Durman
by aliaxis

FI.COL.OL.07.DP.08.04-03

TUBOTEC S.A.S
Planta: KILOMETRO 27 VIA FONTIBON - FACATATIVA LOS ALPES MAS 400
Mts.- VIA BARLEY EL COLEGIO, VEREDA EL CORZO LOTE 3
PBX: +(571)8200 200 FAX 8200 180 - Línea 01 8000 91 88 26
E-MAIL: colombia@durman.com Madrid / Cundinamarca - COLOMBIA
NIT: 800.033.159-6
Somos Grandes Contribuyentes PLANTA / VENTAS

175364 SIC HEAR S.A.S
KM 3, AL LADO DEL PUESTO DE SALUD LA PALMA
Nit: 9013626895
LA PALMA CUNDINAMARCA
Teléfono Cliente: 573165793929

**RUTA**

Reimpresión
Número/Fecha de Emisión de Nota de Entrega
2004139375 / 23.09.2025
Fecha Planeada de Entrega de Material
24.10.2025
Orden de compra
SH70 QUIJANO
Número pedido
1003505715
Número cliente
175364
Tipo de nota de entrega:
Entr Local Colombia

Detalles transporte

Pesos (Bruto/Neto) - Volumen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peso bruto | 1,275.000 KG | Peso neto | 1,275.000 KG |
| Volumen | 8,537,010 CM3 | | |

| Material | Cantidad | Denominación | Lote | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 2026617 | 5 | UN "TUBO ALCANTARILLADO TDP NTC5055 - 36""" | 11675D | 1,275.000 |

SI NO RECIBE LOS PRODUCTOS A ENTERA SATISFACCIÓN POR FAVOR DILIGENCIAR LA CASILLA DE OBSERVACIONES Y COMUNICARSE CON NUESTRA PLANTA

SR. ARMANDO CAICEDO // CEL: 311 451 3175 // VEREDA QUE COMUNICA DE LA CAÑADA - UTICA PROVINCIA RIO NEGRO-MUNICIPIO LA PALMA // LLAMAR CON ANTICIPACION.

OBSERVACIONES CLIENTE

Durman. by aliaxis

ELABORADO POR

DESPACHADO POR

NOMBRE CLARO: _____
C.C.: _____ Fecha: _____
HORA DE RECIBO: _____ SELLO DEL CLIENTE

LCAMPO



Powered by CamScanner

# PROTOCOLO DE CALIDAD

**PRODUCTO** : **TUBOS ALCANTARILLADO TDP**
**NORMA DE REFERENCIA** : **NTC 5055**
**REFERENCIA** : **36" 900mm 10 psi**
**SAP** : **2016617**
**LOTE** : **11675D**
**FECHA** : **12 de septiembre del 2025**

| REQUISITOS | ESPECIFICACIONES | | | PROMEDIO OBTENIDO |
|---|---|---|---|---|
| | Mínimo | Máximo | Unidad | |
| Longitud del Tubo | 6500 | - | mm | 6550 |
| Diámetro interior | 898.40 | 904.40 | mm | 901.03 |
| Espesor Interno | 2.67 | - | mm | 2.80 |
| Diámetro de campana | 987.88 | - | mm | 992.18 |
| Longitud de Campana | 215.9 | - | mm | 300 |
| Rigidez del tubo (5%) | 10 | - | psi | 34.3 |
| Flexibilidad del anillo | 15 | - | % | CUMPLE |
| Hermeticidad de la junta | 10.8 | - | psi | CUMPLE |
| Vacío | 22 | - | In-Hg | CUMPLE |
| Inmersión en Acetona | 20 | - | min | CUMPLE |
| Diclorometano | 30 | - | min | CUMPLE |
| Resistencia al Impacto | 150 | - | Julios | CUMPLE |

REALIZADO POR:

JHON FREDY RINCON A
Técnico de ensayos

**REVISADO POR:**

MILENA FRANCO
Jefe de calidad