	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	X	**Pública Clasificada:**		**Pública Reservada:**	

FECHA:	**31/08/26**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Túquerres**
COD REGIONAL:	**52**	**REGIONAL**	**NARIÑO**
CENTRO DE COSTO:	**953410**		
COD CENTRO DE COSTO:	**CENTRO SUR COLOMBIANO DE LOGISTICA INTERNACIONAL**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro Sur Colombiano de Logistica Internacional de los bienes solicitados por el área o dependencia de Tecnocademia Fija de Túquerres se informa las siguientes existencias en almacén:


CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	Lentes De Realidad Virtual 3 512gb Blanco- Incluye Licencias de software.	Ver Ficha Tecnica Lentes de Realidad Virtual. Sistema de Realidad Virtual y Realidad Mixta Autónomo de Alto Desempeño: Dispositivo inmersivo de última generación diseñado para experiencias de realidad virtual (VR) y realidad mixta (MR), orientado a procesos de formación, simulación, innovación, desarrollo tecnológico, visualización de contenidos digitales, prototipado, investigación y experiencias interactivas avanzadas. El equipo deberá operar de manera autónoma, sin requerir conexión permanente a computadores externos, incorporando capacidades de procesamiento integradas para la ejecución de aplicaciones de realidad virtual y realidad mixta de alto rendimiento.	DEVOLUTIVO	Unidad	1
	Impresora 3D de alta velocidad de FDM (Modelado por Deposición Fundida)	La impresora 3D P2S es un equipo de fabricación aditiva basado en tecnología FDM y arquitectura CoreXY, diseñado para ofrecer alta velocidad, precisión y estabilidad durante la impresión. Cuenta con un volumen de trabajo de 256 × 256 × 256 mm, una velocidad máxima de impresión de hasta 600 mm/s y una aceleración de hasta 20.000 mm/s². Su sistema de extrusión directa y el hotend, capaz de alcanzar temperaturas de hasta 300 °C, permiten desarrollar desde prototipos sencillos hasta piezas funcionales con diferentes niveles de complejidad. El equipo incorpora diferentes sistemas destinados a mejorar la confiabilidad y supervisión del proceso de impresión, entre ellos sensores para detectar ausencia o posibles enredos del filamento, recuperación de trabajos ante interrupciones eléctricas y una cámara interna de 1080p para el seguimiento visual del proceso. También dispone de una plataforma flexible de acero con superficie PEI, pantalla táctil de 5 pulgadas, almacenamiento interno y conectividad Wi-Fi, características que facilitan su configuración, operación y monitoreo. La P2S admite una amplia variedad de materiales de impresión, incluyendo PLA, PETG, ABS, ASA, PC, PA y TPU, además de algunos	DEVOLUTIVO	Unidad	2

	Placa De Impresión Pei Texturizada Para Bambu Lab H2d H2s	INFORMACIÓN DEL PRODUCTO: - Producto: Placa De Impresión PEI Texturizada Para Bambu Lab H2D H2S - Marca: No aplica - Modelo: No aplica CARACTERÍSTICAS: Beneficios clave: Superficie PEI texturizada de doble cara para una adhesión superior y fácil desprendimiento de piezas. Resistencia térmica avanzada que soporta hasta 170C de operación continua. Compatible con una amplia gama de filamentos incluyendo PC, Nylon, ABS y compuestos de fibra de carbono. Peso aproximado: 590 g Características técnicas: Material: Acero de resorte de 0.5 mm de espesor. Tolerancia de fabricación: 0.02 mm. Temperatura máxima de operación: 170C (pico de 200C). Rugosidad de superficie: Ra 5-8m. Dimensiones del paquete: 36 cm x 35 cm x 0.5 cm. CONTENIDO DEL PAQUETE: 1 x Placa de impresión PEI	**CONSUMO**	**Unidad**	1
	Caja Secadora de 2 Filamentos	La caja secadora de 2 filamentos es una herramienta esencial para garantizar impresiones 3D de alta calidad, ya que el filamento tiende a absorber humedad, lo que provoca atascos, mala adhesión entre capas, superficies rugosas y fallos de impresión. Esta caja secadora elimina el exceso de humedad del filamento, manteniéndolo seco y listo para ofrecer superficies más lisas, capas mejor adheridas y resultados más consistentes, evitando el típico comportamiento frágil del PLA, PETG o ABS húmedos.	**CONSUMO**	**Unidad**	1

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**31/08/26**

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

NOMBRE	Jorge Rocxo
NOMBRE	
NOMBRE	

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**YON CARLOS FUELPAZ CALPA**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**87.215.129**
CORREO INSTITUCIONAL	yfuelpaz@sena.edu.co