MedRena

PARA UNA MEJOR INFUSION

UniFusion VP50 Pro
Bomba de Infusión



Seguridad

- Alta precisión： ±5%
- Doble detección de burbuja de aire
- Doble detección de presión
- Función Anti-Bolo
- DERS（Sistema de reducción de errores de drogas）
- Protección contra ingreso de fluidos: IP34
- Modo Micro: amigable para recién nacidos



Simplicidad

- Uso de un solo canal
- 4.3" Pantalla táctil a color de de alta sensibilidad
- Sistema de manejo intuitivo
- Calibración automática
- Equipos apilados
- Compatible con diferentes set de infusión

CE 0197 CFDA TÜVRheinland CERTIFIED

MedRena

PARA UNA MEJOR INFUSION

UniFusion VP50 Pro

Parámetros Básicos	
Dimensión	199*126*111mm
Peso	Approx.1.4kg
Pantalla	4.3" Pantalla táctil a color de de alta sensibilidad
Precisión del sistema	±5%
Tasa de infusión	0.1-1500 ml/h
VTBI	0-9999. 99 ml
Unidades de Dosis	Más de 15 tipos
Cálculo de Concentración	Automática
Flujo de Bolo	0.1-1500 ml/h (Automático y Manual Disponibles)
Flujo KVO	0.1-5.0 ml/h ajustable
Modos de infusión	8 modos de infusión (Modo de flujo, Modo de tiempo, Modo de peso corporal, Modo de Goteo, Modo Lib.Drogas, Modo carga dosis, Modo de rampa arriba/abajo, Modo de Secuencia)
Manija de Transporte	Incluído
Biblioteca de Medicamentos	Más de 2000
Purga	Para eliminar burbuja de aire
Ajustes Flujo	Puede modificar el flujo sin detener la infusión
Modo Micro	Soportado
Modo de espera	Tiempo ajustable de 00-99h59m
DERS	Soportado
Bloqueo de pantalla	Disponible
Nivel de Oclusión	12 Niveles seleccionables
Función Anti-Bolo	Automática
Histrorial del Registro	Mas de 5000 registros
Alarma	VTBI cerca del final, VTBI agotado, Alta presión, Prealarma de oclusión, Caída de presión, Batería en uso, Batería casi vacía, Batería vacía, No hay batería instalada, Alarma de recordatorio, KVO terminado, Chequear flujo arriba, Compruebe el IV Set, Conexión del sensor de goteo, Error de goteo, Burbujas de aire, Límites de dosis de droga excedidos, Puerta abierta, Puerta no bien cerrada,Tiempo de espera finalizado, Error del sistema
Seguridad	
Fuente de Energía	AC：100V-240V, 50/60Hz DC 12V
Tiempo de trabajo	Estándar：4.5 horas; Opcional：9 horas（@25ml/h）
Tiempo de carga	< 5 horas
Protección eléctrica	Clase I, CF
Protección Ingreso Líquidos	IP 34, Protección 360°
Otros	
IrDA	Opcional
Data interface	USB
Sensor de Goteo	Soportado
WIFI	Opcional
Rs232	Soportado
Llamada de enfermera	Soportado
Sistema cerrado	Personalización Soportada



Shenzhen MedRena Biotech Co., Ltd.
Add:4th Floor, Office Building, Silcon Industrial Park, No. 3 Kaitian Road, Pinghu Street,Longgang District, Shenzhen 518111, China
Tel: +86-755-28500025 Fax: +86-755-28500025
Web: www.medrena.com E-mail: sales@medrena.com