INGEMED SAS
SUMINISTRO Y SOLUCIONES

FICHA TÉCNICA

CAMILLA MECÁNICA PRO



1 DESCRIPCIÓN

La camilla Mecánica PRO está diseñada para el traslado, recuperación y permanencia temporal de pacientes dentro de instituciones de salud. Cuenta con ajuste manual del cabecero, estructura metálica resistente, tendido plástico ABS, barandas abatibles y ruedas con freno, proporcionando seguridad, estabilidad y facilidad de desplazamiento.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricada en	acero cold rolled C18.
Dimensiones	Largo 1.90 m - Ancho 0.65 m - Altura min. 0.45 m - máx. 0.80 m.
Capacidad de carga	180 kg - 220 kg.
Acabado	Terminada en pintura electrostática en polvo.

4 OTRAS ESPECIFICACIONES

- Cabecero de levante con sistema neumático.
- Posiciones: horizontal, semisentada, Fowler y ajuste de altura por manivela.
- Barandas abatibles en plástico ABS.
- Ruedas de 5" con freno centralizado por pedal y quinta rueda direccional.
- Colchón de espuma rosada de 8 cm, forrado en cordobán (PVC) color negro.
- Soporte para porta suero.

3 MOVIMIENTOS



Posición horizontal



Posición semisentada



Posición Fowler



Cambio de altura (Accionado por manivela)

5 DETALLES



Cabecero de levante sistema neumático



Barandas abatibles en plástico ABS



Ruedas de 5" con bloqueo centralizado por pedal



Manivela para ajuste de posiciones y altura



Soporte para porta suero



Colchón en espuma rosada de alta densidad forrado en cordobán (PVC) color negro

rringemed@gmail.com | rringenieriabiomedica

INGEMED SAS
SUMINISTRO Y SOLUCIONES



NOMBRE: Micronebulizador DEVILBISS compr.

MARCA: Drive

REFERENCIA: 5650D

CÓDIGO: 885304000877

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: IIa

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Equipo para tratamientos por periodos prolongados, ideal para pacientes con problemas respiratorios como asma, fibrosis cística y enfermedad pulmonar obstructiva, con sistema de compresión tipo ventosa que evita el calentamiento de la unidad durante el tratamiento en aerosol .Incluye compartimiento para almacenar nebulizadores y tubos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	294 mm
Alto	324 mm
Profundo	223,91 mm
Peso	3,764 kg
Flujo de aire libre	Flujo de aire libre: 12 LPM típico
Presión máxima	Presión Máxima: 30 psig o mayor
Nivel de sonido	Nivel de sonido: 51 55 dBA
Compresión máxima	30psig

REGISTRO SANITARIO

INVIMA 2014DM-0011863

INGEMED SAS
SUMINISTRO Y SOLUCIONES

FICHA TÉCNICA

CAMA PEDIÁTRICA ELÉCTRICA CLÁSICA



1 DESCRIPCIÓN

La Cama Pediátrica Eléctrica Clásica está diseñada para brindar seguridad, comodidad y funcionalidad en el cuidado de pacientes pediátricos. Su estructura en acero cold rolled, cabecero y piecero en acrílico transparente y sistema eléctrico de 2 motores permiten realizar diferentes posiciones mediante control de mando eléctrico, facilitando la atención médica y el confort del paciente.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material de la estructura	Tubo redondo de 1 1/4 C.18 en acero cold rolled.
Cabecero y piecero	Acrílico transparente de 5 mm con marco en tubo redondo de acero cold rolled de 1 1/4 C.18.
Barandas	Tubo cuadrado 3/4 C.18 con varilla redonda de 1/4.
Tendido	Dividido en 3 secciones en lámina C.22 con esqueleto en tubo rectangular de 2 x 1 C.16, todo en acero cold rolled.
Dimensiones internas	Largo 1.50 m - Ancho 0.70 m - Altura hasta el tendido 0.70 m.
Capacidad de carga	150 kg - 200 kg.
Ruedas	4 ruedas de 5" con freno.
Acabado	Pintura electrostática en polvo.

3 SISTEMA ELÉCTRICO

Motores	2 motores de empuje.
Capacidad de empuje	Máx. 6000N.
Control	Mando eléctrico de fácil uso, silencioso y libre de mantenimiento.
Módulos	Eléctricos protegidos de líquidos y derrames.

4 MOVIMIENTOS


Posición horizontal


Posición semisentada


Posición Fowler


Flexión de rodillas


Posición sentado


Ajuste de altura

5 CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Diseño seguro y resistente para uso pediátrico.
- Cabecero y piecero en acrílico transparente.
- 2 barandas laterales de seguridad.
- Ruedas de 5" con freno.
- Sistema eléctrico silencioso y de alta durabilidad.
- Mando eléctrico intuitivo.
- Múltiples posiciones de ajuste para mayor comodidad.
- Estructura en acero cold rolled con acabado en pintura electrostática.
- Fácil limpieza y mantenimiento.

304 2020 577 | rringemed@gmail.com | rringenieriabiomedica

Lámpara de Examen Health LEDL 110

Lampara cuello de cisne LED

La lámpara de examen LED consta de un casquillo de lámpara, un poste de lámpara y un portalámparas.

Conecte la tapa de la lámpara al poste de la lámpara y al portalámparas. Además, conecte la base de la lámpara al poste de la lámpara.

El casquillo de la lámpara consta de una sola bombilla led. El poste giratorio universal y el portalámparas móvil son fáciles de usar.

- La lámpara de examen LED adopta el LED como fuente de luz principal, que tiene las características de bajo consumo de energía, larga vida útil.
- Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente.
- La iluminación puede alcanzar LEDL110-20000Lux, LEDL100 - 22.000 lux a 30 cm.
- Equipo de iluminación auxiliar comúnmente utilizado en el hospital para el examen parcial, diagnóstico, cirugía, tratamiento y la atención.
- Puede doblar en cualquier angulo lo que resulta extremadamente como de usar
- Control de encendido y apagado
- Muestra una fuerte resistencia capacidad de interferencia. .





ESPECIFICACIONES

LED:
6 bombillos LED

Alimentación eléctrica:

100 - 120 VAC 50 Hz-60 Hz

Potencia: 120 W

Tipo de led: LED blanca

Temperatura de color:
≥5.500 K

Intensidad de la luz: 20.000 LUX

Vida útil del led:
>50.000 H

Tipo de extensión:
Cuello de cisne

Conexión:
Cable 2 metros de largo

INGEMED SAS
SUMINISTRO Y SOLUCIONES

CAMILLA FIJA
PARA CONSULTORIO



CARACTERÍSTICAS

- Estructura tubular metálica de 1" cold-rolled.
- Cubierta tapizada en cordobán Asia negro y espuma rosada de alta densidad.
- Dimensiones: 1.70 mts largo x 0.60 mts ancho x 0.70 mts alto.
- Acabado general en pintura polvo electrostática color blanco.

rringemed@gmail.com | rringenieriabiomedica