ANEXO ESPECIFICACIONES TECNICAS.

OBJETO: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DESTINADOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MANÍ CASANARE".

ÍTEM	**1**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181504 – GUANTES DE PROTECCION
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	GUANTES DE NYLON CON RECRUBRIMIENTO EN POLIURETANO
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	300
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Guantes de fibra Nylon con recubrimiento de poliuretano para trabajos de contacto, puño tejido. **Material:** 70% Nylon calibre 13 - Poliuretano 30%

ÍTEM	**2**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181504 – GUANTES DE PROTECCION
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	GUANTES DE VAQUETA CORTOS
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	40
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Guantes fabricados con vaqueta sencilla flexible sin refuerzo. **Material:** Vaqueta de cuero curtido al cromo, color amarillo, hilo poliéster calibre 30, medida 21 cm de largo.

ÍTEM	**3**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181504 – GUANTES DE PROTECCION
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	GUANTES DE VAQUETA LARGOS
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	70

DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Guantes fabricados con vaqueta sencilla flexible sin refuerzo. **Material:** Vaqueta de cuero curtido al cromo, color amarillo, hilo poliéster calibre 30, medida 25 cm de largo.

ÍTEM	**4**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181902 – TAPA OIDOS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCCION REUTILIZABLES
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	60
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Tapones para oídos fabricados en TPR (elastómero termoplástico, mezcla entre caucho y plástico), con cordón fabricado en nylon. 3 membranas para el sellado del canal auditivo. Tapones de oído de limpieza fácil para uso repetido, empacado individual en caja transparente.

ÍTEM	**5**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181902 – TAPA OIDOS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	PROTECTORES AUDITIVOS DE INSERCCION DESECHABLES
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	50
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Tapones para oídos fabricado en espuma de poliuretano de textura suave y blanda, moldeable y auto expandible con capacidad de memoria, tomando la forma del canal auditivo y una vez retirado vuelve a su forma inicial. Presentación par en bolsa ziploc.

ÍTEM	**6**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181902 – TAPA OIDOS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	PROTECTORES AUDITIVOS DE COPA PARA CASCO

UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	25
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Protector auditivo, fabricado en ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto. Equipo que garantiza un nivel de protección de 23 Db NRR. Con soporte en clip para ajustar al casco. Certificado bajo la norma ANSI S3.19 – 1974 – SNR 23 Db EN 352-1:2002.

ÍTEM	**7**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181704 - CASCOS DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	CASCO DE SEGURIDAD PARA TRABAJO EN ALTURAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Elemento protector de la cabeza humana contra impactos, partículas volantes, riesgos eléctricos, salpicaduras de sustancias químicas peligrosas, se compone de un casquete, un ala o visera y un arnés. **Casco clase B:** casco de seguridad que da protección en trabajos con riesgo eléctrico de alta tensión. Además, son resistentes a la acción de impactos, penetración de agua, del fuego y de salpicaduras ígneas o químicamente peligrosas. **Materiales.** **Casquete:** fabricado en polipropileno. **Araña y barbuquejo:** fabricado en cinta de nylon, el material usado para fijación del arnés al casquete debe tener todas las características dieléctricas establecidas según la clase del casco. **Ratchet y corona:** elaborada en polietileno atoxico, liviano y antialérgico. **Banda antisudor:** elaborada en polietileno acompañado de espuma, materiales atóxicos y antialérgicos.

ÍTEM	8
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181501 – DELANTALES PROTECTORES
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	DELANTAL O PETO DE VAQUETA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	12
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Delantal de talla: 60 cm ancho x 120 cm largo, elaborado 100% en vaqueta o cuero de res de alta calidad, calibre 1.5 milímetros, cosido con hilo 100% algodón, reata fija en el cuello y ajustable en laterales, bolsillo frontal auxiliar amplio.

ÍTEM	9
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181516 – MANGAS DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	MANGAS DE VAQUETA
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	12
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Mangas fabricadas en vaqueta de primera calidad con un espesor de 1.1 mm, cosido con hilo poliéster calibre 25 de alta tenacidad y con tiras en reata para ajustar al cuello, especial para trabajos de soldadura, mantenimiento y jardinería.

ÍTEM	10
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181700 – PROTECTORES DE CARA Y CABEZA
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	VISOR PARA GUADAÑAR
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	50
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	**Materiales.** Elaborado en malla de acero de 2mm de grosor, alta resistencia a impactos por proyección de partículas sólidas, ribete en plástico para mayor

	seguridad y durabilidad, sistema universal compatible con cualquier tipo de casquete. Medidas 20.5 cm de largo X 39.5 cm de ancho. **Cumplimiento normativo:** ANSIZ87.7 "Practica para la protección ocupacional y educativa de los ojos y la cara". NTC-3610 "Higiene y seguridad. Caretas para soldar y protectores faciales".

ÍTEM	**11**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181804 – GAFAS PROTECTORAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA
CANTIDAD	30
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Gafas diseñadas para proteger los ojos contra golpes, impacto de partículas de polvo y chispas, filtro UV, lente de policarbonato transparente, anti-empaño película resistente a la condensación de humedad sobre el lente. 12 Unidades.

ÍTEM	**12**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181804 – GAFAS PROTECTORAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	GAFAS DE SEGURIDAD OSCURAS
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA
CANTIDAD	40
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Gafas diseñadas para proteger los ojos contra golpes, impacto de partículas de polvo y chispas, filtro UV, lente de policarbonato oscuro, anti-empaño película resistente a la condensación de humedad sobre el lente. 12 unidades.

ÍTEM	13
¡CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	42132203 – GUANTES DE EXAMEN O PARA PROCEDIMIENTO NO QUIRURGICOS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO SIN POLVO
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA
CANTIDAD	20
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Guantes ambidiestros de nitrilo sin polvo, no estéril, hecho 100% de caucho sintético de nitrilo, diseño anatómico y ergonómico. Talla: L, las cuales serán determinadas por el supervisor del contrato. 100 unidades.

ÍTEM	14
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46182001 – MÁSCARAS O ACCESORIOS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO	TAPABOCAS DESECHABLE TERMOSELLADO 3 CAPAS
UNIDAD DE MEDIDA	CAJA
CANTIDAD	50
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Tapabocas compuesto de tres (3) capas de tela no tejida polipropileno 30 gr – cada capa – y tres (3) pliegues para mayor cobertura facial, el cuerpo del tapabocas funciona como protección frente a fluidos. Cada tapabocas cuenta con dos (2) elásticos de sujeción a las orejas con el fin de sostener de forma segura el dispositivo a la cara del usuario. El tapabocas debe tener un sujetador nasal compuesto por alambre plano recubierto, garantizando la comodidad y fijación del tapabocas, ajuste suave y confiable. Dimensión: 17.5 cm ancho x 9.8 cm largo. 50 unidades.

ÍTEM	15
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO).	41122703 – CINTAS DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	CINTA DE SEÑALIZACION (PELIGRO / NO PASE)
UNIDAD DE MEDIDA	ROLLO
CANTIDAD	5
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Cinta plástica de polietileno, longitud de 500 mts, ancho 13 cm, peso por rollo de 500 mts 5.6 kg +- 5%, espesor de 0.1 mm +-5%, resistente a exposición de rayos UV y otras condiciones climáticas extremas como son ráfagas de viento y nieve. Estampado con leyenda en color negro para asegurar el mensaje en la periferia del trabajo.

TEM	16
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181504 – GUANTES DE PROTECCION
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	GUANTES DE NITRILO INDUSTRIAL
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	12
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Guante de nitrilo talla 9, largo de 18", calibre 22. Fabricados 100% en nitrilo libre de látex, ofrecen alta resistencia a químicos, solventes, aceites y detergentes fuertes. Con forro interior de algodón, forma ergonómica Normas EN 388 e ISO 374-1:2016 Tipo B.

TEM	17
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46182001 – MÁSCARAS O ACCESORIOS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	FILTROS PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	4

DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Filtros para gases, vapores y partículas 3M de la serie 6000 para Mascarilla media cara 3M de la serie 6000.

TEM	**18**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181604 – BOTAS DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA DIELECTRICA
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	8
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	COLOR: Café - Negro TIPO: Bota soldador caña alta 10" LINEA: Operador PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión. CORTE EXTERNO: Totalmente en cuero graso calibre 1.8 - 2.0 mm y tejido de punto 100% poliéster texturizado en el ribete del cuello FORRO INTERNO: Tela no tejida 100% poliéster en la capellada interna y poliéster en talón OJALETES: No tiene CONTRAFUERTE: Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón PLANTILLA: Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU) , inyectada directamente al corte, antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y excelentes propiedades dieléctricas. La talla será determinada por el supervisor del contrato.

TEM	**19**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46181604 – BOTAS DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	BOTAS DE CAUCHO PUNTA DE ACERO
UNIDAD DE MEDIDA	PAR
CANTIDAD	8

DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Fabricadas en PVC, 100% impermeables, con suela de gran agarre, resistencia al deslizamiento con puente estabilizador para mayor comodidad al caminar, COLOR: amarillo – Negro, FORRO INTERNO: 100% poliéster tejido rizo. PLANTILLA CONFORT: fabricada en poliuretano (PU) extraíble con surcos de ventilación que ayudan a mantener el pie fresco para facilitar su limpieza. CAMBRION: Puente estabilizador para el área del pie el cual brinda mayor confort para caminar. PUNTERA: la bota certificada con puntera en acero cumple con la resistencia al impacto de 101,7J. Resistencia al deslizamiento con un resultado de 0.72 en seco y 0.56 en húmedo según la norma ASTM F1677-05. PROCESO: empeine, punta y talón reforzados con mayor calibre de PVC. La talla será determinada por el supervisor del contrato.

TEM	**20**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	53131609 – PRODUCTOS DE PROTECCION SOLAR
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	CAPUCHON TIPO MONJA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	100
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Diseño doble faz, con tres broches para un ajuste seguro y una mejor protección facial. Elaborado en dril 100% algodón. Medidas: 30 cm de largo, con una abertura lateral que mejora el cubrimiento.

TEM	**21**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46182001 – MASCARAS O ACCESORIOS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	MASCARILLA PARA POLVO
UNIDAD DE MEDIDA	BOLSA
CANTIDAD	5

DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Mascarilla negra para polvo de uso industrial, material polipropileno, con 2 bandas elásticas para ajustar a la cabeza, protección confortable contra polvos no tóxicos. 100 unidades.

TEM	**22**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46182306 – ARNESES O CINTURONES DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	KIT DE ALTURAS DIELECTRICO BÁSICO (Detención + Posicionamiento)
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Kit compuesto por los siguientes elementos: **-Arnés dieléctrico de cuerpo completo (4 argollas):** 4 argollas en D (1 dorsal para detención de caídas, 1 esternal para ascenso/rescate y 2 laterales para posicionamiento). Argollas y hebillas recubiertas con Nylon inyectado o poliuretano virgen, con soporte de tensión de 9 KV a 14 KV sin conductividad. Reata fabricada en poliéster de alta tenacidad de 45 mm de ancho con resistencia estática mínima de 5,000 lbf (22.2 KN). Costuras en hilo poliéster de alta resistencia en color contrastante para facilitar la inspección visual de hilos rotos. Faja o soporte lumbar acolchado con material transpirable para mayor comodidad durante la labor de posicionamiento. Elemento certificado por la ANSI/ASSP Z359.11-2021. **-Eslinga sencilla de detención con absorbedor dieléctrico:** Longitud fija de 1.80 metros, paquete absorbedor disipador de energía integrado, que al activarse por una caída, limita la fuerza de impacto sobre el cuerpo a un máximo de 900 lbf (4 Kn). La distancia de elongación o expansión máxima del absorbedor debe ser de 1.2 metros. Debe tener mínimo 2 conectores o ganchos de seguridad de doble seguro automático (apertura de ¾"), 100% recubiertos con polímero aislante, ganchos certificados bajo la

	norma ANSI Z359.12. Eslinga certificada bajo la norma ANSI/ASSP Z359.13. -**Eslinga de posicionamiento dieléctrica regulable:** Mecanismo de ajuste hebilla reguladora o sistema de fricción que permite ajustar la longitud desde 1.40 metros hasta 1.80 metros, material reata de poliéster de alta tenacidad con funda protectora contra la abrasión y el roce directo con postes de concreto o estructuras metálicas. 2 mosquetones dieléctricos de doble seguro automático con aislamiento perimetral. Certificación ANSI/ASSP Z359.11 / ANSI Z359.3. Capacidad de carga general del kit: Certificado para un peso de usuario de 130 lbs (59 kg) y 310 lbs (140 kg) (incluyendo ropa, botas y maleta de herramientas).

TEM	**23**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	42311506 – VENDAS O COMPRESAS DE COMPRESION O PRESION
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	COMPRESAS ESTERILES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	20
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	MATERIAL: Algodón 100% hidrófilo o material no tejido, caracterizado por su alta absorción, suavidad y ligereza. ESTERILIDAD: esterilizadas (oxido de etileno o vapor) con indicador externo visible. RADIOPACIDAD: incorporan una cinta o hilo radiopaco, indispensable en intervenciones quirúrgicas para ser detectadas por rayos X. CAPAS Y DIMENSIONES: generalmente 4, 8 o 12 capas con medidas comunes de 45 cm de ancho por 45 cm de alto, 45 cm de ancho por 70 cm de alto o 50 cm de ancho por 50 cm de alto. Presentación individual,

TEM	24
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	51102713 – POVIDONA YODADA
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	YODOPOVINA
UNIDAD DE MEDIDA	FRASCO
CANTIDAD	20
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Antiséptico de uso tópico de amplio espectro de actividad, que presenta la actividad microbicida de iodo elemento. Contenido de 120 Mlts.

TEM	25
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	51102714 – SOLUCION DE CLORURO SODICO PARA IRRIGACION
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SOLUCION SALINA
UNIDAD DE MEDIDA	BOLSA
CANTIDAD	15
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Solución incolora, traslucida, ausente de material suspendido, sobrenadante o precipitado. Contenido de 500 Mlts.

TEM	26
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	42171607 – COLLAR CERVICALES O DE EXTRACCION DE VICTIMAS PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	COLLAR CERVICAL AJUSTABLE ADULTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Collar cervical ajustable de 4 posiciones diferentes, fácil de usar, material rígido para asegurar una correcta inmovilización y alineación de la cabeza. Material suave en su interior para ofrecer comodidad. Compatible con rayos x, resonancias magnéticas y tomografías computacionales. Fabricado en poliuretano y esponja de polietileno, tamaño abierto de 56 cm largo x 19 cm ancho Peso 200Grs.

TEM	27
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	42171607 – COLLAR CERVICALES O DE EXTRACCION DE VICTIMAS PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	COLLAR CERVICAL AJUSTABLE PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Collar cervical ajustable de 4 posiciones diferentes, fácil de usar, material rígido para asegurar una correcta inmovilización y alineación de la cabeza. Material suave en su interior para ofrecer comodidad. Compatible con rayos x, resonancias magnéticas y tomografías computacionales. Fabricado en poliuretano y esponja de polietileno, tamaño de 48 Cm de largo.

TEM	28
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	42143603 – ELEMENTOS DE RESTRICCION DE EXTREMIDADES
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	KIT DE INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES ADULTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Kit de férulas inmovilizadoras de 5 piezas (cuello, brazo, antebrazo, pierna, tobillo). Elaborado en cartonplast con velcro y broche de sujeción. Kit inmovilizador económico, reutilizable, para la atención básica en primeros auxilios.

TEM	29
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	42143603 – ELEMENTOS DE RESTRICCION DE EXTREMIDADES
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	KIT DE INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES PEDIATRICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Kit de férulas inmovilizadoras de 5 piezas (cuello, brazo, antebrazo, pierna, tobillo). Elaborado en cartonplast con velcro y broche de sujeción. Kit inmovilizador económico, reutilizable, para la atención básica en primeros auxilios.

TEM	30
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	14111807– LIBROS COMERCIALES PARA MULTIPLES USOS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	20
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Libro básico para el botiquín, contiene un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la asistencia médica profesional.

TEM	31
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46191601 - EXTINTORES
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 10 LBS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	5

DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Equipo portátil fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de saluda en boquilla para la descarga. Fuego clase: A B C, agente expelente nitrógeno (N2), agente extintor bicarbonato de sodio, altura del cilindro 45 cm, diámetro del cilindro 12.8 cm, válvula 30mm. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas NTC 652 y NTC 1916.

TEM	**32**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46191601 - EXTINTORES
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20 LBS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	15
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Equipo portátil fabricado en lámina de acero Cold Rolled, con un acabado en pintura electrostática amarilla, Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión contenido en caja metálica (manómetro) con terminal de saluda en boquilla para la descarga. Fuego clase: A B C, agente expelente nitrógeno (N2), agente extintor bicarbonato de sodio, altura del cilindro 40 cm, diámetro del cilindro 18 cm, válvula 30mm. Fabricado y probado bajo las normas técnicas aplicadas NTC 652 y NTC 1916.

TEM	**33**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46191601 - EXTINTORES
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	EXTINTOR DE ACETATO DE POTASIO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD

CANTIDAD	4
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Equipo portátil ensamblado con cilindro en lamina de acero inoxidable, con acabo brillante. Provisto con una válvula en bronce, un sistema de accionamiento rápido (manija y palanca) con un indicador de presión de caja metálica (manómetro) de 125 psi y una manguera flexible con terminal de salida en boquilla; la cual esta diseñada para descargar el agente en forma de abanico que minimiza el riesgo de salpicadura con cilindro en Aleación, con una válvula en bronce con acabado en cromo resistente a la corrosión y un sistema de operación rápido (manija y palanca, con una manguera flexible o boquilla) con salida en corneta en material dieléctrico con mango aislante. Unidad de medida y capacidad: altura de 39 a 45 cm, diámetro de 10 a 20 cm, volumen 1.5 galones (6 litros), tipo de agente extintor acetato de potasio.

TEM	**34**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46191601 - EXTINTORES
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	20
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Recarga y mantenimiento a extintores de 20 lbs tipo ABC

TEM	**35**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46191618 – BASE PARA EXTINTORES DE FUEGO
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SOPORTE PEDESTAL PARA EXTINTORES 20 Lbs
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	17

DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Base metálica soporte pedestal para extintor de 20 libras con altura de 77 cm.

TEM	**36**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	46191618 – BASE PARA EXTINTORES DE FUEGO
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SOPORTE PEDESTAL PARA EXTINTORES 10 Lbs
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	10
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Base metálica soporte pedestal para extintor de 10 libras con altura de 77 cm.

TEM	**37**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	60141102 – JUEGOS DE MESA
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	JUEGO DE MESA BOP IT HASBRO GAMING
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Juego electrónico bop it, gira y estira, fabricado por Hasbro Colombia. MATERIAL: plástico, incluye 2 pilas alcalinas triple AAA, MEDIDAS: 30.48 cm de ancho por 26.67 cm de alto por 4.3 cm de fondo.

TEM	**38**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	42251616 – VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SILLA COJIN MASAJEADOR
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Masajeador eléctrico que incluye cargador, de 5 velocidades, con sistema de vibración y terapia de calor. MEDIDAS: 11 cm de ancho por 31 cm de alto por 49 cm de largo, color negro, potencia de 120 W, voltaje 120 V.

TEM	**39**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	42251616 – VIBRADORES ELÉCTRICOS PARA REHABILITACIÓN O TERAPIA
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	MASAJEADOR ELECTRICO CERVICAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	4
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Masajeador eléctrico con 8 nodos de masaje giratorios bidireccionales, de amasamiento profundo de diseño ergonómico, función calmante del calor y opción de 3 ajustes de intensidad, función de temporizador de seguridad de 15 minutos. MEDIDAS: 41 cm de ancho por 50 cm de alto por 17 cm de largo, color beigie, potencia de 25 W.

TEM	**40**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	41112301 – HIGRÓMETROS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	TERMO HIGRÓMETRO LECTURA DIGITAL + RELOJ
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	3
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Instrumento de medición de tipo ambiental, RANGO TEMPERATURA: 0°C a 50°C – resolución 1.0°C, RANGO HUMEDAD RELATIVA: 20% HR a 99% HR – resolución 1% HR, TAMAÑO DEL INSTRUMENTO: 108mm de alto x 70mm de largo x 17mm de ancho, TAMAÑO DE LOS NUMEROS: 13 mm, EXACTITUD: +/-1.0°C – 5% HR, ALIMENTACION: 1bateria "AAA" (incluida), FIJACION: retículo al respaldo para ser colgado o soporte metálico para sobreponer. Este equipo debe traer su certificado de calibración y ficha técnica.

*A continuación se relacionan las especificaciones generales de la señalización de seguridad, es importante tener en cuenta las especificaciones técnicas detalladas de las mismas según lo establecido en la **Norma Técnica Colombiana (NTC) 164.**

TEM	41
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	55121703 – SEÑALES ILUMINADAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SEÑALIZACION RIESGO ELECTRICO – 110 VOLTIOS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	150
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Lámina en vinilo adhesivo, medidas 08 cm alto x 10 cm ancho, impresión foto luminiscente.

TEM	42
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	55121704 – SEÑALES DE SEGURIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	PLANTILLA PUNTO DE ENCUENTRO (PARA PISOS)
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	2
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Plantilla punto de encuentro reglamento según norma vigente, tipo de señal cinta de demarcación, material poliestireno rígido y reutilizable, MEDIDAS: 80 cm de alto por 80 cm de ancho.

TEM	43
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	55121703 – SEÑALES ILUMINADAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SEÑALIZACION EXTINTOR
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	50
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Señalización extintor tipo ABC y K Lámina en acrílico calibre 2.5 mm, medidas 20 cm largo x 30 cm alto, impresión foto luminiscente.

TEM	44
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	55121703 – SEÑALES ILUMINADAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SEÑALIZACION PELIGRO RIESGO DE CAIDA GRANDE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Lámina en acrílico calibre 2.5 mm, medidas 20 cm largo x 30 cm alto, impresión foto luminiscente.

TEM	45
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	55121703 – SEÑALES ILUMINADAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SEÑALIZACION PELIGRO RIESGO DE CAIDA PEQUEÑA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Lámina en acrílico calibre 2.5 mm, medidas 14 cm largo x 20 cm alto, impresión foto luminiscente.

TEM	46
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	55121703 – SEÑALES ILUMINADAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SEÑALIZACION PROHIBIDO CORRER POR LAS ESCALERAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Lámina en acrílico calibre 2.5 mm, medidas 14 cm largo x 20 cm alto, impresión foto luminiscente.

TEM	**47**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	55121701 – SEÑALES ILUMINADAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SEÑALIZACION CUIDADO AL BAJAR LAS ESCALERAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Lámina en acrílico calibre 2.5 mm, medidas 14 cm largo x 20 cm alto, impresión foto luminiscente.

TEM	**48**
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS (SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO)	55121701 – SEÑALES ILUMINADAS
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA DEL BIEN O SERVICIO.	SEÑALIZACION PROHIBIDO JUGAR EN LAS ESCALERAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CANTIDAD	1
DESCRIPCIÓN GENERAL (CALIDAD MÍNIMA, Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS)	Lámina en acrílico calibre 2.5 mm, medidas 20 cm largo x 30 cm alto, impresión foto luminiscente.

Aprobado por:

YVONNE PRADA ARISMENDY.
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria.

Elaboró: Briggith Loreny Rubio Olarte
Profesional SST-SGPC, Alcaldía de Maní.

Revisó: Luisa Farfán Chaparro
Abogada Contratada O.A.J