# ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN



**MONTERÍA - CÓRDOBA**

**NOVIEMBRE DE 2024**

| CONTROL DE REVISIONES | | |
|---|---|---|
| **REV** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | (06 - 2025) | Emitido para construcción -Aplica para informe de topografía |
| | | |
| | | |
| | | |

| **CONTROL DE COPIAS** | |
|---|---|
| No. Copias | Física/Digital |
| 1 | Física (Ejemplo) |
| | |

| Elaboró: | Aprobó: |
|---|---|
| ELENA CORREA PADILLA | JAMILTON ECHEVERRI DIAZ |
| <br>GEÓGRAFA<br>MP. (2021) 1592 | <br>PROFESIONAL EN TOPOGRAFÍA<br>T.P. 01-13521 CPNT |

## TABLA DE CONTENIDO

**1 INTRODUCCIÓN ..... 6**
**2 NORMATIVIDAD ..... 6**
**3 TERMINOLOGÍA ..... 7**
**4 ÁREA DE ESTUDIO ..... 10**
4.1 Localización del Proyecto ..... 10
4.2 Características Geográficas ..... 11
**5 METODOLOGÍA ..... 12**
5.1 INFORMACIÓN SECUNDARÍA ..... 13
5.1.1 Escrituras públicas ..... 13
5.1.2 Imágenes satelitales ..... 13
5.1.3 Catastro de redes ..... 13
5.2 EQUIPOS ..... 13
5.2.1 Especificaciones de los equipos ..... 13
5.2.2 Calibración de los equipos ..... 14
5.3 INFORMACIÓN PRIMARIA ..... 14
5.3.1 Materialización de vértices principales ..... 14
5.3.2 GNSS ..... 15
5.3.2.1 Selección del sistema Global de Referencia ..... 15
5.3.2.2 Post procesamiento GPS ..... 23
5.3.3 Materialización de vértices auxiliares ..... 25
5.3.4 Levantamiento Topográfico ..... 25
5.3.4.1 Metodología de levantamiento por RTK ..... 25
5.3.5 Insumos ..... 25
5.3.5.1 Carteras topográficas ..... 25
5.3.5.2 Planos topográficos ..... 26
5.3.5.3 Registro Fotográfico ..... 26
**6 RESULTADOS ..... 26**
6.1 INFORMACIÓN SECUNDARÍA ..... 26
6.2 EQUIPOS ..... 26
6.2.1 Especificaciones de los equipos ..... 26
6.2.2 Calibración de los equipos ..... 27
6.3 INFORMACIÓN PRIMARIA ..... 27
6.3.1 Materialización de vértices principales ..... 27
6.3.2 GNSS ..... 27
6.3.2.1 Selección del sistema Global de Referencia ..... 27
6.3.2.2 Post procesamiento GPS ..... 28
6.3.3 Materialización de vértices auxiliares ..... 34
6.3.4 Levantamiento Topográfico ..... 34

6.3.4.1 Metodología de levantamiento por RTK ..... 34
6.3.4.2 Metodología de levantamiento con estación total ..... 35

**7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 38**

**8 BIBLIOGRAFÍA ..... 39**

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 Localización General ..... 10
Figura 2 Localización específica ..... 11
Figura 3 Características geográficas Montería ..... 12
Figura 4 Guía Metodológica Topografía. ..... 12
Figura 5 Identificación semi eje mayor A y semi eje menor B ..... 16
Figura 6 Coordenadas cartesianas tridimensionales ..... 16
Figura 7 Sistema de referencia de las Américas, SIRGAS ..... 17
Figura 8 Componente red activa y pasiva del IGAC ..... 18
Figura 9 Red pasiva y activa del IGAC ..... 19
Figura 10 Sistema de proyección cartográfica Gauss – Kruger ..... 20
Figura 11 Modelo de velocidades VEMOS 2009 ..... 22
Figura 12 Modelo geoidal (cuasi geoidal) para Colombia GEOCOL 2004 ..... 23
Figura 14 Selección de antenas y vértices de la red Magna ..... 28
Figura 15 Diagrama de vectores ..... 29
Figura 16 Tiempo de rastreo antenas de control ..... 29
Figura 17 Coordenadas ajustadas del BM ..... 30
Figura 18 Vértices seleccionados de la red Pasiva IGAC ..... 33
Figura 19 Vértices de control BMs ..... 34

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Listado de normatividad topográfica ..... 7
Tabla 2 Terminología relacionada con topografía ..... 9
Tabla 3 Coordenadas Orígenes cartesianos época 2018.00 ..... 20
Tabla 4 Calendario Juliano año bisiesto ..... 21
Tabla 5 Relación de equipos utilizados ..... 26

## LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1 Materialización vértice BM 1 y BM 2 ..... 27

## TABLA DE ANEXOS

**Anexo 1** Archivos Crudos (No imprimir)

**Anexo 2** Equipos

**Anexo 3** post Procesamiento GPS

**Anexo 4** Formato de Posicionamiento

**Anexo 5** Polígono de control RTK

**Anexo 6** Cartera de coordenadas

**Anexo 7** Planos Topográficos

**Anexo 8** Registro Fotográfico

**Anexo 9** Memorial de responsabilidades

# 1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la solicitud presentada se realizará el estudio para el proyecto **"ESTUDIOS, Y DISEÑOS DE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".** El insumo base para cualquier proyecto de ingeniería relacionada con la construcción es la topografía, ya que sobre esta se pueden realizar mediciones, localizaciones, referencia iones y cuantificación de cantidades de obra y movimientos de tierra.
Con este informe se busca soportar las diferentes actividades realizadas para la georreferenciación y levantamiento topográfico, describiendo de manera precisa las metodologías utilizadas durante los trabajos de campo para la obtención de la información que posteriormente debe ser procesada durante un trabajo de oficina haciendo uso tanto de software grafico como software de cálculo.

El desarrollo del trabajo se divide en dos componentes. El primer componente es la georreferenciación proceso en el cual se realiza una integración de la zona de estudio a un sistema de información geográfico certificado, para lo cual se hará uso de equipos GPS doble frecuencia y posteriormente se realizará un post procesamiento de la información colectada en campo para realizar los ajustes pertinentes. El segundo componente es el levantamiento topográfico, para lo cual se utilizarán metodologías establecidas durante muchos años las cuales han brindado confiablidad en la captura de datos de campo, los cuales deben ser procesados para generar planos topográficos que describan de manera gráfica los diferentes atributos de campo y las diferentes geoformas de la superficie.

Cabe resaltar que las diferentes actividades de georreferenciación y topográficas están sometidas a un grado de precisión los cuales serán garantizados dentro de su rango por esta consultoría. La importancia de lo mencionado es garantizar durante el desarrollo de la ingeniería tener todas las herramientas graficas respecto a la topografía para generar diseños confiables y certeros. El levantamiento topográfico también garantizará en el momento de cuantificar volúmenes de excavación o de relleno, una alta precisión en los cálculos respectivos, minimizando los errores relativos en los cálculos.

# 2 NORMATIVIDAD

Antes de llevar a cabo las actividades topográficas, se tienen en cuenta las normativas vigentes y la documentación relacionada con el componente topográfico. A continuación, se detallan las normas y documentos clave que se aplicarán:

| ID Norma | Descripción |
|---|---|
| **Resolución 643 de 2018** | Especificaciones técnicas de levantamiento planimétrico para las actividades de barrido predial masivo y las especificaciones técnicas del levantamiento topográfico planimétrico para casos puntuales. (IGAC, 2018) |



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

| | |
|---|---|
| **Resolución 715 de 2018** | Por medio de la cual se actualiza el marco geocéntrico nacional de referencia: Magna-Sirgas. (IGAC, 2018) |
| **Resolución 471 de 2020** | Especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia. (IGAC, 2020) |
| **Resolución 529 de 2020** | Por medio de la cual se modifica la resolución 471 de 2020 "Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de cartografía básica oficial en Colombia". (IGAC, 2020) |
| **Resolución 370 de 2021** | Por medio de la cual se establece el sistema de proyección cartográfica oficial para Colombia. (IGAC, 2021) |
| **NTC 6271 de 2018** | Información geográfica. Estudios topográficos. (ICONTEC, 2018) |
| **NTC 5043 de 2010** | Información geográfica. Conceptos básicos de la calidad de los datos geográficos. (ICONTEC, 2010) |
| **Guía Metodológica de 1997** | Guía metodológica para la obtención de alturas sobre el nivel medio del mar utilizando el sistema GPS. (IGAC, 1997) |

Fuente: elaboración propia

Tabla 1 Listado de normatividad topográfica

## 3 TERMINOLOGÍA

| Concepto | Definición |
|---|---|
| Altura elipsoidal | Distancia vertical entre el elipsoide y un punto geodésico, medida a lo largo de la normal al elipsoide que pasa por el punto de interés. |
| Altura geoidal | Distancia entre el geoide y el elipsoide medida a lo largo de la línea real de la plomada. También se denomina ondulación geoidal. |
| Altura nivelada | Distancia vertical medida entre dos puntos mediante observaciones ópticas de los desniveles existentes entre ellos. Puede ser geométrica o trigonométrica. |
| Ángulo Vertical | Define el grado de inclinación de un alineamiento sobre el terreno. Si se toma como referencia la línea horizontal, el ángulo vertical se llama ángulo de pendiente, el cual puede ser positivo o de elevación o negativo o de depresión, y este es el ángulo que se conoce como pendiente de una línea, el cual puede ser expresado tanto en ángulo como en porcentaje. |
| Ondulación Geoidal | **C**orresponde a la distancia que hay entre el geoide y el elipsoide la cual es medida como referencia la línea real de una plomada influenciada por el efecto de la gravedad. |



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

| | |
|---|---|
| Azimut | Angulo que forma una línea con dirección norte-sur, medido de 0° a 360° en el sentido de las manecillas del reloj |
| BM (Benchmark) | Punto de referencia materializado mediante un mojón o una señal permanente, al cual se le han determinado su posición en (x, y) y su altura (z). |
| Cartera electrónica | Los teodolitos modernos y estaciones totales vienen equipados con un dispositivo recolector automático de datos, que son del tamaño de una calculadora o vienen directamente incorporados al equipo, que guardan magnéticamente los datos, tales como la identificación de puntos, distancias y ángulos horizontales y verticales y algunas anotaciones descriptivas |
| Cota | Cifra que representa la altitud de un punto, con respecto a un plano horizontal o nivel de referencia |
| Curva de nivel | Son líneas que se trazan en los planos de planta con el fin de representar el relieve o configuración topográfica de un terreno. Una curva de nivel une puntos del terreno que tienen igual cota o altura, por lo tanto, representan la intersección del terreno con un plano horizontal. La separación entre las curvas de nivel en el plano de planta, representa la distancia horizontal entre ellas y la distancia o intervalo vertical se deduce por diferencia de las cotas anotadas. La cota o altura de una curva de nivel es la cota o altura del plano horizontal que la contiene. |
| Datum geodésico | Proporciona la base fundamental para la definición de la ubicación geográfica de un punto. Sus valores están definidos en función del tamaño, la forma y la ubicación del elipsoide de referencia. |
| Error | Diferencia entre el valor observado o calculado de una cantidad y el valor ideal o verdadero de la misma. |
| Escala | Es la razón o relación constante que hay entre la distancia sobre un mapa, Plano o fotografía aérea y la distancia medida sobre el plano representado. |
| Georreferenciación | Localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado) |
| GNSS | Acrónimo inglés para el Sistema Global de Navegación por Satélite. |
| GPS | Sistema de posicionamiento global que se basa en el principio de la medición de distancias (Pseudo distancias) desde satélites al receptor del GPS a través de la medición del tiempo. |
| Marco de referencia | Materialización de un sistema de referencia mediante un conjunto de puntos reales, cuyas coordenadas son determinadas sobre el sistema de referencia dado. |
| Materialización | Monumento o marca que sirve de testigo físico de un punto definido mediante coordenadas determinadas<br>sobre un sistema de referencia dado |



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

| | |
|---|---|
| Modelo digital de terreno (MDT) | Estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. Representa la superficie del suelo sin ningún objeto, como la vegetación o los edificios. |
| Nivel automático | Instrumento óptico de precisión que permite obtener visuales a partir de un eje de referencia conocido como cenit. El nivel de precisión siempre se encuentra en una posición horizontal (90º respecto al cenit). Las lecturas obtenidas de las miras por medio del nivel de precisión, permite calcular la diferencia de nivel<br>entre diferentes puntos. |
| Nivelación geométrica | Determinación de la diferencia de la altura geoidal (H) entre dos o más puntos con respecto a un datum vertical |
| Planimetría | Conjunto de métodos y procedimientos que permiten representa a escala, detalles del terreno sobre una superficie plana, se representa en una proyección horizontal |
| Poligonal cerrada | Tipo de poligonal que se origina en un punto y azimut de posición horizontal conocidos y cierra en otro punto y azimut de posición conocidos. |
| Precisión | Medida de la repetitividad de un conjunto de medidas. Grado de cumplimiento de las observaciones, en relación a su valor real, siendo desconocido, el valor más probable que se considera como aritmética de estas observaciones o cumple con el 95% de confiabilidad. |
| Rinex | Formato de intercambio independiente del receptor (Receiver Independent Exchange). Es un formato estándar que permite el uso intercambiable de datos GNSS. Consiste en archivos de tipo ASCII, que contiene datos de observación, mensaje de navegación de los satélites y datos meteorológicos. |
| Rover | En el método diferencial para los levantamientos con GPS (DGPS), corresponde al equipo que no se encuentra sobre un punto de coordenadas conocidas; es decir el equipo se utiliza para medir los puntos a partir de una base conocida. |
| Sistema de referencia | Conjunto de convenciones y conceptos teóricos adecuadamente modelados que definen en cualquier momento, la orientación, la ubicación y la escala de los tres ejes coordenados (X,Y,Z). |

Fuente: elaboración propia

Tabla 2 Terminología relacionada con topografía



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com


# 4 ÁREA DE ESTUDIO

En este capítulo se presentan las características generales de la zona del proyecto, para la contextualización previa a la realización del estudio topográfico.

## 4.1 Localización del Proyecto

El proyecto se encuentra localizado dentro de la universidad de Córdoba en el municipio de Montería, departamento de Córdoba; en las coordenadas geográficas correspondientes al Datum WGS84 Latitud N8° 47' 15.21" Longitud W75° 51' 35.48"

En la **Figura 1** y **Figura 2** se puede observar la localización general y especifica del levantamiento topográfico del presente estudio.




Fuente: Google Earth
Figura 1 Localización General



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com




Fuente: Google Earth.
Figura 2 Localización específica

## 4.2 Características Geográficas

Montería es la capital del departamento de Córdoba, ubicada en el norte de Colombia, dentro de la región Caribe. Se encuentra a unos 18 metros sobre el nivel del mar, en una llanura de relieve plano y suelos fértiles, lo que favorece la actividad agropecuaria. Es atravesada por el río Sinú, que recorre la ciudad de sur a norte y constituye su principal fuente hídrica, influyendo en su economía, biodiversidad y cultura. El clima de Montería es tropical monzónico, con temperaturas medias entre 26 °C y 28 °C, alta humedad y dos estaciones: una seca (diciembre a marzo) y otra lluviosa (abril a noviembre). Su ecosistema predominante es el bosque seco tropical, aunque muchas áreas han sido modificadas por la ganadería y la agricultura. Estas condiciones hacen de Montería un importante centro agrícola y ganadero del Caribe colombiano. (Ver **Figura 3**).




Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com



Fuente: periódico el meridiano
Figura 3 Características geográficas Montería

# 5 METODOLOGÍA




Fuente: Elaboración propia.
Figura 4 Guía Metodológica Topografía.



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

En la **Figura 4** se detalla la metodología que se llevará acabo para los estudios topográficos; a continuación, se describe cada uno de los ítems.

## 5.1 INFORMACIÓN SECUNDARÍA

Para la realización de los estudios topográficos, es conveniente contar con algunos de los siguientes insumos secundarios para el desarrollo de las actividades:

### 5.1.1 Escrituras públicas

Juegan un papel crucial debido a su importancia en la definición, delimitación y legalización de propiedades, ya que contienen descripciones detalladas de los límites y las dimensiones del terreno.

### 5.1.2 Imágenes satelitales

Son fundamentales por su capacidad para proporcionar una vista detallada, amplia y precisa del terreno a diferentes escalas y resoluciones, facilitando la gestión de datos geoespaciales.

### 5.1.3 Catastro de redes

Es importante puesto que, proporciona una base sólida para la planificación, gestión y mantenimiento de las infraestructuras. Este presenta un registro detallado y sistemático que incluye la documentación y gestión de redes como tuberías de agua, alcantarillado, cables eléctricos, etc.

## 5.2 EQUIPOS

Durante el trabajo de campo se pueden utilizar diferentes equipos topográficos para medir y analizar el terreno con precisión; estos equipos permiten a los topógrafos obtener los datos necesarios para la planificación y ejecución distintos proyectos de construcción, infraestructura, cartografía, etc.

### 5.2.1 Especificaciones de los equipos

- ✓ **Estación total:** es un instrumento electrónico que combina las funciones de un teodolito y un distanciómetro. Mide ángulos horizontales y verticales, así como distancias desde el equipo hasta un punto específico. Muy utilizado en levantamientos topográficos detallados, alineación de estructuras, replanteo de puntos en obras de construcción y en la obtención de datos para crear planos tridimensionales del terreno.

- ✓ **Nivel de Precisión:** instrumento que utiliza un telescopio montado en una plataforma nivelada para determinar la diferencia de altura entre dos puntos. Es usado en nivelaciones de terrenos, construcción de carreteras y otras obras donde es crucial conocer las elevaciones.



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

- ✓ **GPS RTK:** es un sistema avanzado de posicionamiento global que proporciona datos de ubicación con una precisión centimétrica en tiempo real; utiliza técnicas de corrección diferencial para reducir errores y ofrecer una exactitud alta.

- ✓ **Dron:** son aeronaves no tripuladas, equipadas con cámaras y sensores para capturar imágenes aéreas y datos topográficos. Son muy útiles en levantamientos de terrenos extensos, generación de modelos 3D y monitoreos de obras de construcción.

- ✓ **Ecosonda:** equipo especializado que se utiliza para medir la profundidad de los cuerpos de agua, funciona mediante la emisión de pulsos de sonido (ultrasonidos) hacia el fondo del cuerpo de agua; estos pulsos rebotan en el fondo y regresan al receptor del equipo. El tiempo que tarda el sonido en regresar al equipo se utiliza para calcular la distancia entre la superficie del agua y el fondo, determinando así la profundidad.

### 5.2.2 Calibración de los equipos

La calibración de los equipos de topografía es crucial para garantizar la precisión y fiabilidad de las mediciones que se realizan, su importancia se debe a que puede ejecutar corrección de errores sistemáticos, reducir desviaciones, producir datos consistentes, prevenir errores acumulativos, minimizar riesgos en los proyectos, etc.

## 5.3 INFORMACIÓN PRIMARIA

La obtención de información primaria para el estudio topográfico, consisten en los datos y detalles recolectados directamente del terreno mediante las mediciones. La información es esencial para crear una representación precisa y detallada de la superficie terrestre y se recolecta utilizando los equipos topográficos.

### 5.3.1 Materialización de vértices principales

Antes de iniciar el posicionamiento GPS para el proyecto, se materializará una línea base de control por medio de vértices denominados **BMs o GPS,** base la cual serán el punto de partida para los diferentes procesos topográficos. La línea base se materializa con puntillas de acero delimitados con pintura o platinas de aluminio incrustadas en estructuras existentes como andenes, box culvert, bordillo, etc.

Dependiendo del terreno, se construirán monumentos en concreto simple en forma rectangular con medidas de 30cm x 30 cm, en la cual se ancla una platina de aluminio donde se marca la información necesaria del proyecto.

Cabe aclarar que, en muchas ocasiones no se utiliza platinas ya que la comunidad las desprende. La materialización de los puntos de control se realiza en áreas despejadas donde se encuentre la menor



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

cantidad de obstáculos que puedan interferir con la colección de datos satelitales y así garantizar la mayor precisión durante el post proceso.

### 5.3.2 GNSS

Los GNSS (Global Navigation Satellite Systems) son sistemas de navegación por satélite que proporcionan cobertura global, permitiendo a los usuarios determinar su posición geográfica con alta precisión en cualquier lugar del mundo. Estos sistemas, que incluyen GPS (Estados Unidos), GLONASS (Rusia), Galileo (Unión Europea) y BeiDou (China), son esenciales en la topografía moderna, ya que facilitan la medición precisa de distancias y coordenadas, mejorando significativamente la eficiencia y exactitud en la creación de mapas y la realización de estudios geodésicos.

La capacidad de obtener datos topográficos precisos y en tiempo real a través de GNSS ha revolucionado la forma en que se llevan a cabo proyectos de ingeniería, construcción y planificación urbana, permitiendo una toma de decisiones.

#### 5.3.2.1 Selección del sistema Global de Referencia

La selección del sistema global de referencia, se convierte en la primera referencia global que permite ubicar el desarrollo del en un sistema de coordenadas conocido y estandarizado. De lo anterior, la necesidad de especificar el sistema seleccionado dado que será el insumo de control geográfico. A continuación, se especifica el sistema de referencia adoptado según la normatividad vigente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).


- ✓ ***Datum geodésico horizontal***

Se conoce como el conjunto de mediciones que definen la orientación de un elipsoide de referencia en la superficie terrestre. Conocer el datum geodésico de referencia, permite conocer dimensiones de una superficie cartográfica de una región especifica. Para Colombia, el datum geodésico de referencia es el WGS-84, cuyo elipsoide asociado a este sistema es GRS80.

Normalmente, los sistemas de referencia o datum geodésico de cada elipsoide, están asociados a longitudes de un semi eje mayor y semi eje menor, ver **Figura 5.**




Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com




Fuente: Figura 18 TeleSig-Universidad Nacional 2003
Figura 5 Identificación semi eje mayor A y semi eje menor B

- ✓ ***Sistema geocéntrico de referencia global***

Sistema de coordenadas que tiene como origen el centro de la tierra y los puntos coordenados se definen de forma cartesiana por medio de líneas paralelas desde su origen (centro de la tierra) con coordenadas ***Xo, Yo*** *y* ***Zo*** (ver **Figura 6**). El sistema geocéntrico de referencia adoptado por Colombia según el IGAC, es el ITRF 2014 (International Terrestrial Reference Frame 2014).




Fuente: Figura 4.1 Aspectos prácticos adopción MAGNA SIRGAS 2004
Figura 6 Coordenadas cartesianas tridimensionales

- ✓ ***Sistema geocéntrico de referencia de las Américas***



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com




Fuente: Figura 8 Adopción marco de referencia MAGNA SIRGAS 2004
Figura 7 Sistema de referencia de las Américas, SIRGAS

El IGAC ha adoptado como sistema de referencia de coordenadas local, el sistema MAGNA SIRGAS (*Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas).* El cual está compuesto por una red de estaciones GPS de alta precisión distribuidos en América del Sur. Esta red fue determinada entre los años 1994, 1995 y 1997, con una reocupación de otras antenas en el año 2007. La red MAGNA SIRGAS, corresponde a una integración de la red del Marco internacional de Referencia Terrestre (ITRF) a través de la vinculación por medio del sistema SIRGAS, Lo que garantiza que los procesos de amarres geodésicos en Colombia están asociados a un sistema de referencia global. En la **Figura 7,** se observa la red SIRGAS.

- ✓ ***Sistema geocéntrico de referencia local***




Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

El sistema de referencia local MAGNA, está compuesto por una red de GPS de 62 estaciones localizadas en diferentes ciudades del territorio nacional (red activa) y 6966 vértices materializados a lo largo del país (red pasiva). Estas dos redes, componen la red geodésica adoptada por Colombia y administrada por el IGAC, la cual sirve de referencia para procesos catastrales, geográficos, topográficos y desarrollo de proyectos de ingeniería. Tal información, puede ser obtenida de los datos abiertos de la página del IGAC (Geodesia), en formato shapefile.

La información de la red activa del IGAC, se puede obtener de manera mensual de la página coordenadas semanales, sistema de referencia (http://www.sirgas.org/es/sirgas-con-network/coordinates/weekly-positions/), en donde se cargan las coordenadas ajustadas en épocas recientes de la red MAGNA SIRGAS y los archivos Rinex de las antenas GPS, de pueden descargar de la página del IGAC, datos abiertos (https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-geodesia), archivos rinex (FTP); página online donde el IGAC carga para uso libre los archivos rinex colectados en las antenas GPS. Los archivos mencionados anteriormente componen la información primordial para realizar un ajuste por post-proceso de información GPS (latitud, longitud y altura elipsoidal) para proyectos, en este caso particular de Ingeniera y Topografía.

La información de la red pasiva del IGAC, se puede obtener de la página del IGAC (https://geoportal.igac.gov.co/contenido/datos-abiertos-geodesia - Datos Coordenados Red Geodésica Nacional Nuevo ITRF 2014); archivo en formato .xls, en el cual esta consignada la información de los 6966 vértices materializados en todo el país. Esta información es de gran utilidad en caso de no usar la red activa para el posicionamiento de GPS base en la red pasiva y GPS rover en la zona del proyecto a desarrollar. Adicional, es de gran importancia para la asignación de altura sobre el nivel del mar, ya que estos vértices, contienen información necesaria para tal obtención.


En la **Figura 8,** se puede observar el componente físico de la red activa MAGNA – ECO y el modelo tipo de los vértices materializados de la red pasiva. Adicional en la **Figura 9**, se puede observar la ubicación en el territorio nacional de la red activa y pasiva respectivamente.




Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Figura 8 Componente red activa y pasiva del IGAC



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com




Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Figura 9 Red pasiva y activa del IGAC


- ✓ ***Coordenadas planas en Colombia***

Dada la dificultad de trabajar en un sistema de coordenadas tridimensional como sistema el sistema de coordenadas geocéntrico o elipsoidal, en Colombia se estableció un sistema de coordenadas planas denominado sistema cartográfico Gauss – Kruger, el cual corresponde a la proyección de coordenadas para Colombia en función de los meridianos y paralelos sobre un plano horizontal (sistema bidimensional). Normalmente, este sistema esta expresado en coordenadas norte y este después de transformar coordenadas geocéntricas y elipsoidales.

Colombia adopto 5 orígenes cartesianos para el desarrollo de proyectos dentro del territorio nacional, los cuales permiten encausar el área de estudio al origen más cercano y así evitar que la distorsión por curvatura terrestre, se convierta en un problema de posicionamiento global. En la **Figura 10,** se observa la proyección cartográfica adoptada por Colombia y en la **Tabla 3,** las coordenadas de los orígenes cartesianos actualizados al sistema de referencia geocéntrico ITFS 2014, **época 2018.00.**



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com




Fuente: Figura 4.2 Aspectos prácticos adopción MAGNA SIRGAS 2004
Figura 10 Sistema de proyección cartográfica Gauss – Kruger

| Origen | Coordenadas elipsoidales | | Coordenadas Gauss-Krüger | |
|---|---|---|---|---|
| | Latitud (N) | Longitud (W) | Norte [m] | Este [m] |
| Bogotá - MAGNA | 4° 35' 46,3316" | 74° 04' 39,02797" | 1000000,0 | 1000000,0 |
| Este Central – MAGNA | 4° 35' 46,3316" | 71° 04' 39,02797" | 1000000,0 | 1000000,0 |
| Este Este – MAGNA | 4° 35' 46,3316" | 68° 04' 39,02797" | 1000000,0 | 1000000,0 |
| Oeste – MAGNA | 4° 35' 46,3316" | 77° 04' 39,02797" | 1000000,0 | 1000000,0 |
| Oeste Oeste - MAGNA | 4° 35' 46,3316" | 80° 04' 39,02797" | 1000000,0 | 1000000,0 |
| Insular | 4° 35' 46,3316" | 83° 04' 39,02797" | 1000000,0 | 1000000,0 |

Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Tabla 3 Coordenadas Orígenes cartesianos época 2018.00

- ✓ ***Selección de época de entrega información***

Una vez identificada la red geocéntrica de referencia, es necesario conocer la época en la cual será entregada la información geodésica del proyecto. Cabe aclarar que la información GPS es colectada en tiempo real para realizar el post-procesamiento. Sin embargo, la entrega de las coordenadas de localización del proyecto, deben ser convertidas a época de certificada por el IGAG, época actualizada durante la campaña de *(Implementación de la Actualización del Marco Geocéntrico de Referencia MAGNA-SIRGAS. Resultados y Observaciones).* En donde se establece que la época de entrega de información es: **época 2018.00**, ITRF 2014.

En este punto del trabajo, es de vital importancia aclarar que, la entrega de información en época certificada será aclarada y especificada en los diferentes anexos, etapas y planos de estudio, ya que, de no ser así, se podría incurrir en una errónea selección de las coordenadas del proyecto durante la etapa constructiva, lo cual podría generar desfases en los replanteos y referencias de los elementos diseñados. Dicho lo anterior, las coordenadas de los trabajos desarrollados actualmente (tiempo real),



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

deben ser transformados a época certificada. La obtención de la época del posicionamiento se halla mediante la **expresión 1**.

$$Ep = A + \frac{Dj}{365} \qquad EC\ 1$$

Donde

*Ep = Época de posicionamiento*
*A = Año de posicionamiento*
*Dj = Día Juliano*

**Julian Day Table**

Add one to day number for leap years: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020

| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 032 | 060 | 091 | 121 | 152 | 182 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 |
| 2 | 002 | 033 | 061 | 092 | 122 | 153 | 183 | 214 | 245 | 275 | 306 | 336 |
| 3 | 003 | 034 | 062 | 093 | 123 | 154 | 184 | 215 | 246 | 276 | 307 | 337 |
| 4 | 004 | 035 | 063 | 094 | 124 | 155 | 185 | 216 | 247 | 277 | 308 | 338 |
| 5 | 005 | 036 | 064 | 095 | 125 | 156 | 186 | 217 | 248 | 278 | 309 | 339 |
| 6 | 006 | 037 | 065 | 096 | 126 | 157 | 187 | 218 | 249 | 279 | 310 | 340 |
| 7 | 007 | 038 | 066 | 097 | 127 | 158 | 188 | 219 | 250 | 280 | 311 | 341 |
| 8 | 008 | 039 | 067 | 098 | 128 | 159 | 189 | 220 | 251 | 281 | 312 | 342 |
| 9 | 009 | 040 | 068 | 099 | 129 | 160 | 190 | 221 | 252 | 282 | 313 | 343 |
| 10 | 010 | 041 | 069 | 100 | 130 | 161 | 191 | 222 | 253 | 283 | 314 | 344 |
| 11 | 011 | 042 | 070 | 101 | 131 | 162 | 192 | 223 | 254 | 284 | 315 | 345 |
| 12 | 012 | 043 | 071 | 102 | 132 | 163 | 193 | 224 | 255 | 285 | 316 | 346 |
| 13 | 013 | 044 | 072 | 103 | 133 | 164 | 194 | 225 | 256 | 286 | 317 | 347 |
| 14 | 014 | 045 | 073 | 104 | 134 | 165 | 195 | 226 | 257 | 287 | 318 | 348 |
| 15 | 015 | 046 | 074 | 105 | 135 | 166 | 196 | 227 | 258 | 288 | 319 | 349 |
| 16 | 016 | 047 | 075 | 106 | 136 | 167 | 197 | 228 | 259 | 289 | 320 | 350 |
| 17 | 017 | 048 | 076 | 107 | 137 | 168 | 198 | 229 | 260 | 290 | 321 | 351 |
| 18 | 018 | 049 | 077 | 108 | 138 | 169 | 199 | 230 | 261 | 291 | 322 | 352 |
| 19 | 019 | 050 | 078 | 109 | 139 | 170 | 200 | 231 | 262 | 292 | 323 | 353 |
| 20 | 020 | 051 | 079 | 110 | 140 | 171 | 201 | 232 | 263 | 293 | 324 | 354 |
| 21 | 021 | 052 | 080 | 111 | 141 | 172 | 202 | 233 | 264 | 294 | 325 | 355 |
| 22 | 022 | 053 | 081 | 112 | 142 | 173 | 203 | 234 | 265 | 295 | 326 | 356 |
| 23 | 023 | 054 | 082 | 113 | 143 | 174 | 204 | 235 | 266 | 296 | 327 | 357 |
| 24 | 024 | 055 | 083 | 114 | 144 | 175 | 205 | 236 | 267 | 297 | 328 | 358 |
| 25 | 025 | 056 | 084 | 115 | 145 | 176 | 206 | 237 | 268 | 298 | 329 | 359 |
| 26 | 026 | 057 | 085 | 116 | 146 | 177 | 207 | 238 | 269 | 299 | 330 | 360 |
| 27 | 027 | 058 | 086 | 117 | 147 | 178 | 208 | 239 | 270 | 300 | 331 | 361 |
| 28 | 028 | 059 | 087 | 118 | 148 | 179 | 209 | 240 | 271 | 301 | 332 | 362 |
| 29 | 029 | | 088 | 119 | 149 | 180 | 210 | 241 | 272 | 302 | 333 | 363 |
| 30 | 030 | | 089 | 120 | 150 | 181 | 211 | 242 | 273 | 303 | 334 | 364 |
| 31 | 031 | | 090 | | 151 | | 212 | 243 | | 304 | | 365 |

Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Tabla 4 Calendario Juliano año bisiesto


El día juliano, se halla en la **Tabla 4** para año bisiesto; para año no bisiesto se debe restar un día a cada día después del 01 de marzo. Para la transformación de coordenadas en función de la época, será empleado el software Magna Sirgas Pro 4.2.

- ✓ ***Modelo de velocidades adoptado***

El cálculo de velocidades de la red SIRGAS, se realizó con base en las estaciones de la red GPS en funcionamiento, basado en procesos y proyectos de desarrollo geodinamico. Con el modelo de velocidades, se busca determinar el desplazamiento de un punto en la superficie en función del desplazamiento del centro de la tierra causado por movimientos telúricos a través del tiempo. Esta consultoría, opta como uso del modelo de velocidades, el modelo VEMOS 2009. Ver **Figura 11.**



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com




Fuente: Implementación de la actualización MAGNA - SIRGAS
Figura 11 Modelo de velocidades VEMOS 2009

- ✓ ***Modelo geoidal para Colombia***


Partiendo del sistema tridimensional MAGNA SIRGAS, se puede obtener la altura elipsoidal de diferentes vértices y antenas por medio de la información certificada del IGAC y la red SIRGAS. Sin embargo, la obtención de altura de referencia para Colombia, es la altura sobre el nivel medio del mar; información que se obtiene a partir de un proceso de gravedad terrestre y de un sistema vertical de referencia (modelo geoidal, GEOCOL 2004). Ver **Figura 12**

Para la asignación de altura o elevación con referencia del nivel medio del mar, se aplica la metodología especificada en la guía "*guía metodológica para la obtención de alturas sobre el nivel medio del mar utilizando el sistema GPS"*; metodología que especifica el proceso secuencial y lógico



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

para asignar alturas haciendo uso de tecnología GPS. Es necesario aclarar, que para la aplicación del método es necesario conocer la altura elipsoidal y la ondulación geoidal.




Fuente: Figura 2.7 Aspectos prácticos adopción MAGNA SIRGAS 2004
Figura 12 Modelo geoidal (cuasi geoidal) para Colombia GEOCOL 2004

### 5.3.2.2 Post procesamiento GPS

Una vez especificado el sistema de referencia geocéntrico tridimensional y el sistema de referencia cartográfico bidimensional, se procederá a realizar el post-procesamiento de información GPS por medio de corrección diferencial. El procedimiento se explica a continuación:

- ✓ ***Selección de antenas GPS y vértices de la red MAGNA***

Una vez materializados los vértices GPS se seleccionaron las antenas de la red activa para asignación de coordenadas y el vértice de la red pasiva para asignación de altura sobre el nivel del mar. Tal selección se realiza en función de la ubicación de los vértices materializados en el área de estudio y se debe tener en cuenta los siguientes criterios:



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

- Las antenas seleccionadas de la red activa, se deben encontrar dentro del marco geocéntrico nacional (MAGNA) con sistema de referencia geocéntrico para las Américas (SIRGAS). Adicional, se seleccionan las antenas más cercanas al área del proyecto y garantizar un rastreo mínimo de 3.5 min por kilómetro de distancia.

- Los vértices seleccionados de la red pasiva, se deben encontrar a una distancia no mayor a 18 km con la finalidad de no afectar el proceso de cálculo por la presencia de la curvatura de la tierra.

✓ ***Cálculo de coordenadas y alturas del proyecto***

Una vez materializados los vértices del proyecto, posicionado el equipo GPS doble frecuencia y realizada la colección de información satelital, se realiza el cálculo de las coordenadas del proyecto siguiendo la secuencia presentada a continuación:

- **Post Procesamiento GPS para asignación de coordenadas**

El post procesamiento GPS se logra haciendo uso del software Leica Geo Office, el cual solicita definir los puntos de control, en este caso serán las antenas seleccionadas de la red activa del IGAC y solicita los vértices a ajustar (los vértices del proyecto). Con la finalidad de cumplir los tiempos mínimos de rastreo establecidos como recomendación por el IGAC, son seleccionadas las antenas de la red activa más cercanas del IGAC como antenas de control.

Posteriormente, desde las antenas seleccionadas se ajustan los vértices de control materializados en el área de influencia del proyecto objeto de estudio aplicando la metodología presentada anteriormente y complementando que las coordenadas deben ser actualizadas a la época del posicionamiento (tiempo real); tal proceso se realiza asistido por el software Magna Sirgas Pro 5.0.

- **Asignación de elevación sobre el nivel del mar**

Se utiliza el caso 1. PUNTO, de la "Guía metodológica para la obtención de alturas sobre el nivel medio del mar utilizando el sistema GPS", para lo cual se seleccionan tres vértices actualizados y ajustados de la red pasiva del IGAC. En el software Magna Sirgas Pro 5.0, se calcula la ondulación geoidal de los vértices del área de estudio y se asigna elevación sobre el nivel del mar de los vértices del proyecto partiendo desde los vértices de la red pasiva.

A modo de control, se calcula la altura sobre el nivel del mar de dos vértices seleccionados de la red pasiva; la finalidad de este procedimiento, es comparar la altura calculada por la metodología planteada por el IGAC y la altura certificada de la red pasiva, de esta forma poder garantizar la concordancia de la información de alturas y garantizar que los vértices del proyecto quedaron ajustados de forma correcta.



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

### 5.3.3 Materialización de vértices auxiliares

Una vez realizado el post proceso GPS y obtenidas las coordenadas corregidas de los BMs, se obtiene las coordenadas corregidas de los vértices auxiliares materializados correspondientes a la poligonal de control. Cabe aclarar que los vértices mencionados, son relevantes durante el levantamiento topográfico puesto que corresponden a la línea base o referencia para futuros replanteos.

### 5.3.4 Levantamiento Topográfico

Existen distintos tipos de levantamientos topográficos, entre los más comunes se encuentran los levantamientos planimétricos, altimétricos y batimétricos.

El **levantamiento planimétrico** se enfoca en la determinación precisa de las posiciones horizontales de los puntos sobre la superficie terrestre, sin considerar las elevaciones.

Por el contrario, el **levantamiento altimétrico** se centra en la medición de las elevaciones del terreno, su objetivo es determinar las alturas de puntos específicos y representar el relieve del terreno mediante curvas de nivel, perfiles longitudinales y secciones transversales.

Debido a lo anterior, estos tipos de levantamiento son fundamentales para una amplia gama de aplicaciones en ingeniería, construcción, planificación urbana y estudios ambientales. La precisión y el detalle que proporcionan estos levantamientos permiten una comprensión integral del terreno, esencial para el desarrollo y gestión eficaz de proyectos.

Tanto para los levantamientos planimétrico y altimétrico se pueden diferentes metodologías para la recopilación de la información, como se describe a continuación:

#### 5.3.4.1 Metodología de levantamiento por RTK

El levantamiento con GPS RTK cumple una función similar a la estación total, la cual es asignar coordenadas a diferentes puntos de la superficie. Los receptores RTK son dispositivos avanzados que captan señal satelital GPS y GLONAS; Adicional permiten comunicar el receptor/emisor base (punto fijo) con otro receptor denominado rover (punto móvil) haciendo cálculos desde señales electromagnética para conseguir coordenadas y elevaciones de la superficie con precisiones cercanas a 1 cm.

### 5.3.5 Insumos

Finalmente, se obtiene una serie de insumos como resultado del procesamiento de la información, que serán utilizados para los distintos estudios y diseños, los cuales se describen a continuación:

#### 5.3.5.1 Carteras topográficas

Las carteras topográficas contendrán la información de los puntos del levantamiento con sus características (Norte, Este, Latitud, Longitud, Cota y Código).



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

#### 5.3.5.2 Planos topográficos

Los planos topográficos representarán de manera gráfica y detallada la superficie de un terreno, en el cual se presenta la forma y características del relieve, incluyendo elevación, depresiones, pendientes y otros elementos naturales y artificiales.

#### 5.3.5.3 Registro Fotográfico

El registro fotográfico, es la evidencia del trabajo que se realiza y una referencia visual exacta del estado y entorno del terreno en el momento del levantamiento, ayudando a identificar características específicas que pueden no ser fácilmente representadas en los planos.

# 6 RESULTADOS

En este capítulo se consignan los resultados obtenidos del levantamiento topográfico y su respectivo post procesamiento para la obtención de coordenadas y altura s.n.m.m, realizados en el presente estudio.

## 6.1 INFORMACIÓN SECUNDARÍA

En el presente proyecto no se llevó a cabo la utilización de información secundaría del área de estudio.

## 6.2 EQUIPOS

Durante el trabajo de campo se utilizaron equipos topográficos electrónicos, tales como GPS RTK y Estación Total.

### 6.2.1 Especificaciones de los equipos

Las especificaciones de los equipos utilizados demostraron la calidad, precisión y eficiencia del trabajo topográfico realizado, razón por la cual, los datos recolectados son confiables y pueden ser utilizados para los posteriores estudios. En la

**Tabla** 5 se consignan algunas especificaciones de los equipos empleados.

| Equipo | Marca | Serie/Modelo | Precisión | | Alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| GPS RTK | CHCNAV | M3 3237760<br>M3 3237753 | ±(10MM+1PPMRSM) HORIZONTAL | ± (15MM+1PPMRSM) VERTICAL | 5 KM |
| ESTACIÓN TOTAL | TOPCON GTS-230 | UN 0766 | ± (2 MM + 2PPM XD') EMC - EN DISTANCIA | 5” 1.5 MGON - EN ÁNGULO | 3000 M 1 PRISMA |

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5 Relación de equipos utilizados



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

### 6.2.2 Calibración de los equipos

El certificado de calibración del equipo utilizado autentica que han sido probado y ajustados para cumplir con los estándares de precisión requeridos, en ellos se encuentra la información del equipo, los detalles del proceso, los resultados, validez, trazabilidad y fecha de próxima calibración.

En el **anexo 2** del presente informe se encuentra la información correspondiente a los certificados de calibración y especificaciones de los equipos respectivamente.

## 6.3 INFORMACIÓN PRIMARIA

La recolección de la información primaria tuvo los resultados presentados a continuación:

### 6.3.1 Materialización de vértices principales

Para el presente proyecto, se materializó dos vértices denominados BM1 y BM2 con platinas de aluminios, ancladas a estructuras existentes y delimitados con pintura roja como se muestra en la **Fotografía 1.**

| | |
|---|---|
|  |  |
| Posicionamiento GPS- RTK BM1 | Posicionamiento GPS- RTK BM2 |

Fuente: fotografía tomada en campo
Fotografía 1 Materialización vértice BM 1 y BM 2

### 6.3.2 GNSS

#### 6.3.2.1 Selección del sistema Global de Referencia

El sistema global de referencia utilizado es el MAGNA-SIRGAS (Marco Geocéntrico Nacional en Colombia - Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas). El origen cartesiano para el presente proyecto es Magna Colombia Oeste, con coordenadas planas Gauss Krugger.




Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

#### 6.3.2.2 Post procesamiento GPS

- ✓ ***Selección de vértices de la red MAGNA***

La empresa SERTET SAS, materializó una base de control para el desarrollo de proyectos georreferenciados en el departamento de Córdoba, la cual se post proceso y ajusto desde el NP del IGAC **GPS-CR-T-6** por medio de un proceso de triangulación o línea base

la Red Pasiva seleccionada para la corrección de la antena Base de SERTET fue: **GPS-CR-T-6**. (Ver **Figura 13**).




Red Pasiva

Fuente: IGAC y Google Earth
Figura 13 Selección de antenas y vértices de la red Magna

- ✓ ***Cálculo de coordenadas y alturas del proyecto***


El resultado del cálculo de las coordenadas y alturas del proyecto se pueden observar en las gráficas que se presentan a continuación:

- **Post- Procesamiento GPS para asignación de coordenadas**


Se realizó el post procesamiento de la información en el software Leica Geo Office y Magna Sirgas Pro 5.0, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. **y Figura 13** se observan las antenas d e la red activa utilizadas como antenas de control. En la **Figura** 14 se observa el diagrama de vectores, en la **Figura 15** el tiempo de rastreo y en la **Figura 16** las coordenadas ajustadas de los vértices materializados.



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com




Fuente: Leica Geo Office
Figura 14 Diagrama de vectores




Fuente: Leica Geo Office
Figura 15 Tiempo de rastreo antenas de control



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

| BM SESTET - BM1 | Reference: BM SESTET | | Rover: BM1 |
|---|---|---|---|
| Coordinates: | | | |
| Latitude: | 8° 44' 32.54038" N | | 8° 47' 16.33329" N |
| Longitude: | 75° 52' 33.25842" W | | 75° 51' 28.79833" W |
| Ellip. Hgt: | 17.1556 m | | 16.9357 m |
| Solution type: | Phase: all fix | | |
| GNSS type: | GPS | | |
| Frequency: | L1 and L2 | | |
| Ambiguity: | Yes | | |
| Time span: | 02/12/2019 09:09:40 - 02/12/2019 09:57:16 | | |
| Duration: | 47' 36" | | |
| Quality: | Sd. Lat: 0.0001 m<br>Posn. Qlty: 0.0002 m | Sd. Lon: 0.0001 m<br>Sd. Slope: 0.0001 m | Sd. Hgt: 0.0004 m |
| Baseline vector: | dLat: 0° 02' 43.79291"<br>Slope: 5404.0160 m | dLon: 0° 01' 04.46009" | dHgt: -0.2199 m |
| DOPs (min-max): | GDOP: 2.2 - 3.1<br>PDOP: 1.9 - 2.6 | HDOP: 1.0 - 1.2 | VDOP: 1.7 - 2.4 |

| BM SESTET - BM2 | Reference: BM SESTET | | Rover: BM2 |
|---|---|---|---|
| Coordinates: | | | |
| Latitude: | 8° 44' 32.54038" N | | 8° 47' 24.46442" N |
| Longitude: | 75° 52' 33.25842" W | | 75° 51' 45.06382" W |
| Ellip. Hgt: | 17.1556 m | | 17.4581 m |
| Solution type: | Phase: all fix | | |
| GNSS type: | GPS | | |
| Frequency: | L1 and L2 | | |
| Ambiguity: | Yes | | |
| Time span: | 02/12/2019 10:06:12 - 02/12/2019 10:53:02 | | |
| Duration: | 46' 50" | | |
| Quality: | Sd. Lat: 0.0001 m<br>Posn. Qlty: 0.0002 m | Sd. Lon: 0.0002 m<br>Sd. Slope: 0.0002 m | Sd. Hgt: 0.0004 m |
| Baseline vector: | dLat: 0° 02' 51.92404"<br>Slope: 5483.4499 m | dLon: 0° 00' 48.19460" | dHgt: 0.3024 m |
| DOPs (min-max): | GDOP: 2.3 - 6.2<br>PDOP: 2.0 - 5.0 | HDOP: 1.1 - 2.0 | VDOP: 1.7 - 4.5 |

Fuente: Leica Geo Office
Figura 16 Coordenadas ajustadas del BM

Los reportes del post – proceso mencionado anteriormente, se pueden evidenciar en el **anexo 3.** Adicional, en la **Tabla** se puede observar los resultados de las coordenadas de los vértices del proyecto BMs (resultados del post – proceso) en época del posicionamiento y época certificada por el IGAC (**época 2018.00**). Las coordenadas presentadas en la tabla mencionada anteriormente se encuentran en el sistema tridimensional geodésico y geocéntrico y en el sistema bidimensional cartográfico Gauss Kruger.



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

| VERTICE PARA CONTROL TOPOGRAFICO BM-1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO 7 | | | | | | |
| Departamento : | CORDOBA | | Municipio: | | MONTERIA | |
| | | | | | | |
| COORDENADAS GAUSS KRUGER MAGNA DE LA BASE | | | COORDENADAS GEODESICAS WGS84 DE LA BASE | | | |
| EPOCA | 2019.12 | | EPOCA | | 2019.12 | |
| Norte: | 1463774.287 | | Latitud: N | 8 | 47 | 16.33329 |
| Este: | 1134181.596 | | Longitud: W | 75 | 51 | 28.79833 |
| Altura Elipsoidal: | 16.936 | | Altura Elipsoidal: | | 16.936 | |
| | | | | | | |
| DEFINICIÓN DE LA EPOCA ACTUAL | | | | | | |
| Fecha de Levantamiento: | Dia | Mes | Año | Dia Juliano | Epoca Actual | |
| | 12 | 2 | 2019 | 43 | 2019.12 | |
| Diferencia del Tiempo ( Tiempo Transcurrido): | | | Epoca Actual | Epoca Anteri | Diferencia del Tiempo | |
| | | | 2019.12 | 1995.4 | 23.72 | |
| | | | | | | |
| DESPLAZAMIENTO OBSERVADO | | | | | | |
| Δx: | 0.0105 | m/año | x | 23.72 | 0.249036986 | m |
| Δy: | 0.0043 | m/año | x | 23.72 | 0.101986575 | m |
| Δz: | 0.0105 | m/año | x | 23.72 | 0.249036986 | m |
| | | | | | | |
| COORDENADAS GAUSS KRUGER MAGNA DE LA BASE | | | COORDENADAS GEODESICAS WGS84 DE LA BASE | | | |
| EPOCA | 1995.40 | | EPOCA | | 1995.40 | |
| Norte: | 1463774.034 | | Latitud: N | 8 | 47 | 16.32509 |
| Este: | 1134181.330 | | Longitud: W | 75 | 51 | 28.80705 |
| Altura Elipsoidal: | 16.936 | | Altura Elipsoidal: | | 16.936 | |

| VERTICE PARA CONTROL TOPOGRAFICO BM-2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANEXO 7 | | | | | | |
| Departamento : | CORDOBA | | Municipio: | | MONTERIA | |
| | | | | | | |
| COORDENADAS GAUSS KRUGER MAGNA DE LA BASE | | | COORDENADAS GEODESICAS WGS84 DE LA BASE | | | |
| EPOCA | 2019.12 | | EPOCA | | 2019.12 | |
| Norte: | 1464022.534 | | Latitud: N | 8 | 47 | 24.46442 |
| Este: | 1133683.581 | | Longitud: W | 75 | 51 | 45.06382 |
| Altura Elipsoidal: | 17.458 | | Altura Elipsoidal: | | 17.458 | |
| | | | | | | |
| DEFINICIÓN DE LA EPOCA ACTUAL | | | | | | |
| Fecha de Levantamiento: | Dia | Mes | Año | Dia Juliano | Epoca Actual | |
| | 12 | 2 | 2019 | 43 | 2019.12 | |
| Diferencia del Tiempo ( Tiempo Transcurrido): | | | Epoca Actual | Epoca Anteri | Diferencia del Tiempo | |
| | | | 2019.12 | 1995.4 | 23.72 | |
| | | | | | | |
| DESPLAZAMIENTO OBSERVADO | | | | | | |
| Δx: | 0.0105 | m/año | x | 23.72 | 0.249036986 | m |
| Δy: | 0.0043 | m/año | x | 23.72 | 0.101986575 | m |
| Δz: | 0.0105 | m/año | x | 23.72 | 0.249036986 | m |
| | | | | | | |
| COORDENADAS GAUSS KRUGER MAGNA DE LA BASE | | | COORDENADAS GEODESICAS WGS84 DE LA BASE | | | |
| EPOCA | 1995.40 | | EPOCA | | 1995.40 | |
| Norte: | 1464022.281 | | Latitud: N | 8 | 47 | 24.45622 |
| Este: | 1133683.315 | | Longitud: W | 75 | 51 | 45.07254 |
| Altura Elipsoidal: | 17.458 | | Altura Elipsoidal: | | 17.458 | |

Fuente: elaboración propia

Tabla 6 Coordenadas de los BMs de posicionamiento época 2018.00



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

- **Asignación de elevación sobre el nivel del mar**

El cálculo de la elevación sobre el nivel del mar se realizó con tres vértices actualizados y ajustados de la red pasiva del IGAC (ver **Tabla  y Figura 17).** Los resultados para la obtención de altura están consignados en la **Tabla .**


En la **Tabla ,** se puede deducir la precisión del método ya que al asignar alturas a los vértices de la red pasiva y comparar con las alturas certificadas por el IGAC, se encuentra que las diferencias no son significativas.

| | |
|---|---|
| RGeoJSON:FID | 1592 |
| OGRGeoJSON:PUNTO | 2-BE-2 |
| OGRGeoJSON:MUNICIPIO | MONTERÍA |
| OGRGeoJSON:DEPARTAMEN | Córdoba |
| OGRGeoJSON:FECHA_CALC | 2002 |
| OGRGeoJSON:LATITUD | 8.74114078056 |
| OGRGeoJSON:LONGITUD | -75.8638589722 |
| OGRGeoJSON:ALTURA_ELI | 16.6638 |
| OGRGeoJSON:ALTURA_NIV | 14.025 |
| OGRGeoJSON:TIPO_ALTUR | Geométrica |
| OGRGeoJSON:ONDULACION | 3.46 |
| OGRGeoJSON:X | 1539741.86664 |
| OGRGeoJSON:Y | -6113645.24429 |
| OGRGeoJSON:Z | 962877.240124 |
| OGRGeoJSON:VX | 0.0104 |
| OGRGeoJSON:VY | 0.0043 |
| OGRGeoJSON:VZ | 0.0106 |

Fuente: red pasiva IGAC
Tabla 7 Vértices seleccionados de la red pasiva del IGAC



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com




Fuente: red pasiva IGAC, Google Earth
Figura 17 Vértices seleccionados de la red Pasiva IGAC

| ANEXO 8 CASO 2 NIVELACIÓN GPS METODO PERFIL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vértice GPS | Altura Elipsoidal (h) | Ondulación Geocol_2004 | Altura Geometrica | MATRIZ RESULTANTE $H_{GPS}$ Final |
| GPS-D-CR-002 | 17.312 m | 3.36 m | 14.800 m | 14.800 m |
| BM 1 | 16.936 m | 3.22 m | | 14.564 m |
| BM 2 | 17.458 m | 3.22 m | | 15.086 m |
| SAZ-GPS-D-CR-002 | 17.447 m | 3.35 m | | 14.945 m |
| 2-BE-2 | 16.664 m | 3.46 m | | 14.052 m |
| A1-BE-2 | 18.107 m | 3.44 m | | 15.515 m |
| GPS-D-CR-002 | 17.312 m | 3.36 m | 14.800 m | 14.800 m |

Fuente: elaboración propia
Tabla 8 cálculo de alturas sobre el nivel del mar, vértices del proyecto

| Vértice GPS | Altura Elipsoidal (h) | Ondulación Geocol_2004 | Altura Nivelada Certificada | Altura Nivelada Calculada |
|---|---|---|---|---|
| GPS-D-CR-002 | 17.312 m | 3.36 m | 14.800 m | 14.800 m |
| SAZ-GPS-D-CR-002 | 17.447 m | 3.35 m | 14.900 m | 14.945 m |
| 2-BE-2 | 16.664 m | 3.46 m | 14.025 m | 14.052 m |
| A1-BE-2 | 18.107 m | 3.44 m | 15.409 m | 15.515 m |


Fuente: elaboración propia
Tabla 9 Verificación de elevación snmm, vértice de la red pasiva



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

### 6.3.3 Materialización de vértices auxiliares

La ubicación de los vértices materializados en campo, se observa en **Figura 18,** adicional, en el **anexo 5** se consignan las coordenadas corregidas de los vértices auxiliares, correspondientes a la poligonal de control.




Fuente: Google Earth
Figura 18 Vértices de control BMs

### 6.3.4 Levantamiento Topográfico

El estudio topográfico consistió en recolectar la información en campo (latitud, longitud y altitud), para obtener la forma del terreno del área de estudio, el cual se realizó a través de la siguiente metodología:

#### 6.3.4.1 Metodología de levantamiento por RTK

La poligonal o vértices auxiliares se realizó a través de la metodología RTK, los cuales corresponden a la línea base o referencia para futuros replanteos. se observa el archivo crudo RTK, donde se presenta los parámetros importantes que miden la calidad geométrica de la posición de los satélites, y, por ende, la precisión de las coordenadas obtenidas.



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

#### 6.3.4.2 Metodología de levantamiento con estación total

Se utilizó esta metodología, tanto para el presente estudio. En el **anexo 1** se consignan los archivos crudos de la Estación total**,** la cartera de coordenadas con los puntos levantados se encuentra en el **anexo 6.** La **Tabla** , presenta un resumen de la cartera de coordenadas.

| NODO | NORTE | ESTE | LONGITUD | LATITUD | ALTURA NIVELADA | CODIGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1133676.518 | 1463964.861 | W75° 51' 45.30" | N8° 47' 22.59" | 15.12 | GPS_2_SERTET |
| 2 | 1133677.362 | 1463965.551 | W75° 51' 45.27" | N8° 47' 22.61" | 15.106 | GPU |
| 3 | 1134181.298 | 1463774.043 | W75° 51' 28.81" | N8° 47' 16.33" | 14.56 | GPS_U_R |
| 4 | 1133894.136 | 1463867.849 | W75° 51' 38.19" | N8° 47' 19.41" | 14.211 | GPS1_SERTET |
| 5 | 1133952.360 | 1463726.869 | W75° 51' 36.30" | N8° 47' 14.81" | 13.041 | ALBERCA |
| 6 | 1133954.391 | 1463725.657 | W75° 51' 36.24" | N8° 47' 14.77" | 13.014 | ALBERCA |
| 7 | 1133953.574 | 1463728.824 | W75° 51' 36.26" | N8° 47' 14.88" | 13.045 | ALBERCA |
| 8 | 1133955.616 | 1463727.594 | W75° 51' 36.20" | N8° 47' 14.84" | 13.133 | ALBERCA |
| 9 | 1133975.238 | 1463740.241 | W75° 51' 35.55" | N8° 47' 15.25" | 13.28 | ALBERCA |
| 10 | 1133977.440 | 1463739.063 | W75° 51' 35.48" | N8° 47' 15.21" | 13.282 | ALBERCA |
| 11 | 1133974.356 | 1463733.583 | W75° 51' 35.58" | N8° 47' 15.03" | 13.247 | ALBERCA |
| 12 | 1133972.049 | 1463734.794 | W75° 51' 35.66" | N8° 47' 15.07" | 13.256 | ALBERCA |
| 13 | 1133958.139 | 1463727.485 | W75° 51' 36.11" | N8° 47' 14.83" | 13.168 | ANDEN |
| 14 | 1133958.841 | 1463727.103 | W75° 51' 36.09" | N8° 47' 14.82" | 13.182 | ANDEN |
| 15 | 1133962.935 | 1463734.197 | W75° 51' 35.96" | N8° 47' 15.05" | 13.186 | ANDEN |
| 16 | 1133964.296 | 1463733.360 | W75° 51' 35.91" | N8° 47' 15.02" | 13.146 | ANDEN |
| 17 | 1133966.113 | 1463736.568 | W75° 51' 35.85" | N8° 47' 15.13" | 13.167 | ANDEN |
| 18 | 1133965.511 | 1463736.997 | W75° 51' 35.87" | N8° 47' 15.14" | 13.142 | ANDEN |
| 19 | 1133964.133 | 1463737.937 | W75° 51' 35.92" | N8° 47' 15.17" | 13.269 | ANDEN |
| 20 | 1133973.557 | 1463750.831 | W75° 51' 35.61" | N8° 47' 15.59" | 13.141 | ANDEN |
| 21 | 1133972.911 | 1463751.159 | W75° 51' 35.63" | N8° 47' 15.60" | 13.148 | ANDEN |
| 22 | 1133976.994 | 1463758.355 | W75° 51' 35.49" | N8° 47' 15.84" | 13.154 | ANDEN |
| 23 | 1133976.254 | 1463758.880 | W75° 51' 35.52" | N8° 47' 15.85" | 13.179 | ANDEN |
| 24 | 1133992.677 | 1463737.163 | W75° 51' 34.98" | N8° 47' 15.15" | 12.899 | ANDEN |
| 25 | 1133994.389 | 1463736.199 | W75° 51' 34.93" | N8° 47' 15.11" | 12.865 | ANDEN |
| 26 | 1133989.925 | 1463728.577 | W75° 51' 35.07" | N8° 47' 14.87" | 12.845 | ANDEN |

Fuente: elaboración propia

Tabla 10 Resumen cartera de coordenadas

- **Procesamiento de la información**

A continuación, se hace una descripción rápida de los procedimientos que se llevaron a cabo para el procesamiento de la información que se recolectó en campo por parte de la comisión de topografía. Esta descripción resume los diferentes pasos y los programas que se tienen en cuenta para poder llegar



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

hasta el producto final que son las carteras editadas, y planos definitivos con accidentes geográficos y detalles generales de campo.

Una vez se ha realizado el levantamiento topográfico y se tienen almacenados todos los puntos con sus características (Norte, Este, Cota y Código), se inicia a procesar la información recogida en campo. Se inicia a descargar la información del colector del RTK por medio de exportación de archivos crudos que arroja el equipo, la información se encuentra ubicada en el **anexo 1** Archivos RTK.

Posteriormente, la cartera obtenida se importa en un software de dibujo como AutoCAD Civil 3D, el cual es utilizado para procesar la información referenciada por (Norte, Este, Cota y Código) y así poder generar un modelo TIN y posteriormente graficas las curvas de nivel del levantamiento topográfico, estas curvas se generarán según las geoformas de la superficie.

Para generar los diferentes atributos que se identificaron en el trabajo de campo se utiliza el software AutoCAD, con el cual se podrá generar una capa para cada atributo o detalle tales como: paramentos, puntos de nivel, gradas, vías, postes, entre otros.

Una vez realizado el posicionamiento GPS y el levantamiento topográfico, se procede a generar una ficha de localización de los vértices materializados en campo durante el post procesamiento para que sirvan como punto de partida para la localización del proyecto. Ver **anexo 4.**

Es de gran importancia resaltar que en caso de que se pierdan los vértices materializados, el contratista durante la etapa de construcción puede utilizar la metodología soportada en el presente informe para materializar nuevos vértices o replantear los existentes con precisiones milimétricas, sin alterar la etapa de ingeniería.

Por último, se genera una serie de planos topográficos (planta), los cuales son el resultado grafico de los datos colectados en campo (**anexo 7).** En el **anexo 8** se consigna el registro fotográfico que sirve como evidencia de campo.

- **Resultados del estudio topográfico**

Todas las actividades realizadas son ajustadas con el fin de minimizar los diferentes errores que se presentan durante el desarrollo de la actividad, estos errores se pueden medir mediante un grado de precisión, una elipse de error o una desviación estándar; de esta forma se puede definir la confiabilidad de la información. Ver **Tabla , Tabla y Tabla .**

| GPS | Coordenadas Geograficas | | Coordenadas Planas | | Cota Nivelada |
|---|---|---|---|---|---|
| | Latitud | Longitud | Norte | Este | |
| BM-1 | N8° 47' 16.33" | W75° 51' 28.81" | 1463774.043 | 1134181.298 | 14.560 |

Fuente: elaboración propia
Tabla 11 Carteras definitivas del vértice GPS1



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

| GPS | Coordenadas Geograficas | | Coordenadas Planas | | Cota Nivelada |
|---|---|---|---|---|---|
| | Latitud | Longitud | Norte | Este | |
| BM-2 | N8° 47' 24.46" | W75° 51' 45.07" | 1464022.287 | 1133683.321 | 15.087 |

Fuente: elaboración propia
Tabla 12 Carteras definitivas del vértice GPS2

| | |
|---|---|
| Total, de puntos del levantamiento | 1841 |

Fuente: elaboración propia
Tabla 13 Puntos total levantados



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

# 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Estudio topográfico tuvo como finalidad en el municipio de Montería, ubicado en departamento de Córdoba.

- ✓ La georreferenciación se realizó partiendo desde las antenas permanentes de la red activa y vértices de la red pasiva del IGAC. Generando archivos crudos solo reproducibles más no imprimibles, ver **anexo 1.**

- ✓ Para el proceso de georreferenciación, se utilizaron equipos GPS de doble frecuencia y equipos GPS RTK, ver **anexo 2.**

- ✓ El post proceso GPS, se realizó haciendo uso del software Leica Geo Office donde se pudieron ajustar los vértices materializados, ver **anexo 3.**

- ✓ La asignación de coordenadas y alturas sobre el nivel del mar se realizó aplicando las metodologías estandarizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

- ✓ Se materializaron dos vértices en el proyecto durante el proceso de georreferenciación los cuales (las coordenadas) se trasladaron a época certificada por el IGAC, ver **anexo 4.**

- ✓ Durante el trabajo de campo, se materializo una poligonal abierta de control desde la cual se realizó el levantamiento topográfico y colección de datos, ver **anexo 5.**

- ✓ El levantamiento topográfico se realizó por medio de equipos GPS RTK, generando una cartera de coordenadas donde se consignan los diferentes atributos medidos en campo, ver **anexo 6.**

- ✓ Como evidencia del trabajo realizado, se genera un registro fotográfico que soporta y evidencia el uso de equipos y personal para el trabajo desarrollado en la zona del proyecto, ver **anexo 8.**

- ✓ Se recomienda conservar el sistema de coordenadas utilizado por esta consultoría, referencia Magna Sirgas, Datum WGS84, Origen Central, coordenadas planas Gauss Kruger

- ✓ Se recomienda durante el proceso de localización y replanteo del proyecto verificar los vértices coordenados materializados con el fin de garantizar que los puntos no han sido movidos.

- ✓ En caso de no encontrar los vértices materializados durante la etapa de ejecución, se recomienda emplear la misma metodología y las mismas antenas y vértices de la red activa y pasiva respectivamente con el fin de no alterar el sistema de coordenadas y elevaciones definido por esta consultoría.



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com

# 8 BIBLIOGRAFÍA

ICONTEC. (2010). *NTC 5043 de 2010.* Bogotá.

ICONTEC. (2018). *NTC 6271 de 2018.* Bogotá.

IGAC. (1997). *Guía metodológica para la obtención de alturas sobre el nivel medio del mar utilizando el sistema GPS.* Bogotá.

IGAC. (2018). *Resolución 643 de 2018.* Bogotá.

IGAC. (2018). *Resolución 715 de 2018.* Bogotá.

IGAC. (2020). *Nueva Proyección cartográfica para Colombia.* Bogotá.

IGAC. (2020). *Resolución 471 de 2020.* Bogotá.

IGAC. (2020). *Resolución 529 de 2020.* Bogotá.

IGAC. (2021). *Resolución 370 de 2021.* Bogotá.



Carrera 9A # 34-35 Barrio Ospina Pérez - Montería, Córdoba. Cel.: 3013081289 – 3015502451
e-mail: ingenieria.sertet@gmail.com – sertet.sas@gmail.com