SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS
NIT. 892.115.155-4

ANEXO No. 02 DEL ESTUDIO PREVIO

FICHA TÉCNICA PARA LOS SUMINISTROS REQUERIDOS

ANEXO No. 02 DEL ESTUDIO PREVIO
FICHA TÉCNICA COMPONENTE SUMINISTRO

DENOMINACION DE LOS BIENES	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN
COMPONENTES SUMINISTRO DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA Y ACCESORIOS	**SUMINISTRO DE TANQUES**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND
1.1.9	TANQUES PLÁSTICOS CON CAPACIDAD PARA 500 LITROS DE AGUA, CON SU RESPECTIVA TAPA Y ACCESORIOS PRIMARIOS DE CONEXIÓN	3127	UNIDAD

FICHA TÉCNICA TANQUES PLASTICOS



Forma	Cónica
Material	Polietileno

Garantía	1 año
Capacidad volumétrica	500 litros
Características	Doble capa, monocolor, livianos, resistentes, higiénicos.
Color	Negro

Nombre Comercial	Tanque plástico
Calidad	*Productos elaborados en materiales de calidad óptima. *Resistentes a la intemperie y a los rayos UV. *Fondo reforzado y Sistema de cierre Autolock.
Peso	Hasta 13 kilos
Presentación	*Capa exterior en negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta; capa interior en fondo claro para facilitar la inspección de los líquido. *Fácil y rápida limpieza, instalación, transporte y almacenamiento. Bajo Peso.
Generalidades	Tanques plásticos con capacidad para 500 litros de agua, con su respectiva tapa y accesorios primarios de conexión, con las siguientes características técnicas uniformes y de común utilización: Cada tanque debe ser fabricado en plástico polietileno, no traslucido, con tapa de cierre en cuña y accesorios de conexión primario. El material de elaboración debe resistir la intemperie, resistir cambios fuertes en el clima, resistir el ataque de agentes atmosféricos y contaminantes. Que no se corroan, que no suelten partículas. Fáciles de limpiar. Con conexiones de entrada de ½" de diámetro, conexión de salida y de rebose de 1" de diámetro. Se debe entregar original o copia del manual de utilización, instalación y armado.
Conservación y almacenamiento Transporte	Se debe almacenar a temperatura ambiente, en un lugar seco, con buena ventilación, estar libre de humedad, en perfecta limpieza y protegidos del ingreso de insectos y roedores. Vehículo para transporte de carga, que no ocasionen riesgo de deterioro o maltrato del empaque. El producto no se debe colocar directamente sobre el piso del carro, para aislarlo de toda posibilidad de rasgaduras.
Vida útil	10 años de acuerdo con las condiciones de usos del producto final, dadas después de la producción.

Los tanques deben incluir su tapa y conexiones primarias (Flanche M.H. Adaptador Tanque De Agua 1pulg) y, además, cumplir con las siguientes especificaciones:

ACCESORIOS ADICIONALES.

KID DE ENTRADA + SALIDA TANQUE PLASTICO

Accesorios:

*Conexiones en PVC
*Dos adaptadores machos y hembra de 1” con su respectivo empaque
*Un adaptador macho y hembra de ½” con su respectivo empaque
*No incluye válvula ni flotador



EISSA ESTHER RODRIGUEZ GÓMEZ
Secretaria de Asuntos Indígenas