
ANEXO TÉCNICO

ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CONSERVACION DE ELEMENTOS MATERIA DE PRUEBA, PLASTICOS, GABINETES Y OTROS BIENES TALES COMO "CONTENEDORES ROJOS, BOLSAS, BIDONES, GAVETERO ASOCIADOS CON MEDIO AMBIENTE" PARA LAS DIRECCIONES REGIONALES BOGOTA Y ORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGALY CIENCIAS FORENSES

LOTE 1 - PRODUCTOS DE PLÁSTICO

ITEM	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA		IMAGEN
1	Bolsa de color rojo en polietileno de alta densidad, calibre de 1.6 milésimas de pulgada, resistencia mínima a 20 kg de peso. Medidas mínimo de 100 cm de largo x 80 cm de ancho. Las bolsas para residuos peligrosos deberán ir rotuladas y contar con la siguiente información: Tipo de residuo, área o servicio, fecha y, hora, peso y responsable	**DRBO**	**DRO**	
		3.311	2.444	
2	Contenedor de 120 a 220 litros de color rojo, fabricado en polietileno de alta densidad, con tapa plana y mecanismo de apertura con pedal, debidamente señalizado para residuos peligrosos. **Unidad**	**DRBO**	**DRO**	
		5	5	
3	Bidones en polipropileno con capacidad de 5 galones o 20 litros para el descarte de sustancias químicas, preferiblemente de color rojo. Deben tener tapa o tapón. **Unidad**	**DRBO**	**DRO**	
		100	50	
4	Gaveteros modulares fabricados en polipropileno de color rojo, con las siguientes dimensiones: largo 30 cm, ancho 16 cm, alto 14 cm, posee dos divisiones transparentes removibles. **Unidad**	80	0	
5	Bolsa de color rojo en polietileno de alta densidad, calibre de 1.8 milésimas de pulgada, resistencia mínima a 20 kg de peso. Medidas mínimo de 60 cm de largo x 50 cm de ancho. Las bolsas para residuos deberán ir rotuladas y contar con la siguiente información: Tipo de residuo, sedé, área o servicio, fecha y hora. **Unidades**	4.399	0	

LOTE 2 - GABINETE METÁLICO PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS QUÍMICOS

ITEM	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD ESTIMADA			IMAGEN
		DRBO	DRO		
6	Gabinete metálico para almacenamiento de residuos químicos, fabricado en acero galvanizado calibre 20, con recubrimiento en pintura electrostática de alta adherencia entre 70 y 90 micras. Separación interna de 1 ½" conforme a normativa aplicable. Cámara interna en acero galvanizado calibre 20, con recubrimiento en resina antiácida y retardante a la llama. Entrepaños en acero inoxidable AISI 304 calibre 18, ajustables o removibles, cantidad: tres (3). Bandeja recolectora de derrames, con recubrimiento antiácido y retardante a la llama. Sistema de seguridad interno tipo barrera para contención de envases. Dimensiones aproximadas: **90 cm (ancho) x 60 cm (fondo) x 192 cm (alto).** Dos puertas abatibles con chapa de seguridad y patas niveladoras. Señalización universal en idioma español conforme al Sistema Globalmente Armonizado (SGA). Fabricado conforme a normas OSHA y NFPA para almacenamiento de líquidos combustibles. Sistema de extracción incorporado con filtro de carbón activado, salida de 10 pulgadas, incluye ductería hasta 10 metros. El suministro incluye todos los componentes del sistema de ventilación. La Compatibilidad y funcionalidad de los componentes del sistema de extracción para su instalación, montaje y puesta en funcionamiento estarán a cargo de la entidad. Materiales resistentes a la corrosión y a la acción de agentes químicos. Recubrimiento uniforme, continuo y libre de defectos visibles. Estabilidad estructural bajo condiciones de carga. Componentes completos para instalación sin requerir adaptaciones no previstas. Sistema de contención de derrames funcional. Allegar Manual de instalación detallado del sistema de extracción y ventilación y Manual de operación. Con una Garantía mínima de dos (2) años.	**3**	**0**		

MARIA DEL PILAR GORDILLO
Profesional Especializado
Con funciones de Coordinación
Grupo Regional Administrativo y Financiero

MONICA E. PERDOMO MORALES
Profesional Especializado Forense
Grupo Regional Administrativo y Financiero