	Versión: 03
	Código: GIL-F-073

PROCESO

GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

NOMBRE DEL FORMATO

FORMATO CONSULTA DE EXISTENCIA DE BIENES EN KARDEX

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública:	x	Pública Clasificada:		Pública Reservada:	

FECHA:	**23/09/2026**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Buenaventura**
COD REGIONAL:	**76**	**REGIONAL**	**VALLE**
CENTRO DE COSTO:	**9126**		
COD CENTRO DE COSTO:	**Centro Nautico Pesquero**		

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro Nautico Pesquero de los bienes solicitados por el área de Compra se informa las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:	

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en Kardex de acuerdo a la solicitud .

Sierra circular (escuadradora)	Tipo: Sierra circular escuadora industrial aplicaciones: Corte de tableros, puertas y madera maciza- Mesa deslizable:3.200 × 430 mm Altura de corte:100 mm a 0° / 70 mm a 45° Inclinación de sierra:0° a 45° Velocidad de giro: Variable: 3.000 / 4.000 / 6.000 rpm Motor principal:7,5 HP Motor incisor:1,5 HP Peso neto:850 kg Configuración: Puede utilizarse como sierra de banco Accesorios: Unidad de incisor y accesorios para cortes complejos INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION.
Regruesadora industrial	•Potencia: 5.0 HP (3.7 kW) •Voltaje de Operación: 380 V / 50 Hz (Trifásico industrial) •Ancho Máximo de Cepillado: 508 mm (20 pulgadas) •Altura Máxima de la Madera (Apertura): Hasta 150 mm – 200 mm (rango estándar para chasis pesado de 20") forma precisa para cortes limpios. •Dimensiones Totales: 950 mm x 750 mm x 1100 mm (dimensiones estimadas para el chasis estacionario de piso) •Peso: 320.0 kg (construcción robusta anti-vibración) •Juego de cuchillas de alta velocidad (HSS) preinstaladas y calibradas •Calibrador o alineador magnético de cuchillas de fábrica •Campana deflectora para extracto de virutas •Herramientas de ajuste técnico para mantenimiento y desarme •Manual de operación industrial y pautas de seguridad ocupacional
Sierra Cinta Sinfín Trabajo Industrial 14" 1 HP 1 Gabinete:	**Sierra cinta sinfín industrial de 14",** con motor de **1 HP**, alimentación eléctrica **120/220 V – 60 Hz**, dos velocidades de avance y capacidad de corte de hasta **150 mm de altura y 360 mm de ancho** a 90°. Mesa de trabajo inclinable hasta **45°,** compatible con cintas de **3 a 19 mm**, mesa de **520 × 400 mm**, salida de residuos de **4"**, puertas abatibles para cambio y ajuste de cinta, y estructura tipo gabinete. Incluye sistema de ajuste y accesorios necesarios para su operación.
Escopladora de ranura horizontal de 2HP:	Escopladora de ranura horizontal industrial, con motor de 2 HP monofásico, capacidad para trabajar materiales de hasta 10 ¾" de espesor, mesa con recorridos transversal de 6", longitudinal de 12 ½" y vertical de 5 ½", y mesa de trabajo de 8 ¼" × 20". Equipada con mandril de 5/8", guía de indexación con incrementos de 5/8", 3/4", 7/8" y 1", y puerto para extracción de polvo de 4". Peso aproximado de 315 lb.
Lijadora de banda y disco 10" - 6*48"	Voltaje: 220 v 50 hz Potencia. 750 W RPM: 2.980 Disco de lija: 150 mm/10" Grano banda # 80 Grano disco: # 80 Velocidad de banda: 8 m/s Inclinación de la mesa: 0 – 45° Dimensiones de la mesa: 332 x 120 mm Peso: 42.5 kg
Aspirador industrial de virutas y polvo	Aspirador industrial de virutas y polvo, equipado con turbina de canal lateral de 24,5 kW, sistema neumático de limpieza de filtros, filtro de bolsa clase M, contenedor extraíble de 110/172 litros con sistema de desenganche rápido y visor de nivel de llenado. Cuenta con carro en acero al carbono con ruedas y frenos, silenciador de bajo nivel sonoro, dispositivo antiestático y sistemas de arranque y parada remota. Incluye ciclón, soporte aéreo y accesorios de limpieza, para extracción y manejo de residuos generados en maquinaria industrial y equipos CNC.
Compresor industrial	Frecuencia: 60 hz Voltaje: 110 v Potencia 3.5 HP presión máxima del tanque: 150 psi Salidas de aire: 2 Presión máxima 116 psi Caudal de aire:124.5941/min Capacidad del tanque: 50 lt8 Accesorios incluidos: 1 bolsa con tornillos, una botella de aceita monógrado SAE 30, 1 filtro de aire, 1 tapón del depósito de aceite, 2 ruedas y 2 soportes de hule. Incluye pistola para pintar por gravedad Lvmp 400 Ml, boquilla 2.0 mm
Trompo o tupi industrial	Eje inclinable Mesa deslizable Mesa rectificada y cromada Tiento en aluminio y rectificado Eje con espaciadores y ajuste por manivela. Velocidad variable por poleas. Velocidad: 10.000 – 8.000 – 6.000 rpm Diámetro del eje: 35 mm Altura de ruteado: 150 mm Radio perfilado: R= 45 mm Potencia de motor: 4 kw Tamaño de la mesa: 1.135 x 670 mm Voltaje 220 v Dimensiones globales: 1565x1135x1140 mm Recorrido de la mesa deslizable: 800 mm Peso Aproximado: 480 kg

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	**Sayuri Becerra Rivas**
N° DE IDENTIFICACIÓN	**66.749.500**
CORREO INSTITUCIONAL	sbecerra@sena.edu.co