Rauspiraflex® M

Manguera con espiral de acero para aspiración e impulsión

Propiedades
- Manguera de PVC con espiral de acero
- Transparente, permitiendo observar el medio conducido
- Atóxica y de calidad alimentaria, conforme a la normativa europea 2002/72/CE y UNE-NE-23994/93
- Libre de Ftalatos según normas UNE-EN 1186-9/ 13130-1 e ISO 6401
- Muy flexible y robusta
- Lisa en su interior y exterior
- Certificado FDA

Aplicación
- Uso en la agricultura, industria alimenticia y de la construcción
- Conducción de granulados, extracción de aguas subterráneas

Color
Transparente

Temperatura de trabajo
-15 °C a +60 °C

También disponible sobre pedido en otros diámetros.

Versión industrial para usos genéricos también disponible.



Resistente a químicos

No afecta el olor ni el sabor

Apta para uso con alimento

Sin Ftalato

FDA
Food Quality

Número de material	Diámetro interno mm	Espesor de pared mm	Presión de trabajo bar (a 20 °C)	Vacío m. Col. de agua mH20 (a 20 °C)	Peso kg. x mt.	Radio de curvatura mm (a 20 °C)	Largo de rollo m
077991.003	10	2.8	12	8.5	0.154	35	50
076941.002	13	3	11	8.5	0.206	46	50
077013.002	16	3	10.5	88	0.250	56	50
076531.003	19	3	10	8	0.320	67	50
076541.003	25	4	9.5	8	0.506	88	50
076551.002	32	4	9	8	0.640	112	50
076561.002	38	4	7.5	8	0.776	133	50
076571.002	40	5	7.5	8	0.920	140	50
283589.001	45	5	6.5	8	1.116	158	50
076581.002	50	5.5	6	8	1.260	175	50
076591.002	60	6	5.5	7	1.696	210	50
076057.001	63	6	5	6.5	1.746	221	50
077023.001	65	6.5	5	6	1.840	228	50
076601.026	70	7	5	6	2.036	245	50
076921.002	75	7	4.5	6	2.180	263	50
076611.002	80	7	3.5	6	2.426	280	50
076621.001	90	7.5	3	6	2.810	315	30
076631.002	100	8.5	3	6	3.540	350	30
076641.001	125	8.5	2.5	6	4.460	438	30
076651.001	150	10	2	5	6.300	525	20