NIT : 901391288 - 9
+57 3213560013 +57 3147230126
aux.admin@dynamics-maker.com
https://dynamics-maker.com/
Cra. 24 # 58 - 39 Barrio La Estrella, Manizales, Caldas

COTIZACIÓN N°	1813
FECHA EMISIÓN	29/10/2026

Cliente	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.
CC/NIT	899.999.034-1
Dirección	Km 10. Vía al Magdalena, Manizales
Correo	spinillav@sena.edu.co
Telefono	3104574855

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCIÓN	Columna1	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3	Und	BAMBU LAB P2S COMBO		$ 5.537.815	$ 16.613.445
					SUBTOTAL	$ 16.613.445
					IVA 19%	$ 3.156.555
					ENVÍO	
					TOTAL	$ 19.770.000

ESPECIFICACION	
BAMBU LAB P2S COMBO	Modelo: Bambu Lab P2S. Volumen de impresión: 256 × 256 × 256 mm³. Chasis: Plástico y acero. Marco exterior: Plástico y vidrio. Dimensiones de la impresora: 392 × 406 × 478 mm. Dimensiones del paquete: 490 × 490 × 560 mm. Engranaje del extrusor: Acero endurecido. Tipo de extrusor: Accionamiento directo. Material de la boquilla: Acero endurecido. Temperatura máxima de la boquilla: 300 °C. Diámetro de boquilla incluido: 0,4 mm. Diámetros de boquilla compatibles: 0,2 / 0,4 / 0,6 / 0,8 mm. Cortador de filamento: Incorporado. Diámetro del filamento: 1,75 mm. Motor del extrusor: Motor síncrono de imán permanente de alta precisión Bambu Lab. Temperatura máxima de la cama: 110 °C. Material de la placa de construcción: Acero flexible. Placa incluida: PEI texturizada. Placas compatibles: PEI texturizada, PEI lisa y Cool Plate SuperTack. Velocidad máxima del cabezal: 600 mm/s. Aceleración máxima: 20.000 mm/s². Flujo máximo del hotend: 40 mm³/s, según las condiciones de prueba del fabricante. Filtro de carbón activado: Carbón granulado de cáscara de coco. Filtración de compuestos orgánicos volátiles (COV): Sí. Filtración de partículas: Sí. Ventilador de enfriamiento de piezas: Control de bucle cerrado. Ventilador de refrigeración del hotend: Control de bucle cerrado. Ventilador auxiliar de piezas: Control de bucle cerrado. Cámara integrada: Full HD, 1920 × 1080, 30 fps. Sensor de puerta: Sí. Sensor de agotamiento de filamento: Sí. Sensor de enredo de filamento: Sí. Odómetro de filamento: Compatible con AMS. Recuperación tras pérdida de energía: Sí. Voltaje de entrada: 100–120 V CA / 200–240 V CA, 50/60 Hz. Potencia máxima: 1200 W a 220 V / 1000 W a 110 V. Consumo estable imprimiendo PLA: 200 W a 220 V / 200 W a 110 V. Temperatura de trabajo: 10–30 °C. Pantalla táctil: 5 pulgadas, resolución de 854 × 480. Almacenamiento: Puerto USB y memoria eMMC integrada de 8 GB. Interfaz de control: Pantalla táctil, aplicación móvil y aplicación para PC. Controlador de movimiento: Cortex-M4 de doble núcleo y Cortex-M7 de un núcleo. Procesador de aplicaciones: ARM A7 de cuatro núcleos a 1,5 GHz. Unidad de procesamiento neuronal: 2 TOPS. Software de laminado: Bambu Studio. Software de terceros compatible: SuperSlicer, PrusaSlicer y Cura; algunas funciones avanzadas pueden no ser compatibles. Sistemas operativos compatibles: macOS, Windows y Linux. Red inalámbrica: Wi-Fi de doble banda. Protocolo Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n. Frecuencias Wi-Fi: 2,4 GHz y 5 GHz; bandas y rangos según la región. Interruptor de seguridad de red: No disponible. Módulo de red extraíble: No disponible. Control de acceso de red 802.1X: No disponible
	https://dynamics-maker.com/producto/bambu-lab-p2s-combo/

Condiciones comerciales	Validez de oferta: 13/11/2026 (15 días) Forma de pago: Contado Tiempo de entrega: 5 Garantía: por defecto de fabrica Lugar de entrega: DYNAMICS MAKER
Notas	El tiempo de entrega iniciará a partir de la ODS/ODC firmada.

Muchas gracias por poner en nuestras manos sus proyectos, nos esforzaremos al máximo para cumplir con sus expectativas, y si podemos servirle de ayuda en algo más no dude en contactarnos.

Cordialmente

Estefania lópez Morales

Auxiliar administrativa.
Dynamics Ingeniería S.A.S
Carrera 24 # 58-39 Br la estrella
Manizales - Caldas
Colombia
3213560013 - 3147230126
aux.admin@dynamics-maker.com
https://dynamics-maker.com/