FICHA TECNICA			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**
1	Termohigrómetro para la medición continua de temperatura y humedad, con visualización clara del punto de rocío. con alarma LED para valores límite y un sensor de alta estabilidad que garantice mediciones fiables en cualquier ambiente interior, Medidas: 111 x 90 x 40 mm, Peso: 168 gr o equipos con características equivalentes o superiores.	UND	2
2	Medidor de intensidad de luz con sensor ajustado a la sensibilidad espectral del ojo humano,función “hold” para leer fácilmente el valor medido, medidas: 133 x 46 x 25 mm Peso: 95 gr incluido pilas, o equipos con características equivalentes o superiores. Incluye pilas	UND	1
3	Deshumidificador potente, Combina deshumidificación, secado y purificación del aire en un solo dispositivo, ideal para mantener ambientes saludables. Eficaz y ahorrador de energía: elimina hasta 70 pintas de agua al día, cubriendo áreas de hasta 4,500 pies cuadrados. Cuatro modos inteligentes que facilitan la selección de deshumidificación según la necesidad, desde ropa delicada hasta modo silencioso para dormir, o equipos con características equivalentes o superiores.	UND	1
4	Videoproyector con sistema de proyección con obturador de cristal líquido RGB, proyecciones con montaje frontal/retroproyección/techo, panel LCD de 0,59"con 1.024.000 pixeles (1.280 px x 800 px) x 3 y resolución WXGA, relación de aspecto Compatible con 4:3, 16:10, 16:9*, 16:6*, 21:9* *Con control de desplazamiento vertical de la imagen en el área de la banda negra, luminosidad del color 4000 lúmenes y luminosidad del blanco 4000 lúmenes que tenga Interfaces HDMI (HDCP 2.3) x 2 Conector USB Tipo - A x 1 Conector USB Tipo - B x 1 Módulo inalámbrico Integrado o equipos con características equivalentes o superiores. Incluye soporte a techo en estructura metálica y su respectiva instalación.	UND	2
5	PROYECTOR INTERACTIVO LÁSER DE TIRO CORTO: Tecnología de proyección 3LCD con fuente de luz láser, brillo mínimo de 4.100 lúmenes en color y blanco, resolución nativa WXGA (1280 × 800), relación de proyección entre 0.27:1 y 0.37:1, tamaño de proyección de hasta 100 pulgadas, capacidad de interacción simultánea para mínimo ocho (8) usuarios mediante lápices interactivos, conectividad inalámbrica con tecnología Miracast o equivalente, alineación automática de imagen y calibración automática o manual, altavoz integrado de mínimo 16 W, o equipos con características equivalentes o superiores. Incluye dos (2) lápices interactivos, control remoto, cable de alimentación y accesorios necesarios para su instalación y funcionamiento, con garantía mínima de doce (12) meses.	UND	1

6	TELÓN DE PROYECCIÓN AUTOPORTANTE: Pantalla de proyección portátil tipo trípode, superficie de proyección en PVC color blanco mate, formato 16:9, dimensiones mínimas de 3,00 m de ancho x 2,30 m de alto, estructura metálica autoportante con sistema de trípode que garantice estabilidad durante su uso, bordes negros para mejorar el contraste de la imagen, apta para proyección frontal, de fácil montaje, desmontaje y transporte, con acabado resistente para uso institucional o equipos con características equivalentes o superiores. Garantía mínima de doce (12) meses	UND	1
7	SISTEMA DE AUDIO PARA CONFERENCIAS Y AMPLIFICACIÓN MUSICAL BÁSICA Sistema de audio compuesto por mezclador de 12-16 canales con preamplificadores de bajo ruido, EQ paramétrico por canal y efectos de reverb/delay incorporados; par de altavoces activos full-range de 12"-15" (mínimo 250-350W RMS cada uno),3 micrófonos en total (2 de solapa/diadema inalámbricos UHF para moderador y expositor, 1 de mano inalámbricos UHF para sesión de preguntas, cableado balanceado XLR/TRS y snake multicanal según distancia mesa-escenario; conectividad Bluetooth/USB/AUX para audio auxiliar; rack portátil para mezclador, receptores y fuentes de poder, o equipos con características equivalentes o superiores. Garantía mínima de 12 meses sobre todos los componentes electrónicos.	UND	1

LAURA ISABEL GUTIERREZ GARCIA

Secretaria de Cultura