CTZ – UPSS-2603

Bucaramanga, Septiembre 29 del 2026

Señores:
CLINICA ESPCO DESAN DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER
Bucaramanga, Santander

Respetado Cliente.

Reciba un cordial saludo.

De antemano agradecemos por la oportunidad de presentarnos como una empresa prestadora de servicios de ingeniería y tecnología para el sector salud.

Nos es grato poner a su consideración nuestra oferta comercial por el suministro y mantenimiento de equipos médicos. Las especificaciones técnicas y condiciones comerciales las encontrará en el contenido de la presente propuesta.

Ante cualquier duda o inquietud por favor no dude en contactarnos, estaremos atentos y con el mayor gusto de atenderle.

Cordialmente,

Renzo Andrés Contreras Rueda
Ejecutivo Comercial

PROPUESTA COMERCIAL

ÍTEM	NOMBRE DE LA DOTACIÓN	ESPECIFICACIONES	PRECIO DE VENTA	IVA	TOTAL IVA INCLUÍDO
1	BÁSCULA DIGITAL DE PISO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	1 Capacidad mínima de 210KG. 2 Pantalla LCD de mínimo 2.5 pulgadas. 3 Superficie de plataforma antideslizante o texturizado. 4 Resolución mínima o mejorada de 0.2 lb / 0.1 kg. 5 Dimensiones mínimas de 40 cm (Largo) x 30 cm (Ancho) x 3 cm (Alto). 6 Funcionamiento con baterías. 7 Apagado automático. 8 Función de libras y kilogramos.	$ 2.024.081	$ 384.575	$ 2.408.656
2	CAMILLA FIJA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	1 Estructura en tubo redondo de acero cold rolled calibre mínimo de 18. 2 Terminado en pintura electrostática. 3 Capacidad mínima de 180 KG. 4 Dimensiones mínimas de 1.80 Metros (Largo) 0.60 Metros (Ancho) 0.80 Metros (Alto). 5 Tapizado de alta resistencia con espuma de poliuretano mínimo 5 cm de grosor y cubierta en cordobán sintético impermeable y lavable.	$ 1.440.000	$ 273.600	$ 1.713.600
3	DESTILADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	1 Alimentación eléctrica de 110 a 120 V AC 50 - 60 Hz. 2 Eficiencia térmica mínima de 90%. 3 Pureza de filtración mínima de 95%. 4 Contar con Filtro de carbón activado. 5 Capacidad del depósito mínima de 4 litros. 6 Velocidad de destilación mínima de 1 Litro por hora. 7 Tanque o cámara interna en acero inoxidable. 8 Pulsador de encendido y apagado manual y automático. 9 Accesorio deposito para recoger el agua destilada.	$ 3.025.210	$ 574.790	$ 3.600.000
4	EQUIPO DE ÓRGANOS PORTÁTIL	1 Equipo portátil con estuche. 2 Fuente de alimentación de batería AA. 3 Tecnología de Bombillo LED SureColor. 4 Duración del Bombillo Hasta 20.000 horas 5 Rango de Dioptrías mínimo de -20 a + 20 Escala de Dioptrias -20, -15, -10, -8, -6, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20. 6 Tipos de Filtro Libre de Rojo, Azul Cobalto. 7 Tamaños del Punto de Apertura 5 (Micropunto, Pequeño, Grande, Ranura, Fijación) Apertura Grande de Flujo. 8 Mínimo campo de iluminación/distribución, Apertura Grande 11,4 mm a una Distancia de 50 mm.	$ 2.523.143	$ 479.397	$ 3.002.540
5	EQUIPO NEBULIZADOR	1 Alimentación eléctrica 115 VCA 50 - 60 Hz. 2 Nivel de sonido máximo de 55 dBA. 3 Flujo de aire libre del compresor mínimo de 9 LPM. 4 Peso máximo de 5 Kg. 5 Compartimiento con puerta para almacenar nebulizador.	$ 1.377.647	$ 261.753	$ 1.639.400

6	ESCALERILLA	1 Estructura con 2 pasos. 2 Estructura fabricada en tubo redondo mínimo de 7/8" cold rolled calibre 18. 3 Pasos cubiertos en caucho antideslizante y bocel en caucho. 4 Refuerzo en tubo redondo mínimo de 7/8" cold rolled Calibre 18. 5 Cuatro tapones plásticos. 6 Dimensiones mínimas: Largo 0.40 m, Ancho 0.39 m, Altura 0.42 m	$ 512.000	$ 97.280	$ 609.280
7	FONENDOSCOPIO	1 Doble campana en material de aluminio. 2 Indicado para uso en pacientes adultos y pediátricos. 3 Membranas con anillos de protección contra el frío. 4 Olivas intercambiables blandas para sellar de forma cómoda el conducto auditivo externo. 5 Tubo en Y de PVC resistente, para aislar de sonidos no deseados. 6 Longitud total: 77 cm. 7 Con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio. 8 Gama de frecuencias bajas mínima de 20 -100 Hz. 9 Gama de frecuencias altas mínima de 100 - 1500 Hz.	$ 275.587	$ 52.362	$ 327.949
8	FOTOSFORO	1 Iluminación luz fría (evita desecar mucosas), intensidad regulable superior a 50.000 lux. 2 Durabilidad de las lámparas de 50.000 horas. 3 Regulador de iluminación. 4 Campos de iluminación y foco ajustables. 5 Libertad de movimiento. 6 Temperatura de color blanca pura (5.500 K - 5.700 K). 7 Alimentación de 110 a 125 V a 50 60 Hz. 8 Sistema de respaldo de batería de litio recargable con duración mínima de 3 horas. 9 Indicador de batería.	$ 8.504.202	$ 1.615.798	$ 10.120.000
9	MOTOR DE ENDODONCIA	1 Alimentación de 110 a 125 V a 50 60 Hz. 2 Batería de litio de mínimo 2000mAh. 3 Carga inalámbrica. 4 Motor sin escobillas. 5 Localizador de ápice incorporado. 6 Disponibilidad de pantalla. 7 Indique la ubicación en tiempo real de la lima en el canal y se detenga o retroceda automáticamente tan pronto como la lima alcanza el tope apical para evitar perforación 8 Funciones de arranque y parada automáticos para permitir que el motor arranque automáticamente mientras la lima está en el canal y se detiene cuando está fuera del canal. 9 Diseño ergonómico. 10 Velocidad adaptable mínimo de 100 a 1200 rpm y un torque mínimo entre 0.4 y 5.0 N.cm. 11 Mínimo 4 modos de trabajo: modo para la medición del canal (en este modo no se enciende el motor), modo de rotación continua hacia adelante (en el sentido de las agujas del reloj), modo de rotación inversa continua (en sentido contrario a las agujas del reloj), Modo de rotación alternativa de movimiento recíproco. 12 Rotación del contra-ángulo 360°. 13 Disponibilidad de contra-ángulo 6:1. 14 Ángulo alternativo ajustable.	$ 5.084.034	$ 965.966	$ 6.050.000

		15 Permita esterilización por lata temperatura en autoclave (contra-ángulo).			
10	SCALER ULTRASONICO	1 Equipo ultrasónico piezoeléctrico de sobremesa para uso odontológico. 2 Diseñado para procedimientos de profilaxis, periodoncia y endodoncia. 3 Pieza de mano con sistema de iluminación por fibra óptica LED. 4 Funciones de escalado, periodoncia y endodoncia integradas. 5 Seguimiento automático de frecuencia para operación estable. 6 Pieza de mano desmontable. 7 Pieza de mano esterilizable en autoclave a 134 °C. 8 Puntas de trabajo esterilizables en autoclave a 134 °C. 9 Control electrónico que facilita la operación clínica. 10 Fuente de alimentación de 110 a 125 V a 50/60 Hz. 11 Frecuencia de vibración de la punta mínimo de 28 kHz ± 3 kHz. 12 Amplitud de vibración de la punta ≤ 100 µm. 13 Potencia de salida mínimo entre 3 W y 20 W. 14 Fusible de protección en unidad principal. 15 Modo de operación continua. 16 Diseño ergonómico y portátil para fácil transporte.	$ 3.102.521	$ 589.479	$ 3.692.000
11	TENSIÓMETRO	1 Esfigmomanómetro manual. 2 Esfigmomanómetro de pared. 3 Sistema de funcionamiento aneroide. 4 Rango mínimo de 0 a 300 mmHg. 5 Intervalos mínimos de 20 Mmhg 6 Brazalete tipo adulto y pediátrico. 7 Precisión mínima +/- 3 mmHg. 8 Tamaño de carátula de mínimo 12 a 15 cm de diámetro. 9 Pera Con Válvula Estándar.	$ 1.496.007	$ 284.241	$ 1.780.248
12	TERMOHIGRÓMETRO	1 Visualización de temperatura y humedad de manera simultánea. 2 Sensor interno y externo (sonda). 3 Rango Temperatura Interna mínima de 0 a 50°C (32 a 122°F). 4 Rango Temperatura Externa mínima de -50 a 70°C (-58+158°F). 5 Humedad Relativa mínima de 20 a 99% HR. 6 Precisión mínima de ± 1ºC / ± 2ºF / ± 5% HR. 7 Resolución de pantalla mínima de 0.1°, 1%. 8 Tornillo para ajuste (recalibración) externo. 9 Indicación de Máxima y Mínima. 10 Memoria de Máxima y Mínima. 11 Dimensiones mínimas: 90x110x22 mm. 12 Soporte para sobre mesa. 13 Ojal para colgar en la pared. 14 Mínimo dos (2) metros de cable con sensor externo. 15 Soporte para el sensor. 16 Indicador de batería baja. 17 Funcionamiento con batería “AAA” o "AA".	$ 340.000	$ 64.600	$ 404.600

13	UNIDADES DE TENS - EMS	1 Equipo de electroterapia combinado TENS y EMS. 2 Pantalla LCD para visualización de parámetros de tratamiento. 3 Funcionamiento con batería. 4 Diseño portátil, compacto y liviano. 5 Dos canales de salida independientes. 6 Forma de onda cuadrada bifásica. 7 Frecuencia de tratamiento ajustable entre mínimo de 2 Hz y 150 Hz. 8 Intensidad de salida ajustable según tolerancia del usuario. 9 Tiempo de tratamiento programable mínimo de 1 a 60 minutos o continuo. 10 Modos de tratamiento TENS para alivio del dolor y EMS para estimulación muscular. 11 Mínimo cinco programas de tratamiento preestablecidos. Página 11 de 11 12 Función de alivio de dolor muscular y articular. 13 Función de fortalecimiento y tonificación muscular. 14 Incluir cuatro electrodos adhesivos hipoalergénicos. 15 Incluir dos cables de conexión para electrodos. 16 Equipo de alimentación interna con clasificación IP22. 17 Control de intensidad mediante perillas o botones en el equipo. 18 Indicador de batería baja en pantalla.	$ 663.025	$ 125.975	$ 789.000
TOTAL					**$ 36.137.273**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO	**100% ANTICIPADO**
MEDIOS DE PAGO	Consignación bancaria o pago electrónico a nombre de: **MEDTECH COLOMBIA S.A.S** **Cuenta de Ahorros Davivienda # 047-800121-247** **Cuenta de Ahorros Bancolombia # 291-000054-81**
TIEMPO DE ENTREGA	**Verificar cada ítem. El tiempo de entrega corre a partir de la confirmación electrónica del pago.**
MONEDA DE NEGOCIO	**PESOS COLOMBIANOS**
IMPUESTOS	Los precios aquí cotizados especifican el valor de IVA. En la presente cotización solo se tiene contempladas retenciones por Renta; otras retenciones y estampillas deberán ser comunicadas para realizar los ajustes a la cotización.
INCLUYE	Envío a nivel nacional
VIGENCIA DE LA OFERTA	**10 DÍAS, SUJETO A VENTA SIN PREVIO AVISO.**

- ✓ ***IMPORTANTE:*** El tiempo de entrega corre a partir de la legalización del anticipo o pago anticipado. Para efectos de esta cotización se entenderán los días, como días hábiles o laborales, sin perjuicios de las demoras ajenas o externas a MEDTECH COLOMBIA SAS.

- ✓ **Garantía: 12 MESES POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN**

La garantía no cubre entre otras, materiales de Consumo, ni daños por descuido y mala manipulación. Además, se debe tener en cuenta, que la **Garantía se pierde** por Maltrato al Equipo (Accidentes, golpes o alteraciones al mismo), Daños ocasionados al momento de transportarse los Equipos.

No seguir el plan de limpieza y mantenimiento a cargo del usuario y además, cuando los Equipos son reparados por terceros sin una previa Autorización de **MEDTECH COLOMBIA SAS.** Esta garantía cubre daños ocasionados por defectos de fabricación en materiales, partes, mano de obra y asistencia técnica calificada. Esta garantía no incluye material consumible tal como placas radiográficas u otro material considerado como tal.

- ✓ **LAS AVERÍAS OCURRIDAS**: al equipo por razones de operación errónea, por falla humana, fluctuaciones de voltaje graves en la red de suministro eléctrico, o caso fortuito tales como inundación, terremoto u otro tipo, no serán cubiertas por la garantía ofertada, en estos casos los costos de reparación serán a cargo del Cliente previa autorización de los trabajos.

- ✓ **MANTENIMIENTO**: Medtech Colombia realizará 2 rutinas de mantenimiento preventivo a los equipos por año de garantía, en las instalaciones de Medtech Colombia SAS. Si el cliente requiere mantenimiento en sus instalaciones, el costo de desplazamiento será cobrado por separado.

- ✓ **CALIBRACIÓN:** Medtech Colombia ofrecerá un (1) servicio de calibración trazable a los equipo ofertados, según aplique, por cada año de garantía. Para un total de un (1) servicio de calibración. En caso tal, de no requerirse el certificado de calibración, se anexará el certificado del fabricante.

- ✓ **CAPACITACION:** para la capacitación en cuanto al manejo del equipo tanto técnica como funcional MEDTECH COLOMBIA S.A.S realizara una jornada de capacitación.

- ✓ **MEDTECH COLOMBIA SAS** garantiza el servicio posventa, con un tiempo de respuesta inmediato vía telefónica. En caso de requerir servicio pos venta por alguna avería o mantenimiento correctivo a algún equipo Medtech Colombia S.A.S realizará un análisis del sucedido junto con el personal a cargo del equipo para determinar la posible falla y así determinar el procedimiento para cubrir la garantía o dar una óptima solución al suceso. Llegado el caso que se demuestre que el daño del equipo es ocasionado por mala manipulación del equipo o por fallas ajenas a este, no se cubrirá la garantía y Medtech Colombia S.A.S generará un cobro por el valor equivalente a los gastos ocasionados.

- ✓ **POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN:** Una vez nuestro cliente recibe el producto o servicio por parte de nuestro equipo de trabajo podrá interponer una PQR mediante nuestras líneas de atención al cliente, donde indique su insatisfacción. Recuerde que la devolución aplica cuando:
  - El producto tenga daños por defectos de fabricación.
  - Cuando se le haya entregado al cliente un equipo diferente al ofertado o contratado.
  - Cuando el servicio no cumpla con las especificaciones dadas en la cotización o contrato de servicio.

- ✓ El cliente cuenta con 15 días calendarios a partir de la fecha de la Factura para interponer PQR. El Cliente debe presentar como requisito Copia de la factura

- ✓ **NOTA: MEDTECH COLOMBIA SAS** ante una devolución puede entre otras; cambiar el producto por uno de características similares, o por otro producto.