FERRETERIA
Ingeniería L.A.L
S.A.S.

Neiva, octubre 7 del 2026

Señores
MUNICIPIO DE NATAGA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGA

REF. OFERTA COMERCIAL – SUMINISTRO E INSTALACION ESTUFA ECOFICIENTE

Atentamente me permito poner a su consideración cotización:

PRODUCTO	CANT.	VALOR UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
ESTUFA ECOEFICIENTE: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.85 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.62 fondo. * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada para un total de 4 hornillas DE 11.5 kg cada una. * Horno de 0.25 cms ancho x 0.40 cms fondo x 0.30 cms de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza). * Chasis de la estufa elaborada en Angulo de 3 1/4" x 1/8 y tubo de 50 x 50 mm . * Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza) . * 1 bandeja cenícero ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con accesorio Recipiente Calentador de agua de 20 cms de altura, 16 cms ancho y 16 cms de fondo con tapa y agarradera en pasta (Capacidad para 4 litros), elaborado en lámina de acero inoxidable 304 2B calibre 18 (para uso de alimentos), y/o parrilla asadora en varilla de acero inox con su respectiva bandeja carbonera. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm. * Chimenea o buitrón de 2,50 mtrs de altura 9 x 9 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cms de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). La estufa cuenta en sus 4 paredes internas con sistema doble cuerpo para aislamiento de calor externo por ceniza. - Sistema de patas	1	$3.451.000	$3.451.000

desmontables que facilitan el desplazamiento y transporte. * Este elemento unitario cuenta con las siguientes condiciones técnicas: Resultados de PRUEBAS EFICIENCIA; y resultados de PRUEBAS DE DIOXINAS Y FURANOS, GARANTIA, SOPORTE TECNICO (MANUALES DE USO EN FISICO Y DIGITAL - VIDEO TUTORIAL - FICHA TECNICA).			
SUBTOTAL PRODUCTOS			$2.900.000
IVA			$551.000
TRANSPORTE – EXCENTO DE IVA			0
GRAN - TOTAL			$3.451.000

- SITIO DE ENTREGAS: NATAGA - HUILA
  PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS HABILES
- TRANSPORTE: INCLUIDO
- FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO – 50% SALDO CONTRAENTREGA
- VALIDEZ DE LA COTIZACION: 30 DIAS CALENDARIO
- GARANTIA: 1 AÑO
- INCLUIDO PLACA DEL OPERADOR Y MANUAL DE INSTRUCCIONES

Atentamente,

Administrador