GRUPAC S.A.S.

NIT 902.103.991-9 · Responsable de IVA

Calle 9 # 10 - 28, Peque, Antioquia, Colombia

322 654 9864 · grupac.gerencia@outlook.com

REDES · SOPORTE TI · AUDIOVISUAL Y STREAMING

COTIZACIÓN

GRUPAC-COT-0001

FECHA	VÁLIDA HASTA	MONEDA
24/10/2026	08/11/2026	COP

PREPARADO PARA

Municipio de Peque

NIT / C.C. 890.982.301 · Peque, Antioquia

Contacto: Secretaría de Hacienda

hacienda@peque-antioquia.gov.co

Calle 10 # 9-40

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

$ 31.328.138

IVA incluido · 15 días de validez

Cotización GRUPAC-COT-0001

OBJETO DE LA PROPUESTA

Suministro de equipos tecnológicos, accesorios, mobiliario de oficina y protección eléctrica

#	Descripción	Cant.	V. unitario antes de IVA	IVA	V. unitario con IVA	Total con IVA
1	DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PORTÁTIL EXTERNO • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Factor de forma: unidad de almacenamiento externa y portátil, de estado sólido, sin partes mecánicas móviles. • Capacidad de almacenamiento: mínima de 1 TB (1000 GB). • Interfaz de conexión: puerto tipo USB-C, compatible con el estándar USB 3.2 Gen 2 o superior (velocidad de enlace mínima de 10 Gb/s). • Rendimiento: velocidad de lectura secuencial igual o superior a 800 MB/s, medida bajo condiciones estándar de prueba. • Alimentación: unidad alimentada directamente a través del puerto USB (bus powered), sin requerir fuente de alimentación externa. • Resistencia mecánica: resistencia comprobada a caídas desde una altura mínima de 2 metros (6,6 pies). • Accesorios incluidos: cable de conexión con terminal USB tipo C en un extremo y terminal compatible con USB tipo A en el otro. • Compatibilidad: compatible con equipos de escritorio y portátiles con puerto USB tipo A o USB tipo C, sobre los sistemas operativos de uso institucional vigentes. • Certificaciones: certificaciones de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética exigidas por la normativa vigente aplicable. · Ref. SSD-EXT-T7S-1TB	1 und	$ 1.718.857	19%	$ 2.045.440	**$ 2.045.440**
2	KIT DE RODILLOS DE ALIMENTACIÓN PARA MÓDULO DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) DE ESCÁNER • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo de componente: kit de rodillos de alimentación y separación de hojas, reemplazable por el usuario sin necesidad de intervención técnica especializada. • Función: mecanismo de arrastre, separación y transporte de hojas dentro del alimentador automático de documentos (ADF) de un equipo de digitalización. • Vida útil / rendimiento: capacidad de operación mínima de 200.000 hojas o ciclos de alimentación antes de requerir reemplazo. • Compatibilidad: compatible física y funcionalmente con el equipo escáner de documentos con ADF que se encuentre en uso por parte de la entidad, debiendo el proveedor garantizar y certificar dicha compatibilidad con el modelo específico instalado. • Componentes incluidos: conjunto completo de rodillos requeridos para restablecer el funcionamiento normal del sistema de alimentación del equipo (rodillo(s) de recogida y de separación/frenado, según aplique). • Instalación: de fácil instalación por el usuario final, sin requerir herramientas especializadas ni intervención de personal técnico externo. · Ref. KIT-ROD-ADF-EPS	1 und	$ 282.286	19%	$ 335.920	**$ 335.920**
3	CALCULADORA DE BOLSILLO • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Factor de forma: calculadora portátil de bolsillo, de dimensiones compactas para transporte y uso individual. • Pantalla / capacidad de dígitos: visor con capacidad mínima de visualización de 12 dígitos. • Funciones: operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, raíz cuadrada y memoria), con un mínimo de 10 funciones disponibles. • Fuente de alimentación: doble sistema de alimentación, mediante celda solar y batería tipo botón de respaldo. • Material de la carcasa: plástico resistente (tipo ABS o equivalente). • Normatividad: normas técnicas de seguridad eléctrica y compatibilidad aplicables vigentes. • Empaque: empaque individual que proteja el bien durante el transporte y almacenamiento. · Ref. CALC-CASIO-12D	1 und	$ 57.943	19%	$ 68.952	**$ 68.952**

#	Descripción	Cant.	V. unitario antes de IVA	IVA	V. unitario con IVA	Total con IVA
4	COMPUTADOR TODO EN UNO (ALL-IN-ONE) • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Factor de forma: computador con pantalla y componentes principales de procesamiento integrados en un único chasis (Todo en Uno). • Procesador: CPU de arquitectura híbrida x86-64, con mínimo 8 núcleos (combinación de núcleos de alto rendimiento y de alta eficiencia) y 12 hilos, frecuencia turbo máxima de al menos 4,6 GHz, memoria caché L3 mínima de 12 MB, TDP nominal de hasta 45 W, gráficos integrados y de una generación no anterior a los últimos 24 meses. • Memoria RAM: mínima de 16 GB, tecnología DDR5. • Almacenamiento: SSD con capacidad mínima de 512 GB. • Pantalla: mínimo 23,8 pulgadas, FHD, resolución mínima de 1920 × 1080 píxeles. • Teclado: inalámbrico, con receptor USB en banda de 2,4 GHz o Bluetooth, distribución completa (incluyendo teclado numérico) en el idioma requerido por la entidad. • Mouse: óptico inalámbrico, con receptor USB en banda de 2,4 GHz o Bluetooth, mínimo 2 botones y rueda de desplazamiento, resolución mínima de 1000 DPI. • Suite ofimática: licenciamiento perpetuo y original, con procesador de texto, hojas de cálculo y presentaciones; licencia y clave de activación entregadas por correo electrónico formal a la entidad; vinculación, activación y gestión centralizada en el tenant (consola de administración) de la institución. • Sistema operativo: licenciamiento perpetuo y original (edición profesional o empresarial, no doméstica ni restringida), que permita la incorporación al dominio corporativo (Active Directory o equivalente), con soporte de políticas de grupo, administración remota centralizada y actualizaciones de seguridad vigentes. • Compatibilidad: el fabricante o proveedor deberá acreditar mediante ficha técnica o certificación equivalente que el procesador cumple o supera los parámetros mínimos, admitiéndose soluciones de distintos fabricantes. · Ref. AIO-LEN-27-C5	3 und	$ 3.361.371	19%	$ 4.000.031	**$ 12.000.094**
5	COMPUTADOR PORTÁTIL • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Factor de forma: portátil de diseño delgado y liviano, peso máximo de 2,0 kg. • Procesador: CPU x86-64, mínimo 8 núcleos físicos y 16 hilos, frecuencia base mínima de 4,0 GHz, turbo máxima de al menos 5,2 GHz, caché mínima de 24 MB, NPU integrada de mínimo 16 TOPS, gráficos integrados, de una generación no anterior a los últimos 24 meses. • Memoria RAM: mínima de 16 GB, DDR5. • Almacenamiento: SSD mínimo 512 GB, interfaz PCIe NVMe. • Pantalla: mínimo 16 pulgadas, resolución mínima de 1920 × 1200 (16:10), panel IPS o equivalente, tasa de refresco mínima de 144 Hz, brillo mínimo de 300 nits, tratamiento antirreflejo. • Teclado: retroiluminado, con teclado numérico integrado, en el idioma requerido por la entidad. • Cámara y seguridad biométrica: cámara FHD (1080p) y sensor infrarrojo para reconocimiento facial. • Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6 o superior y Bluetooth 5.3 o superior. • Puertos: mínimo 2 USB tipo A (USB 3.2 Gen 1 o superior), mínimo 2 USB tipo C con salida de video y entrega de energía, salida HDMI o equivalente, conector combinado de audio de 3,5 mm. • Batería: autonomía mínima de 10 horas según pruebas estándar del fabricante. • Suite ofimática: licenciamiento perpetuo y original, entregado por correo electrónico formal, con gestión centralizada en el tenant de la institución. • Sistema operativo: licenciamiento perpetuo y original (edición profesional o empresarial), con incorporación al dominio corporativo, políticas de grupo, administración remota y actualizaciones de seguridad vigentes. • Compatibilidad: acreditación mediante ficha técnica o certificación equivalente de que el procesador cumple o supera los parámetros mínimos, admitiéndose distintos fabricantes. · Ref. POR-ASUS-S16-R9	1 und	$ 3.481.371	19%	$ 4.142.831	**$ 4.142.831**
6	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO (ACCESS POINT) • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Factor de forma: montaje en techo o pared, con soporte de fijación incluido. • Estándar inalámbrico: IEEE 802.11be o superior, con retrocompatibilidad 802.11ax/ac/n. • Bandas de operación: doble banda simultánea (2,4 GHz y 5 GHz). • Flujos espaciales: mínimo 4 (MU-MIMO). • Velocidad de transmisión: tasa agregada mínima de 4,3 Gbps. • Uplink: puerto Ethernet mínimo de 2,5 Gbps. • Alimentación: PoE/PoE+, consumo máximo no superior a 15 W. • Capacidad y cobertura: mínimo 200 clientes concurrentes y cobertura mínima de 115 m² por unidad. • Gestión: administrable de forma centralizada (controlador local o en la nube), con fast roaming, band steering, portal cautivo, aislamiento de clientes y asignación dinámica de VLAN. · Ref. AP-U7-LITE	1 und	$ 748.571	19%	$ 890.799	**$ 890.799**

#	Descripción	Cant.	V. unitario antes de IVA	IVA	V. unitario con IVA	Total con IVA
7	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) 2000 VA • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo: UPS interactivo (línea interactiva) con AVR integrado. • Capacidad: mínima de 2000 VA / 1200 W. • Voltaje de entrada: mínimo entre 85 VCA y 150 VCA, 50/60 Hz autoadaptativa. • Voltaje de salida: 110-125 VCA, onda PWM (senoidal simulada o superior). • Tiempo de transferencia: máximo 10 ms. • Baterías: selladas plomo-ácido VRLA de 12 V, capacidad mínima agregada de 9 Ah, recarga máxima de 8 horas al 90 %. • Autonomía: mínima de 60 minutos a 100 W. • Salidas: mínimo 4 tomas NEMA 5-15R con respaldo. • Interfaz de monitoreo: pantalla o indicador LCD con estado de batería, voltaje de entrada y de salida. • Comunicación: puerto USB para monitoreo y control remoto. • Protecciones: sobrecarga, cortocircuito y sobretensión. • Certificaciones: seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética vigentes. • Garantía: mínima de 12 meses (excluyendo baterías). · Ref. UPS-FZ-SL2001UL	1 und	$ 1.221.486	19%	$ 1.453.568	**$ 1.453.568**
8	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) 1000 VA • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo: UPS interactivo (línea interactiva) con AVR integrado. • Capacidad: mínima de 1000 VA / 600 W. • Voltaje de entrada: rango amplio de tolerancia, 50/60 Hz autoadaptativa. • Voltaje de salida: dentro del rango nominal de la red local, onda PWM (senoidal simulada o superior). • Tiempo de transferencia: máximo 10 ms. • Baterías: sellada plomo-ácido VRLA de 12 V, mínimo 9 Ah (una unidad). • Salidas: mínimo 3 tomas con respaldo de batería. • Protecciones: sobrecarga, cortocircuito y sobretensión. • Certificaciones: seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética vigentes. • Garantía: mínima de 12 meses (excluyendo baterías). · Ref. UPS-FZ-BT1001	4 und	$ 262.171	19%	$ 311.983	**$ 1.247.934**
9	SILLA GIRATORIA DE OFICINA TIPO PRESIDENTE (RESPALDO ALTO) • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo: silla ergonómica giratoria 360°, tipo presidente o gerencial, de respaldo alto, apta para uso institucional continuo. • Respaldo: soporte lumbar, dorsal y cervical, con apoyo lumbar integrado o ajustable. • Asiento: espuma de alta densidad o equivalente, borde frontal descendente o curvo. • Tapizado: sintético o textil de alta resistencia, de fácil limpieza, sin exigencia de marca; color a definir por la entidad. • Mecanismo de reclinación: con bloqueo vertical y al menos una posición adicional, con regulación de tensión. • Regulación de altura: pistón neumático de gas con palanca. • Apoyabrazos: dos (2), en material polimérico de alta resistencia, superficie acolchada o ergonómica. • Base: cinco (5) aspas en poliamida/nailon o metal equivalente. • Ruedas: cinco (5), giro 360°, aptas para superficies duras y alfombra, sin marcar el piso. • Capacidad de carga: mínima de 110 kg. • Ensamble y acabados: tornillería protegida contra corrosión; sin bordes cortantes, rebabas ni puntos de atrapamiento. • Cumplimiento normativo: NTC, ANSI/BIFMA X5.1, EN 1335 o equivalente, acreditado con certificación o ficha técnica. • Entrega: ensamblada o con todos sus componentes, herramientas e instructivo, sin costo adicional. · Ref. SILLA-PRES-IMP	2 und	$ 758.629	19%	$ 902.769	**$ 1.805.537**

#	Descripción	Cant.	V. unitario antes de IVA	IVA	V. unitario con IVA	Total con IVA
10	CARTUCHO DE TÓNER NEGRO PARA IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA INSTITUCIONAL • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo de insumo: cartucho de tóner en polvo para impresión láser monocromática. • Color: negro. • Equipo destinatario: impresoras láser Kyocera ECOSYS PA5500x de propiedad de la entidad. • Origen del insumo: original del fabricante (OEM); no se aceptan genéricos, compatibles, remanufacturados, reciclados, rellenados, reacondicionados ni de terceros. • Compatibilidad: reconocimiento automático, alertas de nivel y contadores sin mensajes de error ni bloqueos. • Rendimiento: igual o superior a 21.000 páginas (ISO/IEC 19752, cobertura 5 %). • Componentes: chip de identificación instalado de fábrica. • Empaque: original sellado, con instructivo y bolsa para disposición del cartucho usado. • Vida útil: fabricación no superior a 12 meses a la entrega y vigencia remanente no inferior a 24 meses. • Calidad de impresión: sin manchas, sombras, fugas ni desgaste anormal. • Responsabilidad: no deberá afectar la garantía del equipo; cualquier daño será responsabilidad del contratista. • Cumplimiento ambiental: normativa de sustancias peligrosas y posconsumo, con documentación del fabricante. · Ref. TONER-KY-TK3432	3 und	$ 775.771	19%	$ 923.167	**$ 2.769.502**
11	COMBO DE TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICOS • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Composición: un (1) teclado y un (1) mouse inalámbricos de la misma línea de fabricación. • Conexión: 2,4 GHz o superior, alcance mínimo de 10 metros. • Receptor: USB compacto único para ambos dispositivos, plug and play. • Teclado: tamaño completo con teclado numérico independiente, distribución español latinoamericano con tecla "Ñ", teclas multimedia, indicadores de bloqueo, patas de inclinación y base antideslizante. • Mouse: óptico, mínimo 1000 DPI, mínimo dos botones y rueda con clic, diseño ambidiestro. • Alimentación: baterías reemplazables incluidas, interruptor de encendido al menos en el mouse. • Compatibilidad: sistemas operativos institucionales vigentes sin software propietario. • Empaque: original sellado con receptor, baterías y documentación. · Ref. COMBO-LOG-MK270	2 und	$ 118.286	19%	$ 140.760	**$ 281.521**
12	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO INTERNA M.2 NVME DE 512 GB • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo: SSD interna 3D NAND. • Factor de forma: M.2 2280, llave M. • Interfaz: PCIe Gen3 x4 o superior, NVMe 1.3 o superior. • Capacidad: mínima de 512 GB. • Desempeño secuencial: lectura ≥ 2.000 MB/s y escritura ≥ 1.600 MB/s. • Desempeño aleatorio (4 KB): ≥ 180.000 IOPS lectura y ≥ 250.000 IOPS escritura. • Tecnologías de soporte: caché SLC o DRAM dedicada, o HMB cuando no disponga de caché. • Integridad de datos: LDPC o equivalente. • Durabilidad: TBW ≥ 480 TB. • Confiabilidad: MTBF ≥ 1.500.000 horas. • Operación: 0 °C a 70 °C. • Disipación térmica: disipador o recubrimiento térmico, sin interferencias de instalación. • Compatibilidad: plataformas x86-64 y sistemas operativos institucionales sin controladores propietarios. • Empaque: original sellado con documentación técnica y de garantía. · Ref. SSD-M2-KF-500	1 und	$ 450.057	19%	$ 535.568	**$ 535.568**

#	Descripción	Cant.	V. unitario antes de IVA	IVA	V. unitario con IVA	Total con IVA
13	ESCRITORIO DE OFICINA CON CAJONERA INTEGRADA DE DOS (2) CAJONES • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo: escritorio individual de estructura metálica y tablero aglomerado o de fibra con recubrimiento melamínico. • Dimensiones: 120 cm × 54 cm (±3 cm). • Altura: entre 72 cm y 78 cm. • Cubierta: tablero mínimo 18 mm, melamínico resistente, canto termofundido o PVC. • Estructura: dos soportes laterales metálicos con pintura electrostática horneada. • Niveladores: regulables. • Faldón: panel frontal de privacidad. • Cajonera: dos cajones con correderas metálicas, tope de seguridad y carga mínima de 15 kg por cajón. • Bandeja auxiliar: extraíble para teclado. • Herrajes: tiradores metálicos, tornillería protegida contra corrosión. • Acabados: sin bordes cortantes ni astillamientos. • Capacidad de carga: 50 kg distribuidos. • Acabado y color: símil madera tono claro y estructura en color contrastante; color definitivo establecido por la entidad. • Entrega: con todos sus componentes e instalación en el sitio indicado, sin costo adicional. · Ref. ESCR-120-CAJ	1 und	$ 1.224.114	19%	$ 1.456.696	**$ 1.456.696**
14	DISPENSADOR DE AGUA DE PISO PARA BOTELLÓN, CON AGUA FRÍA Y CALIENTE • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo: de piso, uso institucional. • Alimentación de agua: botellón de 5 galones (aprox. 18,9 L) superior, con acople antiderrames. • Dispensación: agua fría y caliente con grifos independientes. • Enfriamiento: por compresor o equivalente, ≤ 10 °C. • Calentamiento: eléctrico, ≥ 85 °C. • Capacidad: mínimo 5 L/h caliente y 2 L/h fría. • Seguridad: seguro en grifo caliente y protección contra sobrecalentamiento. • Compartimiento auxiliar: gabinete con puerta, mínimo 8 L. • Bandeja recolectora: removible. • Materiales: grado alimentario en contacto con el agua. • Alimentación eléctrica: 110-120 V, 60 Hz, clavija normalizada. • Dimensiones máximas: 35 × 40 × 100 cm sin botellón. • Color: blanco o el que defina la entidad. • Cumplimiento normativo: RETIE y normas concordantes; manual en español. • Suministro: ensamblado y listo para operar; no incluye botellón. · Ref. DISP-KAL-KDAG2	1 und	$ 745.714	19%	$ 887.400	**$ 887.400**
15	ESTABILIZADOR DE TENSIÓN MONOFÁSICO DE 1200 VA CON OCHO (8) TOMACORRIENTES • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo: estabilizador de estado sólido, monofásico. • Capacidad: mínima de 1200 VA. • Entrada: 90 VAC a 144 VAC o más amplio, 60 Hz. • Salida: 120 VAC ±10 %. • Regulación: automática por relés, ferrorresonante o equivalente. • Tomacorrientes: mínimo ocho (8) NEMA 5-15R con polo a tierra. • Protecciones: sobretensión, subtensión, sobrecarga, cortocircuito y supresión de transitorios. • Continuidad de tierra: entre entrada y todas las salidas. • Indicadores y controles: interruptor e indicadores luminosos. • Cable: tres hilos, clavija NEMA 5-15P, mínimo 1,2 m. • Construcción: carcasa metálica o polimérica autoextinguible. • Operación: 0 °C a 40 °C, humedad hasta 80 %. • Cumplimiento normativo: RETIE y normas concordantes; manual en español. • Suministro: completo en empaque original. · Ref. REG-FZ-FVR1221	1 und	$ 101.600	19%	$ 120.904	**$ 120.904**
16	TABLERO ACRÍLICO BLANCO DE 120 × 120 CM CON MARCO EN ALUMINIO • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Tipo: tablero de borrado en seco para instalación mural. • Dimensiones: superficie útil 120 × 120 cm (±3 cm), sin incluir marco. • Superficie: acrílico, melamínico o equivalente, blanco mate o semimate, de borrado total. • Sustrato: base rígida sin ondulaciones. • Marco: aluminio anodizado o con pintura electrostática. • Esquinas: esquineros de protección en los cuatro vértices. • Portamarcadores: bandeja en el borde inferior. • Sistema de fijación: soportes, anclajes y tornillería incluidos. • Accesorios: un (1) borrador y tres (3) marcadores de borrado en seco (negro, verde y rojo). · Ref. TAB-ACR-120X120	1 und	$ 360.114	19%	$ 428.536	**$ 428.536**

#	Descripción	Cant.	V. unitario antes de IVA	IVA	V. unitario con IVA	Total con IVA
17	KIT TRANSMISOR Y RECEPTOR INALÁMBRICO DE SEÑAL DE AUDIO Y VIDEO HDMI • El equipo y todos sus componentes deben ser 100% nuevos, de primer uso, originales de fábrica y de línea de producción vigente. • Composición: una (1) unidad transmisora y una (1) receptora, emparejadas de fábrica. • Función: transmisión inalámbrica de audio y video sin cableado. • Interfaces: HDMI tipo A macho en ambas unidades. • Resolución: mínima 1920 × 1080 a 60 Hz. • Audio: estéreo embebido, mínimo 2 canales. • Alcance: igual o superior a 50 metros en línea de vista. • Tecnología: punto a punto en bandas de uso libre autorizadas en Colombia, sin red, servidor, aplicación ni nube. • Latencia: apta para presentaciones en tiempo real. • Alimentación: USB tipo C por unidad, cables de mínimo 1 metro incluidos. • Operación: conectar y usar, sin controladores. • Compatibilidad: equipos con salida HDMI y pantallas o videoproyectores con entrada HDMI. • Indicadores: de energía y de enlace. • Cumplimiento normativo: equipos de radiocomunicación de uso libre y seguridad eléctrica; manual en español. • Suministro: completo en empaque original con documentación técnica. · Ref. HDMI-INAL-UG50	1 und	$ 720.114	19%	$ 856.936	**$ 856.936**

CONDICIONES DE PAGO

Pago contra entrega, previa presentación de la factura electrónica y recibo a satisfacción por la supervisión del contrato.
BANCOLOMBIA · Ahorros N.º 00800003406 · Titular: JUAN CAMILO AGUDELO GUTIERREZ — CC 1001398658

Subtotal antes de IVA	**$ 26.326.167**
IVA	**$ 5.001.971**
TOTAL A PAGAR	**$ 31.328.138**

Son: TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos completos: hoja anexa

01 DOCUMENTO
Oferta comercial (arts. 845 y ss. C. de Co.). No es factura de venta ni soporte de IVA descontable; la factura electrónica se expide al aceptar la oferta y entregar (art. 616-1 E.T.).

02 VALIDEZ Y PRECIOS
Válida por 15 días calendario. Precios de equipos importados sujetos a reajuste si la TRM varía más de 3 % antes de la aceptación.

03 PAGO
Pagos únicamente a la cuenta indicada en esta cotización (titular: JUAN CAMILO AGUDELO GUTIERREZ — CC 1001398658). Las retenciones (renta, IVA, ICA) se aplican según la calidad tributaria del cliente.

04 ENTREGA
Equipos en stock: 1 a 3 días hábiles. Sobre pedido o importación: 8 a 20 días hábiles. Servicios según cronograma acordado, desde el pago del anticipo.

05 GARANTÍA
Equipos: garantía del fabricante (usualmente 12 meses), tramitada por GRUPAC S.A.S. ante el distribuidor. Instalación: 3 meses sobre la mano de obra. Mantenimiento: 30 días.

06 EXCLUSIONES
No cubre descargas eléctricas, falta de polo a tierra, PoE incompatible, humedad, manipulación de terceros ni firmware no oficial. No incluye obras civiles ni ítems no listados.

¿Aprobamos?

Escanee el código para aprobar o resolver

dudas por WhatsApp: 322 654 9864

Juan Camilo Agudelo Gutiérrez
Representante Legal · GRUPAC S.A.S.

Este documento es una oferta comercial y no constituye factura de venta.