Tunja,

Señores:
TIERRASUA S.A.S.

Referencia: OFERTA ECONÓMICA INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS No. 040-2026.

Cordial saludo,

Remito oferta económica de la INVITACIÓN PRIVADA CON VARIAS OFERTAS No. 040-2026 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, ACPM, ACPM PRO MAX) Y UREA PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, VEHÍCULOS DE CARGA PESADA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O ADMINISTRADOS POR LA EMPRESA TIERRASUA S.A.S., PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS"**

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD	CANT.	VALOR UN.
1	ACPM	A.C.P.M. Gravedad API a 60 °F, Punto de inflamación, °C, BSW, Punto de fluidez, °C, Microcarbón residual – Conradson, Cenizas, Viscosidad a 37,8 °C , cst, Índice de cetano, Destilación (°C) - 10% volumen evaporado, Destilación (°C) 50% volumen evaporado, Destilación (°C) 90% volumen evaporado, Destilación (°C) Punto final de ebullición (PFE), Contenido total de azufre (% peso), Color ASTM,Corrosión al cobre (3 hrs a 50 °C/122 °F)	Galón		
2	GASOLINA	Gasolina Corriente Oxigenada Numero de octano RON, Contenido de plomo (gr/l), Destilacion (°C) 50% Volumen evaporado, Destilacion (°C) punto de ebullición(PFE), Residuo, Presion de vapor	Galón		

		RVP a 37,8 °C (100 °F) psi, Contenido total de azufre (%peso), Corrosion lamina de cobre, Contenido de azufre mercaptano, Color Visual, Olor, Gravedad API a 60 °F, Numero de octano MON, Bneceno, Olefinas, Aromaticos (%VOL).			
3	UREA	UreaBlue® es una solución acuosa al 32,5 % de urea de alta pureza, utilizada como reactivo en sistemas SCR (Reducción Catalítica Selectiva) para la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en motores diésel. Urea (ISO 22241), 32,5 % ± 0,7 % en peso, Agua desmineralizada 67,5 % ± 0,7 % en peso, Aditivos no contiene (sin colorantes, sin estabilizantes).	LITRO		
4	MAX PRO-DIESEL	Max Pro Diesel es un diésel premium de Primax (Colombia) formulado con tecnología americana "Greenclean" para **limpiar el sistema de inyección**, mejorar la potencia, reducir emisiones de CO2 (hasta 25%), proteger contra la corrosión y aumentar el número de cetano para una mejor combustión, siendo apto para motores diésel livianos, medianos y pesados.	GALÓN		
				SUBTOTAL	

IVA	
VALOR TOTAL	

Atentamente,

_____

Firma
Nombre
c.c.