FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		**1**
EXTINTOR DE PQS ABC DE 10 LB		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
EQUIPO PARA LA DETENCIÓN DE FUEGO		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC		
GRUPO Y SEGMENTO - PAA		
46191601		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	46	(46000000) Equipos y suministros de defensa, orden público, protección vigilancia y seguridad
Familias	19	(46190000) Protección contra incendios
Clases	16	(46191600) Equipo contra incendios
Productos	01	(46191601) Extintores
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	**EXIGENCIA**
VARIEDAD	EXTINTOR	La Recarga de los extintores se debe realizar con los elementos químicos adecuados, preservando el cuidado al ambiente y la salud del operador.
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	AMARILLO	
	-FUEGO CLASE: A B C	

ESTILO	-CONDUCTOR ELÉCTRICO: NO -ANILLO DE VERIFICACIÓN: SI -PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 175 PSI -PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 525 PSI -ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 2 A 6 M -TIEMPO DE DESCARGA: 20 SEGUNDOS -CARGA AGENTE EXTINTOR: 8 KG PESO TOTAL -CARGADO: 12,1 KG AGENTE EXPELENTE NITRÓGENO (N2) AGENTE EXTINTOR: ALTURA CILINDRO: 40 CM DIÁMETRO CILINDRO: 18 CM VÁLVULA: 30 MM	
GARANTÍA		
El extintore deben quedar con la garantía respectiva para la vida útil de la recarga, que debe ser de un (1) año.		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ITEM:		**2**
EXTINTOR DE PQS ABC DE 20 LB		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
EQUIPO PARA LA DETENCIÓN DE FUEGO		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC		
GRUPO Y SEGMENTO – PAA		
46191601		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	46	(46000000) Equipos y suministros de defensa, orden público, protección vigilancia y seguridad
Familias	19	(46190000) Protección contra incendios
Clases	16	(46191600) Equipo contra incendios
Productos	01	(46191601) Extintores
UNIDAD DE MEDIDA		

UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	**EXIGENCIA**
VARIEDAD	EXTINTOR	La Recarga de los extintores se debe realizar con los elementos químicos adecuados, preservando el cuidado al ambiente y la salud del operador.
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	AMARILLO	
ESTILO	-AGENTE EXTINTOR: FOSFATO MONOAMÓNICO. -AGENTE EXPULSOR: NITRÓGENO (N2). -CILINDRO EN LÁMINA DE ACERO C20, RECUBIERTA CON PINTURA ELECTROESTÁTICA AMARILLA. -INDICADOR DE PRESIÓN: MANÓMETRO. -SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: RÁPIDO (MANIJA Y PALANCA). -ROTULADO CILINDRO: SALUD Y SEGURIDAD LABORAL -TIEMPO DE DESCARGA: 10 A 20 SEGUNDOS. -ALCANCE DE DESCARGA: 1 A 3 METROS. -PORCENTAJE DE DESCARGA: HASTA EL 97%.	
GARANTÍA		
El extintore deben quedar con la garantía respectiva para la vida útil de la recarga, que debe ser de un (1) año.		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
ÍTEM:	**3**
EXTINTOR DE C02 DE BC DE 15 LIBRAS	

DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
EQUIPO PARA LA DETENCIÓN DE FUEGO		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
EXTINTOR GAS CARBÓNICO - CO2 BC		
GRUPO Y SEGMENTO - PAA		
46191601		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	46	(46000000) Equipos y suministros de defensa, orden público, protección vigilancia y seguridad
Familias	19	(46190000) Protección contra incendios
Clases	16	(46191600) Equipo contra incendios
Productos	01	(46191601) Extintores
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	**EXIGENCIA**
VARIEDAD	EXTINTOR	La Recarga de los extintores se debe realizar con los elementos químicos adecuados, preservando el cuidado al ambiente y la salud del operador.
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	ROJO	
ESTILO	-CAPACIDAD EN LIBRAS: 15 -RATING UL: 10-B:C -TIPO DE AGENTE: DIÓXIDO DE CARBONO -MATERIAL DEL CILINDRO: ALUMINIO -MATERIAL DE VÁLVULA: BRONCE CROMADO	

	-MATERIAL DE MANIJA/PALANCA: ACERO INOXIDABLE -PRESIÓN DE OPERACIÓN @21°: 850 PSI -TEMPERATURA: DE OP. (°C): -30.0 TO 48.9 -TIEMPO DE DESCARGA (SEC): 14 -ALCANCE DE DESCARGA (M): 0.9 TO 2.4 -ALTURA (CM): 66 -ANCHO (CM): 27.6 -PROFUNDIDAD (CM): 17.46 -PESO EMBALADO (KG.): 18.1 -APROBACIÓN USCG: TYPE B:C SIZE-II -ABRAZADERA: OPCIONAL	
GARANTÍA		
El extintore deben quedar con la garantía respectiva para la vida útil de la recarga, que debe ser de cinco (5) años.		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		**4**
EXTINTOR DE PQS ABC DE 150 LB		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
EQUIPO PARA LA DETENCIÓN DE FUEGO		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC		
GRUPO Y SEGMENTO - PAA		
46191601		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	46	(46000000) Equipos y suministros de defensa, orden público, protección vigilancia y seguridad
Familias	19	(46190000) Protección contra incendios
Clases	16	(46191600) Equipo contra incendios
Productos	01	(46191601) Extintores
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	**EXIGENCIA**

VARIEDAD	EXTINTOR	La Recarga de los extintores se debe realizar con los elementos químicos adecuados, preservando el cuidado al ambiente y la salud del operador.
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	AMARILLO	
ESTILO	-AGENTE EXTINTOR: FOSFATO -DI-HIDROGENO DE AMONIO (PQS ABC AL 70%) CLORURO DE POTASIO /KCL (PQS BC AL 75%) -AGENTE EXPELENTE: NITRÓGENO (N2) -CARGA AGENTE EXTINTOR: 68 KILOGRAMOS -PESO CILINDRO CARGADO: 125 KILOGRAMOS -PESO CILINDRO VACÍO: 57 KILOGRAMOS -PRESIÓN DE SERVICIO: 240 PSI -TIEMPO DE DESCARGA: 30 A 60 SEGUNDOS APROX -ALCANCE HORIZONTAL DE LA DESCARGA: 5 A 13 METROS -MANGUERA: Ø 3/4" CAUCHO LONA 7 M DE LARGO PRESIÓN DE SERVICIO 300 PSI	
GARANTÍA		
El extintore deben quedar con la garantía respectiva para la vida útil de la recarga, que debe ser de un (1) años.		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	
ÍTEM:	**5**
EXTINTOR DE 1,6 GL TIPO K A PRESIÓN EN ACERO INOXIDABLE	
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO	

EQUIPO PARA LA DETENCIÓN ELÉCTRICO		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
EXTINTOR		
GRUPO Y SEGMENTO - PAA		
46191601		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
Segmentos	46	(46000000) Equipos y suministros de defensa, orden público, protección vigilancia y seguridad
Familias	19	(46190000) Protección contra incendios
Clases	16	(46191600) Equipo contra incendios
Productos	01	(46191601) Extintores
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	**EXIGENCIA**
VARIEDAD	EXTINTOR	La Recarga de los extintores se debe realizar con los elementos químicos adecuados, preservando el cuidado al ambiente y la salud del operador.
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	
COLOR	GRIS (ACERO INOXIDABLE)	
ESTILO ESTILO	-FUEGO CLASE: A y K CONDUCTOR ELÉCTRICO: Si ANILLO DE VERIFICACIÓN: Si MANGUERA: Caucho lona 3/8” PRESIÓN DE SERVICIO MANGUERA: 300 psi COLOR MANGUERA: Negra LONGITUD MANGUERA: 49 cm	

	PRESIÓN DE SERVICIO EXTINTOR: 125 psi PRUEBA HIDROSTÁTICA CILINDRO: 250 psi ALCANCE HORIZONTAL DESCARGA: 2,4 a 3,1 m TIEMPO DE DESCARGA: 50 segundos CARGA AGENTE EXTINTOR: 2.5 gl PESO TOTAL CARGADO: 9,7 Kg AGENTE EXPELENTE Nitrógeno (N2) AGENTE EXTINTOR: Acetato de potasio ALTURA TOTAL: 49 cm DIÁMETRO CILINDRO: 55 cm	
GARANTÍA		
El extintore deben quedar con la garantía respectiva para la vida útil de la recarga, que debe ser de un (1) año.		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO		
ÍTEM:		**6**
ALARMA DE INCENDIO Y EMERGENCIA		
DENOMINACIÓN DE BIEN O SERVICIO		
EQUIPO PARA AVISAR LA PRESENCIA DE FUEGO		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO		
DETECTOR DE HUMO DE BATERÍA, CON ALARMA SONORA Y LUZ INDICADORA.		
GRUPO Y SEGMENTO - PAA		
46191601		
CODIFICACIÓN UNSPSC "COMPRA EFICIENTE"		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
DESCRIPCIÓN GENERAL		
PARÁMETRO	**DESCRIPCIÓN**	**EXIGENCIA**
VARIEDAD	ALARMA DE EMERGENCIA	
PRESENTACIÓN	UNIDAD	
CANTIDAD	1	

COLOR	GRIS	
ESTILO	SISTEMA DE ALARMA PARA UTILIZARSE EN CASO DE EMERGENCIA, MEDIANTE ACTIVACIÓN MANUAL DONDE AL PRESIONAR EL BOTÓN PULSADOR, SE ACTIVA DE MANERA INMEDIATA LA SEÑAL AUDITIVA Y LUMINOSA CON UNA INTENSIDAD DE 75 DB. TIENE LA CARACTERÍSTICA DE OPERAR CON TOMA DE CORRIENTE ALTERNA A 120 VOLT Y CON BATERÍA DE RESPALDO DE LARGA DURACIÓN (12 VOLT)	
GARANTÍA		
EL PRODUCTO SE ENTREGARÁ EN BUEN ESTADO.		
FICHAS TÉCNICAS CLARAS Y BUEN ESTADO PARA VERIFICAR EL CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.		

Elaboró:
Jesús Felipe Arciniegas Ortiz Profesional HySI – Despacho – Regional Putumayo