LUISA FERNANDA ACOSTA
NIT: 1.061.987.904-1

Popayán, 18 de agosto del 2026

Señores:
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**
**REGIONAL CAUCA**

Cordial saludo,

**DOTACIONES EMPRESARIALES ACOSTA,** se permite presentar la cotización solicitada por ustedes de la siguiente manera:

| ITEM | MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Contratar los equipos para el funcionamiento de la cafeteria como ambiente de formacion en el Centro de Convivencia del Centro Agropecuario, para lo cual el operador deberá suministrar:** | MAQUINA PARA HACER PASTA Aplastamiento de manos: El fabricante de fideos tiene una palanca de mano ergonómica, que te ahorra esfuerzo al hacer fideos. Accesorios de cortador: La máquina de pasta tiene un cortador grueso de acero inoxidable, la vida útil de la máquina es más larga y el proceso de uso es más seguro. Panel de acero inoxidable: con un panel de acero inoxidable, que puede facilitar el proceso de hacer fideos, con una piel más suave y mejor sabor a fideos. Maquina for Pasta Más Segura y Utilizable: Esta es una máquina for hacer Pasta de acero inoxidable grueso de alta calidad, impermeable, resistente y duradera. A diferencia de otros productos, un mango ABS antideslizante, lo que es más seguro al preparar pasta u otros alimentos. 9 Grosores Ajustables y 2 Anchos de Corte: Nuestra máquina for espaguetis ofrece 9 configuraciones de grosor que van desde 0,3 mm a 15 mm y dos opciones de ancho, lo que le permite hacer diferentes pastas fácilmente. Como por ejemplo pasta, fettuccine, lasaña, dumplings, fideos, etc. Máquina de Pasta de Alta Gama: | UNIDAD | 1 | $ 271.612 | $ 271.612 |

Calle 8 C # 17 – 51
dotacionesempresarialesacosta@gmail.com
Celular: 321 626 9109
Popayán – Cauca

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | máquina de pasta , equipada con engranaje de diamante y cuchilla de corte dividida, abrazadera de fijación de base y mango ABS antideslizante, utiliza acero inoxidable de la más alta calidad como material principal, lo que garantiza un rendimiento potente y la capacidad de procesar varias pastas con facilidad.<br>Fácil de Instalar y Limpiar: Tiene cabezal desmontable, base fija y mango antideslizante. | | | | |
| 2 | | EXPRIMIDOR ELECTRICO Referencia: TJE-18 (CS-Z8). Exprimidor de jugo. Presenta 1 manzana plástica para extraer jugo de limón, naranja, mandarina, toronja. Cubierta, recipiente superior en acero inoxidable y base del motor en aluminio anodizado Sistema mecánico metálico con acople de cuadrante. Fácil de usar y limpiar, completamente seguro, útil para su servicio, 1750 RPM. Dimensiones: Altura 0.43 / Diámetro 0.20 mts. Potencia del motor: 0.25 HP (1/4 H.P). Monofásico: 110 V - Polo a tierra, Consumo: 180 W, Toma eléctrico: 3X15, Corriente: 1.6 AMP. Peso: 16.5 Kgs. | UNIDAD | 1 | $ 3.450.660 | $ 3.450.660 |
| 3 | | BATIDORA Pedestal, cuerpo metálico, cabezal inclinable y acción planetaria de 59 puntos de contacto, potencia de 325W, 10 velocidades y un tazón de acero inoxidable de 4,7lt. | UNIDAD | 1 | $ 3.103.568 | $ 3.103.568 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Molino para carne. Fabricado en acero inoxidable, simpley fácil de usar. Interruptor a prueba de agua y parada de emergencia. Diseño único y robusto. Potente motor. Cabeza de corte estándar # 12. Transmisión directa de engranaje. Dimensiones: Frente 0.45 / Fondo 0.60 / Altura 26.5 cm. Voltaje: 110V. Potencia 0.85 kW (1.14 HP). Peso: 21.5 Kg. Equipo es de uso liviano. | UNIDAD | 1 | $ 5.371.932 | $ 5.371.932 |
| 5 | | LICUADORA 4L industrial aso en policarbonato de 4 Litros. Cuenta con 3 velocidades automáticas: 35, 60 y 90 segundos y 3 velocidades manuales: ( BAJA, MEDIA Y ALTA ). Pulsador para frapear. Tritura hielo y pulpa de fruta congelada en segundos. Características eléctricas: 110 Voltios monofásico con polo a tierra, Corriente: 11.5 Amp, Motor: 1.68 H.P. Frente: 0.18 / Fondo 0.22 / Altura 0.50 mts. Peso: 4.5 Kg. | UNIDAD | 1 | $ 4.369.972 | $ 4.369.972 |
| 6 | | EMPACADORA AL VACIO 2 BARRAS 900W 110V Empacadora al vacío con dos barras. Construida totalmente en acero inoxidable, esquinas redondeadas para óptima higiene, cubierta transparente. capacidad de la bomba: 20 m3/h, tiempo de sellado: 10-30 segundos, espesor máximo de sellado: 0.1-0.5 mm. Dimensiones: Frente o largo: 0.50 / Fondo 0.57 / Altura 0.53 mts. Peso 71 kg. | UNIDAD | 1 | $ 11.617.800 | $ 11.617.800 |
| 7 | | BASCULA DIGITAL Capacidad Máxima 40 kg, precisión/Sensibilidad 1 gramo (1 g), material de la plataforma, acero Inoxidable, material de la Carcasa Plástico ABS de alta resistencia, pantalla doble pantalla LCD (frontal y trasera) con retroiluminació, alimentación corriente alterna (110V) y batería recargable incorporada, duración de la Batería uso continuo de hasta 150 horas, funciones Adicionales función de TARA (puesta a | UNIDAD | 1 | $ 232.414 | $ 232.414 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | cero), función de cálculo de precios, acumulación de artículos. | | | | |
| 8 | | HORNO INTELIGENTE Especificaciones del producto Tipología Hornos mixtos profesionales de sobremesa Bandejas 7 bandejas GN 1/1 Panel Panel de control táctil 9,5" Alimentación gas Tamaños Ancho 750 mm Profundidad 783 mm Altura 843 mm Peso 104 kg Especificaciones de la bandeja Número de bandejas 7 Tamaño de la bandeja GN 1/1 Distancia entre bandejas 67 mm Alimentación Voltaje 220-240V 1N~Energia electrica 1 kW frecuencia 50 / 60 Hz Potencia nominal gas máx. 19 kW Tipo de enchufe Schuko \| ✓ *Consumo en kwh y emisiones de co2 Consumo en kWh Emisiones de CO2 36,7 kWh/día 6,6 Kg CO2/día La estimación sólo incluye las emisiones directas resultantes de la combustión de gas. Las emisiones directas del consumo de electricidad se suponen nulas. Las emisiones indirectas de la electricidad dependen de la combinación energética de la red a la que está conectado; pueden reducirse a cero si se opta por comprar energía producida a partir de fuentes renovables. No se dispone de datos para el cálculo de las emisiones indirectas relacionadas con el suministro de gas. Fuentes: Greenhouse Gas Protocol | UNIDAD | 1 | $ 67.106.238 | $ 67.106.238 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | TAJADORA DE CARNES 300MM 220V AUTOMÁTICA Molino para carne REF: WS300A Tajadora automática de excelente productividad y agilidad, es la máquina ideal para automatizar las operaciones de procesamiento de alimentos. La facilidad de uso y la consistencia de las porciones la convierten en un producto destacado en la industria alimentaria. Dimensiones: Frente:60 / Fondo: 56 / Alto: 58 cm. Voltaje: 220V bifásica, Poder motor de corte/ poder motor alternativo: 300W+400W Amperios: 3.1A. Fase: 2PH. | UNIDAD | 1 | $ 9.649.710 | $ 9.649.710 |
| 10 | | BATIDORA 20L Batidora de piso. Construcción en acero pintado. Tres velocidades de la transmisión son 91 - 164 y 294 RPM. Tazón y accesorios (Globo, Gancho y Paleta) en acero inoxidable. Manija para subir y bajar el tazón. Guarda de seguridad. Capacidad del tazón: 20 Litros. Capacidad mínima 750 gramos de harina / capacidad máxima 1250 gramos de harina. Dimensiones: Frente 0.48 / Fondo 0.57 /Altura 0.95 mts. Voltaje: 110 V | UNIDAD | 1 | $ 10.013.850 | $ 10.013.850 |
| 11 | | PROCESADOR DE VEGETALES 750W El procesador de vegetales o ayudante de cocina, está diseñado para tajar o rebanar, rallar, corte tipo julianas, bastones y cubicar verduras y frutas (manzana y melón). Se ajusta a pequeños restaurantes, cocinas o negocios afines, ayudando en su cocina tanto en la reducción de tiempos como evitando accidentes. Características eléctricas: Tensión: 110V Hertz: 60Hz. Potencia: 750 W, Corriente: 6A. Dimensiones: Frente 0.24 / Fondo 0.57 / Alto 0.54 mts. | UNIDAD | 1 | $ 9.831.780 | $ 9.831.780 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | | LICUADORA INDUSTRIAL VOLCABLE 25L Referencia: LVT38 Capacidad de trabajo: 25 Litros, capacidad total: 38 litros, Motor: 1.5 HP diseño vertical de tanque superior y motor inferior, tanque y tapa fabricados en lámina de acero inoxidable calibre 16 tipo 304 y calibre 18 tipo 304, con motor acoplado directamente al vaso, sello mecánico para evitar filtraciones de líquidos, base en tubería redonda de acero inoxidable de 1"5/8, sistema de volteo con trinquete para evitar el vuelco accidental del vaso, sistema especial para protección de los rodamientos internos y del motor a través de conductos para drenaje de líquidos, incluye forro del motor en acero inoxidable calibre 20 tipo 304, dimensiones: Frente 0.46, fondo 0.46, altura 1.15 m, voltaje: 220 V. | UNIDAD | 1 | $ 5.100.000 | $ 5.100.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | MESA DE TRABAJO CENTRAL (ISLA) 1.40x0.66Mts cubierta fabricada en acero inoxidable tipo 201 acabado 4N calibre 16, presenta cartera frontal de bordes rectos sin antideslizante y no tiene salpicadero, entrepaño desarmable en acero inoxidable tipo 430 acabado 4N calibre 18, presenta refuerzo logitudinal y transversal en la parte inferior de la cubierta y el entrepaño, fabricados en acero inoxidable calibre 20 T430 patas en tubería de acero inoxidable de 1 5/8" con base niveladoras en acero inoxidable, dimensiones: Largo 1.40 / Ancho 0.66 / Altura 0.90 mts, con rodachines.<br>,-Capacidad de carga de 330 libras: Capacidad de carga del estante superior: 220 libras; Capacidad de carga del estante inferior: 110 libras. Estante superior: 24 x 11.8 x 2.2 pulgadas; entrepierna: 21.3 x 9.1 x 1.6 pulgadas. La mesa de restaurante de acero inoxidable proporciona una amplia superficie de preparacion y almacenamiento de alimentos. Tambien hay un estante inferior para espacio de almacenamiento adicional. Puedes almacenar harina, azucar, cubos desinfectantes, toallas, tazones para mezclar, tablas de cortar y mas para mantener todos tus suministros mas utilizados organizados y a tu alcance.<br>,-Movimiento conveniente: esta mesa de acero inoxidable tiene cuatro ruedas giratorias de 360 grados, lo que hace posible girar el equipo. Esta hecho de goma de poliuretano que no deja marcas; estas ruedas giratorias son muy silenciosas y suaves mientras ruedan. Ademas, dos ruedas tienen frenos, asegurando que la mesa permanezca quieta en cualquier momento.<br>,-Estante ajustable: dado que el | UNIDAD | 1 | $ 3.707.322 | $ 3.707.322 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | estante inferior de la mesa de trabajo de acero inoxidable es flexible, puede elevarlo o bajarlo para adaptarse al tamano de los articulos que necesita almacenar. Los juegos de estantes tienen 3 niveles de altura (las distancias entre 2 estantes: 17.3-20.5-23.6 pulgadas) para adaptarse a sus necesidades. El espacio de almacenamiento mas grande es favorable para que organices bien tus articulos de cocina de uso frecuente. con gabinete, piso y entrepaño. | | | | |
| 14 | | MOLINO DE CAFE BRASIL-TRON ABS NEGRO+TOL Molino de café, Tolva (1Kg) de material irrompible e indeformable (co.poliéster), con sistema de fijación rápido y auto nivelación fuera del molino de café, con posibilidad de limpieza en lavaplatos a 90°C. Características eléctricas: Tensión: 110V monofásico, RPM: 1.300/1.600, Potencia: 0.275 kW/h, Corriente: 1.4 / 3 A. Dimensiones: Frente o largo: 0.21 / Fondo: 0.38 / Altura 0.47 mts. Peso: 9 KG. | UNIDAD | 1 | $ 6.242.400 | $ 6.242.400 |
| 15 | | TAMPER APISONADOR DE CAFÉ ACERO Tamper 51mm p/ Máquina de Espresso d Café Aleación Aluminio Categoría: Accesorios para Cafeteras | UNIDAD | 1 | $ 129.394 | $ 129.394 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | MAQUINA ESPRESSO LA SPAZIALE 2 GRUPOS - 5 LITROS Máquina espresso de 2 grupos. La gran capacidad y consistencia de esta máquina radica en su sistema de intercambiador de calor de vapor patentado. Control de presión de la bomba, 1 salida de agua caliente, 2 salidas de vapor, está equipada con una caldera de 3.9 litros, dos colectores y dos intercambiadores, lo que le permite contar con una capacidad total de 5 litros para agua y vapor. Dimensiones: Frente 0.54 / Fondo 0.52 / Altura 0.51 mts. Voltaje: 220V. Potencia 3 kW. Peso: 62 Kg. | UNIDAD | 1 | $ 28.437.600 | $ 28.437.600 |
| 17 | | HORNO INTELIGENTE Especificaciones técnicas REFXEVC-0511-EPRM-CM ControlPlus Bandejas5 GN1 (53x32,5 cms.) Distancia entre bandejas67 mm Frecuencia50 / 60 Hz Voltaje 3 -220 voltios o 2 fases 220 voltios Potencia eléctrica9 kW Dimensiones 75 x 79 x 68 cms (frente, profundo, alto) Peso70 kg | UNIDAD | 1 | $ 36.720.000 | $ 36.720.000 |
| 18 | | Lavaplatos descripción Lavaplatos de 2,80m ancho x 52cm de fondo,2 pocetas en acero 304 calibre 24. Posee mueble tipo gabinete (bodega), todo fabricado en acero 430 satinado calibre 26.Medidas del mueble: Ancho: 2,80cm Fondo: 52cm Alto: 89cm Medidas de la poceta: Ancho: 49cm Fondo: 37cm Alto: 12cm instalado con todos los accesorios. | UNIDAD | 1 | $ 1.020.000 | $ 1.020.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | sistema de extracion y campana CAMPANA Marca: Referencia: CEA-ZC Fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 430 C20 y C22 (Techos) Presenta banco de filtros secos, tipo laberinto, fabricados en perfiles de lámina de acero 430, con bandeja colectora de grasas, removible, en acero inoxidable. Iluminación por medio de una lámpara tipo marino. Dimensiones: Largo 2.27 mts./ Ancho 3.00 mts./ Altura 0.60 mts. CAMPANA Marca: Pallomaro Referencia: CEA-ZC Fabricada en lámina de acero inoxidable tipo 430 C20 y C22 (Techos) Presenta banco de filtros secos,tipo laberinto, fabricados en perfiles de lámina de acero 430, con bandeja colectora de grasas,removible, en acero inoxidable. Iluminación por medio de una lámpara tipo marino. Dimensiones: Largo 1.40 mts./ Ancho 1.50 mts./ Altura 0.60 mts DUCTERIA Marca: Pallomaro Referencia: DUC1010 Fabricada en lámina de acero Galvanizada (Metro lineal) Cal.22, Ideal para sistemas de extracción regulando el transporte de vapor, humo, olor y gases. Generalmente para uso en exteriores o según necesidad. Sellado por medio de empaque para mayor hermeticidad y ajuste con tornillería. (No incluye pintura ni acabados). DUCTERIA Marca: Pallomaro Referencia: DUC1515 Fabricada en lámina de acero Galvanizada (Metro lineal) Cal.22, Ideal para sistemas de extracción regulando el transporte de vapor, humo, olor y gases. Generalmente para uso en exteriores o según necesidad. Sellado por medio de empaque para mayor hermeticidad y ajuste con tornillería. (No incluye pintura ni acabados). | UNIDAD | 1 | $ 16.819.800 | $ | 16.819.800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BASE PARA EXTRACTOR Caja /variador de velocidad-extraccion Marca: Pallomaro. Referencia: CVT-E. Caja protectora del variador de grasa o agua, condiciones normales dentro de una cocina, adicional a que le permite al cliente manipular y encender su extractor desde un interruptor externo evitando así su manipulación directa del variador minimizando el riesgo de daños o manipulación inadecuada del caudal. La caja presenta ventilador, rejilla plástica y felpa de filtración, chapa, switches y cableado. Están fabricadas en Acero Inoxidable Tipo 430 calibre 22. Dimensiones: Frente 0.32 Fondo: 0.18 Alto: 0.35 mts. EXTRACTOR 2900-4450 CFM Marca: Tornado. Referencia: T16-18I-BV. Extractor fabricado totalmente (estructura, lámina y rotor), en aleación de aluminio. Las característica principal con la serie de ventiladores de techo Tornado son perfectos para trabajos en ambientes de alta temperatura hasta 160°C. Este equipo cuenta con un caudal de 2900 hasta 4450 CFM dependiendo de la pérdida a 2.650 m.s.n.m. (Bogotá). El caudal para 0.8" C.A. es 4450 CFM, para 0.9"C.A. es 4300 CFM, para 1"C.A. 4100 CFM para 1.1"C.A. 3900 CFM, para 1.2"C.A. 3700 CFM, para 1.3"C.A. 3300 CFM y para 1.4"C.A. 2900 CFM. Cuentan con un sistema de enfriamiento del motor y la transmisión por poleas. Certificación ISO9001:2018 estándar controlable Diámetro del roto: 18". Motor: 2.0 HP - 3F. Voltaje: 220V. Hertz: 60 Hz. Velocidad del ventilador: 1420rpm. Velocidad del motor: 1720 rpm. Dimensiones: Frente: 925 mm.Profundidad: 712 mm. Altura: | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 691 mm.<br>INCLUYE INSTALACION Y TRANSPORTE | | | | |
| 20 | | Soporte multifuncional para horno unox perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar.Compatibilidad gamas*:*Algunas versiones de las gamas anteriores pueden no ser compatibles. Configura tu solución para asegurarte de que el accesorio es soportado.configure | UNIDAD | 1 | $ 4.863.870 | $ 4.863.870 |
| 21 | | Contenedor de basuras en acero inoxidable Capacidad total: 105 litros Capacidad de cada recipiente: 35 Lts. Punto ecológico de 3 compartimientos. Estructura en acero inoxidable pulido, resistente y duradero Tres compartimientos diferenciados para residuos (orgánico, reciclable, no reciclable) Etiquetas adhesivas visibles para fácil clasificación Ruedas giratorias que permiten movilidad eficiente Ideal para: oficinas, instituciones educativas, clínicas, centros comerciales, edificios corporativos y espacios comunes.<br><br>Dimensiones de la papelera: ALTO CON RUEDAS 70CM ANCHO 30 CM FONDO 80 CM | UNIDAD | 1 | $ 5.041.714 | $ 5.041.714 |
| 22 | | Mesa De Trabajo Acero Inoxidable 1,40 Con Ruedas Portatil fabricada en lamina de acero patas en tubo redondo de 1 1/2 inoxidable dimesion | UNIDAD | 1 | $ 1.996.286 | $ 1.996.286 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | frente 70 cm fondo 55 cm alto, con gabinete, piso y entrepaño | | | | |
| 23 | | Trampa de grasa Referencia: TG8048, fabricada totalmente en lamina de acero inoxidable calibre 18 tipo 201 y calibre 20 tipo 304, patas acero inoxidable con tornillos para nivelar, tapa asegurada al cuerpo de la trampa por medio de broches de presión, incluye una bandeja de acero inoxidable removible, para retener los sólidos y permitir el retiro de las grasas retenidas, dimensiones: Largo 0.80 / Ancho: 0.48 / Altura 0.37 m, Volumen del tanque 81 litros | UNIDAD | 1 | $ 4.277.778 | $ 4.277.778 |
| 24 | | Carretilla zorra plana 8" metálica para trabajo pesado Fabricada en estructura de ángulo de 1 1/2" Platina base de 1 1/2" x 3/8" con lámina de 1/8" Capacidad de 400 kilos Extensión en platina de 1 1/2" x 3/8" con 70 centímetros de altura | UNIDAD | 1 | $ 721.286 | $ 721.286 |
| 25 | | Dispensador de agua fria y caliente Caracteristicas 2 temperaturas Capacidad de enfriamiento Capacidad de calentamiento Capacidad para Garrafones 1 | UNIDAD | 1 | $ 1.457.142 | $ 1.457.142 |
| 26 | | SISTEMA POS PUNTO DE PAGO COMPLETO CON BALANZA TINY Descripción Técnica: Sistema POS punto de pago completo todo en uno, incluye Pantalla LED 21", Procesador Intel N100 4 Núcleos Turbo Boost, 6MB Cache, 8GB RAM DDR5, Disco Duro 240GB SSD Estado Sólido, Color negro, Sistema Operativo Windows 11 PRO Corporativo Legal, balanza digital sincronizada con el sistema, cajon monedero metalico robusto de 5 espacios para billetes, impresora tickets 58mm tipo industrial, lector codigo de barras tipo pistola y software legal necesrio para su funcionamiento. | UNIDAD | 1 | $ 4.225.714 | $ 4.225.714 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | Carro caliente para el transporte de alimentos Especificaciones técnicas EstructuraAcero inoxidable Voltaje110v / 220v Potencia1600 watios Corriente15 / 7,5 amperios Control de temperaturaDigital Control de humedad10% - 80% Ruedas4 ruedas de diámetro de 5 pulgadas; 2 con freno. Capacidad12 bandejas 53x65cm Distancia entre bandejas12cm Dimensiones 65 x 80 x 190 cms (frente, profundo, alto).Carro caliente para el transporte de alimentos cantidad | UNIDAD | 1 | $ 25.229.700 | $ 25.229.700 |
| 28 | | Lavaplatos descripción Lavaplatos de 1,40m ancho x 52cm de fondo,1 poceta en acero 304 calibre 24. Posee mueble tipo gabinete (bodega), todo fabricado en acero 430 satinado calibre 26.Medidas del mueble: Ancho: 2,80cm Fondo: 52cm Alto: 89cm Medidas de la poceta: Ancho: 49cm Fondo: 37cm Alto: 12cm instalado con todos los accesorios.<br><br>Somos Industrias Metálicas RP | UNIDAD | 1 | $ 1.165.714 | $ 1.165.714 |
| 29 | | ABATIDOR ULTRACONGELADOR 5 BANDEJAS Abatidor de temperatura monofásico 110V, con Capacidad: 5 bandejas. Construcción en acero inoxidable. Puede enfriar y congelar gran cantidad de alimentos en poco tiempo. | UNIDAD | 1 | $ 36.240.600 | $ 36.240.600 |
| 30 | | Sous Vide KIT COMPLETO Termocirculador de inmersión AcuVide.Conocido como equipo de cocción lenta o Ronner.Para uso continuo en cocinas comerciales.Mantiene la temperatura del agua uniforme y constante.Rango de temperatura de 5°C a 95°C, con precisión en pantalla de 0.1 grados.Temporizador ajustable hasta de 99 horas.No se daña si cae accidentalmente en el agua.Pantalla de fácil lectura.Controles táctiles.Ciclo de limpieza y recordatorio.Abrazadera ajustable. Certificado NSF.Dimensiones: 8x9x35 cm.Capacidad: hasta una olla o recipiente de 30 litros.Potencia: 1200 Wh., 110 V. | UNIDAD | 1 | $ 4.808.572 | $ 4.808.572 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | Cuarto de crecimiento para 15 bandejas/latas In Stock Especificaciones técnicas Dimensiones60 x 195 x 72 cms. (frente, alto, profundo) Bandejas45x65cm (no incluidas) Acero inoxidableCalibre 20 Opciones de calentamientoA gas o Eléctrico RuedasNylon de 3 pulgadas Cuarto de crecimiento para 15 bandejas/latas cantidad | UNIDAD | 1 | $ 8.305.714 | $ 8.305.714 |
| 32 | | Molino refinador de cacao, rodillos de piedra Capacidad: hasta 10 libras Diámetro del tambor: 9,5" (241 mm) Altura del tambor: 6,25" (159 mm) Diámetro del rodillo de piedra: 4,125" (105 mm) Ancho de la piedra de rodillo: 1,75" (45 mm) Voltaje disponible: 110 V o 220 V, 50/60 Hz Potencia: 200 vatios Revoluciones por minuto (RPM): 120-140 | UNIDAD | 1 | $ 5.391.428 | $ 5.391.428 |
| 33 | | Hidrolavadora Electrica Hd 4/9 Cage Industrial Especificaciones técnicas Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 120 / 60 Caudal de agua (l/h) 420 Presión de trabajo (bar/MPa) 90 / 9 Máxima presión (bar/MPa) 130 / 13 Potencia de conexión (kW) 1,5 Cable de conexión (m) 7 Peso (kg) 26 Dimensiones (l × a × h) (mm) 380 x 360 x 930 Equipamiento Pistola pulverizadora, EASY!Force Manguera de alta presión, 10 m Tubo pulverizador, 840 mm | UNIDAD | 1 | $ 5.391.428 | $ 5.391.428 |
| 34 | | Fechadora Loteadora Semi Automatica Comercial + Rollo diseño compacto que no compromete su potencia, esta máquina ofrece la capacidad de imprimir la palabra "lote" y la fecha de vencimiento en el empaque del producto de manera rápida y precisa. Con unas dimensiones de 340 mm de ancho, 335 mm de largo y 525 mm de alto, Peso de 5 kg, Se puede fechar por minuto 80 bolsas por minuto aproximadamente<br><br>Referencia HP241B, potencia de 40 Watts, capacidad de operación semiautomática, dos modos de funcionamiento: manual, a través de un pedal, o semiautomático, utilizando un sensor de lectura, rango de temperatura de 0 a 300°C, lo que garantiza una impresión de tinta por calor | UNIDAD | 1 | $ 1.734.000 | $ 1.734.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | consistente y duradera, capacidad de imprimir hasta 2 líneas y 30 caracteres por línea, esta máquina ofrece la versatilidad necesaria para adaptarse a una amplia gama de requisitos de marcado. | | | | |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **$ 334.046.998** |

El valor de la propuesta es de: trescientos treinta y cuatro millones cuarenta y seis mil novecientos noventa y ocho pesos M/CTE. (**$334.046.998**)

Vigencia cotización 30 días

**Forma de pago:** contado y/o según acuerdo

**Entrega:** 30 días después de generada la orden.

**Cordialmente;**

Luisa Acosta Gomez

**LUISA FERNANDA ACOSTA GOMEZ**
C.C 1.061.987.904 de Almaguer Cauca