DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO ENCONTRARSE INCURSO DE INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O PROHIBICIONES

Ciudad y Fecha

Señores:
INSTITUCION EDUCATIVA SOILVONO RODRIGUEZ

REF: SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA EESR2026-AC0703

Asunto: Declaración de no encontrarse incurso de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones.

Yo, _____, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación legal de _____ (en caso de que la propuesta sea presentada por persona jurídica) declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición alguna para contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, artículo 4 de la Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente a la INSTITUCION EDUCATIVA SILVINO RODRIGUEZ

Atentamente,

Firma: _____
Nombre del proponente _____
Representante legal _____
Cedula _____
Dirección de Notificación _____
Teléfono o Celular _____
Correo electrónico: _____

ANEXO

PROPUESTA TÉCNICA

OBJETO: : PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA INSTALACION DE UNA RED DE FIBRA ÓPTICA GPON (GIGABIT-CAPABLE PASSIVE OPTICAL NETWORK). PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SILVINO RODRÍGUEZ EN LA CIUDAD DE TUNJA

El oferente deberá marcar con **una X**, en el siguiente cuadro su manifestación voluntaria de aceptación de cumplimiento a las especificaciones técnicas establecidas en los siguientes cuadros; donde se pueda evidenciar CUMPLE o NO CUMPLE

REQUISITOS GENERALES

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará rechazada.
b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se verificarán las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
c. El oferente no deberá modificar ni cambiar el presente anexo.

Las especificaciones técnicas que deben cumplir los bienes ofertados y que integran el objeto del contrato son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMOLE
CABECERA - DATACENTER - RED VERTICAL			
	UN (1) OLT GPON CUATRO (4) PUERTOS PON Cuatro (4) puertos Uplink RJ45 Gigabit. Cuatro (4) puertos Uplink SFP Gigabit / SFP+ 10 Gigabit. Triple Play. Funciones capa 3. Incluye su fuente de alimentacion CA. Hasta 4,096 Vlans. Distancia 20 Km en cada puerto PON. Administracion: EMS, WEB, CLI, Telnet		
	- ODF TRONCAL 24 PUERTOS Dimensiones (mm): 430*320*1U Estructura: Montaje en Rack 19" Tipo: Cajón Capacidad: 24 hilos Accesorios: Con Pigtail y 24 Enfrentadores SC/APC		

	- CUATRO (4) SFP GPON Conector: SC/PC Clase: C ++ Velocidad de transmisión de datos: TX: 2.5 Gbps RX: 1.25 Gbps Longitud de onda: TX: 1490 nm RX: 1310 nm Distancia: 20Km Temperatura de operación: 0 ~ 70 °C		
	- DOS (2) SFP+ para red BACKBONE (OLT - ROUTER CORE) Distancia máxima del cable: 300m@OM3/400m@OM4 Velocidad máxima de datos: 10.2 Gbps o superior Conector: LC dúplex Protocolos: IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA.		
	- Organizador para rack 30X30 (1U) Alto: 4.4cm Ancho:48.2cm Profundidad: 5.5cm		
	- RACK GABINETE DE 40 U / 71 CM X 85 CM		
	- UPS ON LINE 1KVA TIPO RACK		
	- Servicios profesionales de instalación, puesta en marcha y capacitación.		
RED DE DISTRIBUCION Y/O HORINZONTAL			
3,00	**- UN (1) PUNTO ONT DE DATOS 1GPBS, INCLUYE:** LAN interface 1*GE, Auto-negotiation RJ45 connectors 1 XPON port(EPON PX20+ & GPON Class B+) SC single mode, SC/UPC connector TX optical power: 0～+4dBm RX sensitivity: -27dBm Overload optical power: -3dBm(EPON) or - 8dBm(GPON) Transmission distance: 20KM Wavelength: TX 1310nm, RX1490nm Bridging and Routing Mode DDOS, Filtering Based on ACL/MAC/URL Detecting Rogue ONU, Hardware Dying Gasp **- UN (1) FACEPLATE CAT 6** **- UN (1) JACK RJ45 CAT 6** **- UN (1) PATCHCORD UTP CAT 6** **- CANALETA METALICA Y ACCESORIOS DE INSTALACION**		
	*** Integracion de la red electrica existente**		
	- Servicios profesionales de instalación, puesta en marcha y capacitación.		
RED DE WI-FI 7 CORPORATIVA			

4,00	**- RED INALAMBRICA CORPORATIVA. WI-FI 7 INCLUYE LOS SIGUIENTES ITEMS:** Punto de Acceso Mesh Wi-Fi 7 Doble Banda MLO hasta 512 Usuarios, ancho de banda de hasta 5 Gbps , interior con puerto 2.5G, 802.11 BE19000 MU-MIMO 5X5 **- UN (1) FACEPLATE CAT 6** **- UN (1) JACK RJ45 CAT 6** **- UN (1) PATCHCORD UTP CAT 6** **- UN (1) INYECTOR POE 10/100/1000** **- CANALETA METALICA Y ACCESORIOS DE INSTALACION**			
	- Servicios profesionales de instalación, puesta en marcha y capacitación.			
4,00	SWITCH DE ACCESO 24P GIGABIT INCLUYE LOS SIGUIENTES ITEMS: Switch de 24 puertos gigabit 10/100/1000 - ACCESORIOS DE INSTALACION			
	- Servicios profesionales de instalación, puesta en marcha y capacitación.			

ATENTAMENTE

Firma: _____
Nombre del proponente _____
Representante legal _____
Cedula _____
Dirección _____
Teléfono o Celular _____
Correo electrónico: _____