EPDPA S.A.S
EMPRESA PRODUCTORA DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.S
NIT. 900428593-9

Tunja, octubre 20 de 2026

Señores:
Municipio de Cucaita

Cordial saludo.

Por medio del presente me permito allegar cotización solicitada.

DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Machetes: Longitud de la hoja 24 Pulg. Forma de la hoja CURVA Material del mango Plástico Longitud del mango 136 mm Dimensiones 107 x 27 x 747 mm Peso 0.637 kg	Unid	34	$ 44.000,00	$ 1.496.000,00
Zapapico con Cabeza: Forjada en acero al carbono con un peso de 5 lb (2.3 kg). Escoplo / Ancho de zapa: Medida de 11 cm (110 mm). Mango: Longitud de 36" (91 cm), fabricado en madera con cubierta o refuerzo de polipropileno de alto impacto	Unid	10	$ 110.000,00	$ 1.100.000,00
Pala N4 con cabo: HOJA:Material: Acero de alto carbono o acero al manganeso. Propiedades del acero: Alta resistencia a la flexión, tracción, torsión e impacto, con menor desgaste por fricción. Forma: Redonda (punta de huevo), con bordes ligeramente curvos para facilitar el corte del terreno. Espesor / Calibre: Aproximadamente entre 1,5 mm y 1,6 mm. Ancho de la hoja: Cerca de 26 cm CABO: Material: Madera de alta densidad Diseño: Ergonómico, adaptado al ángulo de encabado óptimo para una postura de trabajo más cómoda y segura. Longitud total de la herramienta: Aproximadamente entre 95 cm y 145 cm	Unid	10	$ 60.000,00	$ 600.000,00
Batefuego Forestal Profesional para Control de Incendios Peso aproximado: Entre 1,8 kg (en modelos con mango de aluminio/duroaluminio) y 2,8 kg (en modelos con estructura reforzada o de madera). Longitud total: Alrededor de 1,65 m a 2,0 m	Unid	10	$ 170.000,00	$ 1.700.000,00
Bomba manual de espalda: Capacidad del tanque: 20 litros. Material del tanque: Polietileno de alta densidad (HDPE) con protección contra rayos ultravioleta (UV) y alta resistencia al impacto. Tipo de bomba: Pistón (externo o de plástico/metal de ingeniería) con sistema de válvulas de alta eficiencia. Presión de trabajo: 30 a 58 PSI (aproximadamente 2 a 4 bar), con presiones máximas que pueden alcanzar entre 80 y 145 PSI según el modelo. Accionamiento: Palanca reversible (adaptable para operar con el brazo izquierdo o derecho). Manguera: PVC reforzado de alta resistencia (generalmente de 100 cm). Lanza: Acero inoxidable o material anticorrosivo. Boquillas incluidas: Generalmente incluye kit con boquilla de cono hueco y boquilla de abanico/cortina. Peso vacío: Entre 3,2 kg y 4,8 kg (según si el chasis es plástico o reforzado). Correas de transporte: Correas ajustables e independientes con hombreras ergonómicas en PVC o poliéster para reducir la fatiga	Unid	4	$ 320.000,00	$ 1.280.000,00
Manguera Plana 2" Pulgadas X 50 Mts Acoplada - Macho y Hembra: Diámetro nominal: 2" (50 mm) Largo del rollo: 50 metros Material de fabricación: PVC flexible de alta resistencia con refuerzo interno de poliéster Espesor de pared: 1.7 mm Presión máxima de trabajo: 58 psi a 60 psi Resistencia ambiental: Tratamiento o resistencia contra rayos UV Peso aproximado: Cerca de 348 g por metro (aprox. 17.4 kg el rollo sin contar acoples	Unid	2	$ 735.000,00	$ 1.470.000,00
Isotanque: Capacidad Nominal: 1 000 litros Material del Tanque Interior: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso Molecular (HDPE / HMW), fabricado por extrusión-soplado.	Unid	4	$ 2.100.000,00	$ 8.400.000,00

Estructura Exterior (Jaula): Enrejado de tubos de acero galvanizado electrosoldado de alta resistencia. Base / Estiba: Integrada (disponible en base de madera, metálica o plástica). Color: Blanco o translúcido (con protección UV en muchos modelos)				
Camilla: Material: Polietileno de alta densidad (HDPE) de una sola pieza (rotomoldeo o inyección). Diseño: Perfil plano o ergonómico con orificios laterales (generalmente 10 a cada lado, para un total de 20 asas/orificios) que facilitan el agarre y transporte seguro del paciente. Capacidad de carga: Soporta un peso máximo de 150 kg. Dimensiones aproximadas: Largo: 181 cm a 185 cm Ancho: 40 cm a 45 cm Espesor: 4 cm a 6.5 cm	Unid	3	$ 245.000,00	$ 735.000,00
Botiquín tipo A: Material: Maletín, bolso térmico o morral confeccionado en lona impermeable de alta resistencia o lámina metálica con pintura electrostática. Diseño: Con compartimentos internos que permiten una apertura completa, cremallera o chapa con llave (si es metálico), manijas de transporte y cintas reflectivas exteriores. Dimensiones estándar aproximadas: 30 cm x 15 cm x 11 cm Dotación y contenido mínimo El botiquín tipo A contiene típicamente los siguientes elementos: • 1 Paquete de gasas limpias o estériles (x 20 unidades o 4 paquetes de 5 unidades) • 1 Rollo de esparadrapo de tela de 4" • 1 Paquete de bajalenguas (x 20 unidades) • Guantes de látex o vinilo para examen (x 10 unidades) • 1 Venda elástica de 2" x 5 yardas • 2 Vendas de algodón de 3" x 5 yardas • 1 Frasco de yodopovidona o jabón quirúrgico (120 ml) • 1 Frasco de solución salina (250 cc o 500 cc) • 1 Frasco de alcohol antiséptico (275 ml aprox.	Unid	4	$ 150.000,00	$ 600.000,00
Extintor de 20 lb multipropósito ABC: Agente extintor: Polvo Químico Seco (PQS) a base de Fosfato Monoamónico (usualmente al 40% o 60% mezclado con sulfato de amonio). Agente expulsor: Nitrógeno (N_2). Capacidad del contenido: 20 libras (equivalente a aproximadamente 9.07 kg de agente extintor).	Unid	10	$ 130.000,00	$ 1.300.000,00
par de guantes carnaza reforzado: • Material de fabricación: Cuero carnaza de res seleccionado (capa interna del cuero), de alta resistencia. • Espesor del cuero: Generalmente entre 1.3 mm y 1.6 mm. • Refuerzo: Doble capa o patch adicional en la palma, zona de agarre y/o punta de los dedos (puede ser en carnaza o vaqueta) para mayor resistencia al desgaste. • Costuras: Hilo de alta tenacidad (poliéster o Kevlar/algodón reforzado) con doble costura para soportar fricción y tensión. • Longitud / Puño: Largo estándar de seguridad (aproximadamente 30 cm en total o puño de 5 cm a 15 cm) para proteger la muñeca y parte del antebrazo. • Interior: Usualmente sin forro interior o con interiores ligeros de algodón en zonas específicas para mayor confort. • Talla: Unitalla o tallas industriales estándar (9 / 10)	Unid	50	$ 17.000,00	$ 850.000,00
tapaboca industrial: Color: Negro. Composición / Capas: Fabricado generalmente en 3 capas (capa externa e interna de tela no tejida / cambrel o tela quirúrgica antifluido de 40g a 50g, y un filtro intermedio de alta eficiencia o espuma). Dimensiones estándar: Aproximadamente 17.5 cm x 9.5 cm. Ajuste Nasal: Cuenta con un clip nasal laminado, metálico o de aluminio adaptable para un mejor sellado en el tabique. Sujeción: Bandas elásticas suaves (frecuentemente de 4 hilos) para ajuste a las orejas o sujeción a la cabeza según el diseño del fabricante	Unid	50	$ 2.200,00	$ 110.000,00
linterna de 3W/120 METROS: Potencia: 3W (LED frontal) + 18 LED laterales tipo SMD. Intensidad lumínica: 220 Lúmenes (foco frontal). Alcance de iluminación: Foco frontal: Hasta 120 metros. Luz lateral: Hasta 15 metros. Ángulo de apertura: Luz frontal: 120° Luz lateral: 160°	Unid	20	$ 60.000,00	$ 1.200.000,00

Modos de iluminación: 2 modos principales (1 LED frontal y 18 LED laterales). Autonomía: LED frontal: Aproximadamente 4 horas. Iluminación lateral: Aproximadamente 6 horas. Tiempo de carga: 12 a 15 horas (a 125V AC). Función adicional (Power Bank): Cuenta con 1 puerto de salida USB para carga de dispositivos móviles. Material: Plástico ABS de alta resistencia. Vida útil de los LED: Hasta 100.000 horas. Ciclos de batería: Soporta hasta 500 ciclos de carga. Luz: LED de color blanco				
Radio Portátil PAR: Banda de Frecuencia: VHF (136–174 MHz) Capacidad de Canales: 16 canales Potencia de Salida RF: 5 W (Alta) / 1 W (Baja) en VHF Tecnología: Analógico / Digital (DMR - Modo directo de capacidad dual) Batería: lón de litio de 1750 mAh (con autonomía aproximada de 10.7 horas en analógico y hasta 14.4 horas en digital bajo ciclo 5/5/90) Dimensiones (Al x An x Pr): 120.0 x 55.0 x 34.7 mm Peso: 276 g (con batería de 1750 mAh) Índice de Protección: IP54 (Resistente al polvo y salpicaduras de agua) Temperatura de Operación: -30 °C a +60 °C Estándares Militares: Cumple con MIL-STD 810 C, D, E, F, G y H Espaciamiento de Canal: 12.5 kHz / 25 kHz (analógico) y 12.5 kHz (digital)	Unid	2	$ 1.300.000,00	$ 2.600.000,00
FUMIGADORA DE ESPALDA. Cilindrada: 63,3 cm³ Potencia: 2,9 kW (3,9 CV / ~3,89 HP) Peso (en seco / sin combustible): 12,7 kg a 12,8 kg Capacidad del depósito de producto: 14 litros Caudal máximo de aire: 1.300 m³/h Alcance horizontal: 14,5 metros Alcance vertical: 13,0 metros Tipo de motor: STIHL 2-MIX (de 2 tiempos)	Unid	3	$ 3.800.000,00	$ 11.400.000,00
motosierra espada 63 cm: Cilindrada: 59.0 cm³ Potencia: 3.2 kW / 4.3 HP (4.29 bhp) Peso (sin combustible / sin conjunto de corte): 5.9 kg Longitud de corte: 50 - 63 cm (20 - 25") Paso de cadena: 3/8" RMC Ancho de ranura: 1.60 mm Capacidad de depósitos: Combustible 0.56 L | Aceite de cadena 0.33 L	Unid	3	$ 3.550.000,00	$ 10.650.000,00
Azadón Forjado Con Mango: Tipo de herramienta: Azadón forjado de mango largo Peso total: 1850 gramos (1,85 kg) Longitud total de la herramienta: 130 cm (1,3 metros / mango de aprox. 1,2 m) Dimensiones de la cabeza: Ancho: 14 cm Alto: 26 cm Material de la cabeza: Acero al carbono / hierro forjado de alta resistencia con pintura electrostática a polvo para evitar la oxidación. Material del mango: Madera renovable con terminación barnizada para un agarre ergonómico	Unid	10	$ 200.000,00	$ 2.000.000,00
Rastrillo forestal para cortafuegos: Diseño 2 en 1: Azadón (hoja de corte): Borde afilado (generalmente en bisel a 45 grados) para cavar en el suelo mineral, cortar raíces superficiales y remover tierra. Rastrillo: Dientes robustos (típicamente 6 dientes) para jalar, empujar y apartar ramaje, hojarasca y combustible forestal. Material de la cabeza: Acero al carbono o acero aleado de alta resistencia, forjado en una sola pieza. Con tratamiento térmico para dureza y resistencia al desgaste, y acabado en esmalte o pintura anticorrosiva. Dimensiones de la hoja: Ancho/Largo de la placa: Aproximadamente 27,5 cm x 23,2 cm Espesor de la hoja: Alrededor de 3,5 mm. Mango o astil: Longitud: Entre 120 cm (48 pulgadas) y 150 cm (1500 mm). Materiales: Madera dura (eucalipto o similar) o fibra de vidrio reforzada con núcleo/sobre-extruido de polietileno de alta densidad (HDPE) para reducir la transmisión de vibracione	Unid	10	$ 200.000,00	$ 2.000.000,00
Motobomba de agua de presion 7 hp motor combustible gasolina subcion por descarga 2x2 caudal 520 litro presion maxima 100 psi /70 mts tipo de presion en hierro inluye accesorios de funcionamiento: Tipo de equipo: Motobomba de	Unid	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00

alta presión. Material de la estructura: Carcasa, voluta e impeler fabricados en hierro. Potencia del motor: 7 HP. Tipo de combustible: Gasolina. Diámetro de succión y descarga: 2" x 2" (50 mm x 50 mm). Caudal máximo: 520 Litros por minuto. Presión máxima / Altura máxima: 100 PSI / 70 metros de columna de agua				
VALOR TOTAL				**$ 51.991.000,00**

Validez de la oferta: Sesenta días.
Lugar de entrega y forma de pago: A convenir
Tiempo de entrega: Quince (15) días.

Atentamente,



EDGAR MORENO