spacho del Gobernador

Inicio

ficinas y Direcciones

Oficina Asesora Jurídica

Solicitud de Cotizaciones

Oficina de Defensa Judicial

Oficina de Control Interno...

Oficina de control intern...

Oficina Asesora de...

Dirección Departamental de...

"COMPRA DE EQUIPOS D...	Secretaria de Salud	Despacho	2026-10-22	V1	salud@casanare.gov.co	En Curso
FORTALECER LAS...	Secretaria de Salud	Despacho	2026-10-21	V1	salud@casanare.gov.co	En Curso
DOTACIÓN DE ELEMENT...	Integración, desarrollo...	Despacho	2026-10-21	V.1	desarrollosocial@casanare.gov.co	En Curso
PRESTAR A LA...	SECRETARIA GENERAL	DIRECCIÓN DE...	2026-10-20	Version 2	serviciosadministrativos@casanare.gov.co	En Curso
IMPLEMENTAR...	Integracias desarrollo...	Despacho	2026-10-23	V.1	desarrollosocial@casanare.gov.co	En Curso
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DE CASANARE,	Secretaria de General	Dirección de Tecnologías de la Información y las comunicaciones TIC	2026-10-20	V1	sistemas@casanare.gov.co	En Curso
Solicitud de Cotización...	Dirección Técnica de...	Dirección Técnica de...	2026-10-16	01	vivienda@casanare.gov.co	En Curso
Adquirir material...	Secretaria de Educación...	Dirección Técnica de...	2026-10-16	01	calidad@sedcasanare.gov.co	Terminado

Anterior 1 2 ... 29 Siguiente

Total de elementos: 426

Yopal, 20 de octubre de 2026

A QUIEN PUEDA INTERESAR

REF: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Cordial saludo.

Mediante la presente, el Departamento de Casanare, entidad de orden público, en el marco de lo establecido en el Decreto de Orden Nacional No 1600 de 2024 y la circular Departamental No 002 de 2025 emitida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Casanare, invita a todos los proveedores a presentar cotización, a todo costo, de los bienes y/o servicios relacionados a continuación, a fin de establecer el presupuesto oficial del proceso que ésta pretende adelantar, cuyo objeto consiste en: " **ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL AL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DE CASANARE.**"

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	**Suministrar los elementos y/o dispositivos tecnológicos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de control de acceso e identificación de personal**					
1.1	46171619	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION	TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL	Terminal de reconocimiento con algoritmo de aprendizaje profundo (*deep learning*) que permita reconocimiento más rápido y preciso. Asimismo, que admita múltiples modos de autenticación y diversos entornos. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas	UNIDAD	3
1.2	46171636	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION	EQUIPO DE TRANSMISION DE FASCIMIL DE SEGURIDAD	Estación de registro de tarjetas con chip sin contacto, utilizado como equipo esencial de prueba por emisores de tarjetas. Que permita conectarse a un PC u otros dispositivos mediante una interfaz USB. Con tecnología USB sin necesidad de controladores (plug-and-play) para facilitar su instalación y funcionamiento. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1

1.3	43232901	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	SOFTWARE DE ACCESO - TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL	plataforma de software y aplicación diseñada para la gestión centralizada y el monitoreo remoto de sistemas de seguridad, licencia vitalicia de control de acceso y asistencia / 1 puerta / personas ilimitadas. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	3
1.4	43211701	DISPOSITIVOS INFORMATICOS DE ENTRADA DE DATOS	EQUIPO DE LECTURA DE CODIGO DE BARRAS	Lector de códigos de barras, 2d, 3d, QR, cedulas, con solución de escaneo 2D de alta precisión en un formato resistente, capacidad de lectura para códigos de barras tradicionales como para pantallas digitales, incluso con códigos dañados o de difícil lectura. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1
1.5	43212104	IMPRESORAS DE COMPUTADOR	IMPRESORAS DE INJECCION DE TINTA	Impresora para etiquetas a color, interfaz: usb, ethernet, tecnología tecnología inkjet durabrite, precisión core, ancho papel 4", lenguaje zplii (simulación). Con suministros de impresión para 1000 etiquetas. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1
1.6	43211507	COMPUTADORES	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	Computador todo en uno corporativo, procesador intel core i7 13 gen, memoria 16gb, disco duro 500gb ssd pcie m.2, sistema operativo Windows 11 profesional, pantalla aio led 23.8", base de altura: ajustable / Angulo de inclinación 90° derecha 90° izquierda, conectividad wifi ethernet gigalan cámara Hd, licencia de Microsoft office 2024 vitalicia. **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1

1.7	43223306	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACION DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM	GABINETE O CERRAMIENTO PARA SISTEMAS DE RED	Gabinete Rack para Servidores de Montaje en Pared con espacio de almacenamiento de 3U, diseñado para dar cabida a equipos de red, telecomunicaciones y servidores de 19" pulgadas (ancho) bajo estándar de la norma ANSI / EIA 310D. Provisto con orificios de ventilación en la parte superior e inferior para el flujo de aire. Características mínimas requeridas: • certificación CE & RoHS. • Un año de garantía. • Identificación de unidades de Rack. • Acceso de cableado parte superior e inferior. • Paneles laterales desmontables. • Puerta frontal y posterior con llave.	UNIDAD	1
1.8	39121011	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCION Y CONVERSION DE ALIMENTACION	FUENTES ININTERRUMPLIBLES DE POTENCIA	Dispositivo de respaldo de energía. Características mínimas requeridas: •Tipo de UPS: On-line doble conversión •Capacidad: 3 KVA •Tipo de control: Procesador digital de señales o DSP •Voltaje nominal: 120 VCA •Cantidad de hilos: 3(Fase + Neutro + GND) •Conexión: 8 Toma-corriente NEMA 5-20R + 1 Toma-corriente L5-30R. •Tipo, referencia y cantidad de baterías: 6 Baterías 12 V / 9 AH sellada libre de mantenimiento VRLA (Valve-Regulaed Lead - Acid Batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass Mat) Compartimientos y cubiertas en material ABS según (UL94HB UL94V-0) Tipo FR (Flame Retardant). •Display: Visualiza la información de carga, nivel de baterías y modos de operación (Bypass, On línea, Batería, falla). •Montaje en Torre / Rack •Tecnología On-line doble conversión •Tecnología Rectificador IGBTz(PFC) •Arranque en frío Vdc •Software de monitoreo local •Conexión banco de batería exter• EMI / RFI filtro de ruido •Certificación RETIE	UNIDAD	1

1.9	56112104	ASIENTOS	SILLAS PARA EJECUTIVOS	Silla oficina cajero kopi ajustable en altura, espaldar fijo color negro material del tapizado escocia. Características mínimas requeridas: •Resistencia Máxima de peso: 90 Kilos •Peso Bruto: 15-14 Kilos - Peso Neto: 13-12 Kilos •Cubicaje: 0.1030 mts cúbicos. •Espalda: Material del tapizado: Paño, Sintético ó Malla (Gama de colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-18, Espesor: 50 mm) Componentes: Polipropileno. •Brazos: Ajustables (Movimiento vertical y pad horizontal) Material: Polipropileno, Color Negro. •Asiento: Material del tapizado: Paño, Sintético ó Malla (Gama de colores) Espuma: Laminada (poliuretano D-26, Espesor: 50 mm) Componentes: Parte externa en polipropileno y parte interna en madera (triplex de 12 mm). •Mecanismo: MS: Fijo •Columna Neumática: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. (Clase 2) Material: Acero, Calidad Bifma, Desplazamiento: 260 mm •Deslizador o Rodachinas: Aro para descansar los pies, material: Polipropileno Diámetr460 mm Estrella de 5 aspas, Radio: 320 mm, material: Nylon, Calidad Bifma o cromada. •Aro Descansapies y Base: Doble carrete Material: Nylon Calidad Bifma, Color Negro. Diámetro: 50 mm.	UNIDAD	2

1.10	56111501	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA	PAQUETES DE MUEBLES DE RECEPCION PARA OFICINA	Mueble de recepción con cajón y cerradura, fabricado en melamina de 18 mm. con acabado en formalita Carvalho y una aplicación en color grafito. Características mínimas requeridas: •Dimensiones: 200 cm de ancho, 60 cm de fondo y 110 cm de alto. •Estructura fabricada en melamina de 18 mm. •Acabado en formalita Carvalho con aplicación grafito. •Cajón con correderas metálicas y cerradura. •Logotipo de la Gobernación de Casanare en el frente con fondo luminoso (LED). •Compartimientos (canaletas) internos para cableado eléctrico. •Compartimientos (canaletas) internos para red de datos. •Tomas corrientes y de datos.	UNIDAD	1
1.11	46171619	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN	SISTEMAS DE SEGURIDAD O DE CONTROL DE ACCESO – BARRERA ABATIBLE	**Barrera Abatible** Dispositivo equipado con 4 pares de sensores infrarrojos (IR), diseñada para detectar entradas o salidas no autorizadas. Al integrar la barrera con el sistema de control de acceso, las personas deben autenticarse para cruzar el carril presentando una tarjeta IC o ID, escaneando un código QR, etc. **Nota**: Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	3
1.12	32101617	CIRCUITOS INTEGRADOS	TARJETAS INTELIGENTES	Tarjeta de proximidad delgada pvc. tarjeta dual de proximidad em y mifare / 125khz y 13.56 mhz / delgada / doble frecuencia / material pvc. Características mínimas requeridas: •Estándar: MIFARE S50 - 13,56 MHz, exclusivo EM 125kHz •Compatibilidad: ISO/CEI 14443A, ISO/CEI 7816-5 •Capacidad de grabación en la memoria interna: si •Algunas características: Alcance: ~ 10 cm •Peso: 0,006 kg •Dimensiones: 86x54x0,9mm •Código SAP: 363101020 •Garantía: 2 años	UNIDAD	1000

1.13	43222609	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	ENRUTADORES (ROUTERS) DE RED	SWITCH ADMINISTRABLE 8 PUERTOS A GIGABIT. Características mínimas requeridas: Características mecánicas •Dimensiones: 99,6 x 163,7 x 31,7 mm (3,92 x 6,44 x 1,25") •Peso: 295 g (10,4 oz) Hardware •Velocidad de línea total sin bloqueo: 8 Gbps •Consumo máximo de energía: 8 W •Método de alimentación: Adaptador de corriente de 54 V DC, 1,1 A •Fuente de alimentación: Adaptador de corriente externo de 54 V / 60 W •Rango de voltaje admitido: 50—57 V DC •Interfaz de red: (8) Puertos RJ45 10/100/1000 MbE •Interfaz PoE: (4) PoE/PoE+ (Pines 1, 2+; 3, 6-) •Interfaz de gestión: Ethernet en banda (In-Band) •Potencia máxima PoE+ por puerto (PSE): 30 W •Presupuesto de energía PoE: 52 W •Modos: Switch GbE PoE de capa 2 para PYMES •Temperatura de funcionamiento: -15 a 40 °C (5 a 104 °F) •Humedad de funcionamiento: 10 a 90 % sin condensación •Certificaciones: CE, FCC, IC LED •Sistema: (1) Alimentación: azul/blanco, Blanco intermitente: inicio en curso, Azul intermitente: actualización de firmware, Blanco fijo: configuración de fábrica, a la espera de adopción, Azul fijo: dispositivo adoptado •Ethernet: Verde: 1 G, Ámbar: 10/100 Mbps •PoE: Ámbar: PoE/PoE+	UNIDAD	1
1.14	43232901	SOFTWARE PARA TRABAJO EN REDES	SOFTWARE DE ACCESO – GESTIÓN Y MONITOREO	Plataforma para una gestión profesional y flexible del control de acceso, con registro de asistencia y los sistemas de intercomunicación, que permita simplificar y optimizar las operaciones diarias. Así mismo, debe generar reporte para control de ingreso, salida, incidentes y administración articulado con software existente en la administración departamental con licencia vitalicia. **Nota**: Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	1

1.15	39121462	LENGUETAS DE CONEXIÓN CONECTADORES Y TERMINALES	CONECTOR DE TELECOMUNICACIONES	Conector diseñado para aplicaciones de red que requieren alto rendimiento y transmisión de datos a velocidades de hasta 10 Gbps bajo el estándar 10GBASE-T, cumpliendo con las normativas ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801 Clase EA. Este módulo cuenta con blindaje (STP) para garantizar una protección eficaz contra interferencias electromagnéticas (EMI) y diafonía, lo que lo hace ideal para entornos con alto nivel de ruido eléctrico. Incorpora un mecanismo de montaje por resorte, compatible con cualquier bisel trapezoidal estándar, lo que facilita una instalación segura y rápida, sin necesidad de herramientas especiales. **Nota**: Ver detalle en documento anexo fichas técnicas.	UNIDAD	20
1.16	39121444	LENGUETAS DE CONEXIÓN CONECTADORES Y TERMINALES	ENCHUFE Y MODULO RJ	conector modular hembra KEYSTONE JACK diseñado para soportar transmisiones de redes de alta velocidad de hasta 10 Gbps y frecuencias de 500 MHz o superiores Características mínimas requeridas: •Categoría: 6A •Tipo de cambio de 180 grados •Diseño de terminación 4 x 4 •diagrama de cableado de color TIA-568A / B •Funcionamiento: con todos los cables de conexión de Ethernet •Clasificación de la llama del material: UL 94V-0 •Calibrador de alambre aplicable: 23AWG ~ 26AWG Alambre sólido y trenzado •Contactos de jack: Galjanoplastia de oro de 50 micrones, vida útil: 750 inserciones •Contactos IDC: Recubrimiento de níquel de 100 micrones, vida útil: 250 reterminaciones •Alambrado: Compatible con T568A & B •Compatibilidad: Categoría 6A, 6, 5 y 3 •Cumple con la seguridad: UL 1863, UL / cUL listado •Cubierta de escudo (tipo de escudo): Recubrimiento de níquel de 50 ~ 60 micrones sobre cinc fundido a presión	UNIDAD	15

				• •Aplicaciones: 10Base-T / 100Base-TX Fast Ethernet / 1000Base-T.		
1.17	39121444	LENGUETAS DE CONEXIÓN CONECTADORES Y TERMINALES	ENCHUFE Y MODULO RJ	Panel diseñado para montar conectores RJ en una sola unidad. Este modelo cuenta con dos aberturas (2 puertos) para jacks modulares estándar, compatible con conectores de Categoría 5e, 6, 6A y superiores. Está fabricado en material plástico de alta resistencia, generalmente ABS o policarbonato, que garantiza durabilidad y resistencia a impactos menores y uso frecuente. Su formato estándar facilita la instalación en biseles, cajas eléctricas y placas compatibles con sistemas de canalización de diferentes marcas. Características mínimas requeridas: •Tipo: Faceplate dobles (2 puertos) •Compatibilidad: Jacks modulares (RJ45, RJ11, coaxial, etc.) •Material: Plástico de alto impacto (ABS/policarbonato) •Color: Blanco (u otros según disponibilidad) •Formato: Estándar para montaje en pared o superficie •Aplicaciones: Cableado estructurado, redes de voz y datos, instalaciones comerciales y residenciales.	UNIDAD	8
1.18	39121308	CUADROS REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD	CAJAS DE TOMA DE CORRIENTE	Salida eléctrica regulada doble para tomas de 120V con tierra aislada, especialmente diseñada para equipos sensibles o críticos como servidores, o de comunicaciones. El conjunto es instalado en canaleta y está compuesto por componentes que garantizan seguridad, continuidad eléctrica y una correcta identificación visual. **Características mínimas requeridas:** • **Voltaje nominal:** 120V AC • **Corriente nominal:** 15 A • **Frecuencia:** 60 Hz • **Tipo de toma:** Doble, con tierra aislada • **Color:** Naranja (norma de identificación para tierra aislada) • **Instalación:** En canaleta eléctrica a la vista o empotrada según diseño **Componentes Incluidos:**	UNIDAD	8

				1. **Caja tipo FS** metálica o PVC (según instalación), para montaje de la toma 2. **Tomacorriente doble con tierra aislada** NEMA 5-15R, 120V, 15A, color naranja 3. **Tapa para tomacorriente doble** compatible con caja FS, material termo resistente 4. **Marquillas de identificación** (etiquetas tipo rotulado o grabado) indicando "Tierra Aislada – Uso Regulado" 5. **Conectores eléctricos**, terminales, tornillos y todos los accesorios de montaje.		
1.19	26121641	CABLE ELECTRICO Y ACCESORIOS	CABLES DE INSTALACION	Cable de cobre triplex trenzado 3x14 AWG, compuesto por tres conductores individuales para distribución de energía: fase, neutro y tierra, sirve para instalaciones de tomas eléctricos normales, tomas regulados y salidas de iluminación normal y de emergencia. Que este diseñado para brindar seguridad, flexibilidad y cumplimiento normativo en sistemas eléctricos de baja tensión. Características mínimas requeridas: •Tipo de conductor: Cobre electrolítico blando 100% •Calibre: 14 AWG (cada conductor) •Configuración: Triplex trenzado (3 conductores: Fase, Neutro y Tierra) •Tensión nominal: 600 V •Aislamiento: Termoplástico PVC 90 °C o equivalente, resistente a la intemperie y condiciones mecánicas •Color de conductores: Negro (Fase), Blanco (Neutro), Verde (Tierra) •Normas de fabricación: NTC 1332, UL 83, UL 1581, NEC •Uso: Interior y exterior, canalizado o sobre bandeja.	ML	30
1.20	26121609	CABLE ELECTRICO Y ACCESORIOS	CABLES DE REDES	Cable de red diseñado para aplicaciones de alto rendimiento en sistemas de cableado estructurado de redes. debe cumplir con los estándares de la Categoría 6A (Augmented Category 6), ofreciendo una excelente capacidad para transmisión de datos a velocidades de hasta 10 Gbps sobre distancias de hasta 100 metros. El conductor debe estar compuesto por cobre sólido calibre 23 AWG, lo cual garantiza una baja atenuación y una alta integridad de la señal. un cable U/UTP	ML	305

				(Unshielded/Unshielded Twisted Pair), que no posee blindaje interno, lo que lo hace ideal para instalaciones donde no hay interferencia electromagnética significativa. La cubierta del cable debe estar fabricada con material LSZH (Low Smoke Zero Halogen), lo que significa que en caso de incendio emite bajos niveles de humo y gases tóxicos, ofreciendo mayor seguridad en entornos cerrados o de alta densidad de ocupación, como oficinas, hospitales o centros de datos. Características mínimas requeridas: •Tipo: Cable de cobre U/UTP (sin blindaje) •Categoría: 6A (ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801 Clase EA) •Conductores: 4 pares trenzados de cobre sólido •Calibre: 23 AWG •Chaqueta: LSZH (baja emisión de humo, cero halógenos) •Aplicaciones: 10GBASE-T, Ethernet, Fast Ethernet, PoE y PoE+ •Frecuencia de operación: hasta 500 MHz •Longitud estándar de rollo: [especificar, comúnmente 305 m] Aplicaciones típicas: •Redes LAN de alta velocidad •Centros de datos •Instalaciones corporativas •Sistemas de vigilancia IP •Cableado estructurado horizontal o backbone		
1.21	39131714	CONDUCTOS ELECTRICOS ELECTRODUCTOS Y CABLES AEREOS	CANALETA PARA CABLES	Ducto o perfil de alta resistencia fabricada en PVC (policloruro de vinilo), diseñada para organizar, proteger y conducir el cableado estructurado en instalaciones de voz, datos y energía, debe ofrecer un amplio espacio interior para la canalización de múltiples cables de red, fibra óptica, eléctricos o de señal. El modelo debe ser en tramos de 2 metros de longitud y venir acompañado de todos los accesorios necesarios para su instalación, incluyendo curvas internas y externas, uniones lineales, divisiones internas y tapas finales, facilitando	UNIDAD	10

				una instalación limpia, ordenada y profesional. Debe tener diseño modular con tapa removible a presión permite un fácil acceso al cableado durante tareas de mantenimiento o ampliación, manteniendo una estética discreta y segura. Características mínimas requeridas: •Tipo: Canaleta para cableado estructurado •Material: PVC rígido, autoextinguible •Dimensiones: 40 mm (ancho) x 25 mm (alto) x 2 metros (largo) •Color: Blanco o gris claro (según disponibilidad) •Tapa: Removible a presión •Accesorios incluidos: oCurvas internas y externas oUniones lineales oDivisión interna (para separar energía y datos) oTapa final •Aplicaciones: Canalización de redes LAN, energía, voz, datos y video •Instalación: Superficial en muros, techos o mobiliario		
2	**Realizar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso e identificación de personal (funcionarios, contratistas y visitantes**					
2.1	72151701	SERVICIOS DE INSTALACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FISICA E INDUSTRIAL	SERVICIOS DE INSTALACIO N DE CONTROL DE ACCESO	Proceso integral para la instalación de los elementos y/o dispositivos tecnológicos y eléctricos para habilitar el registro e ingreso de usuarios. intervención piso, paredes, instalación de red eléctrica y de datos, instalación de licenciamiento de software, instalación de rack, barreras abatibles, Terminales de reconocimiento facial, y demás elementos de tecnología, garantizando la interacción entre todos los dispositivos. (incluye mano de obra). **Nota:** Ver detalle en documento anexo fichas tecnicas.	UNIDAD	1

Nota:

1. **Plazo de ejecución**: El plazo de ejecución será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. **Costos y gastos en que se incurren para la prestación del servicio:** El valor unitario cotizado debe incluir todos los gastos en que se incurra para la adquisición, instalación y configuración del sistema de control de acceso e identificación del personal del CAD.

Adicionalmente los valores cotizados deben incluir todos los gastos, costos, impuestos, estampillas, tasas, contribuciones que se causen en razón a la presentación de la oferta, suscripción, legalización y ejecución del contrato y demás variables que se requieran en la contratación pública en pesos colombianos.

<table>
<tr><th colspan="2">ESTAMPILLAS</th></tr>
<tr><td>ADULTO MAYOR</td><td>3%</td></tr>
<tr><td>PROCULTURA</td><td>1%</td></tr>
<tr><td>PRODESARROLLO</td><td>1%</td></tr>
<tr><td>PRODEPORTE</td><td>2,5%</td></tr>
<tr><td>UNITROPICO</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">VALOR DEL CONTRATO EN UVT</th><th rowspan="2">TARIFA</th></tr>
<tr><th>Mayor o Igual a</th><th>Menor o Igual que</th></tr>
<tr><td>0</td><td>100</td><td>0,3%</td></tr>
<tr><td>101</td><td>200</td><td>0,65%</td></tr>
<tr><td>201</td><td>700</td><td>1,25%</td></tr>
<tr><td>700</td><td>En adelante</td><td>1,5%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Fuente: Ordenanza Departamental No. 027 de 27 dic de 2023
Modificado por: Ordenanza Departamental No. 014 del 31 de dic 2025

Se solicita al cotizante que, de acuerdo con su calidad tributaria, realice un desglose del impuesto al valor agregado (IVA) en su cotización, indicando claramente la tarifa aplicable vigente. En caso de que el cotizante sea un No responsable de IVA, deberá indicarlo en la cotización y por ningún motivo incluir en su valor unitario cotizado lo correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA).

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso de selección y del contrato a celebrar, conforme a la naturaleza y objeto del contrato, las siguientes garantías que se exigirán para amparar los riegos derivados de posibles incumplimientos y deficiencias en la calidad de los bienes y/o servicios a suministrar:

COBERTURA EXIGIBLE	CUANTIA	VIGENCIA
Garantía de seriedad de la propuesta	DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL.	TRES (3) MESES A PARTIR DEL CIERRE DEL PROCESO
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES A PARTIR DEL CIERRE DEL PROCESO, EN TODO CASO DEBERA ESTAR VIGENTE HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo, que ampara la correcta inversión del anticipo, de acuerdo con el propósito acordado en el contrato	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	CINCO (5%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DURACION DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS.
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	N/A	N/A
Calidad del servicio de los productos y/o servicios a entregar	DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS
Calidad de los Bienes de los productos a entregar	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Este amparo cubrirá a la entidad de los perjuicios imputables al contratista derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato	DIEZ (10%) POR CIENTO DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DURACIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS

Nota: La Cotización puede dirigirse al correo institucional de la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC de la Gobernación de Casanare (sistemas@casanare.gov.co). El plazo para la recepción de cotizaciones es de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente solicitud.

La cotización debe ser presentada conforme al "**Anexo Formato de cotización",** adjuntando los siguientes documentos:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal (Persona Jurídica) o Certificado de Matricula Mercantil (Persona Natural) con vigencia de expedición no mayor a 30 día
2. Copia del Registro Único Tributario RUT, con fecha de generación no mayor a 15 días calendario.
3. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: JAVIER FONSECA ROSAS
Cargo: Director Técnico TIC

Proyectó: Juan Fernando Gutiérrez P. – Cto 1508 – 2026

Revisó: Judy Elizabeth Arape Rojas - Profesional contratada SG