CONSTRUCTORA SAMORA S.A.S
NIT:901.247.031-8

Neiva, 22 de Octubre del 2026

Señor
SENA GARZON
Neiva - Huila
Ciudad

Cordial Saludo

La presente es hacerle llega mi oferta y cotización del servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivos a Equipos Especializados, Equipos de Cocina y Maquinaria Agrícola para la sede de SENA Garzon.

Dirección: Calle 33 No.8ª-21 - Teléfono: 3188655688
Correo Electrónico: samp1994@hotmail.com

CONSTRUCTORA SAMORA S.A.S

NIT:901.247.031-8

1. MAQUINARIA AGRICOLA				
ITEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO ($)
1	MARCA:YTO;SERIAL: Y14082314; MODELO:X1004; OBSERVACIONES:DIRECCION HIDRAULICA; 6 CILINDROS; 100 HP; CAJA MECANICA; DOBLE TRACCION; 2 EJES; COLOR ROJO; PESO 4750 KG SIN CARGA Mantenimiento Correctivo que consiste en: Sistema de motor Reparación de fugas de aceite. Cambio de empaques y retenedores. Limpieza y calibración de inyectores. Cambio de sello mecánico y revisión del sistema de refrigeración. Sistema hidráulico Sustitución de mangueras dañadas. Cambio de sellos hidráulicos. Reparación de cilindros hidráulicos. Cambio de aceite contaminado por ingreso de agua. Cambio de manguera hidráulica y ajuste de conexiones. Sistema eléctrico Cambio de batería. Sustitución de alternador. Sustitución de correa y verificación de tensión. Reparación de cableado. Cambio de interruptores y fusibles. Sistema de transmisión Ajuste de embrague. Cambio de disco de embrague. Sustitución de retenes de transmisión.	UN	1	8.000.000,00

Dirección: Calle 33 No.8ª-21 - Teléfono: 3188655688
Correo Electrónico: samp1994@hotmail.com

	Sistema de rodaje Reparación de pinchazos. Ajuste de rodamientos. Cambio de espárragos y tuercas. Reemplazo de pastillas y calibración del sistema de frenado.			
2	CABALLONEADOR DOBLE, 4 DISCOS X 26"PMARCA:SOTO;SERIAL:NA;MODELO:CB-4;OBSERVACIONES.Mantenimiento Correctivo que consiste en: Sistema de Discos Reparación de soportes de discos. Sistema de RodamientosCambio de rodamientos dañados. Reemplazo de retenedores.Lubricación correctiva de emergencia. Sustitución de ejes y ajuste de fijaciones.Estructura MetálicaSoldadura de grietas o fracturas.Cambio de soportes deteriorados.Refuerzo de puntos sometidos a alta carga.Limpieza, aplicación de anticorrosivo y pintura protectora.Sistema de AcopleReparación de pasadores y enganches.Cambio de bujes desgastados.Ajuste de puntos de acople al tractor.Reemplazo de pernos y ajuste general de la estructura.	UN	1	2.650.000,00
3	ARADO DE CINCEL VIBRATORIO CINCEL DE DOBLE CUERPO, 5 CINCELES,MARCA:MONTANA;SERIAL:NA;MODELO:AZ-605;OBSERVACIONES:Sistema de LabranzaCambio de puntas de cincel desgastadas.Sustitución de rejas fracturadas.Reparación de brazos portacinceles deformados.Sistema VibratorioCambio de resortes fatigados.Ajuste de elementos de vibración.Sustitución de anclajes deteriorados.Chasis y EstructuraSoldadura de grietas por fatiga mecánica.Refuerzo de uniones estructurales.Cambio de soportes dañados.Sistema de AcopleCambio de pasadores y bujes.	UN	1	2.500.000,00
4	TRAILER O ZORRAMARCA:SOTO;SERIAL:3117;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:QUINTA RUEDA VOLTEO 4 TONELADASSustitución de llantas deterioradas y ajuste de presión de trabajo.Cambio de bujes y ajuste de pasadores de articulación.Soldadura estructural y refuerzo con platinas metálicas.Reparación de bisagras y sustitución de pasadores desgastados.Cambio de rodamientos, retenedores y lubricación general.Limpieza, tratamiento anticorrosivo y aplicación de pintura protectora.	UN	1	3.500.000,00
5	RASTRA ARADAORA, CON 16 DISCOS, LLANTAS Y CONJUNTO HIDRAULICO POTENCIA 80 A 95 HP MATERIAL ACERO. MARCA:SOTO;SERIAL:417;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:LIVIANAMANTENIMIENTO	UN	1	2.500.000,00

	CORRECTIVO:Sistema de DiscosCambio de discos desgastados o fracturados.Ajuste de alineación y ángulo de ataque.Sustitución de separadores dañados.Cambio de los ejes centrales en total 4Sistema HidráulicoReparación de fugas de aceite.Cambio de cilindros o sellos hidráulicos deteriorados.Sustitución de mangueras y acoples.Sistema de RodajeCambio de llantas desgastadas.Ajuste de ejes y rodamientos.Reparación de soportes de ruedas.Estructura MetálicaSoldadura de grietas y fracturas.Refuerzo del chasis principal.Sustitución de componentes deformados.Sistema de AcopleCambio de pasadores y bujes.Ajuste del enganche al tractor.			
6	MONOCULTOR HUSQVARNA CON MOTOR A GASOLINA TR530MANTENIMIENTO CORRECTIVOSistema de MotorCambio de bujía defectuosa.Limpieza y calibración del carburador.Reparación de fugas de combustible.Cambio de filtros de aire y combustible.Ajustes en el motor, cambio de empaques, pistones etcSistema de TransmisiónSustitución de correas desgastadas.Ajuste de poleas y tensores.Reparación de elementos de transmisión.Sistema de LabranzaCambio de cuchillas o fresas deterioradas.Ajuste de soportes de trabajo.Reemplazo de elementos deformados o fracturados.Sistema EstructuralAjuste de tornillería.Reparación de grietas en soportes.Puntos de soldaduraSustitución de elementos de fijación dañados.Sistema de ControlReparación de cables de aceleración.Ajuste de palancas de mando.Cambio de empuñaduras deterioradas	UN	1	2.100.000,00
7	GUADAÑAS CHINASCON MOTOR A GASOLINAMANTENIMIENTO CORRECTIVOSistema de MotorCambio de bujías defectuosas.Limpieza y calibración del carburador.Reparación de fugas de combustible.Sustitución de filtros deteriorados.Revisión y/o cambio de boina.Sistema de TransmisiónCambio de eje flexible desgastado.Reparación de caja reductora.Lubricación y ajuste de engranajes.Sistema de CorteSustitución de cabezal porta-guaya.Cambio de cuchillas metálicas dañadas.Ajuste de protectores de seguridad.Sistema de ControlReparación de acelerador.Cambio de cables de mando.Ajuste de interruptor de apagado.Estructura GeneralAjuste de manubrios.Sustitución de tornillería dañada.Reparación de soportes y arnés de trabajo.	UN	1	700.000,00
8	GUADAÑAS CHINASCON MOTOR A GASOLINAMANTENIMIENTO CORRECTIVOSistema de MotorCambio de bujías defectuosas.Limpieza y calibración del carburador.Reparación de fugas de combustible.Sustitución de filtros deteriorados.Revisión y/o cambio de boina.Sistema de TransmisiónCambio de eje flexible desgastado.Reparación de caja reductora.Lubricación y ajuste de engranajes.Sistema de CorteSustitución de cabezal porta-guaya.Cambio de cuchillas metálicas	UN	1	700.000,00

	dañadas.Ajuste de protectores de seguridad.Sistema de ControlReparación de acelerador.Cambio de cables de mando.Ajuste de interruptor de apagado.Estructura GeneralAjuste de manubrios.Sustitución de tornillería dañada.Reparación de soportes y arnés de trabajo.			
9	GUADAÑAS CHINASCON MOTOR A GASOLINAMANTENIMIENTO CORRECTIVOSistema de MotorCambio de bujías defectuosas.Limpieza y calibración del carburador.Reparación de fugas de combustible.Sustitución de filtros deteriorados.Revisión y/o cambio de boina.Sistema de TransmisiónCambio de eje flexible desgastado.Reparación de caja reductora.Lubricación y ajuste de engranajes.Sistema de CorteSustitución de cabezal porta-guaya.Cambio de cuchillas metálicas dañadas.Ajuste de protectores de seguridad.Sistema de ControlReparación de acelerador.Cambio de cables de mando.Ajuste de interruptor de apagado.Estructura GeneralAjuste de manubrios.Sustitución de tornillería dañada.Reparación de soportes y arnés de trabajo.	UN	1	700.000,00
10	GUADAÑAS CHINASCON MOTOR A GASOLINAMANTENIMIENTO CORRECTIVOSistema de MotorCambio de bujías defectuosas.Limpieza y calibración del carburador.Reparación de fugas de combustible.Sustitución de filtros deteriorados.Revisión y/o cambio de boina.Sistema de TransmisiónCambio de eje flexible desgastado.Reparación de caja reductora.Lubricación y ajuste de engranajes.Sistema de CorteSustitución de cabezal porta-guaya.Cambio de cuchillas metálicas dañadas.Ajuste de protectores de seguridad.Sistema de ControlReparación de acelerador.Cambio de cables de mando.Ajuste de interruptor de apagado.Estructura GeneralAjuste de manubrios.Sustitución de tornillería dañada.Reparación de soportes y arnés de trabajo	UN	1	700.000,00
11	BOMBAS DE MOTOR 2 TIEMPOS CHINAS CON MOTOR A GASOLINAMANTENIMIENTO CORRECTIVOSistema de MotorCambio de bujía.Limpieza y calibración del carburador.Reparación de fugas de combustible.Cambio de filtro de aire y revisión del sistema de encendido.Sistema de BombeoSustitución del diafragma o membrana de la bomba.Cambio de válvulas y empaques.Reparación de fugas en la bomba de presión.Sistema de AspersiónLimpieza o reemplazo de boquillas.Cambio de filtros de succión y descarga.Sustitución de mangueras deterioradas.Sistema de ArranqueCambio de cuerda de arranque.Sustitución del resorte recuperador.Reparación del mecanismo retráctil.Estructura GeneralAjuste de tornillería.Reparación de soportes y arnés de transporte.Limpieza general y protección contra corrosión.	UN	1	700.000,00

12	BOMBAS DE MOTOR 2 TIEMPOS CHINAS CON MOTOR A GASOLINAMANTENIMIENTO CORRECTIVOSistema de MotorCambio de bujía.Limpieza y calibración del carburador.Reparación de fugas de combustible.Cambio de filtro de aire y revisión del sistema de encendido.Sistema de BombeoSustitución del diafragma o membrana de la bomba.Cambio de válvulas y empaques.Reparación de fugas en la bomba de presión.Sistema de AspersiónLimpieza o reemplazo de boquillas.Cambio de filtros de succión y descarga.Sustitución de mangueras deterioradas.Sistema de ArranqueCambio de cuerda de arranque.Sustitución del resorte recuperador.Reparación del mecanismo retráctil.Estructura GeneralAjuste de tornillería.Reparación de soportes y arnés de transporte.Limpieza general y protección contra corrosión.	UN	1	700.000,00
13	RASTRILLO PULIDOR MARCA SOTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Sistema de Motor Sustitución de púas desgastadas y ajuste de fijaciones. Reemplazo y ajuste de pernos, tuercas y arandelas. Enderezado de la estructura y refuerzo mediante soldadura. Cambio de pasadores, bujes y seguros de fijación. Engrasado y lubricación de rodamientos y bujes. Cambio de dos ejes .	UN	1	3.200.000,00
14	Cosechadora de MaizMantenimiento CorrectivoSistema de Corte y RecolecciónInspección y ajuste de cuchillas.Revisión de cadenas, piñones y rodillos alimentadores.Lubricación de ejes y rodamientos.Verificación de sinfines y mecanismos de alimentación.Sistema de TransmisiónAjuste de correas y cadenas.Lubricación de engranajes.Revisión de poleas y tensores.Inspección de elementos de transmisión.Sistema HidráulicoInspección de cilindros hidráulicos.Revisión de mangueras, acoples y sellos.Verificación del nivel y estado del aceite hidráulico.Chasis y EstructuraAjuste de toda la tornillería.Inspección de soldaduras y puntos de esfuerzo.Revisión del sistema de enganche al tractor.Sistema de RodajeVerificación de llantas y presión de inflado.Inspección de ejes, rodamientos y bujes.Lubricación de los componentes móviles.Repuestos e Insumos RecomendadosGrasa multipropósito para rodamientos.Aceite lubricante para cadenas.Correas de transmisión.Cadenas y	UN	1	3.600.000,00

	eslabones de repuesto.Rodamientos y retenedores.Pasadores, bujes y tornillería de alta resistencia.Mangueras y acoples hidráulicos.Pintura anticorrosiva para protección del chasis.			
15	MARCA:DEWALT;SERIAL:918106;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:TALADRO MOTOR DE 10 AMPERIOS 2 MODOS TALADRADO Y PERCUSION. Mantenimiento electrico, cambio de escobillas y revision de la mordaza de agarre de accesorio broca.	UN	1	350.000,00
16	MARCA:DEWALT;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:INGLETEADORA.Mantenimiento electrico, cambio de escobillas y revision del inglete.	UN	1	500.000,00
17	MARCA:FEIDA;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:RODEADRORA SINFIN VOLANTE 50 CMS CINTA DE 3.75 MTS * 3/8 - 1/2. Mantenimiento de volantes, colocacion de motor de 2.5 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido, adquisicion de cintas de corte de 3/8, 1/2 y 7/8, lubricacion de ejes y rodamientos	UN	1	1.900.000,00
18	CEPILLO ESTACIONARIO MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:ESTACIONARIO;OBSERVACIONES:N/A Mantenimiento de rodamientos, colocacion de motor de 4.0 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido. Lubricacion de ejes y rodamientos. Sistema de Corte y Recolección Inspección y colocacion de cuchillas. Revisión de piñones y rodillos alimentadores. Lubricación de ejes y rodamientos. Sistema de los rodillos de impulso y sujecion. Ajuste de correas y poleas. Ajuste de sistema de arranque mecanico. Sistema electrico, colocacion de guarda motor. Lubricación de engranajes. Revisión de poleas y tensores. Inspección de elementos de transmisión.	UN	1	2.500.000,00
19	TORNO MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:INDUSTRIAL;OBSERVACIONES:N/AMantenimiento de rodamientos, colocacion de motor de 3.0 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido.Lubricacion de ejes y rodamientos.Sistema de sujecion de ambas	UN	1	3.100.000,00

	pounteras.Inspección y ajuste de poleas y colocacion de correas.Revisión de piñones y rodillos.Lubricación de ejes y rodamientos.Sistema electrico, colocacion de guarda motor.Lubricación de engranajes.			
20	CANtEADORA DE 30 CM_TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD. Mantenimiento de rodamientos, colocacion de motor de 3.0 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido. Lubricacion de ejes y rodamientos. Sistema de Corte y Recolección Inspección y colocacion de cuchillas. Lubricación de ejes y rodamientos. Ajuste de correas y poleas. Ajuste de las dos superficies de trabajo. Sistema electrico, colocacion de guarda motor. Lubricación de engranajes. Revisión de poleas y tensores. Inspección de elementos de transmisión	UN	1	3.100.000,00
21	TALADRADORA MECANICA TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD;ESPECIFICACION=DE ARBOL. Mantenimiento de poleas y correas. colocacion de motor de 2.5 HP, colocacion de correas, revision electrica, colocacion de guarda motor de encendido. Lubricacion de ejes y rodamientos.	UN	1	3.100.000,00
22	SIERRA DE BANCO TIPO ELEMENTO=ELEMENTO DEVOLUTIVO;UNIDAD DE MEDIDA=UNIDAD.Mantenimiento de rodamientos, colocacion de motor de 4.0 HP, colocacion de correas.Revision electrica y colocacion de guarda motor de encendido.Lubricacion de ejes y rodamientos.Sistema de Corte y RecolecciónInspección y colocacion de disco de corteRevisión de piñones.Lubricación de ejes y rodamientos.Sistema de los rodillos de inclinacion . Ajuste y colocacion de correas.Sistema electrico, colocacion de guarda motor.Lubricación de engranajes.			

ESPECIALIDAD CAFÉ				
1	TOSTADORA DE CAFE :aillio bullet;SERIAL:009641;MODELO:V2-120;OBSERVACIONES:Tostadora de café: 1) capacidad de 0 5 a 1 kg por bache de 15 min 2) funcionamiento a Gas (GLP) y/o gas natural 3) con sensores de temperatura 4) con regulación de potencia por medio de manómetro Mantenimiento Correctivo que consiste en: Arreglo del ventilador de desfogue de vapores y humo del proceso de tostión, debido a que presenta fallas en su funcionamiento y no está operando con la velocidad adecuada. Se realizará revisión general del sistema, reparación y ajuste de los componentes necesarios; en caso de requerirse, se efectuará cambio de motor y configuración del equipo, con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y dejar el sistema en adecuadas condiciones de operación.	UN	1	3.000.000,00
2	MOLINO DE CAFÉ:SIMONELLI;SERIAL:359960;MODELO:MITHUS LS;OBSERVACIONES:PARA CAFE MOTOR 4 HP MANTENIMIENTO CORRECTIVO: cambio de velocímetro y corrección del dial de molienda, verificando su exactitud y confiabilidad. Adicionalmente, arreglo del sistema de refrigeración del molino.	UN	1	900.000,00
3	TOSTADORA DE CAFÉ:SANTOKER;SERIAL:202311150464;MODELO:Q20;OBSERVACIONES:TOSTADORA DE CAFÉ Capacidad de tostion100-200 gramos CONTROL TEMPERATURA Mantenimiento correctivo: verificación y reparación del cableado de alimentación, realizando los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del equipo y asegurar su adecuada operación.	UN	1	900.000,00
4	TOSTADORA DE CAFÉ:QUANTIK;SERIAL:0915-010;MODELO:JD10000A;OBSERVACIONES:DE TAMBOR RODANTE CAPACIDAD 10 KILOS GAS NATURAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO: revisión y actualización de la parte eléctrica, sistema de gas y software del equipo, realizando las configuraciones y ajustes necesarios en su última versión. Incluye además la instalación y adecuación del sistema de extracción y desfogue de humos y gases, compuesto por extractor, ductería, conductos de evacuación, campana, chimenea y demás componentes requeridos para garantizar el correcto seguimiento de las curvas de tostión, la verificación del sistema de control de variables y el óptimo funcionamiento general del equipo.	UN	1	4.000.000,00

5	TRILLADORA:QUANTIK;SERIAL:0915-004;MODELO:UT-60;OBSERVACIONES:DE CAFE PERGAMINO 60K/HORA MOTOR 4 HP Mantenimiento correctivo de trilladora Quantik de 60 kg/h: desmontaje, revisión y reemplazo del sistema de trilla, realizando la adecuación e instalación de nuevos componentes mecánicos y de calibración necesarios para optimizar el proceso de trillado. Incluye instalación y anclaje a piso del equipo, ajuste general, verificación de funcionamiento, alineación de piezas, pruebas operativas y puesta a punto, garantizando un desempeño eficiente y adecuado del sistema.	UN	1	1.500.000,00
6	MAQUINA ESPRESSO:SIMONELLI;SERIAL:NA;MODELO:APPIA II- 2 GRUPOS;OBSERVACIONES:MÁQUINA PARA PREPARACIÓN DE CAFÉ ESPRESSO 2 GRUPOS. LARGO. 78 CM PROFUNDIDAD 55 CM ALTURA 53 CM PESO NETO 54 KG VOLTAJE (V) 220-230 POTENCIA (W) 3200 CAPACIDAD CALDERA 11 LITROS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:cambio de empaques de grupos y lancetas, verificación de la parte electrónica y revisión general del sistema. Incluye descalcificación interna, limpieza interna y externa, desmontaje y montaje del equipo, realizando los ajustes y pruebas necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento y desempeño de la máquina.	UN	1	1.800.000,00
7	MAQUINA ESPRESSO:SIMONELLI;SERIAL:38251U;MODELO:AURELIA T3;OBSERVACIONES:CAFE EXPRESO 17 LITROS MANTENIMIENTO CORRECTIVO:cambio de empaques de grupos y lancetas, verificación de la parte electrónica y revisión general del sistema. Incluye descalcificación interna, limpieza interna y externa, desmontaje y montaje del equipo, realizando los ajustes y pruebas necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento y desempeño de la máquina.	UN	1	1.800.000,00
8	MAQUINA ESPRESSO:WEGA;SERIAL:528134;MODELO:ECO 2 ORION;OBSERVACIONES:CEFETERA EXPRESO DOS GRUP.ELECTRO PROGRAM DE 4 DOSIS Y PULSADOR DE EROGACION MANUAL CAL EN COBRE TAPA SOLDADA CAP 200 A 300 EXPRESOS / HORA VOL CALDERA DE 10 A 12 LTS INDICA NIVEL DE AGUA MANOMETRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO:cambio de empaques de grupos y lancetas, verificación de la parte electrónica y revisión general del sistema. Incluye descalcificación interna, limpieza interna y externa, desmontaje y montaje del equipo, realizando los ajustes y pruebas necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento y desempeño de la máquina.	UN	1	1.800.000,00
9	GRANIZADORA:ICETRO;SERIAL:ML/SAO521025000/0002;MODELO:SSM-52;OBSERVACIONES:N/A MANTENIMIENTO CORRECTIVO:diagnóstico y reemplazo de tarjeta electrónica afectada, realizando	UN	1	1.700.000,00

	cambio de los componentes necesarios para restablecer el funcionamiento del equipo. Incluye mantenimiento de motorreductores, verificación del sistema eléctrico, revisión y control de gas refrigerante, pruebas de enfriamiento, limpieza general, ajustes operativos y puesta en marcha, garantizando el correcto funcionamiento y rendimiento de la máquina			
10	MOLINO DE CAFÉ:MARCA:QUANTIK;SERIAL:1115-007;MODELO:M-60;OBSERVACIONES:PARA CAFE SEMIINDUSTRIAL 60K/HORA MOTOR 2 HP MANTENIMIENTO PREVENTIVO:Cambio de muelas: verificación de partes eléctricas, instalación y anclaje a piso del equipo, ajuste y adecuación del sistema de desfogue de café molido, realizando las pruebas y calibraciones necesarias para garantizar un óptimo funcionamiento y desempeño del equipo	UN	1	3.000.000,00
ESPECIALIDAD GASTRONOMIA				
1	AHUMADOR Y ASADOR MARCA:INGENIAR INOXIDABLES;SERIAL:N/A;MODELO:AHUMADOR Y ASADOR;OBSERVACIONES:Horno ahumador industrial: 1) Cuyas dimensiones sea de 80 × 75 × 160 cm 2) Con 5 parrillas de 60 x 50 cm 3) Cuyo material sea en acero inoxidable internamente 4) Funcionamiento con gas propago y electricidad. Mantenimiento Correctivo que consiste en: Revision, Diagnostico y Cambio de elementos electricos que se consideren necesarios para el funcionamiento de la resistencia del ahumador, el panel de control, y la iluminacion interna.	UN	1	500.000,00
2	MOLINO DE COCINA MARCA:ZINGAL;SERIAL:10032.0;MODELO:MG-32;OBSERVACIONES:Molino de carne con accesorios: 1) Con dimensiones 530 x 325 x 720 mm. 2) Completamente en acero inoxidable 3) Voltaje:220V. 4) Potencia: 2 HP y 5) Producción aproximada: 300 kg/h. Mantenimiento Correctivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion y/o cambio de elementos mecanicos pertenecientes al sistema sinfin, cuchilla y bloqueo de cilindro.	UN	1	900.000,00
3	HORNO MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:PARA 4 LATAS Mantenimiento Preventivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion de acabados, calibracion y mantenimiento de flautas quemadoras y fistos.Mantenimiento correctivo que consiste en Limpieza interna de cámara de cocción (grasas, residuos, hollín). Ajuste de mezcla aire–gas (llama azul y	UN	1	950.000,00

	estable). Limpieza de electrodos.• Ajuste del cable de ignición.• Ajuste de distancia del electrodo al quemador. Ajuste del termostato o control digital.• Cambio de cableado y conexiones. Prueba del sistema de iluminación interna.			
4	EMBUTIDORA MARCA:N/A;SERIAL:454-10;MODELO:EM-15 NACIONAL;OBSERVACIONES:JAVAR EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 15 LITROS ALTO 905MM ANCHO 418MM LARGO 390MM Mantenimiento Preventivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion de engranajes, sellos y embolo.	UN	1	600.000,00
5	ESTUFA MARCA:JAVAR;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:SEMIINDUSTRIAL MIRAR FICHA ADJUNTA ITEM 14 Mantenimiento Preventivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion de horno integrado (puerta y funcionamiento), calibracion y mantenimiento dequemadores y fistos.	UN	1	1.500.000,00
6	MAQUINA SELLADORA MARCA:JAVAR;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:DE MESA TRABAJO LIVIANO MIRAR FICHA ADJUNTA ITEM 4 Mantenimiento Preventivo que consiste en: Revision, Diagnostico, mantenimiento de sellos, cinta termica, puerta, cambio de fluidos hidraulicos y calbracion.	UN	1	1.500.000,00
7	REFRIGERADOR MARCA:SUPERNORDICO;SERIAL:N/A;MODELO:N/A;OBSERVACIONES:VERTICAL DE 30 PIES - MIXTA; ALTO 2.05 MTS; LARGO 1.30 MTS; FONDO 0.75 MTS Mantenimiento Correctivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion y/o cambio de unidades (motores), control de temperatura y sellos de puertas.	UN	1	3.000.000,00
8	CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS INDUSTRIALES TOXICOS MARCA:N/A;SERIAL:N/A;MODELO:3 X 4 MT Y EXTRACT;OBSERVACIONES:ACERO ANTIACIDO CALI 20 DUCTO DE SALIDA LUZ FLUORESCENTE DE 2.50 Mantenimiento correctivo: limpieza del ducto extractor, mantenimiento delmotor extractor, cambio de bombilla de iluminación y corrección del sistema eléctrico. Limpieza interna de cámara de cocción (grasas, residuos, hollín). Ajuste de mezcla aire–gas (llama azul y estable). Limpieza de electrodos.• Ajuste del cable de ignición.• Ajuste de distancia del electrodo al quemador. Ajuste del termostato o control digital.• Cambio de cableado y conexiones. Prueba del sistema de iluminación interna.	UN	1	1.450.000,00
9	CONGELADOR MARCA:COMERCIAL DE REFRIGERACION;SERIAL:NA;MODELO:DUPLEX 140C;OBSERVACIONES:NEVERA Y CONGELADOR EN ACERO INOXIDABLE 2 PUERTAS 8 PARRILAS DE	UN	1	3.200.000,00

	ALMACENAMIENTO CAPACIDAD DE 39 PIES *2.538L 110V Mantenimiento Correctivo que consiste en: Revision, Diagnostico, reparacion y/o cambio de unidades (motores), control de temperatura, iluminacion y sellos de puertas.			
TOTALES				79.350.000,00

De antemano agradecemos su atención y estaremos muy atentos a cualquier duda que se presente.

Atentamente,

Sergio Andres Mora P.

SERGIO ANDRES MORA PASTRANA
Gerente General
Constructora Samora S.A.S.