Treckgeo	CERTIFICADO DE CALIDAD	CÓDIGO:	TRE-003-CAL-03
		VERSIÓN:	001
		FECHA:	06/10/2025

No. TRECK-118

Treck Geosinteticos S.A.S. certifica que la unidad identificada en este documento ha sido fabricada bajo estándares de calidad **ISO 9001** e inspeccionado de acuerdo con nuestros procedimientos internos y cumple con la totalidad de los estándares de fabricación previamente establecidos y documentados.

Fecha de expedición	Referencia	Orden de pedido
25/06/2026	TreckDren GDF10	110698

NOMBRE DE LA PRUEBA	UNIDAD	NORMA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
MECANICAS				
Resistencia a la tracción geocompuesto, MD	Kn/m	ASTM D7179	18	18,1
Resistencia a la tracción malla, MD	Kn/m	ASTM D7179	9	9,2
Resistencia a la compresión malla	Kpa	ASTM D1621	830,0	830,0
HIDRAULICAS				
Transmisividad geocompuesto DS	M^2/s	ASTM D4716	1,17X10,4	1,17X10,4
FISICAS				
Materia prima	PEAD 100% - MALLA PP 100% - GEOTEXTIL			
Color	Negro			
Ancho	1,0 m			
Longitud	50,0 m			
Peso por unidad de área	Gr/m^2+-5.0%	ASTM D5261	1060	1030,06
Espesor del geocompuesto	Mm	ASTM D5199	5,2	521
Medida de funda				
Ancho	0,40 m			
Longitud	50,0 m			

Observaciones:
Treck Geosinteticos SAS proporciona esta información sin asumir responsabilidad por el uso final o la aplicación que le dé el comprador. Este documento es meramente informativo y no constituye, en ninguna circunstancia una recomendación de ingeniería ni una garantía de idoneidad para un proyecto específico. Solicite las directrices de manejo de este producto a nuestro equipo de Servicio al Cliente.

Elaboró: Jarryson Gonzalez	Aprobó: Tatiana Ballesteros