LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL IBAL SA ESP OFICIAL

INVITACION N° 186-2026	FECHA DE VERIFICACION: 11/11/2026

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

REQUISITO Documentos de Contenido Jurídico:	CUMPLE	NO CUMPLE	FOLIOS
1.- Carta De Presentación De La Oferta: El oferente deberá aportar carta de presentación de la oferta debidamente firmada y suscrita por el representante legal	X		Del 1 al 3 valor total de la oferta $256,212,928,22
2.- Certificado de existencia y representación legal, y/o registro mercantil para personas jurídicas y/o personas naturales con establecimientos comercial: con fecha de expedición de máximo treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de entrega de la oferta.	X		Del 4 al 11
a.Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del contrato. (no aplica para persona natural)	X		5 indefinida
b.Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. (no aplica para persona natural)	X		8 sin limitaciones
c.Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica o natural la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.	X		5-6 objeto social
3.- Poder: En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente	X		N/A
4.- Fotocopia de la Cédula de ciudadanía: del representante legal de la persona jurídica.	X		12 VIVIANA ANDREA CORTES CARVAJAL C,C,: 38,362,148

5.- Acreditación Pago Sistemas De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones Y Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De Bienestar Familiar, SENA: La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de 6 meses (meses completos) hacia atrás, contados a partir de la fecha de presentacion de la propuesta o en su defecto a partir del momento de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo **Nota 1:** En caso que aporte certificado expedido por el revisor fiscal, deberá aportar copia de la tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes de contadores vigente expedido por la Junta central de contadores.	X		del 13 al 16 aporta certificado firmado por el contador y el representante legal Aporta documentos del contador
6.- Clasificación RUT: debe a llegar una copia donde se encuentre clasificado en el codigo 4669	X		Del 17 al 21 acredita codigo 4669
7.- Certificación De Antecedentes Fiscales	X		22 - 23
8.- Certificación De Antecedentes Disciplinarios	X		24 - 25
9.- Certificación De Antecedentes Judiciales	X		26 - 27
10.- Constancia De No Estar Inscrito En El Sistema De Registro Nacional De Medidas Correctivas De La Policía Nacional (SRNMC)	X		28
11.- Registro nacional de deudores alimentarios morosos (REDAM)	X		29
12.- Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad	X		30
13.- Certificado cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo	X		31-32
14.- Certificado de cumplimiento al sistema de gestión ambiental	X		33
14.- PROPUESTA ECONOMICA: El oferente deberá diligenciar de manera íntegra el anexo propuesta económica.	X		Del 56 al 63 valor oferta $256.212.928,22

Se anexa oferta economica evaluada.			
Nota 1: Teniendo en cuenta que se especifican cantidades, la oferta no podrá superar los valores unitarios de cada elemento contenidos en la cotización más económica y que sirvieron como referencia para la elaboración del estudio de precios del mercado, en este sentido el proponente no podrá superar la cotización aportada y con la cual se realizó el estudio de mercado, asi mismo el oferente no podrá superar los valores que corresponden a cada código asignado en el CPC conforme al análisis de precios de mercado el cual es la base para la SDP, el incumplimiento de cualquiera de las dos condiciones genera rechazo de la oferta.	X		Del 56 al 63 OFERTA ECONOMICA FUTUROFFICE IBAL en 8 folios
Nota 2: La propuesta presentada por el oferente debe cumplir con la totalidad del anexo técnico, cualquier modificación de los ítems, condicionamientos, o incumplimiento del anexo o modificar las características técnicas exigidas por la empresa, genera el rechazo de la oferta.	X		
PROPUESTA TÉCNICA			
Certificaciones por escrito: El oferente deberá certificar por escrito lo siguiente:			
1, - Presentar garantía por escrito de todos los suministros ofertados (anexar certificación) donde manifiesten que en caso de daño o defectos de fábrica o de mala calidad de alguno de los elementos el mismo será repuesto y/o cambiado por uno totalmente nuevo, en un plazo no mayor a 72 horas	X		65 puntos 1 y 2
2, - Especificaciones Técnicas: Las que se indican como especificaciones, requerimientos y características de NTC y/o ANSI que deben reunir los EPP ofertadas por el proponente (PRESENTAR CERTIFICACIÓN ESCRITA DE QUE LOS ELEMENTOS CUMPLEN CON TODA LA NORMATIVIDAD SOLICITADA)	X		64 punto 1
3, - Fichas Técnicas emitidas por el fabricante o importador. El proponente deberá aportar ficha técnica de cada uno de los elementos ofertados emitida directamente por su fabricante donde se exhiban las características del elemento ofertado. Si la ficha técnica contiene una especificación diferente a la exigida por la entidad, generará el rechazo de la oferta, por el ofrecimiento de bienes en condiciones diferentes a las exigidas.	X		Del 66 al 111
4, - Todos los productos deberán cumplir las normas de etiquetado mínimas emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.	X		64 punto 3
5, - Marca. El proponente deberá en el formato de propuesta económica enunciar las marcas que ofrecerá de cada producto.	X		Del 56 al 63 en la oferta economica se encuentran discriminadas las marcas de cada producto a folio 64 punto 4

16	EXPERIENCIA (GENERAL Y/O ESPECÍFICA)			
El interesado en postular su oferta para acreditar la experiencia deberá acreditarla aportando contratos y/o certificaciones suscritas con entidades públicas o privadas cuyo objeto sea la adquisición o suministro de dotación de elementos de protección personal y/o seguridad industrial con entidades públicas o privadas y que exceda el 100% del presupuesto oficial.		X		Del 34 al 55 aporta clausulado c.s.61/2025 (34 al 47) Acta final (50 al 55)

Con base en la verificación realizada, el comité evaluador manifiesta que la oferta presentada acredita las condiciones jurídicas, técnicas y económicas de la invitación a ofertar y, por tanto, recomienda al ordenador del gasto suscribir contrato con el siguiente oferente

Proponente:	FUTUROFFICE DEL TOLIMA SAS
Nit	900,292,222-5
Representante Legal:	VIVIANA ANDREA CORTES CARVAJAL
Documento de Identidad	38,362,148
Dirección:	Carrera 5 No.34-32 Barrio Cadiz
Celular:	3112238173
Correo Electrónico	futurofffice@gmail.com
Tipo de Persona	Juridica
Responsabilidad Fiscal	(48) Responsable de IVA
Valor Total de la Oferta Económica	$256.212.928,22 IVA INCLUIDO DEL 19%
Valor a Contratar	$256.212.928,22 IVA INCLUIDO DEL 19%

En constancia se firma, a los 11 días del mes de noviembre de 2026

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA
Almacenista General

WILIAN QUIROGA VARGAS
Profesional Especailizado III Gestion Talento Humano y SST

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
Profesional Universitario I Salud Ocupacional


IBAL SIG	LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CONTRATACION DIRECTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-049 FECHA VIGENCIA: 2022/11/28 VERSIÓN: 02




ANEXO REVISION OFERTA ECONOMICA - REQUISITOS TECTNICOS

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL IBAL SA ESP OFICIAL



INVITACION N° 186-2026		FECHA DE VERIFICACION: 11/11/2026


OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL



ITEM	EQUIPO	ESPEFICIACIONES TECNICAS	CPC		CAN	FUTUROFFICE		
			COD	DESCRIPCION		V/UNIT	V/TOTAL	FICHA TECNICA
1	 Línea de vida vertical	Cuerda semiestática en poliéster de 13mm con resistencia a las 5000 libras, con longitud de 50 metros · Funda termoencogible para proteger costura en unión con el gancho · Gancho de 2 ¼" de apertura de doble seguro, fabricado en acero forjado con resistencia a las 5000 libras - 10 para atención de emergencias. ANSI/ Z.359.15 – 2014.	2731006	Cordelería de fibras artificiales y sintéticas	12	633.332,70	7.599.992,40	Del 66 al 68
2	 Eslinga de posicionamiento	Diseño sencillo en cinta poliéster de 28mm con resistencia de 5.000lbs - Ganchos de conexión a la cintura con apertura de 3/4", fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3.600lbs - Longitud de 1.80 m. - Ajustable. - Cuatro para lavado de tanques - ANSI Z359.3-2007, OSHA 1910.140 - OSHA 1926 Subparte M.	2732008	Eslinga	11	158.332,70	1.741.659,70	69-70
3	 Eslinga en Y sin absolvedor	Eslinga en Y en reata polyester REGULABLE· GANCHOS DE SEGURIDAD DE 2¼ Y ¾ con resistencia de 5000 lbf y en puertas de 3600 lbf, Sistema graduable a través de una HEBILLA.· Nivel de graduación máx: 1,8m. - Cinco para lavado de tanques - Dos para valvuleros ANSI/ASSP Z359. 3 – 2019 ANSI/ASSE A10.32-2012 - CSA Z259.12	2732008	Eslinga	14	483.289,70	6.766.055,80	71


4	 Eslinga en Y con absorbedor de impacto	Eslinga doble terminal con longitud de 1,80 m, con cinta poliéster de 28mm y resistencia de 5.000lbs Amortiguador de impacto de 1,20m de elongación. (Longitud de eslinga de 1.80 m - Longitud total con absorbedor activado 3m) Ganchos de conexión (estructureros) con apertura de 21/4" en acero forjado - Mosquetón de conexión a argolla dorsal de 3/4" de apertura - Ganchos fabricados en acero forjado con resistencia de 22.2 kN (5000 ibs) con cierre de doble seguro y resistencia en gatillos de 3.600lbs - Cumple con recomendaciones ANSI Z359.13-2013, OSHA 1910.140 - OSHA 1926 Subparte M. Diez para lavado de tanques. ANZI Z359.13 (2013)	2732008	Eslinga	16	560.500,00	8.968.000,00	72
5	 Tie off	El anclaje está diseñado para conectar un trabajador entre el sitio de trabajo y la eslinga con absorbedor de choque que conecta al arnés de cuerpo entero de forma compatible - Reata de 43 mm de ancho 100% poliéster de alta resistencia - Reata de refuerzo 75 mm de ancho 100% poliéster de alta resistencia· Elaborado con argollas en "D" inspeccionados y probados 100% a 16 kN (3600 lb) de alta resistencia a la tensión de rotura y alta resistencia a la corrosión.- Costuras fabricadas en hilo poliéster de alta resistencia y de color diferente a la reata para facilitar su identificación e inspección.·Largo 1 mt. - 10 para atención de emergencias - ANSI Z359.18 - 2017 / ANSI A1032 - 2012.	2732008	Eslinga	13	108.540,00	1.411.020,00	73
6	 Arnés de rescate	7 Aargollas en acero - posee 1 argolla dorsal en "D" para la detención restricción de caídas, 2 argollas laterales en "D" para posicionamiento a un punto fijo, 1 argolla frontal en "D" para ascenso y descenso controlado, 1 argolla en "D" pélvica para rescate y 2 argollas en "D" sobre los hombros para operaciones de espacios confinados, soporte lumbar con diseño ergonomico que minimiza el riesgo en las malas posturas del usuario. ANSI Z359.1ANSI Z359.12CSA Z259.12ANSI/ASSP Z359.11–2021 Descripcion uno a uno:	2792201	Reata y tejidos angostos similares elaborados con fibras artificiales	8	626.535,00	5.012.280,00	74

7	 Arnés para altura y espacios confinados	6 argollas en D, fabricadas en acero forjado con resistencia a las 5.000 libras.· 2 Accesorios plásticos de ensamble pequeño ubicado en la zona dorsal y esternal.· Hebillas de ensamble tipo trabilla puente y eslabón, en acero forjado.· 2 lanyard parking o porta eslinga.· Cuenta con Back strap o cinta posterior en reata polyester.· Hebillas de ajuste en plástico.· Posee 4 indicadores de impacto. 10 arnés son para lavado de tanques y otros 10 para atención de emergencias. 2 arnés para valvuleros ANSI/ASSE Z359.11- 2014 y NTC 2037-2010	2792201	Reata y tejidos angostos similares elaborados con fibras artificiales	26	500.400,00	13.010.400,00	75
8	 Cuerda – coordino	Tipo: Estática· Resistencia: 42 KN. 30 metros de longitud Resistencia de rotura con nudo: 25 KN Elongación: 3.2% (coordino para trabajo en bocatoma) 4 para emergencias 2 para valvuleros CE 1019 EN 1891	2792201	Reata y tejidos angostos similares elaborados con fibras artificiales	8	647.700,00	5.181.600,00	76
9	 Escalera Telescopica de 7,40 m	ESCALERA 7.40 M Tipo: Escaleras telescópica en fibra de vidrio Tipo de escalera: de extensión Altura: 7.40 m Ancho: 45 cm Peso aproximado de escalera: 19 kg Material Largueros: Plástico reforzado con fibra de vidrio (RPFV). Material peldaños: Aluminio anticorrosivo. Peldaños en D, en Aluminio Ranurado Numero de peldaños: 24 Baranda protectora de 0.90 cm sobre la plataforma de Caucho Color: Rojo/Naranja Capacidad de carga: 136.08 kg Accesorios estándar: Zapatas antideslizantes de acero galvanizado y refuerzos Accesorios: Apoya poste, ganchos para cable, auto niveladores, correas de amarre Capacidad Dieléctrica: C.A. 90.000 Volts C.D 25.000 Volts. ANSI A14.5 - EN 131 Garantía: 2 años	4299916	Escaleras metálicas de mano	3	3.400.000,00	10.200.000,00	Del 77 al 79

10	 Escalera Telescopica de 5m	ESCALERA 5 M Tipo: Escaleras telescópica en fibra de vidrio Tipo de escalera: de extensión Altura: 5 m Ancho: 41 cm Peso aproximado de escalera: 16 kg Material Largueros: Plástico reforzado con fibra de vidrio (RPFV). Material peldaños: Aluminio anticorrosivo. Peldaños en D, en Aluminio Ranurado Numero de peldaños: 14 Baranda protectora de 0.90 cm sobre la plataforma y Caucho Color: Rojo/Naranja Capacidad de carga: 136 kg Accesorios estándar: Zapatas antideslizantes de acero galvanizado y refuerzos Accesorios: Apoya poste, ganchos para cable, auto niveladores, correas de amarre Capacidad Dieléctrica: C.A. 90.000 Volts C.D 25.000 Volts. ANSI A14.5 - EN 131 Garantía: 2 años	4299916	Escaleras metálicas de mano	3	2.803.300,00	8.409.900,00	Del 77 al 79
11	 Línea de vida auto retráctil	Sistema Retráctil SRL en cable de acero de 4mm X 15mt. · Carcasa termo plástica, anclaje fijo, amortiguador de impácto, mosquetón en aleación de aluminio giratorio de conexión de 3/4".· Peso usuario 140 kg. · Gancho: acero forjado. Norma EN360:2002 – CE0120	4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	2	3.171.420,00	6.342.840,00	Del 80 al 82
12	 Arrestador de caída para cable de acero	Elemento 100% en acero inoxidable resistente a la oxidación. Compatibilidad con cables de acero de 8 o 10 mm.· Resistente a la fricción y altas temperaturas · Compatible con Mosquetones de Ÿ Tiene un pestillo de seguridad. Normas ANSI Z359.1. - EN 353-2	4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	4	370.500,00	1.482.000,00	83 - 84
13	 Ascendedor de mano	Materiales: aluminio, acero inoxidable, plástico, caucho y nilón - Peso: 165 g · Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm - CE EN 567, UKCA, UIAA, NFPA 2500 Technical Use	4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	1	628.830,00	628.830,00	85 - 86

14	 Trípode para espacios confinados	Trípode de aluminio de 7 pies (2,1 m) con patas de bloqueo ajustables, cadena de seguridad, zapatas de seguridad, polea superior y soporte de montaje rápido · Patas de bloqueo ajustables telescópicas. · Sistema de polea incorporado. Portátil · Zapatos de seguridad de goma con bordes de pinchos · Capacidad de carga de 350 lbs (159 kg) · 20 metros de cable. EN 1496: 2006 B	4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	2	9.370.940,60	18.741.881,20	87 - 88
15	 Mosquetón de aluminio	Mosquetón de seguridad de cierre automáticode tres tiempos con forma HMS · Resistencia: 2 24KN · Abertura: 22mm · Largo: 12 cm · Ancho: 7.6cm · Material: Aluminio - Aleación ligera. Certificación: CE EN 12275/362 UIAA	4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	4	184.300,00	737.200,00	89
16	 Mosquetón en acero	Mosquetón en forma D: 50 kN 13 kN 20 kN · Apertura de gatillo (d) 25 mm. Tres tiempos. - Plateado de cinc • 267 g · Entre 11cm y 12 cm. · Acero - Diez para atención de emergencias CE 1019 • EN 362	4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	22	152.570,00	3.356.540,00	111
17	 Descensesor autofrenante con función antipático	Peso 0.664 kg. - Dimensiones 9 × 6 × 23 cm. - Sistema AUTO-LOCK permite posicionarse fácilmente en el lugar de trabajo, sin tener que manipular la empuñadura ni realizar una llave de bloqueo. - Carga máxima para una persona: hasta 150 kg. Carga máxima para dos personas (rescate): hasta 250 kg - Cuerdas entre 10 mm y 11,5 mm. (10 para emergencias en rio combeima, cay, etc. - EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983, Uso técnico.	4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	14	2.349.000,00	32.886.000,00	Del 90 al 92
18	 Arrestador línea de vida vertical	Elemento 100% en acero inoxidable resistente a la oxidación - Compatibilidad con cuerdas de nylon o poliester de 12 o 16 mm de diámetro. · Resistente a la fricción y altas temperaturas.· Compatible con Mosquetones de Ÿ· Tiene un pestillo de seguridad - Diez para lavado de tanques ANSI/Z359.1-2007	4299942	Mosquetones y elementos metálicos análogos, para seguridad industrial	11	379.285,20	4.172.137,20	93 - 94

19	 Polea sencilla	Resistencia 30 Kn (6744 lb) · En aluminio · Peso 246 gr · 5/8 16 mm · Para cuerda entre 11 mm y 13 mm. CE0321 - OUIA EN 12278	4332007	Poleas de aluminio	1	280.364,00	280.364,00	Del 95 al 97
20	 Polea doble	Polea doble en aluminio · Apta para cuerdas entre 10mm y 13 mm · Resistencia mínima de 30 Kn. CEO 0321	4332007	Poleas de aluminio	3	418.285,00	1.254.855,00	98
21	 Polea para cuerda de acero con mosquetón (guaya)	Polea para entrada en espacios confinados.· Guía el cabrestante/el sistema anticaída SRL.· Acero galvanizado.· Mosquetón de acero de cierre y bloqueo automático. · Se adapta a sistemas anticaída de hasta 5 mm. · Se adapta a sistemas anticaída de hasta 13 mm - EN 1496 u otras que garanticen la resistencia del producto.	4332008	Poleas de hierro o acero	2	385.000,00	770.000,00	del 101 al 103
22	 Ventilador – extractor para espacios confinados	Potencia: 520W; Voltaje: 110VAC - Frecuencia: 50 - 60 Hz; Material: Acero - Velocidad del motor: 3300 RPM; Caudal de aire: 2295 CFM / 3900 m³/h - Diámetro del ventilador: 12 pulgadas / 300 mm; Conducto: Conducto de PVC flexible - Longitud de expansión del conducto: 16 pies / 5 m; Grosor del conducto: 0,012 pulgadas/0,3 mm - Diámetro del conducto: 12 pulgadas / 300 mm; Tipo de cojinete de ventilador axial: Cojinete de bolas - Ruido: 71 dB(A) ; Presión estática: 385 pa - Corriente: 4.622A; Peso neto: 27,56 libras	4393101	Ventiladores industriales	2	3.935.713,20	7.871.426,40	104 - 105
23	 Ventilador industrial	Ventilador industrial Ciclon de 18 pulgadas (45.72 cm · Lubricado con tecnología permawick · Hélices metálicas · Selector de velocidades: baja, media, alta · Patas antideslizantes · Base tubular metálica para piso · Potencia: 120W · Voltaje: 110-120Vac - Frecuencia: 60 Hz	4393101	Ventiladores industriales	4	600.000,00	2.400.000,00	107 - 108

24		Máscara - Es liviana y compacta: no requiere ningún componente electrónico - Diseño de puerto abierto con protección contra la contaminación cruzada - Cómoda y fácil de usar, con baja resistencia a la inhalación y exhalación con y sin conexión al aire del equipo - Módulo De Control - Proporciona pantallas tanto analógica como LCD a color.La pantalla se enciende automáticamente cuando el módulo de control se eleva a la posición de visualización - Las letras grandes facilitan la lectura de la pantalla - No importa qué botón se presione: la información necesaria aparece en la pantalla - El dispositivo de visualización de cabeza erguida - muestra la presión restante en el cilindro en 4 incrementos a través de LED de colores - Se proporciona información clara y fácil de comprender e interpretar	4816001	Aparatos para fisioterapia	2	33.040.000,00	66.080.000,00	109 - 110
	Equipo de auto contenido – respiración autónoma							
							215.304.981,70	
							40.907.946,52	
							256.212.928,22	

JESUS HUMBERTO GUZMAN SANTAMARIA
Almacenista General

WILIAN QUIROGA VARGAS
Profesional Especailizado II Gestion Talento Humano y SST

CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO
Profesional Universitario I Salud Ocupacional