**ADENDA No. 01**

**PROCESO SELECCIÓN PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No. SGC-SMIC- 029- 2026**

La Subdirectora del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia, obrando de acuerdo con la facultad de delegación conferida a través del Decreto 029 de 2025, sus modificatorios y de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2.007 y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, procede a proferir la presente adenda, dentro del PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. SGC-SMIC- 029- 2026, cuyo objeto es "**ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE GIMNASIO Y/O ARTÍCULOS DEPORTIVOS AL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS ENMARCADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO**", teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1) Que el día 10 de noviembre de 2026 se publicó en la plataforma SECOP II el proceso de selección de Mínima Cuantía **No. SGC-SMIC- 029- 2026**, fecha para la cual se cargaron la invitación pública y los demás documentos precontractuales correspondientes.

2) Que el día 11 de noviembre de 2026, se recibieron tres (3) observaciones por parte de:

- **EQUIPOS FERRETERIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:** A quien se dio respuesta mediante el del 12 de noviembre de 2026, emitido por la Secretaria de Gobierno y Convivencia, sin acceder a su solicitud.
- **INVERSIONES BLUCHER SAS:** A quien se dio respuesta mediante el oficio **DB-PGA-3215** del 12 de noviembre de 2026, emitido por la Secretaria de Gobierno y Convivencia, sin acceder a su solicitud.
- **MOVITRONIC S.A.S.:** A quien se dio respuesta mediante oficio del 12 de noviembre de 2026, **acogiendo parcialmente** la observación relacionada con las especificaciones técnicas y la obligación general 1.8.1.16. Derivado de lo anterior, se hizo necesario modificar y la Invitación Pública de la referencia en lo que respecta a dichos requerimientos técnicos y obligación.

**3.)** Mediante solicitud de adenda radicada por la Secretaria de Gobierno y Convivencia, por medio de la cual se accede parcialmente a la observación presentada por MOVITRONIC S.A.S. se requiere ajustar el numeral 1.8.1.16 de las obligaciones generales y el numeral 1.10 Descripción Detallada De Las Condiciones Técnicas Minimas Requeridas.

Conforme a lo anterior, se procede a expedir la presente adenda en los siguientes términos

a) **MODIFICAR el numeral 1.8.1.16 de LAS OBLIGACIONES GENERALES.** La cual quedará de la siguiente forma:

1.8.1.16 Responder por la calidad, idoneidad, seguridad y estabilidad de los bienes entregados, obligándose a reponer de manera inmediata y a su propia costa, los elementos que durante el recibo o dentro del término de la garantía comercial presenten fallas, averías de transporte, defectos de ensamble o incumplimiento de las especificaciones técnicas, esto es por el termino de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes por parte de la entidad. Cuando el fabricante otorgue un término mayor para el equipo o alguno de sus componentes, se aplicará este último. Lo anterior es concordante con el término de garantía previsto en el artículo 8 de la Ley 1480 de 2011 para productos nuevos y con las condiciones de

garantía ofrecidas en el mercado para este tipo de bienes.

b) **MODIFICAR el numeral 1.10 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS REQUERIDAS.** El cual quedará de la siguiente forma:

| PRODUCTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICACION TECNICA |
|---|---|---|---|
| BANDA CAMINADORA TROTADORA ELÉCTRICA | 3 | UNIDAD | BANDA CAMINADORA TROTADORA CON MOTOR DE 2.5 HP Y VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM/H, INCLINACIÓN DIGITAL DE HASTA 15%, PANTALLA 7" LCD DISPLAY BLUE TÁCTIL: VELOCIDAD, DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS, RITMO CARDIACO, INCLINACIÓN, SENSOR CARDÍACO. VOLTAJE: 110, SISTEMA DE PLEGADO AHORRADOR DE ESPACIO. ÁREA DE TROTE MÍNIMA: LARGO 140 CM X ANCHO 50 CM. DIMENSIONES MÁXIMAS: LARGO 205 CM X ANCHO 92 CM X ALTO 155 CM. PINTURA ELECTROSTÁTICA. PESO MÁX. USUARIO: 130 KG |
| ELÍPTICA | 3 | UNIDAD | ELIPTICA EN ESTRUCTURA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. VOLANTE DE HIERRO.<br>TRACCIÓN POR MEDIO DE BANDA. RESISTENCIA MAGNÉTICA. CONTROL DE RESISTENCIA: DIGITAL.<br>MANUBRIO CON AGARRE MULTIFUNCIONAL.<br>PESO MÁXIMO DE USUARIO: 145 KG. PEDALES DE PIE ARTICULADOS/AJUSTABLES. VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN PARA USUARIO.<br>MP3 Y ALTAVOCES INTEGRADOS. MONITOR LCD 5" CON INDICADORES DE TIEMPO, DISTANCIA, CALORÍAS, VELOCIDAD, FRECUENCIA CARDIACA.<br>RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO.<br>MEDIDAS: PROFUNDIDAD; 130 CM. ALTO; 163 CM. ANCHO; 66 CM. PESO; 83 KG.<br>CONEXIÓN: 110 VOLTIOS. |
| MANCUERNA HEXAGONAL ENCAUCHETADA 20 KG | 2 | UNIDAD | MATERIAL: HIERRO FUNDIDO, FORRADA EN CAUCHO INYECTADO, EJE ACERADO CROMADO. MEDIDAS APROXIMADAS: LONGITUD TOTAL ENTRE 33 Y 40 CM, CABEZAL HEXAGONAL ENTRE 15 Y 18 CM, MANGO DE 12 A 15 CM DE LARGO CON DIÁMETRO DE 3 A 3,5 CM. |
| COMBO BARRA MULTIFUNCIONAL | 2 | UNIDAD | MATERIAL DE ESTRUCTURA ACERO INDUSTRIAL CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 230KG / 500LB<br>DIMENSIONES (ALTO X ANCHO X PROFUNDIDAD) 62CM X 63CM X 54CM PESO DEL PRODUCTO 7.5KG<br>TIPO DE MONTAJE PARED (CONCRETO O LADRILLO MACIZO) POSICIONES DE AGARRE 4 (PRONO, NEUTRO, SUPINO Y CERRADO) ALMOHADILLAS 3 DE ALTA DENSIDAD (1 ESPALDA + 2 BRAZOS)<br>ARGOLLAS DE SEGURIDAD 2 INTEGRADAS (PARA BANDAS, TRX O SACO)<br>COLOR NEGRO |
| DISCOS PARA PESAS Y MANCUERNAS DE 0,5KG - 1LB A 20 KG | 2 | UNIDAD | KIT DE MANCUERNAS AJUSTABLES EN HIERRO DE 20 KG. COMPUESTO POR: 2 BARRAS ROSCADAS EN ACERO DE 28 MM DE DIÁMETRO Y 35 CM DE LONGITUD APROXIMADA; 4 TUERCAS O SEGUROS DE CIERRE EN ACERO CROMADO; 8 DISCOS DE 1 KG Y 4 DISCOS DE 2 KG EN HIERRO FUNDIDO, CON ORIFICIO CENTRAL DE 28 MM. DIÁMETRO EXTERIOR APROXIMADO: DISCO DE 1 KG ENTRE 13 Y 14 CM; DISCO DE 2 KG ENTRE 17 Y 18 CM. PESO TOTAL DEL KIT, INCLUIDAS BARRAS Y SEGUROS: 20 KG (TOLERANCIA ±3 %). TODAS LAS UNIDADES SE EXPRESAN EN KILOGRAMOS. |
| MAQUINA EXTENSION Y FLEXION PIERNA | 1 | UNIDAD | CALIBRE 2,5 MM.<br>• PINTURA ELECTROSTÁTICA.<br>• TORRE DE PESO: 220 LB.<br>• PESO SELECTORIZADO.<br>• CARENAJE PROTECTOR.<br>• SISTEMAS DE POLEAS EN NYLON.<br>• SISTEMAS DE GUAYAS EN ACERO DE 5.8 MM.<br>• COLOR(ES): NEGRO.<br>MEDIDAS: LARGO: 160 CM, ANCHO 110 CM, ALTO 160 CM. |
| COLCHONETA PROFESIONAL | 20 | UNIDAD | ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD. ESPUMA FLEXIBLE Y SIN GRUMOS. ALTO SOPORTE, CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. ( IGUAL A LA CASSATA)<br>MEDIDAS: LARGO: 99CM<br>ANCHO: 48CM GROSOR: 4CM |
| | | | BALÓN DE CATEGORÍA PRO, SEMI PROFESIONAL CÁMARA DE BUTILO CON ALTA RETENCIÓN DE AIRE CUBIERTA EN CUERO PU DE ALTA CALIDAD CON RESPALDO EN MICROFIBRA.<br>PESO: 260 A 280 G CIRCUNFERENCIA: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BALÓN DE VOLEIVOL #5 | 2 | UNIDAD | 64 A 67 CM REBOTE: MÍNIMO 115 CM TEJIDO EXTERIOR: 80.0% ACETATO DE ETILENO Y VINILO, 20.0% POLIURETANO TERMOPLÁSTICO; BOLSA: 80.0% LÁTEX DE CAUCHO NATURAL, 20.0% LÁTEX DE CAUCHO DE ESTIRENO-BUTADIENO |
| BALON DE MICROFUTBOL 3.5-SPG | 2 | UNIDAD | FABRICADO CON NEUMÁTICO DE LÁTEX , CUBIERTA CON CAPAS HILAZA Y CUERO SINTÉTICO SEMIBRILLANTE DE 2.0 MM DE ESPESOR Y SITEMA DE TERMOSELLADO. PESO:340 – 350 GR APROXIMADAMENTE<br>CIRCUNFERENCIA: 60–62 CM |
| BICICLETA ESTATICA SPINNING | 3 | UNIDAD | ESTRUCTURA EN HIERRO DE ALTO TRÁFICO, PINTURA ELECTROSTÁTICA. PESO DE VOLANTE: 18 KG.<br>3 SISTEMAS MULTIPOSICIÓN. MANUBRIO CON DISEÑO DE RUTA ANTIDESLIZANTE.<br>FRENO DE SEGURIDAD. RODACHINAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO.<br>MONITOR QUE INDICA: VELOCIDAD, DISTANCIA, CALORÍAS, TIEMPO, PULSACIONES DE RITMO CARDIACO.<br>PEDALES EN ALUMINIO CON PUNTERA.<br>GALÁPAGO AJUSTABLE EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, PESO MÁXIMO DE USUARIO: 110 KG. MEDIDAS.<br>PROFUNDIDAD: 127 CM. ANCHO; 51 CM. ALTO; 112 CM.<br>SISTEMA DE ARRASTRE: CADENA. |
| BARRA Z OLIMPICA PROFESIONAL | 2 | UNIDAD | BARRA ROMANA CORTA CON CABEZOTES PARA DISCOS OLÍMPICOS DE 52 MM EN ACERO INOXIDABLE AGARRES ANTIDESLIZANTES CAPACIDAD DE PESO: 750 LIBRAS ROTACIÓN DEL ÉMBOLO SOBRE SU PROPIO EJE<br>MEDIDAS:<br>LARGO: 120 CM<br>GROSOR DEL ÉMBOLO: 2" LARGO DEL ÉMBOLO: 18.5 CM |
| MULTIGIMNASIO | 1 | UNIDAD | ESTRUCTURA EN ACERO. PINTURA ELECTROSTÁTICA. COJINERÍA INDEFORMABLE EN ESPUMA CASSATA Y CUERO SINTÉTICO.<br>PIN SELECTOR DE PESO. PROTECTOR CARENAJE PESO SELECTORIZADO.<br>CAPACIDAD MÁXIMA DE USUARIO: 100 KG.<br>INCLUYE: 1 TORRE DE PESO DE 150 LIBRAS CON CARGA SECTORIZADA, POLEA ALTA, POLEA BAJA, SOPORTE PARA EXTENSIÓN PIERNA, CABINA PARA TRABAJOS PECHO, SOPORTE PREDICADOR BÍCEPS.<br>TRABAJO UNA SOLA PERSONA CON CARGA.<br>MEDIDAS: PROFUNDIDAD; 265 CM. ANCHO; 118 CM. ALTO; 205 CM. |
| PRENSA DE PIERNAS 45° | 1 | UNIDAD | CALIBRE 2,5 MM.<br>PINTURA ELECTROSTÁTICA. MEDIDAS: LARGO; 217 CM, ANCHO; 161 CM. ALTO; 126 CM. MEDIDAS: LARGO; 217 CM, ANCHO; 161 CM. ALTO; 126 CM.CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 300 KG.<br>CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO POR USUARIO: 150 KG. |
| ARTÍCULOS DEPORTIVOS AROS PLANOS O DE MALABARES | 10 | UNIDAD | . MATERIAL: POLIPROPILENO. MEDIDAS: DIÁMETRO EXTERIOR DE 32.5 CM. PESO 120 GR. GROSOR: 4MM |
| AEROBIC STEP TRES NIVELES | 2 | UNIDAD | STEPS CON 3 NIVELES DE ALTURA BASES Y SUPERFICIES ANTIDESLIZANTES.<br>MEDIDAS: LARGO: 110 CM. ANCHO: 41 CM. ALTURAS: 10-15-20CM |
| MANCUERNA RUSA EN HIERRO 8 KG | 2 | UNIDAD | FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO DE COLOR NEGRO. MEDIDAS, PROFUNDIDAD 10 CM, ANCHO 18,3 CM, ALTO 20 CM. |
| MANCUERNA RUSA ENCAUCHETADA 10KG | 2 | UNIDAD | MATERIAL: HIERRO FUNDIDO RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA ASA SÓLIDA ANTIDESLIZANTE, ALTO 15 CM, ANCHO 15 CM, LARGO 12 CM.COMPOSICIÓN: 95% HIERRO Y 5% DE COBERTURA DE VINIL. |
| MANCUERNA RUSA ENCAUCHETADA 12KG | 2 | UNIDAD | MATERIAL: HIERRO FUNDIDO RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA ASA SÓLIDA ANTIDESLIZANTE, DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 19 CM X 12 CM X 23 CM.<br>COMPOSICIÓN: 95% HIERRO Y 5% DE COBERTURA DE VINIL. |
| POLEA ALTA PARA GIMNASIO | 1 | UNIDAD | CALIBRE 2,5 MM.<br>PINTURA ELECTROSTÁTICA. TORRE DE PESO: 250 LB. POLEAS EN NYLON.<br>CABLE ALMA DE ACERO DE 5,8 MM. MEDIDAS: LARGO: 1,85 CM, ANCHO 1,09 CM, ALTURA 2,34 CM. CAPACIDAD MÁXIMA DE PESO POR USUARIO: 150 KG<br>SISTEMAS DE BUJES INYECTADOS DE ALTA RESISTENCIA. CARENAJE PROTECTOR PLACAS. |
| | | | DISCO DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE GOMA, CAUCHO Y/O URETANO. SISTEMA O DISEÑO DE 3 AGARRES. DISEÑO HEXAGONAL O CIRCULAR. ANILLO O |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SET DICOS OLIMPICOS O PESAS | 1 | UNIDAD | BUJE CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE. SOPORTE O RACK METÁLICO PARA LOS DISCOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA. GAMA DE COLORES: NEGRO, GRIS, AZUL Y/O ROJO CANTIDAD: 04 UNIDADES DE CADA PESO DESCRITO A CONTINUACIÓN: 2.5 LB, 5 LB, 10 LB, 15 LB Y 20 LB. |
| TRAMPOLIN | 3 | UNIDAD | MATERIAL: ACERO Y LONA FABRICADA EN TELA DE PROPILENO CON ENTRETEJIDO DE 3X4 HILOS. PINTURA ELECTROSTÁTICA. MEDIDAS: DIÁMETRO TOTAL: 110 CM. DIÁMETRO DE LONA: 88 CM. PESO MÁXIMO USUARIO: 100 KG. |
| STEP AEROBIC PRO | 3 | UNIDAD | FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA BASES DE APOYO AJUSTABLES A DOS ALTURAS. SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE PARA UN PASO SEGURO. DIMENSIONES: LA 99 CM X AN 37 CM X AL 22 CM COLOR: NEGRO, PESO: 6 KG |
| BARRA OLIMPICA PROFESIONAL | 6 | UNIDAD | MATERIAL: ACERO CAPACIDAD DE PESO: 750 LIBRAS. SISTEMA DE RODAMIENTOS DE BUJES CAPACIDAD DE PESO: 750 LIBRAS AGARRES ANTIDESLIZANTES. PESO: 15 KG MEDIDAS: LARGO: 218 CM GROSOR DEL ÉMBOLO: 2" LARGO DEL ÉMBOLO: 35 CM |
| MAQUINA SMITH | 1 | UNIDAD | ESTRUCTURA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUCTURA PTS DE 50 X 100. CALIBRE 2,5MM.PINTURA ELECTROESTATICA.GANCHOS AJUSTABLE DE BARRA. DIMENSIONES: LARGO 142CM ANCHO 221CM ALTO 236CM. CAPACIDAD 450 KG |
| LASO CUERDA PARA SALTAR PROFESIONAL | 8 | UNIDAD | RODAMIENTO DE ACERO INOXIDABLE CON ROTACIÓN DE 360 DIMENSIONES : 14CM X 21CM EXTERIOR POLIÉSTER -- MATERIAL CUERDA: INTERIOR ACERO, MATERIAL MANGO: ALEACIÓN DE ALUMINIO, GROSOR GUAYA: 3 MM - LARGO MÁXIMO GUAYA: 3 MT - PESO CUERDA: 40 GR - PESO MANGOS: 100 GR - PESO TOTAL: 140 GR - LARGO MANGO: 15 CM. |
| BALÓN PELOTA PARA PILATES DE 65 CM CON PUNTA PARA INFLAR | 2 | UNIDAD | BALÓN PARA PILATES DE 65 CM DE DIÁMETRO, EN PVC O MATERIAL DE RESISTENCIA EQUIVALENTE, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y SISTEMA ANTIEXPLOSIÓN. PESO MÁXIMO DE USUARIO MÍNIMO: 100 KG. INCLUYE INFLADOR MANUAL |
| BALON DE PESO 7KG CUERO SINTETICO | 2 | UNIDAD | MATERIAL: CUERO SINTÉTICO CON COSTURAS EN NYLON. INTERIOR RELLENO DE CAUCHO MOLIDO DIÁMETRO: 7KG: 40CM |

Los demás aspectos que no fueron objeto de modificación mediante la presente adenda, continúan vigentes en los términos señalados en la Invitación Pública del proceso SGC-SMIC-029- 2026.

No siendo otro el motivo de la presente adenda, se firma en la ciudad de Armenia (Quindío), el día doce (12) de noviembre del dos mil veintiséis (2026).

**PUBLIQUESE**

Beatriz Lorena Londoño Rodríguez

**BEATRIZ LORENA LONDOÑO RODRÍGUEZ**
Subdirectora
Departamento Administrativo Jurídico

Elaboró: Diana Carolina Gallego Rodríguez – D.A.J
revisó: Paulo Andrés Pino Álvarez. Profesional Universitario D.A.J