ACABADOS ARQUITECTÓNICOS INSTALACIONES POLICIALES							
ZONA	**PISOS**	**MUROS**	**CIELORASO**	**PUERTAS Y/O DIVISIONES**	**LUMINARIAS**	**OTROS ACABADOS**	**OBSERVACIONES**
ADMINISTRATIVA (OFICINAS, CIRCULACIONES, TERRAZA)	Piso Terrazo pcl 2 0.30x0.30 mt	Pintura vinilo tipo 1, dos (2) manos	Drywall de 8mm de espesor resistente a la humedad y láminas metálicas perforadas tipo Tile Lay - In de 0.60 x 0.60 mt o equivalente. La modulación se realizará de acuerdo al diseño de cielo rasos de la propuesta arquitectónica	Divisiones en panelería o en vidrio templado o laminado (de acuerdo al diseño de de la propuesta arquitectónica	Lámpara panel LED de 0.60x0.60 mt 40w luz blanca. Cumplir con requerimientos de RETILAP	Guarda escoba en baldosa grano de mármol	
BAÑOS -CUARTO DE ASEO	Cerámica tipo Aruba Arena 0.60x0.60 mt o equivalente	Cerámica tipo Neutro Trendy de 0.30x0.60 mt o equivalente	Drywall de 8mm de espesor resistente a la humedad. La modulación se realizará de acuerdo al diseño de cielo rasos de la propuesta arquitectónica	Divisiones en acero inoxidable.	Panel LED redondo Luz blanca 18w	Mesón en granito, de acuerdo al diseño arquitectónico propuesto. Media caña en granito fundido. Aparatos sanitarios tipo institucional (sanitarios, lavamanos, orinales).	
COCINETA	Piso Terrazo pcl 2 0.30x0.30 mt	Pintura vinilo tipo 1, dos (2) manos	Drywall de 8mm de espesor resistente a la humedad. La modulación se realizará de acuerdo al diseño de cielo rasos de la propuesta arquitectónica	Puerta de acceso a cocinetas metálicas	Hermética 2x18w luz blanca	Mesón en granito, de acuerdo al diseño arquitectónico propuesto. Guarda escoba en baldosa grano de mármol	Debe incluir lavaplatos en acero inoxidable y los muebles gabintes superior e inferior de almacenaje
HALL DE ACCESO	Piso Terrazo pcl 2 0.30x0.30 mt	Pintura vinilo tipo 1, dos (2) manos	Presentar propuesta de diseño de cielo rasos de acuerdo al diseño arquitectónico	De acuerdo al diseño de de la propuesta arquitectónica	Presentar propuesta de diseño de iluminación de acuerdo al diseño arquitectónico	Guarda escoba en baldosa grano de mármol	
CUARTOS TÉCNICOS (planta eléctrica, subestación, transformador, cuarto máquinas)	Piso Terrazo pcl 2 0.30x0.30 mt	Pintura ignífuga, dos (2) a tres (3) manos	Drywall de 8mm de espesor resistente a la humedad. La modulación se realizará de acuerdo al diseño de cielo rasos de la propuesta arquitectónica	Puertas corta fuego la cual debe cumplir con requerimientos de RETIE	Hermética 2x18w luz blanca	Guarda escoba en baldosa grano de mármol	Se deberá verificar la implementación de sistema de aire acondicionado según requerimiento.
CUARTO TÉCNICO (UPS)	Piso Terrazo pcl 2 0.30x0.30 mt	Pintura vinilo tipo 1, dos (2) manos	Drywall de 8mm de espesor resistente a la humedad. La modulación se realizará de acuerdo al diseño de cielo rasos de la propuesta arquitectónica	Puerta metálica lisa en lámina cold rolled.	Hermética 2x18w luz blanca	Guarda escoba en baldosa grano de mármol	Se deberá verificar la implementación de sistema de aire acondicionado según requerimiento.
ARMERILLO	PLACA EN CONCRETO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO COLOR GRIS	MUROS EN CONCRETO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA IGNÍFUGA COLOR BLANCO ACABADO MATE	PLACA EN CONCRETO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA IGNÍFUGA COLOR BLANCO ACABADO MATE	1.PUERTA VENTANA METÁLICA lisa en lámina cold rolled CLAIBRE 20, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS, BISAGRAS OMEGA DE 3", CERRADURA DE SEGURIDAD Y PLATAFORMA DE ATENCIÓN. 2.SOBRE PUERTA METÁLICA EN REJA DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR GRIS CON CHAPA DE CIERRE	LUMINARIAS TIPO ANTIEXPLOSIÓN DE ACUERDO AL DISEÑO.	Mueble rack de armerillo de seguridad fabricado en lamina COLD ROLLED y ángulo de 1/8 con refuerzos en acero de alta resistencia compuesto por divisiones y entrepaños internos para el almacenamiento y organización de armas y municiones	Se deberá cumplir con la normativa vigente, y lineamientos y necesidad de la unidad policial. Se deberá consultar previamente con la unidad para determinar el numero y tipología de armas para almacenar
ESCALERAS PUNTO FIJO	Piso Terrazo pcl 2 0.30x0.30 mt	Pintura vinilo tipo 1, dos (2) manos	Drywall de 8mm de espesor resistente a la humedad. La modulación se realizará de acuerdo al diseño de cielo rasos de la propuesta arquitectónica	Para escalera de evacuación se instalará puerta corta fuego	Panel LED redondo Luz blanca 18w	Guarda escoba en baldosa grano de mármol	Se deberá cumplir con la normativa vigente, de acuerdo a plano de rutas de evacuación de la propuesta arquitectónica.
URBANISMO	Los pisos deben ser resistentes al clima y al funcionamiento, de alta resistencia y durabilidad, antideslizantes. Entre las recomendaciones se encuentran: Pisos en gres, porcelanatos, concreto alisado o estampado, adoquines ecológicos, piedra natural, entre otros.	N/A	N/A	N/A	Tipo STREET LED con panel solar integrado. Incluye poste. Se planteará según diseño urbano.		
	Se especificará según diseño urbanístico.				Circulaciones exteriores: Bala LED de piso Tipo Ojo de buey 7w Luz amarilla		
					Reflectores con panel LED integrado de 150w Luz blanca		
ILUMINACION DE EMERGENCIA					Luminarias LED de Emergencia Tipo MICKEY MOUSE- R3. Panel LED de señalización de salida y flechas de indicación de camino. De acuerdo a plano de rutas de evacuación de la propuesta arquitectónica.		Se deberá cumplir con la normativa vigente, de acuerdo a plano de rutas de evacuación de la propuesta arquitectónica.