Buenaventura octubre de 2026

ASUNTO: COTIZACIÓN.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministrar Aire Acondicionado de 36.000 BTU (1 unidad): Sistema de aire acondicionado tipo Split comercial (tecnología convencional o Inverter de alta eficiencia), con capacidad de enfriamiento de 36.000 BTU/h. Operación a 220V, refrigerante ecológico de última generación (R410A o R32), unidad evaporadora silenciosa para instalación en pared o techo, unidad condensadora con recubrimiento anticorrosivo de alta resistencia para ambiente marino/costero (tipo Blue Fin o equivalente), control remoto inalámbrico y kit básico de instalación y tubería de cobre.	UNIDAD	1	$5,539,898	$5,539,898.00
2	Suministrar Aire Acondicionado de 24.000 BTU (3 unidades): Sistema de aire acondicionado tipo Split, con capacidad de enfriamiento de 24.000 BTU/h. Operación a 220V, alta eficiencia energética, refrigerante ecológico, unidad condensadora con protección contra la corrosión salina, rejillas de direccionamiento de flujo de aire automático, control remoto digital y funciones de programación horaria.	UNIDADES	3	$4,934,450	$14,803,350.00
3	Suministrar Aire Acondicionado de 12.000 BTU (2 unidades): Sistema de aire acondicionado tipo Split, con capacidad de enfriamiento de 12.000 BTU/h ideal para oficinas medianas. Operación a 110V/220V, bajo nivel de ruido, filtro purificador de aire lavable de alta densidad, unidad condensadora apta para intemperie costera y control remoto inalámbrico.	UNIDADES	2	$1,792,475	$3,584,950.00
4	Suministrar Escritorio en L con archivador (3 unidades): Puesto de trabajo operativo en forma de "L" con superficie en madera aglomerada industrial de alta densidad o MDF (espesor mínimo de 25 mm) recubierta en melamina resistente al rayado y al calor, con cantos rígidos en PVC. Estructura soportante metálica o en panel con pintura electrostática. Incluye un archivador de pedestal fijo o móvil de mínimo 2 o 3 gavetas (una de ellas apta para carpetas colgantes de tamaño oficio), sistema de cerradura centralizada con llave y pasacables integrados en la superficie.	UNIDADES	3	$2,426,229	$7,278,687.00
5	Suministrar Sillas Ergonómicas (11 unidades): Silla operativa giratoria con base de 5 aspas en nylon reforzado o metal cromado con rodachinas de doble pista de suave deslizamiento. Mecanismo neumático de elevación de altura mediante cilindro a gas de alta resistencia, mecanismo basculante o sincrónico con bloqueo. Asiento tapizado en	UNIDADES	11	$2,862,885	$31,491,735.00

	espuma inyectada de alta densidad revestido en tela antitranspirante y espaldar marco polímero con malla elástica translúcida ergonómica y apoyo lumbar ajustable. Apoyabrazos graduables en altura.				
6	Suministrar Carpa Plegable de alta resistencia (1 unidad): Estructura portátil de rápido despliegue de tipo industrial pesado con un área de cobertura de 3x3 metros. Marco estructural fabricado en aluminio hexagonal reforzado o acero estructural de sección pesada, con tratamiento anticorrosivo de pintura al horno o galvanizado especial para soportar la alta salinidad del Distrito de Buenaventura. Sistema de articulación mecánica con juntas de nylon de alta densidad o pasadores de seguridad de liberación rápida. Lona de cubierta confeccionada en lona impermeable de alto calibre (mínimo 800D o equivalente) con recubrimiento de PVC, costuras termoselladas, protección contra rayos ultravioleta (UV) y retardante al fuego.	UNIDAD	1	$2,187,655	$2,187,655.00
7	Suministrar Escalera Multipropósito Industrial Dieléctrica (1 unidad): Escalera articulada de posiciones múltiples y configuración multifuncional (tipo tijera, extensión, andamio y desniveles), fabricada con rieles de fibra de vidrio no conductora de electricidad (apta para trabajos en redes tecnológicas, switches y cableado estructurado) o aluminio de grado aeroespacial de alta resistencia. Debe tener un alcance máximo en extensión de mínimo 4.5 a 5.5 metros (16 a 18 pies). Capacidad de carga para uso industrial pesado Tipo IA (mínimo 136 kg a 150 kg de resistencia real). Sistema de bisagras y articulaciones de acero de alta resistencia con mecanismos de bloqueo automático de triple seguridad. Incorporación de barras estabilizadoras ensanchadas en la base con patas de seguridad móviles y tacones de caucho antideslizantes de alta adherencia. Peldaños estriados de sección cuadrada con doble remachado y ranuras antideslizantes profundas. Debe cumplir obligatoriamente con las certificaciones internacionales de seguridad ANSI A14.5 y OSHA aplicables para trabajo en alturas, adjuntando la respectiva ficha técnica y certificado de conformidad del fabricante en la oferta.	UNIDAD	1	$1,192,166	$1,192,166.00
8	Suministrar Archivadores (3 unidades): Mueble archivador vertical u horizontal metálico de alta resistencia (calibre mínimo 20 o 22) terminado en pintura en polvo electrostática. Configuración de mínimo 4 gavetas con correderas telescópicas de rodamiento suave y apertura total. Sistema de seguridad central con cerradura de cilindro y trampa anti-vuelco (permite abrir solo una gaveta a la vez para evitar accidentes). Manijas empotradas o ergonómicas.	UNIDADES	3	$687,693	$2,063,079.00
9	Suministrar Locker Organizador de Sellos de Seguridad Crítica (1 unidad): Estructura tipo	UNIDAD	1	$2,109,233	$2,109,233.00

	gabinete o casillero de seguridad pesada de piso alto, fabricada en lámina de acero de alto calibre (mínimo calibre 18 o superior) con refuerzos estructurales internos. Tratamiento de fosfatizado contra la corrosión y acabado en pintura electrostática de alta resistencia al impacto y a ambientes salinos de alta humedad. El mueble debe contar con una puerta principal reforzada equipada con un sistema de cerradura digital electrónica de alta seguridad (mediante código numérico programable o tarjeta de proximidad RFID) y manija con llave de respaldo mecánico para auditoría y apertura de emergencia. El espacio interior debe estar configurado como una matriz organizadora de mínimo 20 casillas o compartimentos internos individuales de tamaño óptimo para sellos migratorios manuales y automáticos, fabricados en acrílico de alta densidad (espesor mínimo 4mm) o lámina metálica, donde cada nicho cuente con una cerradura de cilindro o llave independiente para garantizar la custodia individualizada por funcionario. Incorporación de rejillas de ventilación perimetral troqueladas de diseño seguro que impidan la manipulación externa de los elementos internos.				
10	Suministrar Clóset de Oficina Metálico Reforzado de Alta Densidad (6 unidades): Armario organizador de piso alto para almacenamiento masivo de papelería, archivo y expedientes institucionales, con dimensiones aproximadas de 1.80 a 1.95 metros de alto, 0.90 a 1.00 metros de ancho y 0.45 a 0.50 metros de fondo. Estructura y cuerpo exterior fabricados completamente en lámina de acero de alto calibre (mínimo calibre 20 o superior) con refuerzos estructurales verticales en las esquinas. Dos puertas batientes reforzadas con omegas interiores anti-deformación, ensambladas mediante bisagras tipo pasador industrial de alta resistencia al colapso. Sistema de cierre y seguridad de tres puntos de anclaje (superior, inferior y central) accionado por una cerradura de manija con cilindro de seguridad y juego de llaves maestreadas. El espacio interior debe estar configurado con mínimo cuatro (4) entrepaños o estantes metálicos internos regulables en altura, fabricados en lámina reforzada con una capacidad de carga estática probada de mínimo 70 kg a 80 kg distribuidos por nivel, evitando pandeos por archivo pesado. Toda la estructura debe contar con un tratamiento químico de desengrase y fosfatizado anticorrosivo, acabado final en pintura epoxi-poliéster en polvo de aplicación electrostática horneada a alta temperatura, de alta resistencia al rayado, impactos y a la corrosión salina propia del Distrito de Buenaventura. Incluye niveladores de piso industriales para corregir irregularidades en la superficie.	UNIDADES	6	$2,176,214	$13,057,284.00

11	Suministrar Sillas Tándem de 4 puestos (3 unidades): Bancada o tándem de espera con capacidad para 4 puestos alineados. Estructura viga central de acero de alto calibre con patas y brazos terminales (si aplica) terminados en pintura electrostática o acabado cromado. Monoconchas de asiento y espaldar fabricadas en lámina de acero perforada de diseño ergonómico de alta durabilidad para tráfico pesado o en polipropileno de alta resistencia al impacto. Tacones niveladores de piso.	UNIDADES	3	$1,170,842	$3,512,526.00
12	Suministrar Sillas Interlocutoras (10 unidades): Silla fija tipo interlocutora sin brazos para atención al público y reuniones. Estructura tubular metálica de cuatro patas o tipo trineo con acabado en pintura electrostática negra o cromada. Asiento y espaldar ergonómicos tapizados en tela de alta resistencia o cordobán lavable sobre espuma de alta densidad, o estructura de polipropileno inyectado de alto impacto con aditivos de protección UV.	UNIDADES	10	$354,180	$3,541,800.00
13	Suministrar Switche de 48 puertos de Alta Densidad Capa 3 (1 unidad): Conmutador de red de Categoría Empresarial/Corporativa de Capa 3 (L3) avanzada de alto rendimiento, diseñado para la agregación, enrutamiento y soporte de redes modernas de alta densidad y gran ancho de banda. Estructura para montaje en rack estándar de 19 pulgadas, equipada con cuarenta y ocho (48) puertos RJ-45 de detección automática 10/100/1000 Mbps con soporte completo de alimentación a través de Ethernet más avanzada (PoE+ / IEEE 802.3at) y un presupuesto total de potencia PoE mínima de 740W a 800W para energizar de forma simultánea sistemas de videovigilancia y puntos de acceso inalámbrico. Debe incluir obligatoriamente un mínimo de cuatro (4) puertos de enlace ascendente (Uplinks) integrados de ultra alta velocidad tipo SFP+ (mínimo 10 Gbps) o QSFP para conectividad por fibra óptica. Capacidad de conmutación (Switching Capacity) igual o superior a 176 Gbps, tasa de reenvío de paquetes mínima de 130 Mpps, soporte completo para enrutamiento dinámico (OSPF, BGP, RIP, enrutamiento estático IPv4/IPv6) y capacidad de apilamiento físico (Stacking) de alta velocidad. El chasis debe venir configurado con fuentes de alimentación modulares y redundantes (mínimo 2 fuentes instaladas de fábrica) con capacidad de intercambio en caliente (Hot-Swappable) y ventiladores modulares redundantes aptos para el funcionamiento continuo (24/7) en ambientes húmedos tropicales. El valor unitario incluye todos los accesorios de montaje en rack, cables de poder y la activación de licencias de software base del fabricante para la administración web segura (HTTPS), monitoreo (SNMPv3), control de acceso por hardware (IEEE 802.1X), SSH y	UNIDAD	1	$23,562,706	$23,562,706.00

	gestión avanzada de ciberseguridad perimetral.				
14	Suministrar Tóner de Alta Capacidad compatible con sistema de impresión monocromático existente (17 unidades): Cartuchos de tóner químico negro en polvo de categoría original de fábrica o equivalente técnico certificado de primera calidad, diseñados de manera específica y exclusiva para garantizar la compatibilidad operativa, encaje mecánico y óptimo rendimiento en el parque de impresión láser monocromático marca Kyocera con el que cuenta la entidad. Cada cartucho debe ser de súper alta capacidad (rendimiento nominal mínimo de 12.000 a 15.000 páginas impresas bajo el estándar de cobertura del 5% según la norma internacional ISO/IEC 19752). Los elementos deben entregarse en sus empaques originales de fábrica, herméticamente cerrados, sellados al vacío, con hologramas de autenticidad del fabricante intactos y caja original de cartón que indique de manera visible el lote de producción y la fecha de vencimiento (la cual no podrá ser inferior a dieciocho (18) meses contados a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción). Cada unidad debe incorporar obligatoriamente su respectivo chip inteligente de reconocimiento integrado de fábrica para la correcta lectura de niveles de suministro, alertas de consumible e interconexión con el software de gestión de red de la institución. No se aceptarán bajo ninguna circunstancia cartuchos remanufacturados, recargados, repotenciados ni tóners genéricos de baja densidad.	UNIDADES	17	$546,654	$9,293,118.00
15	Suministrar Impresora Multifuncional Láser Monocromática Corporativa de Alto Rendimiento (1 unidad): Sistema de impresión multifuncional industrializado estacionario con funciones integradas de impresión, copiado y escaneo digital a doble cara automático en una sola pasada. Velocidad de impresión y copiado mínima de hasta 55 páginas por minuto en tamaño A4 y carta mediante tecnología láser monocromo de alta definición (resolución mínima de 1200 x 1200 ppp). Debe contar obligatoriamente con un procesador de documentos dúplex de un solo paso (Single Pass) con capacidad de alimentación para mínimo 100 hojas, alcanzando una velocidad de escaneo digital de hasta 120 imágenes por minuto (ipm) a doble cara de forma simultánea. Capacidad estándar de alimentación de papel de mínimo 600 hojas distribuida en bandejas frontales, con soporte técnico para ampliarse hasta un máximo de 2.600 hojas mediante la adición de casetes o bandejas opcionales. El equipo debe poseer una memoria RAM instalada mínima de 1 GB, un ciclo de trabajo mensual recomendado para grupos de trabajo medianos y grandes de mínimo 25.000 a	UNIDAD	1	$11,193,520	$11,193,520.00

	30.000 páginas, y compatibilidad nativa con una arquitectura abierta e integrada de software corporativo que permita el desarrollo de flujos de trabajo empresariales y aplicaciones integradas de control de impresión. Conectividad estándar de red mediante tarjeta Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-T) y puerto USB 2.0 de alta velocidad, con soporte y controladores certificados para sistemas operativos Windows, Linux y MacOS. El valor unitario incluye el suministro del kit inicial de consumibles (tóner y unidades de imagen instaladas de fábrica), el cableado de poder, la entrega armada, la configuración en la red local y las pruebas operativas a entera satisfacción en las instalaciones del Distrito.				
16	Suministrar Dispositivo Electrónico de Control Eléctrico de Letalidad Reducida de Alta Precisión (3 unidades): Dispositivo electrónico de control y conducción de energía no letal para uso de la fuerza pública o control migratorio de seguridad, con capacidad de despliegue de múltiples sondas de forma independiente a larga distancia (alcance mínimo operativo de hasta 10 a 13 metros) para la mitigación segura de amenazas corporales. El equipo debe contar con sistema de puntería láser dual, registro interno digital automático y cifrado de eventos (fecha, hora y duración de las descargas) e indicador digital de nivel de batería en pantalla. Cada unidad debe entregarse como un sistema integral que incluya obligatoriamente: Un (1) cargador de batería inteligente de alta capacidad, una (1) base de carga para toma de corriente estándar, una (1) funda táctica de polímero de alta resistencia con sistema de retención de seguridad para portar en el cinturón dotacional, y un (1) kit inicial de mínimo diez (10) cartuchos o sondas de repuesto compatibles para entrenamiento y operación. El valor unitario incluye la provisión de una licencia de software para la gestión de datos y auditoría de uso del dispositivo, así como el desarrollo obligatorio de una jornada presencial de transferencia tecnológica, fundamentación técnica y certificación operativa dirigida a los funcionarios que la entidad designe en el Distrito de Buenaventura. Nota: El contratista deberá adjuntar con la entrega los manifiestos de importación legal, las fichas técnicas del fabricante y las actas de entrega en custodia bajo el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad ciudadana vigentes.	UNIDADES	3	$24,851,673	$74,555,019.00
17	Suministrar Cascos de Seguridad Táctico-Operativos de Alta Resistencia (10 unidades): Casco de protección personal avanzado tipo rescate o despliegue operativo en campo, diseñado para ofrecer protección contra impactos superiores y laterales bajo la norma	UNIDADES	10	$304,082	$3,040,820.00

	ANSI Z89.1 Clase G o E (Dieléctrico) Tipo II (o equivalente internacional certificado). Fabricado con una coraza exterior de policarbonato de alta densidad o ABS inyectado con aditivos para resistencia a rayos ultra violeta (UV) y ambientes salinos. Sistema de suspensión interior (tafilete) textil de mínimo seis (6) puntos de apoyo, con almohadillas de amortiguación de impactos en espuma de doble densidad y sistema de ajuste rápido mediante trinquete (ratchet) regulable con una sola mano. Debe incluir obligatoriamente: Visera protectora abatible e integrada de policarbonato transparente con tratamiento antirrayas y antiempañante, barbuquejo de seguridad ajustable de cuatro (4) puntos de anclaje con mentonera ergonómica y hebilla de liberación rápida, y rieles laterales de fijación rápida para accesorios tácticos (como linternas o cámaras de registro). El diseño debe carecer de visera frontal expuesta para mejorar el ángulo de visión vertical en operaciones y optimizar la movilidad.				
18	Suministrar Chalecos Reflectivos Tipo Brigadista con Identificación Institucional (10 unidades): Prenda de alta visibilidad para identificación de personal en campo, tipo chaqueta sin mangas (brigadista), confeccionada en tela dril o gabardina de alta resistencia (mínimo 65% poliéster y 35% algodón) de alta durabilidad al desgaste y decoloración solar, combinada con zonas de malla transpirable en los costados para zonas de clima cálido. Incorporación de cintas reflectivas microprismáticas o de esferas de vidrio certificadas de mínimo dos (2) pulgadas de ancho, dispuestas horizontalmente en el contorno del torso y verticalmente sobre los hombros, garantizando visibilidad en condiciones de baja luminosidad. Sistema de cierre frontal mediante cremallera de nylon de alta resistencia. Diseño multibolsillos que debe incluir: dos (2) bolsillos inferiores amplios con tapeta y cierre de velcro, un (1) bolsillo superior para radio o teléfono móvil con solapa de seguridad, y un (1) compartimento superior con ventana de acrílico transparente para portar la escarapela de identificación. El valor unitario incluye obligatoriamente la personalización gráfica institucional de la entidad: Logotipo institucional bordado en alta definición en el pecho izquierdo y la leyenda de identificación de la entidad estampada en la espalda en material reflectivo o tinta de alta densidad.	UNIDADES	10	$54,501	$545,010.00
19	Suministrar Chalecos de Protección Balística Tácticos con Identificación Institucional (5 unidades): Chaleco antibalas de uso externo y diseño ergonómico, equipado con paneles balísticos fabricados en fibras aramidas de alta tecnología o polietileno de ultra alto peso molecular, que otorguen un nivel de protección certificado NIJ 0101.06 Nivel IIIA	UNIDADES	5	$2,117,126	$10,585,630.00

	(resistencia a calibres de armas cortas de alta velocidad como 9mm FMJ y .44 Magnum). La funda exterior debe estar confeccionada en lona de alta resistencia tipo Cordura de mínimo 500D o 1000D con tratamiento repelente al agua y recubrimiento interno con tecnología de dispersión térmica y flujo de aire para mitigar el impacto del clima tropical. Debe incluir obligatoriamente: Sistema de acople de accesorios tipo MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) cortado en láser en la parte frontal y trasera para la fijación de portaproveedores o radios, paneles internos de amortiguación de trauma avanzados (Trauma Pads), y sistema de ajuste rápido y seguro en hombros y cintura mediante bandas elásticas reforzadas y velcro de alta adherencia de grado militar. Cada chaleco debe incluir un kit de identificación institucional compuesto por parches tácticos removibles fijados por velcro con las siglas y logotipos de la entidad en material reflectivo de alta visibilidad para el pecho y la espalda. Requisito de pliego: Se debe exigir un etiquetado de certificación visible e imborrable en cada panel con un lote y fecha de fabricación reciente (no mayor a 6 meses de manufactura al momento de la entrega), acompañado de una póliza de garantía del fabricante por los paneles balísticos con una cobertura mínima de cinco (5) años y certificado de Responsabilidad Civil Extracontractual del fabricante.				
TOTAL					$223,138,186

LAURA DANIELA GIRALDO MACHADO
Representante Legal