BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Nombre del Producto/Servicio (SIBOL)	**HIDRÓXIDO DE SODIO**
Código SIBOL	**43683**
Nombre Comercial del Producto/Servicio (Opcional)	**HIDRÓXIDO DE SODIO - NAOH EN LENTEJAS RA**
Calidad	ACS (American Chemical Society): Especificaciones conformes a las descritas en el "Libro de Reactivos" y enmiendas actuales de la Sociedad Americana de Química. Dirección Europea de Calidad de los Medicamentos: Especificaciones ajustadas a los requisitos para los reactivos, especificados por la Farmacopea Europea. United States Enviromental Protection Agency: Ley de Control de Sustancias Químicas (Toxic Substance Control Act – TSCA –). British Standards Institution (BSI): OHSAS 18001. Para la prevención de riesgos laborarles y la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Naciones Unidas: Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos – SGA– (GHS, Global Harmonized System). Norma Técnica Colombiana NTC 1692. Transporte de Mercancías Peligrosas. Definición, Clasificación, Marcado, Etiquetado y Rotulado
Requisitos Específicos	| | | | |---|---| | 1 | DESTAPA CAÑERÍAS ECOLÓGICO X-L. IDEAL PARA TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS PRESENTACIÓN X GALÓN | hidróxido de sodio con una concentración mínima de 97% si es sólido y 0,01 N si es una solución. Líquido ideal para prevenir taponamientos. Ecológico 12 horas. Destapador de cañerías amigable con el medio ambiente que sin dañar su desagüe soluciona problemas de obstrucción y devuelve la fluidez a los desagües. Ideal para obstrucciones en desagües, lavamanos, lavaplatos, sifones de tinas, sanitarios, sifones de piso, bajantes. Ecológico 12 horas está formulado con una mezcla de químicos y solventes biodegradables debidamente balanceados." Presentación x 400 ml

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

Empaque y rotulado (Aplica para productos)	Deben cumplir con la norma SGA (GHS) y NTC 1692. Específicamente para el hidróxido de sodio se debe presentar la siguiente información en el embalaje/envase: Nombre y calidad Pureza Fórmula y peso molecular Densidad Impurezas Fabricante Fecha de fabricación Lote Fecha de vencimiento Pictogramas de seguridad: Embalaje Transporte: UN1823 Almacenamiento 3 0 2 Frases de Riesgo R35: Provoca quemaduras graves. Frases de Seguridad S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S37: Úsense guantes adecuados S39: Úsese protección para los ojos/la cara. S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Y las demás establecidas en las normas SGA (GHS) y NTC 1692. El grupo de embalaje debe ser II ((Sustancias y preparados moderadamente peligrosos). El embalaje debe estar construido en alguno de los siguientes materiales: plástico o vidrio. En cuanto al almacenamiento se debe hacer separadamente de sustancias incompatibles. Mantener en un lugar bien ventilado, fresco y seco, lejos de fuen tes de calor, ignición y de la acción directa de los rayos solares. Los contenedores deben estar cerrados herméticamente y protegidos de cambios extremos de temperatura y de daños físicos. El piso debe ser resistente a la corrosión. La temperatura de almacenamiento debe estar entre 15 y 25°C.
Presentación (Aplica para productos)	Unidad