Distribuidor ferretero en Cali: herramienta, discos, cerraduras, grifería y más para ferreterías, con precio por paca y despacho en Cali y otras ciudades.

ITEM	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ABRAZADERA ACERO INOX 3/4	Utilizadas para la sujeción de tubos flexibles y mangueras, que requieren gran fuerza en su ajuste, no importa en la posición que estas se encuentren.	10	UNIDAD	$ 2.300	$ 23.000
2	Acronal al 50% Galón	Resina acrílica de color blanco azulado una vez aplicado forma película transparente. Para aplicar en mortero, sellador de poros, estuco plástico, pintura vinílica y facilitar en enchapado. Químico preparado al 50% de concentración.	4	UNIDAD	$ 26.000	$ 104.000
3	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA 1/2"	Adaptador PVC Hembra 1/2" Presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	8	UNIDAD	$ 400	$ 3.200
4	ADAPTADOR DE PVC HEMBRA 3/4"	Adaptador PVC Hembra 3/4" Presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	5	UNIDAD	$ 1.320	$ 6.600
5	ADAPTADOR DE PVC MACHO 1/2"	Adaptador PVC Macho 1/2" Presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	7	UNIDAD	$ 300	$ 2.100
6	ADAPTADOR DE PVC MACHO 1-1/2"	Especificaciones principales. Tipo : Tubos pvc hidráulico, Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40, Uso : La tubería PVC presión Pavco Wavin está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana, Diámetro : 1, 1/2 pulgadas, Color : BLANCO.	2	UNIDAD	$ 2.500	$ 5.000
7	ADAPTADOR DE PVC MACHO 3/4"	Adaptador PVC Macho 3/4" Presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	5	UNIDAD	$ 1.100	$ 5.500

8	Afilador de Brocas, Herramientas	• Útil para restaurar el filo y el ángulo óptimo de corte de brocas desgastadas, prolongar la vida útil de las herramientas de perforación en el hogar, talleres o proyectos de bricolaje, evitando que tengas que desechar y comprar brocas nuevas constantemente. • Accionamiento por Taladro: Funciona conectándose directamente al mandril del taladro, el cual le otorga la energía y velocidad de giro necesarias para realizar el trabajo. • Afilado Preciso: Las ranuras integradas ayudan a mantener el ángulo correcto de la punta de la broca de forma sencilla, incluso para usuarios sin experiencia avanzada en afilado manual. • Diseño Compacto y Portátil: Es una herramienta ligera, fácil de transportar y almacenar en cualquier caja de herramientas sin ocupar espacio excesivo. • Versatilidad de Tamaño: Cuenta con guías o ranuras calibradas para acomodar una amplia variedad de diámetros de brocas comunes. • Capacidad de diámetros de broca: 3 módulos para diferentes diámetros de broca. • Componentes de afilado: 2 discos abrasivo diamantado (“grinding wheel”). • Material del disco abrasivo diamantado: “alta dureza” Grano #140(“high hardness”). • Medidas de brocas compatibles: 2 mm a 16mm • Tipos de brocas compatibles: Brocas de alta velocidad (HSS), mampostería, carburo, cobalto. • Peso: 32 g 1 Afilador de brocas, 2 Disco abrasivo diamantado, 3 Módulos	1	UNIDAD	$ 28.900	$ 28.900
9	ALAMBRE DE COBRE AISLADO 12AWG ROLLO 50MTS BLANCO, VERDE, NEGRO	Alambre De Cobre #12 Verde, Rojo, Blanco, Negro 100M, THHN/THWN 2 CT, COBRE - 600V - 90°C, ALAMBRE AISLADO 12AMG CIDET Certificado No. 4925, cable ideal para instalaciones internas acorde al RETIE.	3	UNIDAD	$ 201.800	$ 605.400
10	ALICATE 9" MANGO GOMA	Alicate 9 Pulgadas Electricista Heavy, Alicate o pinza, brinda protección y seguridad en trabajos de soldadura, pero también en el hogar, carpinterías y talleres en general. Cuerpo forjado. Con recubrimiento anti-corrosión. Quijadas maquinadas para mejor agarre. Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante. Especificaciones técnicas: Largo: 9" (228 mm) » Ancho: 2" (50 mm) » Base: 9/16" (14 mm)	1	UNIDAD	$ 29.100	$ 29.100
11	Barbuquejo para Casco de 4 Puntos	El arnés 6281 es utilizado como una parte de repuesto compatible con Respiradores de Media Pieza Facial compatible con series 6000. Este reemplazo es fácil de instalar. Cumple con lo establecido por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, de Estados Unidos – NIOSH. Ayuda a mantener los requerimientos regulatorios de desempeño del respirador, parte reemplazable puede aliviar potencialmente costos en equipos de respiración.	9	UNIDAD	$ 7.100	$ 63.900
12	BOMBILLO LED 25W	Ancho (centimetros) 8 Centimetros - Largo(centimetros) 8 Centimetros Material de la estructura Policarbonato Color/Acabado Blanco Flujo luminoso (Lúmenes) 1800 Lúmenes, Color de luz Luz Blanca, Consumo energético 80% ahorro, Potencia máxima bombillo 25 Watts, Certificación Retilap Porcentaje ahorro energía 0,8. Consumo (Watts) 25 Watts, Led Si, Vida Util Bombillo (duración en HORAS) 30.000 horas.	15	UNIDAD	$ 10.500	$ 157.500
13	Bota Pvc Ms Con Puntera y Planta Acer Neg	TALLAS A DEFINIR CON BELLAS ARTES. Bota fabricada en PVC inyectado, impermeable con puntera y plantilla de acero, resistente a hidrocarburos, Certificación NCH 1796:1992, Tipo de aislación Dieléctrico, Material de la suela PVC, Material corte o parte superior PVC, Material del forro Nylon, Cuenta con puntera de seguridad SI, Cuenta con resistencia al agua Si, Resistencia a hidrocarburos Si, Alto 37 cm	3	PAR	$ 59.900	$ 179.700

14	BROCA HSS-G MECANIZADA PARA METAL 1/8”	Descripcion: La broca para metal HSS-G 1/8" está diseñada para realizar perforaciones precisas y duraderas en acero y metales no ferrosos. Su punta centralizadora Split Point de 135° permite iniciar la perforación sin necesidad de punzonado previo, reduciendo desviaciones y garantizando una mayor precisión desde el primer contacto con el material. Fabricada en acero rápido de alta calidad (HSS-G W4341/M2) mediante proceso de mecanizado, ofrece excelente concentricidad, resistencia al desgaste y una mayor cantidad de perforaciones durante su vida útil. Cumple con la norma DIN 338, cuenta con geometría tipo N y vástago cilíndrico del mismo diámetro de la broca. Es compatible con taladros, atornilladores, taladros de banco y de columna, proporcionando hasta 2 veces más durabilidad que modelos convencionales. Detalles: Tipo de broca | HSS-G mecanizada para metal, Diámetro | 1/8”, Longitud de trabajo | 36 mm, Longitud total | 65 mm, Aplicación | Metal, Empaque | Caja plástica con colgador.	5	UNIDAD	$ 3.142	$ 15.710
15	BROCA HSS-G MECANIZADA PARA METAL 3/16”	Descripcion: La broca para metal HSS-G 3/16" está diseñada para realizar perforaciones precisas y duraderas en acero y metales no ferrosos. Su punta centralizadora Split Point de 135° permite iniciar la perforación sin necesidad de punzonado previo, reduciendo desviaciones y garantizando una mayor precisión desde el primer contacto con el material. Fabricada en acero rápido de alta calidad (HSS-G W4341/M2) mediante proceso de mecanizado, ofrece excelente concentricidad, resistencia al desgaste y una mayor cantidad de perforaciones durante su vida útil. Cumple con la norma DIN 338, cuenta con geometría tipo N y vástago cilíndrico del mismo diámetro de la broca. Es compatible con taladros, atornilladores, taladros de banco y de columna, proporcionando hasta 2 veces más durabilidad que modelos convencionales. Detalles: Tipo de broca | HSS-G mecanizada para metal, Diámetro | 3/16”, Longitud de trabajo | 52 mm, Longitud total | 86 mm, Empaque | Tubo plástico con ranura estilo Euro, Aplicación | Metal.	5	UNIDAD	$ 4.817	$ 24.085
16	BROCA HSS-G MECANIZADA PARA METAL 5/32”	Descripcion: La broca para metal HSS-G 5/32" está diseñada para realizar perforaciones precisas y duraderas en acero y metales no ferrosos. Su punta centralizadora Split Point de 135° permite iniciar la perforación sin necesidad de punzonado previo, reduciendo desviaciones y garantizando una mayor precisión desde el primer contacto con el material. Fabricada en acero rápido de alta calidad (HSS-G W4341/M2) mediante proceso de mecanizado, ofrece excelente concentricidad, resistencia al desgaste y una mayor cantidad de perforaciones durante su vida útil. Cumple con la norma DIN 338, cuenta con geometría tipo N y vástago cilíndrico del mismo diámetro de la broca. Es compatible con taladros, atornilladores, taladros de banco y de columna, proporcionando hasta 2 veces más durabilidad que modelos convencionales. Detalles: Tipo de broca | HSS-G mecanizada para metal, Diámetro | 5/32”, Longitud de trabajo | 43 mm, Longitud total | 75 mm, Empaque | Tubo plástico con ranura estilo Euro, Aplicación | Metal.	5	UNIDAD	$ 3.900	$ 19.500

17	Broca MULTI-Construction 1/4” (6.3mm) X 6”	MultiConstruction ofrece una perforación estable y precisa en diversos tipos de materiales. La combinación de carburo de tungsteno de Bosch con los bordes de corte afilados con diamante hace que la Broca sea más resistente al desgaste. -Además, su punta centradora permite una perforación estable de principio a fin. - La Broca Hexagonal Multi Construction está diseñada para perforar en concreto blando, mampostería, ladrillo, fibrocemento, materiales de construcción livianos, materiales multicapa, cerámica y baldosas, madera, plástico, láminas de metal delgadas y aluminio. - Es hasta 5 veces más precisa que otras Brocas del mercado de la misma categoría. - Tiene un vástago hexagonal de 1/4 de pulgada que permite una máxima transferencia de potencia a las herramientas; es posible usarla con llaves de impacto, atornilladores y taladros (con o sin impacto). BENEFICIOS: Alta precisión en la perforación gracias al sistema "Centering Geometry". Bordes de corte afilados con diamante que garantizan perforaciones en una gran variedad de materiales. Punta centradora que garantiza una mayor precisión al perforar. ESPECIFICACIONES: DIMENSIONES DEL PRODUCTO: Ø1/4X4X6 - APLICACIONES: albañilería|Tejas albañilería|Ladrillo albañilería|Ceramica Madera|Madera dura/Madera maciza Madera|Madera maciza Metal No ferroso | Aluminio Metal ferroso|Chapas de Metal Fina Piedra|Ladrillos hormigón|hormigón hormigón|Fibrocemento Plástico|Acrilico Plástico|Policloreto de vinilo (PVC)	5	UNIDAD	$ 23.600	$ 118.000
18	Broca Multimaterial Multiconstruction Ø3/8x4x6	Broca MultiConstruction de 10 mm (3/8"). Es un accesorio de alto rendimiento diseñado con tecnología de carburo de tungsteno (Carbide Technology) para perforar con alta precisión múltiples tipos de materiales sin necesidad de cambiar de broca. Aquí tienes la ficha de especificaciones técnicas detalladas: Dimensiones y Geometría: • Diámetro: 10.0 mm (equivalente a 3/8"). • Longitud útil (de trabajo): 90 mm. • Longitud total: 150 mm. • Tipo de vástago: Hexagonal de 1/4" (E6.3), que evita el deslizamiento en el mandril y es compatible con mandriles de cambio rápido. Materiales de Aplicación: Está optimizada para perforar una amplia variedad de materiales de construcción comunes, ideal para trabajos de instalación multimaterial: • Concreto y mampostería (ladrillo, bloques de cemento). • Azulejos y baldosas de cerámica (hasta dureza media). • Maderas duras, maderas blandas y aglomerados / melamina. • Plásticos, PVC y acrílicos. • Metales blandos (aluminio) y chapas de acero delgadas. Tecnologías Clave: • Carbide Technology: Fabricada con un carburo de tungsteno altamente duradero que soporta el desgaste extremo al perforar materiales abrasivos de manera consecutiva. • Centering Geometry: Punta centradora de alta precisión diseñada para un inicio de perforación perfecto, evitando que la broca camine o patine sobre superficies lisas (como azulejos). • Aristas afiladas con diamante: Diseñadas para un rectificado fino que corta eficazmente tanto los materiales duros como los blandos. Compatibilidad de Herramientas: • Atornilladores de impacto. • Taladros atornilladores inalámbricos y con cable. • Modo de uso recomendado: Uso exclusivo en modo rotativo	2	UNIDAD	$ 40.900	$ 81.800
19	Broca para Vidrio y Baldosa de 1/4'' Largo 2''	Broca para vidrio y cerámica, Largo 0.5 cm, Superficie de aplicación: Cerámica y Porcelanato, Incluye: 1 Estuche protector para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad. Punta de carburo de tungsteno, Diámetro: 1/4" (6.5 mm)., Zanco: 11/64" (4.5 mm)., Largo: 2".	4	UNIDAD	$ 11.500	$ 46.000

20	Broca para Vidrio y Baldosa de 3/8'' Largo 3''	Broca para vidrio y cerámica, Largo 15 cm, Compatibilidad Taladro, Unidades por empaque 1 unidad, Superficie de aplicación Cerámica y Porcelanato, Incluye: 1 Estuche protector para prevenir el óxido en zonas de alta salinidad. Punta de carburo de tungsteno para cortes rápidos y sin desportilladuras., Zanco de acero., Diámetro: 3/8" (9.5 mm)., Zanco: 5/16" (8 mm)., Largo: 3".	4	UNIDAD	$ 12.500	$ 50.000
21	BUJE PVC PRESION 1 1/2 X 3/4 SOLDADO	BUJE PVC PRESIÓN SOLDADO. Diametro: 1 1/2" X 3/4". Uso: Accesorio complementario que permite unir tuberías PVC de diámetros diferentes. El sistema presión esta diseñada para transportar agua potables.	2	UNIDAD	$ 2.050	$ 4.100
22	BRONCOELÁSTICO GRIS	Es un recubrimiento elástico impermeable, elaborado con base en resinas acrílicas para la impermeabilización de cubiertas y terrazas. Su capacidad de adhesión a la superficie, y su composición química, evita en su totalidad la penetración de la humedad. Consistencia: líquida viscosa, Color: gris, PH Directo: 8,0 - 9,5, Sólidos por peso (%): 58 (±0,02), Densidad (kg/l): 1,2 (±0,07), Temperatura de aplicación: de +10 ºC a +35 ºC.	6	CUÑETE	$ 462.600	$ 2.775.600
23	CABLE DUPLEX #12 ROLLO 100M BLANCO	Conductor de Cobre Cableado flexible aislamiento PVC, DUPLEX 2X12 AWG x 100 metros. Referencia: 2X12 AWG Cu DUPLEX SPT – C 300V 60C BLANCO. Cable De Cobre 2X#12 Blanco #100M, espesor AISLAMIENTO 0,64, Calibre 2X12 AWG, Amperaje 25, Voltaje 300, Norma técnica NTC 5521.	1	UNIDAD	$ 213.924	$ 213.924
24	CAJA ELECTRICA PLASTICA SOBREPONER TOMA DOBLE	Caja plástica 2x4 para sobreponer, fabricada en policarbonato. Ideal para instalar interruptores, tomas y módulos eléctricos.	20	UNIDAD	$ 1.478	$ 29.560
25	CAJA EMT SOBREPONER 4 SALIDAS 1/2" 2X4	Especificaciones del Producto: CAJA TIPO RAWELT EN ALUMINIO 2X4 4 SALIDAS 1/2 PULG. Especificación Detalle Material Aluminio, Dimensiones 2 x 4 pulgadas, Salidas 4 salidas de 1/2 pulgada, Certificaciones UL y CSA, Resistencia a la Intemperie Adecuada para exteriores y ambientes húmedos, Peso Ligero, Mantenimiento Bajo mantenimiento debido a la resistencia a la corrosión, Usos Aplicaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales.	10	UNIDAD	$ 22.610	$ 226.100
26	CAJA OCTOGONAL EMT 4 SALIDAS 1/2"	Accesorios para uso con tubería EMT, fabricados en aluminio de alta pureza, para uso en instalaciones eléctricas. Su acabado libre de defectos y sin superficies cortantes evita daños en el conductor. Perforaciones: 4 Perforaciones para salida y entrada de tubería de 1/2". Cumple norma RETIE para Colombia. Fácil manipulación en acometidas eléctricas.	10	UNIDAD	$ 7.310	$ 73.100

27	Careta soldador línea total 2 sensores	Careta soldador línea total 2 sensores es una mascara para soldar electrónica 2 sensores. Variable Shade 9-13. Posee ajuste de ángulo visual, control de sensibilidad, escáner automático, control de la sombra. El diseño es ligero y equilibrado con una diadema ajustable para su comodidad y evitar la fatiga. CARACTERÍSTICAS: Almohadilla Giratoria: Para ajustar el numero de sombra, sensibilidad y atraso de transición. También opción de soldadura y molienda. Bajo amperaje relacionado a TIG: 210amps(DC).≥10amps(AC). Se prende y se apaga automáticamente. Control de sensibilidad: Automático. Detector de arco: 2 sensores de arco. Encendido: Automático. Función de esmerilado: Apto para esmerilar. Norma de Fabricación: EN 379, ANSI Z87.1-2010 y GB/T3609.2-2009. Presentación: Caja a Color. Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo. Área de visión: 92x42mm. Control de tono: Automático, externo con perilla. Fuente de energía: Celdas solares +2°CR2032, baterías de litio. Incluye: (2) Protectores de pantalla. Peso (Kg): 1.15 Kg. Material: Polipropileno. Protección UV/IR: DIN 16. Retardo (Oscuridad a luz): Demora: 0.1-1.0 Auto. Sonido y luz de advertencia y autoprotección: Alarma de baja carga de batería. Temperatura de almacenamiento: -20°C~+70°C. Tiempo de Cambio: Tiempo de conmutación: 1/5,000 segundos. Recomendaciones: El casco de soldadura de oscurecimiento automático no se recomienda para uso en operaciones de servicio pesado debido al riesgo de metal fundido. Tamaño de cartucho: 110x90x9mm. Temperatura de operación: -5°C~+55°C. Tiempo de operación de batería: 2000 horas y posee función de auto apagado de 15 a 20 minutos. Tono variable: Tono oscuro variable Din 9-13. Tono Claro Din 4	1	UNIDAD	$ 185.000	$ 185.000
28	CANDADO 30 MM	Candado de hierro 30 mm, color latón, corto, caja. Cuerpo de hierro con acabado color latón y gancho corto de acero con acabado cromado, Seguro tipo perno, seguridad estándar, Cilindro metálico con 4 pines que brinda resistencia a robos, Mecanismo interno resistente a la corrosión, 2 Llaves tradicionales.	10	UND	$ 15.900	$ 159.000
29	CANDADO DE LATÓN 50 MM	Candado de hierro 40 mm, color latón, corto, caja. Cuerpo de hierro con acabado color latón y gancho corto de acero con acabado cromado, Seguro tipo perno, seguridad estándar, Cilindro metálico con 4 pines que brinda resistencia a robos, Mecanismo interno resistente a la corrosión, 2 Llaves tradicionales.	3	UND	$ 20.200	$ 60.600
30	CEMENTO BLANCO X 25 KG	Es un cemento portland, que excepto por el color, tiene las mismas propiedades del cemento gris, permitiendo no sólo los usos	1	BULTO 25Kg	$ 40.800	$ 40.800
31	CEMENTO GRIS X 50 KG	Cemento de uso general, fabricado en Colombia, es un material esencial para la construcción. Cumple con la Norma Técnica	3	BULTO 50Kg	$ 36.700	$ 110.100

32	CARTUCHOS PARA VAPORES ORGANICOS 6001	Los cartuchos de gas y vapor cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a cualquier respirador reutilizable Bayonet de media o cara completa, y están diseñados para optimizar su campo de visión. Estos cartuchos ofrecen una protección respiratoria ligera y equilibrada para una amplia gama de entornos peligrosos. Propiedades típicas: Tipo de cartucho o filtro Vapor orgánico, Respirador compatible, Mascarilla facial completa Serie FF-400, mascarilla facial completa AV-3000 HT, mascarilla facial completa AV-3000 SureSeal, mascarilla facial completa Serie 6000, media mascarilla facial Serie 6000, media mascarilla facial Rugged Comfort Serie 6500, media mascarilla facial Serie 7500, mascarilla facial completa Serie 7800S. Tipo de conexión Bayoneta, Características: Perfil bajo Para usar con Respiradores reutilizables, Tipo de protección contra gases y vapores, Ciertos vapores orgánicos Codificación de colores asignada a cartuchos o filtros por NIOSH Negro, Código de producto 6001, Serie de productos FF-400 Tipo de producto Cartucho, Objetivo Cartuchos y filtros. Aplicación recomendada Ensamblaje y Mecánica, Carga por lotes, Limpieza, Acabado de compuestos, Mantenimiento, Preparación de pintura, Pintura, Limpieza de piezas, Recubrimientos de sellado. Industria recomendada Construcción, saneamiento de instalaciones, seguridad alimentaria, fabricación en general, infraestructura pesada, sector marítimo, minería, petróleo y gas, transporte. Especificaciones cumplidas Aprobado por NIOSH. Dimensiones y clasificaciones Altura total (sistema imperial) 3,4 pulgadas, Longitud total (imperial) 4.2 pulgadas.	10	PAR	$ 32.000	$ 320.000
33	CATALIZADOR ENDUCEREDOR AZUL PARA MASILLA POLIESTER 25G	El catalizador o endurecedor azul (peróxido de benzoilo) es un componente esencial de dos empaques que se utiliza para activar el curado o secado de las masillas poliéster de Pintuco (como la línea automotriz P1500 o P2500	1	UNIDAD	$ 4.000	$ 4.000
34	CAUTIN PASTA 90W	El cautín eléctrico de tipo lápiz es una herramienta diseñada para trabajos de electrónica y soldadura de precisión que requieren control térmico. Potencia de entrada 90 Watts, Voltaje de operación 220–240 V ~ 50/60 Hz, Elemento calefactor Núcleo de cerámica, integrado (calentamiento rápido y estable), Tiempo de precalentamiento ~90 segundos (1.5 min), Control de temperatura Regulable mediante perilla giratoria en el mango, Tipo de punta Punta cónica / recta reemplazable de larga duración, Accesorios incluidos Soporte/apoyo básico metálico.	1	UNIDAD	$ 35.250	$ 35.250
35	CHAZO DE EXPANSIÓN METALICO 1/4 X 2"	Chazo Expansivo 1/4 X 2", Material Acero zincado.	20	UNIDAD	$ 580	$ 11.600
36	CHAZO DE EXPANSIÓN METALICO 3/8 X 2"	Chazo Expansivo 3/8 X 2", Material Acero zincado.	20	UNIDAD	$ 700	$ 14.000
37	Cincel Profesional de 12'' con Cuña de 1/2'' y Cabeza Grande	Especificaciones: Tipo Cinceles, Ancho 1/2 pulgadas, Largo 12 pulgadas, Espesor 1/2 pulgadas, Peso 2 kg, Tipo de trabajo Industrial. Fabricado en acero al cromo vanadio., Cabeza grande que incrementa el área de impacto., Cuña: 1/2" (13 mm)., Largo: 12" (30 cm)., Diámetro de la cabeza: 16 mm.	2	UNIDAD	$ 31.900	$ 63.800
38	CINTA AISLANTE NEGRA 19 MM*20 MTS	Temperatura máxima 90 °C, Características Excelentes propiedades de resistencia a la humedad, abrasión, ácidos y alteraciones en condiciones ambientales y de corrosión. Color Negro, Material PVC suave, Uso Ideal para el aislamiento eléctrico de juntas y empalmes en cables y alambrespara, reparar, agrupar o codificar por colores cualquier cable de audio, video o alimentación. Rendimiento 7000V, Medidas 19 mm x 20 m. Tipo de cinta Cinta aislante electrica.	5	UNIDAD	$ 16.448	$ 82.240
39	Cinta Señalizacion Peligro - FL Cinta Señalizacion Peligro Rollo de 9cm X 90m	Cinta Señalizacion Peligro - FL Cinta Señalizacion Peligro Rollo de 9cm X 90m	10	UNIDAD	$ 10.100	$ 101.000
40	Cinta Teflon 18 mm x 20 mt	Cinta selladora de teflón para conexiones roscadas, ayuda a prevenir fugas en instalaciones hidráulicas y neumáticas. Cinta sellante PTFE tecnología Firlon, Espesor 0.10 mm, Densidad 0.50 g/cm3.	10	UNIDAD	$ 6.900	$ 69.000

41	CODO PVC 45° 1/2"	Codo 45° x 1/2 Pulgadas, Material PVC, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	12	UNIDAD	$ 2.100	$ 25.200
42	CODO PVC 45° 3/4"	Codo 45° x 3/4 Pulgadas, Material PVC, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	5	UNIDAD	$ 2.300	$ 11.500
43	CODO PVC 90° 3/4"	Codo 90° 3/4" pulgadas, Material PVC. Sistemas PVC de presión están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Color Blanco. Los sistemas de PVC son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	5	UNIDAD	$ 1.100	$ 5.500
44	CONECTOR PARA CAJA EMT 1/2"	El Terminal Conector EMT de 1/2" es una pieza de conexion utilizada en sistemas electricos para unir y asegurar tuberías EMT (Electrical Metallic Tubing) de 1/2 pulgada de diámetro Está fabricado con acero y cumple con los estándares de calidad y seguridad. Conector rosca npt tuerca nps Tornillo de fijación.	12	UNIDAD	$ 1.150	$ 13.800
45	CUNETE PINTURA VINILO BLANCO PURO TIPO 1	Vinilo T1 Súper Lavable, Vinilo T1 desarrollado bajo la norma 1335, bajo en VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) diluible en agua de	15	UND	$ 227.800	$ 3.417.000
46	CURVA EMT 1/2"	Caracteristicas: La curva de 90 grados EMT de 12 pulgada es un accesorio utilizado en instalaciones electricas para cambiar la direccion de una tubería metalica electrica (EMT) en un Angulo de 90 grados Esta diseñada para usarse con tuberías electricas de 12 pulgada de diametro exterior y permite redireccionar el recorrido de los conductores electricos dentro de la instalacion.	12	UNIDAD	$ 1.030	$ 12.360
47	DESAGÜE SANITARIO TIPO ACORDEÓN	Especificaciones principales: Tipo : Sifón, Color : Gris, Características : Fácil instalación., Te ofrecemos un artículo con los más altos estándares de calidad., Soporta temperaturas elevadas y tiene alta resistencia a ataque químico., Sifón flexible, Sifón fabricado con polímero de ingeniería., Alto 52 cm x Largo 86 cm x Ancho 52 cm, Normas de Fabricación : NTC 5302	6	UNIDAD	$ 24.500	$ 147.000
48	DISCO ABRASIVO DE CORTE METAL 115*1*22MM	Disco Abrasivo Corte Metal 4 1/2 X 0.86 Pulgadas. diametro del disco 115 mm. Especificaciones: Superficie de aplicación Acero;Metal,	30	UNIDAD	$ 3.200	$ 96.000
49	Disco Multipropósito Verde 4-1/2" x 7/8"	Especificaciones Técnicas Disco Multipropósito Verde 4-1/2" x 7/8" HT 3146, Material: Carburo de silicio, Estilo de diseño: Industrial, Uso: Vidrio, cristal, botellas, cerámica y baldosas, Diámetro: 115 mm (4-1/2"), Diámetro del eje interno: 22.2 mm Compatibilidad: Pulidora 4-1/2", Características Destacadas Rin continuo para cortes limpios, Excelente acabado sin despostillar. Resistencia a altas temperaturas, Reducción de ruido y vibración. Apto para corte en seco o húmedo. Corte extrafino ideal para porcelanato, vidrio, azulejo y loseta.	10	UNIDAD	$ 17.050	$ 170.500
50	ESTUCO LISTO BULTO 25KG	Producto en polvo de color blanco crema, diseñado para acabados en la construcción, sustituye la preparación de estucos tradicionales en obras porque viene listo para usar. Estucolisto está fabricado industrialmente con ligantes, calizas de alta pureza y aditivos, asegurando acabados finos y durables. Listo para usar. Excelente trabajabilidad. Color blanco crema. Excelente resistencia y adherencia.	2	BULTO 25KG	$ 45.400	$ 90.800

51	ESTUCO PARA PANEL BULTO 25KG	El Estucopanel es una masilla en polvo de color blanco fabricado con aglomerantes minerales y aditivos especiales, que le permiten un óptimo desempeño en sistemas de acabado para construcción liviana, con altos rendimientos y bajo costo. Tiempo de fraguado 35 – 55 minutos. Capacidad de llenado y alta adherencia. Adhiere láminas de panel yeso sobre diferentes sustratos.	1	UNIDAD	$ 59.500	$ 59.500
52	GAFA DE SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE TRANSPARENTE	Características: Lente de policarbonato claro para actividades internas o espacios cerrados, corregido ópticamente Amplio cubrimiento lateral, Diseño ergonómico, Marco en PVC color rojo/blanco/azul, Patillas retráctiles, Cordón de seguridad, Cumple ANSI Z87.1	20	UNIDAD	$ 6.750	$ 135.000
53	Gorra Cachucha Safari Protector Cuello Capa Sol	COLOR GRIS, Materiales: dril, Talla única estandar para adulto 58cm con chapa para ajustar, Cómodos y frescos.	3	UNIDAD	$ 21.200	$ 63.600
54	GRAPA 1/2 DOBLE OREJA PAQ 10U	Dispositivo metálico cuya función es sostener y fijar tubería eléctrica,gas, PVC, conduit, metálica.	3	PAQ 10U	$ 4.900	$ 14.700
55	GRAPA 3/4 DOBLE OREJA PAQ 10U	Dispositivo metálico cuya función es sostener y fijar tubería eléctrica,gas, PVC, conduit, metálica.	3	PAQ 10U	$ 6.100	$ 18.300
56	GUANTE MULTIFLEX DE HILO/CUBRIMIENTO EN LATEX TALLAS S:5, M:20, L:15	Multiflex Latex OriginalTejido rojo en polialgodón Sin costuras internas y ajuste total a la mano, Recubrimiento en látex negro y acabado rugoso, Excelente nivel de destreza y agarre, Uso en seco y húmedo sin presencia de aceites, Alta resistencia al desgaste y abrasión, Identificación de tallaje en puño, Certificado EN 420 Certificado EN 388	20	par	$ 9.900	$ 198.000
57	GUANTES DE VAQUETA TIPO INIGENIERO	Especificaciones principales: Tipo : Guantes de cuero, Recomendaciones : No lavar, ya que con la humedad la vaqueta puede volverse dura y acortonada. Limpiar con un paño seco o cepillos con diferente tenacidad, Composición : 100% Cuero Vaqueta.	10	PAR	$ 7.000	$ 70.000
58	JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS 1000V X 6PZS	Especificaciones principales JUEGO DE DESTORNILLADORES DIELECTRICOS X 6PZS, Características: Industrial, Certificado VDE Material: Plástico - Metal Cr-V 1000 Voltios, Tamaño de la punta: SL3.0×75, SL4.0×100, SL6.5×150, PH0×60, PH1×80, PH2×100. Peso: 0.71 kg.	1	UNIDAD	$ 46.875	$ 46.875
59	Kit de Rescate En Alturas Basico Armadura de 50 Metros	NORMATIVA /CERTIFICACIONES: ANSI. Z359.12/2012, Z359.9/2021. En. 15151-1/2012, 341/2011, 362/2005. DESCRIPCIÓN: Kit de Rescate Básico Armadura es un conjunto de equipos certificados los cuales están dispuestos para la atención de una emergencia, estos deberán estar en el sitio del trabajo en el momento de la ejecución de las labores de trabajos en alturas, esta compuesto así. 1 Cuerda de Ref.17052, 1 Descendedor auto bloqueante antipánico Ref. Sparrow, 2 Poleas sencillas Ref.15087 Marca Yoke. 1 Polea doble Ref. 15085 Marca Yoke. 6 Mosquetones en acero Ref. 15069 Marca Yoke. 1 Arrestador de caídas Ref.Aquiles Marca Hold. 2 Anclajes Portátiles Cinta de Anclaje Ref. A-0368A Marca Armadura. 1 Maletín de Transporte Ref.A-9920 Marca Armadura. Diseñado para evacuar de forma rápida y segura a un trabajador suspendido tras una caída. Permite maniobras de descenso o elevación para salvaguardar a la víctima, siendo esencial en el plan de emergencias diseñado y aterrizadoa las condiciones especificas de cada trabajo.	1	KIT	$ 3.960.900	$ 3.960.900

60	Kit Desagüe Para Lavamanos Plástico Sin Rebosa + Sifón Botel	Las especificaciones técnicas del conjunto de desagüe para lavamanos , corresponden a un sistema hidráulico de evacuación de aguas residuales diseñado para lavamanos que no cuentan con orificio de rebose. Ficha Técnica: Parámetro Especificación: Tipo de Producto Kit Desagüe para Lavamanos + Sifón Botella, Compatibilidad Lavamanos sin rebosadero (pocetas de sobreponer o de incrustar sin perforación de desborde). Material Principal Polipropileno de alta resistencia (Plástico técnico de grado fontanería)Acabado del Tapón/RejillaRejilla metálica cromada o plástica cromada de alta durabilidad. Diámetro de Acople Superior 1 1/4'' (32 mm estándar de lavamanos). Salida a Pared Desagüe 1 1/2'' o 1 1/4'', con empaque reductor/adaptador. Sistema Anti-Olores Trampa de agua tipo botella removible Empaques Sellos de elastómero (Goma/EPDM) para unión hermética sin necesidad de herramientas complejas. Características Constructivas y de Instalación, Diseño sin Rebose: El cuerpo superior es ciego (liso, sin orificios laterales), lo que evita filtraciones en vasijas y lavamanos que no disponen de conducto interno de rebosadero. Mantenimiento Facilitado: La copa inferior de la botella es roscada y totalmente desarmable, lo que permite limpiar sedimentos, residuos o recuperar objetos caídos sin desmontar la tubería de la pared. Ajuste Telescópico: Permite regular la altura entre el desague del lavamanos y la salida a la pared mediante el tubo de extensión vertical.	3	UNIDAD	$ 26.400	$ 79.200
61	Lámpara LED 12W Incrustar	Características: Potencia: 12W, Flujo Luminoso: Aproximadamente 950 lúmenes, Temperatura de Color: Disponible en luz fría (6500K), Ángulo de Apertura: 120°, Dimensiones: Diámetro de 170 mm y grosor de 7 mm, Vida Útil: Hasta 50,000 horas, Voltaje de Operación: 100-240V.	5	UNIDAD	$ 9.500	$ 47.500
62	LAMPARA LED 18W REDONDA DE INCRUSTAR	Panel Led Redondo 18w Luz Blanca Fría 1080 Lúmenes, panel de incrustar redondo, facil de instalar en techos con poco espacio. Dimensiones alto 2 cm, Ancho 22 cm. Tecnología ampolleta Led, Vida útil 20000 horas, diámetro 22 cm, Forma Redonda, Color referencial Blanco, uso Interior, Flujo luminoso 1260 lm. Panel Redondo, Tamaño 22 X 2 Cm, Potencia 18W, Luz Blanca 6500K, Voltaje 100-240V , Montaje Incrustrar , 1170 Lm, 25 Mil Horas, Led integrado, voltaje 100 V, 240 V, Potencia máxima 18 W, Material de la lámpara Metal, tipo de lámpara fija, Panel empotrado, Estilo deco Clásico, Incluye Driver.	2	UNIDAD	$ 13.898	$ 27.796
63	LAMPARA LED 18W REDONDA DE SOBREPONER	Panel Led Redondo De Sobreponer 8 pulgadas, 1300 Lúmenes 18w Luz Día Y Fria. Alto 23 cm, Ancho 23 cm, Diámetro 22 cm. Tecnología ampolleta Led. 110 V, 240 V Material de la lámpara Plástico, Vida útil 25000 horas. Color referencial Blanco, Flujo luminoso 1300 lm Amperaje 13.8 A, Potencia máxima 18 W, Tipo de lámpara fija Panel sobrepuesto Estilo deco Clásico.	30	UNIDAD	$ 11.943	$ 358.290
64	LAMPARA PANEL LED CUADRADO 60X60	Potencia: 48W, Flujo Luminoso (Lm): 4800Lm, Tipo de LED: SMD 2835, Voltaje de entrada: AC100-240V, Temperatura de trabajo: -20ºC + 40ºC, Temperatura de color (K): 6500K / 4000K, Cantidad de LEDs: 48, IRC: 80 Ra, Dimensiones (mm): 595x595x32mm, Ángulo de Apertura: 120°, Grado de protección: IP20, Horas de vida útil: 40.000 Horas, Garantía: 24 Meses	24	UNIDAD	$ 61.401	$ 1.473.624
65	LAMPARA TUBO LED T8 18W	Tubo LED 18w 1600lm variedad 6500k vidrio, Voltaje de entrada: AC100-240V.	30	UNIDAD	$ 7.400	$ 222.000
66	LIJA GRANO 150	Lija de agua con papel, desbaste rápido en húmedo, lijado en seco sobre madera, elimina la corrosión acumulada. Medidas: 23 cm de ancho x 28 cm de alto aproximadamente.	20	UND	$ 1.980	$ 39.600

67	Llave De Tubo Industrial De 10 Pulgadas (25 Cm) Con Apertura 2.5 Cm	Llave De Tubo Industrial 10" CARACTERÍSTICAS: » Cuerpo robusto de hierro dúctil. » Mordazas ajustables de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia. » Longitud: 10' (25 cm). » Apertura máxima: 25 mm. » Excelente agarre en mordazas. » Mango robusto y cómodo. NORMA O CERTIFICACIÓN: » Excede norma GGG-W651E. DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 24.8 cm x 2.7 cm x 6.2 cm	1	UNIDAD	$ 41.990	$ 41.990
68	Llave Multiusos Plomero	La llave de fontanero está especialmente diseñada para espacios reducidos. La ranura en la llave está diseñada para adaptarse a tuberías de agua, tuercas de grifos, válvulas de cierre, etc. Multiusos: La herramienta de instalación del fregadero del grifo es adecuada para baños, inodoros, cocinas e instalaciones de fontanería debajo del fregadero. Fácil de usar: La llave de fregadero 8 en 1 es portátil y bastante fácil de usar. Ancho 3, Alto 3, Largo 26. Tipo de trabajo Profesional, Material Zinc, Color Naranja	1	UNIDAD	$ 19.200	$ 19.200
69	LLAVE PARA LAVAPLATOS SENCILLA 8" pared	LLAVE SENCILLA DE PARED, MANIJA GIRATORIA TIPO PALANCA, IDEAL PARA LAVAPLATOS INCLUYE ESCUDO. FABRICADA EN BRONCE, MANIJA EN ZINC ACABADO CROMADO. MEDIDAS: ALTO: 22,5 ANCHO: 18,8 CM.	2	UNIDAD	$ 54.187	$ 108.374
70	MANGO METALICO TELESCOPICO DE 3MTS CON ROSCA	Extensión De Acero Para Rodillo, 3 Metros. CARACTERÍSTICAS: Fabricada en acero. Punta de rosca para ajustar los rodillos y cepillos de pintor. Telescópica. Durable y resistente. Largo máximo: 3 m. Diámetro: 22 mm. PRINCIPALES USOS: Ideal para pintar con rodillo superficies difíciles de alcanzar como fachadas, techos, cornisas, entre otros. Escobas. Traperos. DIMENSIONES DEL PRODUCTO. 2.6 cm x 159 cm x 2.6 cm	2	UNIDAD	$ 16.400	$ 32.800
71	MINI PULIDORA 3" INALAMBRICA 20V	Cortadora Mini Compacta 20V de 3'' - Motor brushless (sin escobillas) - Voltaje: 20V - Velocidad en vacío: 20,000 rpm - Diámetro del disco: 76 mm (3'') - Rosca del eje: M6 - Ubicación del disco: lado izquierdo - Incluye: - 3 piezas de discos abrasivos para corte de metal de 76 mm, - 1 pieza de llave HEX, - 1 batería de 2.0Ah (TFBLI20011) - 1 cargador (UTFCLI2001) - Voltaje de carga: 110–120V ~ 50/60Hz - Empacado en maletín de transporte.	1	UNIDAD	$ 314.625	$ 314.625
72	NIVEL LASER 0-35M LUZ VERDE 2 LINEAS + MEDIDOR DE DISTANCIA 100M INDUSTRIAL	Especificaciones: El kit INDUSTRIAL incluye nivel láser de luz verde con alcance de 0 a 35 metros y medidor de distancia de hasta 100 metros. Ideal para construcción, remodelación e instalaciones que requieren máxima precisión. -Nivel láser de 2 líneas luz verde -Alcance de hasta 35 m -Medidor de distancia hasta 100 m -Ideal para uso profesional e industrial -Incluye baterías - No recargables	1	UNIDAD	$ 280.000	$ 280.000
73	Panel Led cuadrado de Sobreponer 12W IPL22 Luz Blanca	Características: - Diseño cuadrado y elegante para instalación sobrepuesta. - Potencia de 12W con un flujo luminoso de 800 lúmenes. - Ángulo de apertura de 120 grados para una mejor dispersión de la luz. - Temperatura de operación de -20 a 50 grados Celsius. - Vida útil de 35,000 horas, garantizando un bajo costo de mantenimiento. - Grado de protección IP20, adecuado para uso en interiores. - Índice de reproducción cromática (IRC) de 70, que asegura una buena calidad de luz. - Factor de potencia de 0.5, lo que indica eficiencia en el consumo energético.	6	UNIDAD	$ 9.450	$ 56.700

74	Panel Led Sobreponer Cuadrado 18w Certificada 21x21cm	Panel LED Cuadrado 18W de Sobreponer cuadrado, con diseño delgado, ideal para aplicaciones en interiores como hogares, oficinas y comercios. Proporciona una luz blanca fría y Luz Calidad homogénea con bajo consumo de energía. Características principales: * Potencia: 18W * Flujo luminoso: 1250 lúmenes * Tipo de luz: blanca fría 6500K * Ángulo de apertura: 120° * Largo: 21CM * Espesor: 0.8 mm * Voltaje: 100-240V / 85-265V * Vida útil: 30.000 horas * Grado de protección: IP22 * Factor de potencia: 0.5 * IRC: 70 * Temperatura de operación: -20°C a 50°C. Contenido del paquete: - 1 panel LED de luz de techo - 1 controlador LED seguro (Driver) - 1 Lamina de soporte - 4 tornillos - 2 Chazos.	15	UNIDAD	$ 18.000	$ 270.000
75	Pegante PVC Color 1/8 Gl Bajo Voc	Soldadura PVC Color un cemento solvente de consistencia regular diseñado específicamente para la unión de tuberías y accesorios de PVC en instalaciones hidráulicas y sanitarias. Características principales del producto: Fórmula de bajo olor (Low VOC): Es más amigable con el medio ambiente y reduce las emisiones químicas en interiores. Indicador visual verde: Deja una marca de color verde en los puntos de soldadura, lo que facilita y agiliza la inspección visual del correcto pegado directamente en la obra. Normativa técnica: Cumple con la norma técnica colombiana NTC 576 aplicable para cementos solventes usados en sistemas de tubos plásticos de PVC. Tipo Pegante PVC, Peso 0.43 kg, Color CLARO, Cuenta con resistencia al agua No, Presentación Tarro, Rendimiento 1/8, Secado final 180 min, Garantizar la calidad de las instalaciones de agua fría, desagües y agua caliente, es un reto para los contratistas hidráulicos y constructores.	2	UNIDAD	$ 64.900	$ 129.800
76	Pinza de extensión 10" mango de PVC	• Fabricada en acero al carbono • Mango cubierto de PVC que brinda mayor comodidad • 6 posiciones de ajuste, ideal para agarre de tubos y tuercas, Largo total 10" (250 mm), Número de posiciones 6, Capacidad de máxima apertura 1-3/4" (45 mm), Alto de las mordazas 11 mm, Peso aproximado 355 g, Tipo de mango PVC (no aislado). Excede la norma: ASME B107.23.	1	UNIDAD	$ 46.900	$ 46.900
77	PORRA 4.4LB HIERRO MANGO FIBRA DE VIDRIO	Mazo de 2 Kg, Peso: 2000g, Cabeza de martillo forjada innovadora, Tratamiento térmico, acero al carbono 45#, Mango de fibra de vidrio tricolor resistente para un agarre cómodo	1	UNIDAD	$ 47.650	$ 47.650
78	PROTECTOR AUDITIVO DE INSERCIÓN EN CAJA	Protector auditivo de inserción en caja, Diseño anatómico de (4 membranas), Textura suave para permitir su inserción en el canal auditivo. Nivel de Reducción del Ruido : 27 dB (NRR). Con cordón y estuche de almacenamiento (tipo llavero), Color Verde-naranja de alta visibilidad. ANSI S3.19 -1974. Protector auditivo de inserción en elastómero (4 membranas), Textura suave para permitir su inserción en el canal auditivo.	20	UNIDAD	$ 2.950	$ 59.000
79	Pulidora 4 ½ Pulgadas 710w 12000 Rpm	Pulidora 4 ½ Pulgadas 710w 12000 Rpm azul, una herramienta diseñada para ofrecerte un desempeño excepcional en trabajos industriales. Con su potente motor de 710W y una velocidad de 12000 RPM, esta pulidora te permitirá abordar tareas exigentes con eficiencia y precisión. Su diseño ergonómico y liviano, con un peso de tan solo 1.7 kg. Incluye 1 Pulidora, 1 Llave de apriete, 1 brida de apoyo, 1 tuerca de apriete, 1 Cubierta de protección, 1 empuñadura auxiliar y 1 manual	1	UNIDAD	$ 269.900	$ 269.900

80	RECOLECTOR PARA LA BASURA CON 2 RUEDAS CAPACIDAD 240 LTS	Especificaciones técnicas detalladas del Contenedor Plástico con Ruedas de 240 Litros (referencia 107.5 x 74.5 cm en color gris): Característica Especificación Tipo de producto Contenedor industrial / institucional con ruedas. Capacidad volumétrica 240 Litros, Alto107.5 cm, Largo (Profundidad)74.5 cm, Ancho 59 cm, Color Gris, Material Polietileno plástico de alta densidad (HDPE). Sistema de movimiento 2 ruedas traseras integradas Sistema de cierre / tapa, Tapa superior abatible (apertura manual), Uso recomendadoInteriores y exteriores (apto para manejo de residuos pesados/reciclaje), Garantía comercial1 añoCaracterísticas destacadasResistencia: Fabricado en material plástico de alta densidad, resistente a golpes, intemperie y rayos UV para evitar la degradación prematura al sol. Movilidad: Cuenta con dos ruedas de alto tráfico y un asa posterior para facilitar su inclinación y traslape cómodo cuando está a máxima capacidad.Higiene: Tapa con sellado abatible que previene la salida de olores desagradables y el ingreso de agua de lluvia o vectores a los residuos.	2	UNIDAD	$ 149.900	$ 299.800
81	REDUCCIÓN DE PVC 3/4" A 1/2"	Material PVC, Color blanco, Tipo de conector Reductor, Tamaño de la rosca 3/4" Socket x 1/2" FNTP, Tipo de rosca NPT, Tamaño 3/4" Socket x 1/2" FNTP.Los Tubosistemas PVC Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	10	UNIDAD	$ 900	$ 9.000
82	Retenedor de Filtro 3M™ 501	Aplicación recomendada: Acabado de composite, Acabado final, Ensamblaje y Mecánica, Limpieza, Pintura, Preparación de Pintura, Soldadura. Industria Recomendada: Farmacéutico, Industria pesada, Manufactura, Minería, Naval, Petróleo y Gas, Producción general, Transporte, construcción. Componente aprobado Diseñado para contener el filtro de partículas 5N11 y 5P71, El componente funciona con el respirador serie 6000, los cartuchos serie 6000 y el adaptador de filtro 603. Color: blanco translúcido. Mide 4” de alto x 8.5” de largo x 4.5” de ancho. Material Polipropileno. Respirator Compatibility FF-400 Series, Serie 6000, 6500 Series, Serie 6500QL, 7500 Series. Tipo de Producto Retenedor de filtro.	10	PAR	$ 6.100	$ 61.000
83	RODILLERAS DE GEL Y EVA CON CORREA ANTIDESLIZANTE	Rodilleras de gel y EVA con correa antideslizante, Fabricadas en EVA y gel para brindar mayor comodidad. Forro transpirable. Cápsula de PVC que protege contra clavos, piedras y vidrios. Doble banda elástica con fijación hook and loop que proporciona estabilidad en pierna y muslo. Diseño ergonómico antiderrapante con correa de muslo antiderrapante que mantiene la rodillera en su lugar. Ideal para construcción, Diseño ergonómico. Dimensiones (Largo x Alto) 18 cm x 31.5 cm.	2	UND	$ 52.900	$ 105.800
84	RODILLO DE FELPA 9"	Rodillo Anti-Goteo 9 Pulgadas. Rodillo anti-goteo 23 cm, rodillo de felpa acrilico naranja.	15	UND	$ 14.800	$ 222.000
85	ROLLO CINTA ASFÁLTICA 10CM*5MTS	Cinta Asfáltica Impermeabilizante Tapa Goteras Tape 10cm x 5m. Material Asfalto Y Aluminio, Rendimiento 0,5 m2, Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de filtraciones en todo tipo de superficies. Es de fácil instalación en frío, excelente adhesividad y acabado con foil de aluminio de gran durabilidad. Elaboración de flanches de manera fácil, rápida y efectiva. Reparación de tejas y láminas de fibrocemento. Reparación de impermeabilizaciones asfálticas.	10	UND	$ 16.900	$ 169.000

86	ROLLO CINTA ASFÁLTICA 20CM*5MTS	Cinta Asfáltica Impermeabilizante Tapa Goteras Tape 20cm X 5m. Material Asfalto Y Aluminio, Rendimiento 1 m2, Cinta asfáltica autoadhesiva para impermeabilización y reparación de filtraciones en todo tipo de superficies. Es de fácil instalación en frío, excelente adhesividad y acabado con foil de aluminio de gran durabilidad. Elaboración de flanches de manera fácil, rápida y efectiva. Reparación de tejas y láminas de fibrocemento. Reparación de impermeabilizaciones asfálticas.	10	UND	$ 41.900	$ 419.000
87	SELLADOR FLEXIBLE DE POLIURETANO	Sellador flexible de poliuretano estándar para juntas de conexión. Sellador elástico monocomponente que cura con la humedad del ambiente. Diseñado para uso general en juntas de conexión y juntas con movimiento en edificaciones en general. Capacidad de movimiento del ±25% (ASTM C 719), Buena adherencia a sustratos porosos, Buenas propiedades de aplicación. CERTIFICADOS / NORMAS: ASTM C 920 class 25, EN 15651-1 F EXT-INT CC 12.5, ISO 11600 F 12.5 E. Base Química Poliuretano, Empaques Cartucho de 300 ml, Color blanco, Vida útil en el recipiente Sikaflex® Universal tiene 12 meses de vida útil a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando sea almacenado en su empaque original sin aperturas o daños, cumpliendo a cabalidad las condiciones de almacenamiento. Condiciones de Almacenamiento Sikaflex® Universal debe ser almacenado en condiciones secas. Protegido de luz directa y en temperaturas entre +5°C y + 25°C. Densidad 1.60 kg/l aprox. (ISO 1183-1), INFORMACION TECNICA: Dureza Shore A 43 aprox. (después de 2litio. Incluye: (2) Protectores de pantalla. Peso (Kg): 1.15 Kg. Material: Polipropileno. Protección UV/IR: DIN 16. Retardo (Oscuridad a luz): De	6	UND	$ 38.000	$ 228.000
88	SELLO LENGUETA PARA INODORO	Especificaciones: Uso Residencial, Plástico, Semibrillante, Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua. Alto plomería 57.6mm, Largo plomería 103.2mm, Ancho plomería 76.3mm. Atributos especiales: Fabricado con plásticos de alta ingeniería. Correa flexible graduada para fácil ajuste, compatible con la familia de válvulas de salida Nuki Advance, Ventajas: Sus plásticos de alta ingeniería brindan mayor durabilidad, Fácil ajuste, Con esqueleto rígido reforzado, Incluye acople plástico. Información del producto Diseño Nuki advance para alta confiabilidad y durabilidad, este producto viene con exoesqueleto que permite mantener la geometría del flapper asegurando el selle de la válvula, fabricado con materiales con alta resistencia a los ataques químicos.	10	UNIDAD	$ 19.438	$ 194.380
89	SILICONA ACETICA TUBO 300ML	Tipo : Siliconas de baños y cocinas, Tipo de silicona : Silicona Baño Cocina, Uso de la silicona : Lavamano, Color : Transparente, Contenido : 300 ml, envase tipo cartucho para pistola de calafateo.	1	UNIDAD	$ 17.340	$ 17.340

90	SILICONA ACETICA TUBO 50G	Especificaciones técnicas: Silicona acetica de uso general. Presentación en blister de 50 gramos. Alta resistencia al agua y a temperaturas extremas. Secado rápido y fácil aplicación. Transparente, ideal para acabados estéticos. Evita el amarillamiento cuando se usa en exterior, Aplicación o usos: Esta silicona es ideal para sellar y pegar materiales como vidrio, cerámica, metal, madera y plásticos. Sellador para uso profesional. Sellado de cualquier superficie lisa, húmeda o seca. Sellado de ventanas y puertas residenciales, aplicaciones en baños y cocinas. Tipo: Silicona acetica. Presentación: 50 gramos. Color: Transparente. Tiempo de secado: Aproximadamente 24 horas. Resistencia a temperaturas: Desde -40 hasta 120 grados Celsius.	15	UNIDAD	$ 4.450	$ 66.750
91	Sonda para Cable 30 m Alambre 1.1/16'' x 1/8'' Acero	Esta sonda cuenta con un calibre de alambre de 1.1/16" x 1/8" y una longitud máxima de 30 metros, ideal para cubrir distancias considerables. Su ojo en la punta está agrandado para facilitar el paso de hasta 5 alambres sin necesidad de pelarlos. Además, su riel permite el manejo en ambas direcciones y sus ventanas de verificación te ayudan a controlar la cantidad de guía utilizada. Alambre de acero 1045. Riel que permite el manejo en ambas direcciones. Con ventanas de verificación. Permite comprobar la cantidad de guía utilizada. Longitud máxima: 30 m (96 ft). Diámetro de riel: 12" (304 mm). El ojo en la punta agrandado., Permite acomodar hasta 5 alambres sin pelar. Calibre 12.	1	UNIDAD	$ 123.900	$ 123.900
92	TAPON PVC PRESIÓN LISO 1/2"	Presión máxima 1910 Psi. Material PVC, accesorios presión fabricados cumpliendo con la norma NTC 1339 y los requisitos de la resolución 501. Color Blanco, Diámetro 1/2 pulgadas. Accesorios de presión diseñados para conectar sistemas de tuberías, para transportar agua potable a presión.	10	UNIDAD	$ 420	$ 4.200
93	TAPON PVC PRESIÓN LISO 3/4"	Especificaciones principales. Tipo : Tubos pvc hidráulico. Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40. Uso : La tubería PVC presión Pavco Wavin está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Diámetro : 3/4 pulgadas. Color : BLANCO.	8	UNIDAD	$ 1.340	$ 10.720
94	TAPON PVC PRESIÓN ROSCADO 1/2"	Tapon, Diámetro 1/2 pulgadas, Material PVC, tubosistemas PVC Presión diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Color Blanco, fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	10	UNIDAD	$ 3.060	$ 30.600
95	TAPON PVC PRESIÓN ROSCADO 3/4"	Tapon, Diámetro 3/4 pulgadas, Material PVC, tubosistemas PVC Presión diseñados para transportar agua para consumo humano a presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La vida útil estimada es de 50 años. Color Blanco, fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	8	UNIDAD	$ 3.100	$ 24.800

96	TEE PVC 1/2"	Tee PVC 1/2 Presión, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	5	UNIDAD	$ 600	$ 3.000
97	TEE PVC 3/4"	Tee PVC 3/4" Presión, Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	5	UNIDAD	$ 1.000	$ 5.000
98	Tee PVC Presión De 1-1/2"	La tubería PVC presión diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. El sistema de unión por medio de soldadura líquida, forma un conjunto homogéneo que desarrolla máxima resistencia en un mínimo de tiempo.	2	UNIDAD	$ 6.600	$ 13.200
99	THINER GALÓN	DISOLVENTE THINNER X GALON, RECIPIENTE SELLADO HERMETICO	4	UNIDAD	$ 42.160	$ 168.640
100	TUBERIA DE PVC PRESION 1/2" 6 MTS	Tubo 1/2 X 6M Presión 13.5-315 Psi, Diámetro 1/2 pulgadas, Material PVC, largo 6 m, La Tubería Pvc Presión Está Diseñada Para Transportar Agua Para Consumo Humano A Presión Y Es Fabricada Para Ser Unida Con Cemento Solvente. Los Tubos Vienen De Extremo Liso Y Los Accesorios Con Campana. El Sistema De Unión Por Medio De Soldadura Líquida, Forma Un Conjunto Homogéneo Que Desarrolla Máxima Resistencia En Un Mínimo De Tiempo. Color Blanco. Está fabricada con policloruro de vinilo, material garantiza la conservación de la calidad del agua, ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La tubería PVC presión cumple las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	6	UNIDAD	$ 13.800	$ 82.800
101	TUBERIA DE PVC PRESION 3/4" 6 MTS	Tubo 3/4 X 6M Presión 21-200 Psi, Diámetro 3/4 pulgadas, Material PVC, Largo 6 m, La Tubería Pvc Presión Está Diseñada Para Transportar Agua Para Consumo Humano A Presión Y Es Fabricada Para Ser Unida Con Cemento Solvente. Los Tubos Vienen De Extremo Liso Y Los Accesorios Con Campana. El Sistema De Unión Por Medio De Soldadura Líquida, Forma Un Conjunto Homogéneo Que Desarrolla Máxima Resistencia En Un Mínimo De Tiempo. Color Blanco. Está fabricada con policloruro de vinilo, material garantiza la conservación de la calidad del agua, ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. La tubería PVC presión cumple las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	14	UNIDAD	$ 15.000	$ 210.000
102	Tubo De Presión 1-1/2 RDE 21 - 200 psi	Tubo PVC Presión de 1-1/2 RDE 21- 200 psi presión de trabajo 23ºC Tramo por 6 mt.	2	UNIDAD	$ 74.900	$ 149.800

103	TUBO EMT 1/2"X3MTS	Tubo Conduit de Acero Galvanizado EMT; Diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Especificaciones: Material Acero, Alto 1.27 cm, Certificación UL - NTC - ANSI, Uso Instalaciones eléctricas ,Ancho 1.27 cm, Color Gris, Tipo EMT, Tubos y Accesorios Medidas: 300x1.27x1.27 cm, Largo 300 cm	12	UNIDAD	$ 13.500	$ 162.000
104	Unión 1 1/2 Presión	Especificaciones principales: Tipo : Tubos pvc hidráulico, Normas de Fabricación : Resolucion 0105 NTC 382, NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40, Uso : La tubería PVC presión Pavco Wavin está diseñada para transportar agua para consumo humano a presión y es fabricada para ser unida con cemento solvente. Los tubos vienen de extremo liso y los accesorios con campana. Diámetro : 1, 1/2 pulgadas, Color : BLANCO.	2	UNIDAD	$ 3.850	$ 7.700
105	UNION DRESSER 1 1/2 PVC	UNION DRESSER 1 1/2 PVC	2	UNIDAD	$ 20.150	$ 40.300
106	UNION DRESSER 3/4 PVC	UNION DRESSER 3/4 PVC	2	UNIDAD	$ 17.900	$ 35.800
107	UNIÓN PVC 1/2" LISA	Unión PVC 1/2" Presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	5	UNIDAD	$ 490	$ 2.450
108	UNIÓN PVC 3/4" LISA	Unión PVC 3/4 Presión. Este material garantiza la conservación de la calidad del agua ya que ha sido verificado de acuerdo a la ANSI/NSF 61:02. Los sistemas PVC de Presión son fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 acceesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura.	14	UNIDAD	$ 470	$ 6.580

109	Unión Universal Dresser 1"	Especificaciones principales: Tipo : Accesorios de pvc hidráulicos, Normas de Fabricación : ISO 9001, Uso : Coples de compresión Co ex para la reparación de la Tubería hidráulica Firme sujeción de la tubería Anillo de sujeción y diseño interno en tuerca que permite una mejor unión entre las partes. Sistema exclusivo para medidas de 1/2" y 3/4". Este anillo permite mejorar la sujeción del cuerpo del acople con la tubería actuando como doble punto de unión entre las partes. Generando mejor agarre ante el efecto de golpe de ariete en tuberías no sujetas a una super cie. Fácil instalación Con acabado ergonómico que permiteun buen agarre para un apriete manual y caras planas en la tuerca como en el cuerpo que proporcionan un mejor agarre de la herramienta sin dañar la pieza. NM-D** Hermeticidad Diámetro interno del empaque adecuado a la tubería, que proporciona mejor área de contacto, obteniendo mayor hermeticidad de la instalación en función de la tubería empleada 1/2" y 3/4". Material de Fabricación Cuerpos de Polipropileno y empaques de Santoprene negro compatibles con Tubería galvanizada, PVC Ced. 40 y PP-R. Los empaques blancos son compatibles con Tubería de Cobre, CPVC y PEX. Capaces de unir distancias máximas de 1" para diámetros de 1/2" y 3/4" y distancias de 1.2" para el diámetro de 1". Diámetro : 1 pulgadas, Tipo de hilo conexión : Unión de Goma.	2	UNIDAD	$ 23.900	$ 47.800
110	Unión Universal Dresser De 1/2 Agua Caliente Y	Unión Universal Dresser De 1/2 Agua Caliente Y. La Unión Universal Dresser de 1/2 para agua caliente es la solución perfecta para tus reparaciones de tuberías. Fabricada en polipropileno de color gris, esta unión es ideal para agua potable y soporta una presión de hasta 150 psi. Esta unión, con un diámetro de 1/2 pulgada, está diseñada para soportar temperaturas de hasta 80 °C. Cumple con la norma NTC-3827 y utiliza un tipo de hilo de conexión cementar - HI. El material de fabricación es polipropileno, lo que garantiza su durabilidad y resistencia. Viene en un empaque con 3 piezas, lo que facilita su instalación.	2	UNIDAD	$ 13.800	$ 27.600
111	Válvula Compuerta 3/4 Metal	Especificaciones principales: Tipo : Válvula de compuerta, Normas de Fabricación : NTC 1762, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque : 707640001, Diámetro : 69 mm, 53 mm, 41 mm, Tipo de válvula : Agua. Especificaciones: Tipo Válvula de compuerta, Diámetro 69 mm, 53 mm, 41 mm, Tipo de válvula Agua, Uso de la válvula Agua, Material Latón, Color Cobre, Presión máxima 20 psi, Normas de Fabricación NTC 1762.	2	UNIDAD	$ 34.900	$ 69.800
112	VARSOL GALON	• Composición: Mezcla de hidrocarburos C9–C12 (parafinas, naftenos y aromáticos). • Apariencia: Líquido transparente, incoloro (o lechoso en versiones emulsionadas/ecológicas). • Olor: Característico a petróleo (o desodorizado en versiones especiales). • Densidad (a 20/25 °C): Aproximadamente 0.75 – 0.82 g/cm³ (en versiones estándar).	2	UNIDAD	$ 27.250	$ 54.500

113	Visor Con Ribete Para Careta De Esmerilar	Visor con Ribete para Careta de Esmerilar – Protección Facial de Alto Rendimiento. El Visor con Ribete para Careta de Esmerilar de la marca está diseñado para brindar protección total al rostro frente a partículas sólidas y líquidas. Fabricado en policarbonato de 2 mm corregido ópticamente, es ideal para tareas de esmerilado, mantenimiento, minería y más. Características técnicas del visor para careta de esmerilar, Fabricado en lámina de policarbonato de alta calidad (2 mm de grosor). Incluye ribete de aluminio que mejora la curvatura y evita rupturas en los bordes. Resistencia a impactos de alta velocidad e ignición. Protección contra líquidos irritantes o corrosivos. Cuenta con filtro UV y tratamiento antiempañante. Compatible con sistema universal para cualquier tipo de casquete. Medidas: 20,5 cm x 39,5 cm. Cumple con normativa ANSI Z87+.	2	UNIDAD	$ 32.400	$ 64.800

CONTACTO

WhatsApp 302 121 8135

+57 317 270 9793

tienda@ideall.com.co

Calle 21 # 6A-06, Cali

© 2026 IDEALL GROUP SAS · NIT 901415187-9

SUBTOTAL	**$ 21.767.313**
IVA	**$ 4.135.789**
TOTAL	**$ 25.903.102**