	Versión: 02
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kárdex

FECHA: 3/11/2026 **CIUDAD/MUNICIPIO:** Buenaventura

COD REGIONAL: 76 **REGIONAL** VALLE

CENTRO DE COSTO: 9126

COD CENTRO DE COSTO: Centro Nautico Pesquero

Una vez consultados y validados los saldos del kárdex del sistema de administración y control de bienes (SACB) de Centro Nautico Pequero de Buenaventura de los bienes solicitados por el área de Compra se infoma las siguientes existencias en almacén:

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX

Información generada del aplicativo SACB de fecha:

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

ELEMENTO	DESCRIPCION
Herramientas eléctricas para la modernización y dotación tecnológica del taller de Carpintería	
SIERRA CIRCULAR 7 ¼ PULG 1800 W - 5800 RPM	Potencia: 1800 W - Velocidad sin carga: 5100 RPM - Capacidad de biselado 56° - Peso: 4 kg - Diámetro de la hoja 7 1/4 pulg - 184 mm - Capacidad de corte 90°: 66 mm
PULIDORA 7" PROFESIONAL	2200W 8.500 RPM 2.200 Watts. 15 Amps. - Velocidad sin carga 8.500 rpm. - Bloqueo del eje: Sí. - Eje 5/8
MINI PULIDORA 4 - 1/2 PULG 1500 W – 11000 RPM	ESPECIFICACIONES - Potencia: 1500 W - Velocidad: 11000 RPM - Diámetro máximo de disco: 4 - 1/2 pulg - Peso: 2.6 Kg
TALADRO DE ½"	Taladro Percutor 1/2-pulg 770w 2800rpm Tamaño del mandril: 13 mm Tipo de taladro: Taladro eléctrico Cantidad contenida en el empaque: 1 Uso de herramienta: Industrial
TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 1/2	TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 1/2 20v BATERIA, CARGADOR, CARACTERISTICAS Batería de 2.0 Ah Motor sin escobillas (sin escobillas de carbón) Mandril de ajuste rápido, Interruptor de velocidad variable,Diseño compacto y ligero Luz LED
SIERRA CALADORA 700 W - 3100 CPM INDUSTRIAL	Potencia: 700 W - Cuenta con velocidad variable que permite controlar los cortes por minuto, para trabajar en todo tipo de aplicaciones - Sistema patentado de cambio automático sin llave de cuchilla con vástago en "T" - Caja de engranajes metálica que brinda un desempeño de alta calidad en el ámbito de trabajo Industrial - Acción pendular de 4 posiciones que permite cortes más rápidos y más agresivos
CORTADORA – TRONZADORA DE METALES DEWALT 14''	Con diseño ergonómico, reduce la fatiga del usuario. Agarradera de transporte, para fácil transporte. Carbones de fácil acceso, para mayor comodidad a la hora del reemplazo. Potente motor de 2.200 W. Traba de eje incorporada, para cambio de disco fácil y rápido. Guarda robusta. Guía de 45°, permite cortes angulares y prensa que traba rápido y firmemente los materiales al ser cortados, aumentando la productividad. Para corte en todo tipo de metales ferrosos. Ideal para corte de perfiles y soleras, corte de tubería y cañería y trabajos en acero inoxidable.
RUTEADORA BASE FIJA ½ PULG 1-3/4 HP - 24500 RPM - Motor de 1-3/4	HP ofrece la potencia necesaria de rebajar suavemente las maderas más duras - Sub-base con cono de concéntricidad asegura centrado perfecto de la fresa para cortes y rebajados exactos y precisos - Rebajadora modular de motor y base de acople fácil y rápido ofrece ajustes de profundidad y cambios de base rápido y fácil - Cable desmontable de fácil mantenimiento - Sub-base transparente y ultra resistente de LEXAN provee máxima durabilidad, visibilidad de la fresa y además acepta plantillas de corte estándar - Anillo de ajuste ultra-fino de la profundidad de corte en incrementos de 1/64pulg permite cortes exactos
Lijadora Rotoorbital 5 Pulgadas	El motor de 280W de potencia, opera a 12.000 opm, dando la velocidad de lija máxima para acabados lisos - Interruptor sellado contra el polvo para durabilidad aumentada - Carcaza anti-deslizante y texturizada, provee mayor confort y control en usos prolongados - Bolsa recolectora de polvo de gran capacidad con adaptador para extractor, provee máxima recolección de polvo con o sin extractor
LIJADORA DE BANDA 4X 24 PULG 1010 W VELOCIDAD VARIABLE	RENDIMIENTO: El potente motor de 8.8 amperes gira la banda de 4" (690-1,440 ft./min.) para rápida extracción de material - CONVENIENTE: Su diseño innovador permite lijar las paredes con la punta y el lateral de la lijadora - CONTROL: Bajo ruido (84dB) para comodidad del operador - EFICIENCIA: El sistema automático de rastreo de banda controla la banda sin necesidad de ajustes - INCLUYE: Banda abrasiva y bolsa para polvo
Polichadora para trabajo pesado	9 1250W 0-600/0- 3500 rpm
Esmeril de dos puntas	Potencia nominal: 3/4 HP Velocidad 3.400 rpm Frecuencia: 60 HZ
Mototool para trabajo pesado.	Mototool de 1.1/2 Amperaje: 4,2 Amps Potencia: 330 W Velocidad: 25,000 rpm Capacidad collet: 1/4 pulg
Sierra sable	Voltaje: 110V Velocidad: 2800 rpm Potencia: 1000W
Taladro de ½"	Velocidad: 700 rpm Potencia: 1200W
Lijadora orbital	Velocidad: 12000 rpm

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO SAYURI BECERRA RIVAS

N° DE IDENTIFICACIÓN 66.749.500

CORREO INSTITUCIONAL sbecerra@sena.edu.co