

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO SAS

VENTA DE REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO DE TALLER ESPECIALIZADO
NIT. 900.349.565-3



CERTIFICADO DE SERVICIO DE MONTAJE Y ROTACION A LOS 10.000 KILOMETROS

Yo **HECTOR FERNANDO ARGUELLO DELGADILLO**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de conformidad con lo establecido en el proceso de contratación, me permito presentar, en nombre de **SUPERCOMERCIAL DEL LLANO SAS**. Certificamos que.

- Adjunto la presente ficha técnica de la referencia de las llantas solicitadas donde se incluya también el índice de velocidad de índice de carga. Igualmente garantizamos y ofrecemos a la entidad servicio de montaje en general y rotación cada 10.000 Kilómetros, sin costo alguno para la entidad.

Certifica,

SUPERCOMERCIAL DEL LLANO SAS
Nit. 900.349.565-3
Héctor Fernando Arguello D.
CC. 91.455.879 de Oiba S.S
Representante Legal.

FICHA TECNICA

Certifica que el diseño CF1000 en la referencia P255/70R16 tiene las siguientes características y especificaciones:

1. Su carcasa y banda de rodamiento son diseñados para aplicación **AT (ALL TERRAIN)**
2. El diseño tridimensional en los blouqes del neumático sirve para un buen agarre a la carretera en ambas condiciones sea húmedo o seco reduce el desgaste del neumático.
3. Ofrece mayor tracción fuera de carretera y gran estabilidad en terrenos pavimentados
4. Compuesto especial para una gran resistencia en los cortes
5. Letras blancas pared lateral
6. Se trata de un neumático de verano apto para circular en condiciones ambientales normales y durante los meses más calurosos donde la carretera presenta temperaturas más altas.
7. Cuenta con unas medidas de: anchura de 255mm, un perfil de 70mm y un diámetro R16.
8. Su índice de carga es de 109, que equivale a una carga máxima de kilogramos de 1030
9. El 255/70R16 111T CF1000 tiene un índice de velocidad T, este índice permite una velocidad máxima de 190 Km/h.
10. Adherencia y frenado
11. - Durabilidad y adherencia moderadas



Sizes	LI/SS	PR	Rim	Dimensions			Max. Load (kg)		Max. Press (kPa)
				OD	SW	NSD	Single	Dual	
255/70R16	111T	-	7.5	764	260	10.8	1030	-	300