Bogotá, enero 26 de 2021

Señor(es):
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Ciudad

Respetados Señores:

Yokomotor distribuidor autorizado de las marcas Toyota e Hino para Colombia líder en la comercialización de vehículos, repuestos para automotores y prestación de servicio posventa, nos complace atender su solicitud y nos llena de satisfacción poder ofrecerle la mejor opción para la compra de vehículos Hino, brindándole el mejor de los precios y unas amplias opciones de servicio para su total satisfacción.

La excelente calidad en el servicio nos caracteriza, cuya base es un recurso humano altamente capacitado, en el cual priman valores de responsabilidad y honestidad enfocados en el cliente.

Permítanos presentarle la siguiente propuesta:

HINO FC9J CAMION LIGHT AÑO/MODELO 2022 Y CARROCERIA TIPO PLANCHON GRUA

DESCRIPCIÓN	MODELO	PRECIO ESPECIAL POR UNIDAD	CAPACIDAD DE CARGA BRUTA
CHASIS CABINADO FC9J CAMION LIGHT	**2022**	**$160.400.000**	**6.425 kg.**
PLATAFORMA MARCA UNIVERSO 5.5m autocargue	**N/A**	**$52.500.000**	**Mínimo 3.000 kg. de carga útil**

• Los precios incluyen el IVA
• Cotización valida solo hasta: *enero 30 de 2021*
• Cotización sujeta a cambios sin previo aviso
• El precio no incluye carrocería ni matricula.
• Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
• A la capacidad de carga bruta se le debe descontar el peso de la carrocería seleccionada por usted con el fin de obtener la capacidad de carga neta real.

OBSEQUIOS ADICIONALES

- Obsequiamos tapete para camión.
- Copiloto virtual Hino Connect por 3 años para cada una de las unidades.



Ahora con nuestro nuevo sistema Hino Connect, tenga un copiloto virtual en su vehículo.

GARANTÍA CHASIS

Cobertura Nacional, exigible en cualquier Concesionario y/o taller de la red HINO COLOMBIA.

SERIE 500: Garantía 2 años o 250.000 kilómetros.

SERVICIO POSVENTA

Contamos con atención a nivel nacional con talleres especializados de Buses y Camiones en 21 concesionarios.
Todo relacionado con servicio Posventa lo podemos centralizar desde nuestro concesionario Yokomotor (Agendas y facturación) inscribiéndolos en nuestro programa especial de clientes corporativos.

HINO Grupo TOYOTA SOPORTE TOTAL

VIGENCIA

Los precios son los vigentes a la fecha de facturación y están sujetos a cambios sin previo aviso según las modificaciones de los precios al público por parte de DHC (Distribuidora Hino Colombia).

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA CARROCERIA

CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL	Mínimo 3.0 ton
DIMENSIONES	Largo total: 5,5m. (útil 5.5 m) - ancho total: 2,20m
OPERACIÓN DEL SISTEMA	Dos cilindros hidráulicos realizan el volteo hacia atrás de la plataforma permitiendo que esta sea empleada como rampa, con inclinación de 15° respecto a la horizontal. Un cilindro hidráulico que desplaza longitudinalmente la plataforma hacia atrás y la devuelve a su posición original conforme a la necesidad. Un winche hidráulico de arrastre hace que el vehículo suba por dicha rampa. Luego el cilindro de desplazamiento horizontal lleva la plataforma hacia adelante. Simultáneamente los cilindros de elevación regresan a la posición de reposo hasta dejar horizontal la plataforma sobre el chasis. Dos cilindros estabilizadores posteriores que evitan sobrecarga en el eje trasero en el momento de subir los vehículos averiados a la plataforma
CONSTRUCCIÓN	• Vigas principales en tubo astm-500 • Puentes en canal estructura de 3” • Laterales en lámina a-36 1/8 • Piso en lámina alfajor de 1/8” • Guías internas en material antidesgaste auto lubricado ultrapol. • Amarres ubicados a lo largo de la plataforma, compuesto por dos pasillos con agujeros equidistantes y en la parte posterior tres para asegurar las cadenas o eslingas (no incluidas).
SOLDADURA	Soldaduras aplicadas por proceso MIG semiautomático.
WINCHE	Hidráulico de arrastre con capacidad de 2700kg, ubicado en la parte delantera de la plataforma debajo de la barra antivuelco, con guaya de 3/8 de diámetro por 30m de largo, con gancho.
TOMAFUERZA	Acoplado a la caja del camión, de accionamiento neumático o mecánico desde la cabina (depende del chasis) y para acople directo de la bomba. señal: luz piloto en la cabina

BOMBA HIDRAULICA	Acoplada directamente al tomafuerza en la caja de cambios. tipo: engranajes para alta presión. caudal: 34lt/minuto. presión: 200 kg/cm2. sistema de seguridad: válvula de alivio
DEPOSITO ACEITE HIDRAULICO	Ubicado en la parte lateral inferior, con capacidad para 15gls. filtro de succión de 55 micrones. con termo nivel y tapa filtro de llenado.
CILINDROS HIDRAULICOS	• Fabricados en tubería de alta presión sin costura, st52 din 2391. Embolo en barra de acero 1045 con recubrimiento de cromoduro de 25 micras y 68 HRC, y empaquetadura balmaster. • Estabilizadores: dos cilindros de doble efecto. • Inclinación: dos cilindros de doble efecto. • Desplazamiento: dos cilindros de doble efecto para el desplazamiento longitudinal de la plataforma
CONEXIONES HIDRAULICAS	Mangueras SAE 100 r2 grafadas y tubería sin costura st354 din 2391
CONTROLES	Un mando manual, ubicado en la parte inferior trasera izquierda con válvula de alivio incorporada.
BARRA ANTIVUELCO	Ubicada en la parte frontal de la plataforma fabricada en perfil doblado en lámina a36 de 1/8”
LUCES	Las reglamentarias de tránsito. una licuadora y dos exploradoras para trabajo nocturno ubicadas sobre la barra antivuelco
ACABADOS	Esmalte sintético en el color deseado por el cliente, sobre base anticorrosiva, previo tratamiento de desengrasado y fosfatizado. piso en esmalte negro y parte posterior en franjas negras y amarillas.
OTROS	• Guardapolvos en soporte tubular y cacho lodera. • Cinta reflectiva conspicuity bicolor rojo-plata en los laterales. • Caja de herramienta en lámina a36 de 1/8 sobre la plataforma. • Porta repuesto sobre la plataforma y debajo de la barra antivuelco. • Juego de dos cadenas gr8 x 4mts. • Luces laterales amarillas a lo largo del planchón (tres por cada lado)

GARANTÍA CARROCERIA: Un (1) año por defectos de fabricación EN ESTRUCTURA METALICA, determinadas en condiciones de uso normal y de acuerdo a las especificaciones de uso descritas en la ficha técnica del equipo instalado.

SERVICIOS POSVENTA CARROCERIA: cuatro revisiones GRATIS preventivas al año en nuestros talleres durante la vigencia de la garantía sin ningún costo.

TIEMPO DE ENTREGA: a convenir de acuerdo con las condiciones contractuales de la negociación



Quedamos atentos a cualquier inquietud que se presente, así como en brindar la información adicional que se requiera. De antemano agradecemos la confianza puesta en nosotros.

Cordialmente,

Leonardo Montenegro Villanueva
Gerente Comercial
CEL: 3015302512