FICHA TÉCNICA

Tecnoclean De Colombia Ltda.

TURBOMAX

DESCRIPCIÓN

Aditivo reforzante de detergencia para fibras textiles

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICA

Estado físico	Color	Olor	pH	Densidad	Contenido de fósforo	Concentración
Líquido Fluido	Traslucido Verde Claro	Característico	13 - 14	1,31 - 1,35 g/ml	NO CONTIENE	≥25%

APLICACIONES

Aditivo empleado como potencializador de detergencia, desengrase y activador de blanqueo oxigenado; para el lavado de todo tipo de fibras textiles hotelera, hospitalaria e institucional, en maquina lavadora.

DOSIFICACIÓN

PRELAVADO	1-3 ml por kg de ropa a nivel medio de agua.
LAVADO	Aplicar 1-6 ml por kg de ropa a nivel bajo de agua.
La dosificacion puede variar según la capacidad de la maquina. Se puede hacer manual o automaticamente.	

BENEFICIOS

- Ahorra costos de calentamiento de agua porque potencializa la acción de productos desengrasantes y blanqueadores a bajas temperaturas.
- Reduce tiempos para calentamiento de agua en los procesos.
- Fácil de usar, producto liquido que permite dosificación automática por bomba.

PRECAUCIONES

Usar equipo de protección personal*: gafas de seguridad, guantes de nitrilo, botas de caucho- PVC, delantal de caucho-PVC, ropa de protección y tapabocas N95. En caso de salpicadura lavar inmediatamente con abundante agua. No usar lentes de contacto durante su manipulación. Linea de atención a emergencias 24h CISPROQUIM 01-8000-916012, (1) 2886012.