RELACION DE DOTACIÓN AL PERSONAL POR PROYECTO AGROINDUSTRIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	COPROAGROSUR	LENINGRADO	TARAZA	MAPIRIPAN	LUCITAIA	* ROLES ADICIONALES
			CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018
1	Pantalón tipo jeans prelavado de 14 onzas 100% algodón color azul oscuro, con dos bolsillos en la parte delantera interior, dos bolsillos en la parte trasera, los forros interiores deben ser 100% algodón, las costuras laterales deben ser dobles. Cierre cremallera de latón reforzado y broche de seguridad (metálico).		212	46	84	62	42	22
2	Camisa clásica estilo Oxford con botones, Tejido: 70% algodón y 30% poliéster. Tipo de aplicaciones. Bordadas o impresas. Color por definir		8	2	4	2	2	2
3	camisa manga larga en dril , un bolsillo con cierre de botones para trabajos pesados, Dos bolsillos de pecho con solapa de botón, con refuerzo en los hombros y de color por definir		204	44	80	60	42	22
4	BOTA SEGURIDAD JUMBO NEGRA P.U BIDENSIDAD INYECCIÓN, Botas en cuero, el cual debe ser resistente al desgarramiento, a la extensibilidad, adherencia de la película de acabado, adherencia con la suela, PLANTILLA En material espumado de 2.5 mm. , recubierto en poliéster algodón CORDONES Redondos, en Poliéster – Algodón. CONTRAFUERTE Tela no tejida. Mezcla de poliéster y resinas acrílicas. CUELLO Anatómico, otorgando mayor comodidad y confort. LENGUETA Tipo Fuelle, Acolchada. En material sintético. OJALETES: Plásticos, no conductores de electricidad. SUELA Poliuretano, bicolor, bidensidad . Resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste.		106	23	42	31	22	22
5	bordado para los bolsillos de las camisas.		212	48	84	62	44	24
6	Bota inyectada en PVC bicolor seguridad 100% impermeable, resistente a ácidos grasos Incorpora punta de acero **PESO**: 2390 gr. promedio. zapatón 1517 gr. promedio. **PROCESO** Doble inyección de P.V.C. Bicolor. **FORRO**: Poliéster texturizado tejido en rizo que brinda más confort. **PLANTILLA**:Plantilla anatómica y antifatiga en poliuretano, forrada en poliéster. **ENTRESUELA:** En acero, cumple con la norma EN 12568, resiste una fuerza de punción mínima de 1200 N ó 270 lbf. (Supersafety) **PUNTERA:**En acero, cumple con la norma EN 12568,resiste una fuerza de compresión (de 222.5 N ó 50 lbf), y el impacto de 102 julios.		106	23	42	31	22	22
7	Dotación de invierno: conjunto impermeable pvc/nylon 2 piezas amarillo, chaqueta y pantalón con costuras termoselladas y fabricado con tejido ligero y alta resistencia. material: impermeable: 100% poliéster con recubrimiento de PVC 170t, gramaje: 180gr/m2		102	22	40	30	21	19

RELACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL AL PERSONAL POR PROYECTO AGROINDUSTRIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	ROL	COPROAGROSUR	LENINGRADO	TARAZA	MAPIRIPAN	LUCITAIA	* ROLES ADICIONALES
				CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018	CANTIDADES TOTALES AÑO 2018
1	Guante Largo Guante de carnaza largo Fabricados en cuero vaqueta calibre 2.4 mm segùn normas NTC 679 y cosidos con hilos 100% algodòn segùn lo indicado en la norma NTC 1981. Cumplen con lo estipulado en las normas Icontec 2190 sobre dimensiones - Guante en carnaza reforzado en palma y 5 dedos en material de vaqueta gruesa. - Puño largo - Refuerzo Parte extra que suministra mayor protección y mayor duración del guante - Diseñado para trabajos generales diversos - Guantes fabricados en carnaza y cuero de vaqueta gruesa		PARA TODOS	488	0	0	250	140	40
2	Guante Corto Guante de Vaqueta tipo ingeniero Fabricados en cuero vaqueta calibre 2.4 mm segùn normas NTC 679 y cosidos con hilos 100% algodòn segùn lo indicado en la norma NTC 1981. Cumplen con lo estipulado en las normas Icontec 2190 sobre dimensiones - Guante en vaqueta reforzado en palma y 5 dedos en material de vaqueta de alta suavidad. - Puño corto de vaqueta - Refuerzo Parte extra que suministra mayor protección y mayor duración del guante - Diseñado para trabajos generales diversos - Guantes fabricados en cuero de vaqueta gruesa		PARA TODOS	863	50	0	250	140	40
3	Gafas de seguridad de protección frontal y lateral contra golpes, polvo, chispas impacto de partículas y radiación ultravioleta, lente de policarbonato con Protección UV Protección contra impacto Antiempañante con almohadillas internas sobre el marco que brindan mayor confort. utilizado para trabajos de supervisión en exteriores y trabajos de campo en climas extremos y a la intemperie. Norma de referencia ANSI Z87.1 Ref. 9-00D		PARA TODOS	0	60	0	0	41	40
4	Protectores auditivos tipo copa, espuma interna y cojinete. Las copas con giro sobre el eje horizontal y adicionalmente la diadema permite el movimiento hacia arriba y hacia abajo ajustándose a la altura de la oreja		AUXILIAR DE CAMPO	0	0	0	0	5	10
5	Protectores auditivos de inserción en silicona compuesto elastomerico suave de larga duración El tapón debe cumplir con lo estipulado en la norma ICONTEC 20272		PARA TODOS	0	0	0	100	0	40
6	Careta de Protección Facial con Malla Metálica - Soporte ajustable para protección de los ojos y el rostro donde exista peligro de proyección de partículas en labores industriales o agroindustriales compuesta por visera o rodachispas, Completa visera metálica de malla, con cabezal cuenta con banda frontal en espuma que absorbe el sudor.		AUXILIAR DE CAMPO	30	0	0	0	0	10
7	Tapabocas para fumigación y aplicación d productos químicos, que posea válvula de exhalación, clasificada n-95 según la norma NIOSH 42 cfr84 , debe contener capa de filtro de carbón activado, hebillas termo selladas, doble filtro n95 con mayor duración y eficacia.		PARA TODOS	0	0	0	0	80	40
8	Guantes de nitrilo resistente a químicos, aceites hidrocarburos, elongación a la rotura del 123%, resistencia al rasgado y a la tensión con dureza del 77%. Materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables, antialergicos, no deben producir dermatitis. En pvc normal (poliloruro de vinilo), en su defecto de caucho, neopreno o buna N		AUXILIAR DE CAMPO	144	50	0	12	20	5
9	Delantal o peto fabricado totalmente en carnaza, bastante liviano y cómodo. Alta resistencia a chispas y al calor radiante. Sujeción a la nuca y a la cintura.		AUXILIAR DE CAMPO	0	0	0	0	5	5
10	Canilleras con platina de protección con sistema de cierre con correas, canillera sintética para guadañar- para protección de canillas en corte de prados		AUXILIAR DE CAMPO	0	0	0	0	0	5
11	Respirador con cartucho, con suministro compatible de Línea de aire dual, material elastómero termoplásticos, respirador de media cara, tamaño mediano, tipo de conexión bayoneta. Fabricado en silicona negra (elastomérico suave). El arnés de material plástico, los cartuchos de plástico resistente a la acción de gases y vapores.		AUXILIAR DE CAMPO	6	2	0	2	1	1
12	Filtros y Cartuchos para uso contra una variedad de gases, vapores y particulas peligrosas, para respirador con cartucho, con suministro compatible de Línea de aire dual, material elastómero termoplástico, respirador de media cara, tamaño mediano, tipo de conexión bayoneta		AUXILIAR DE CAMPO	18	4	0	6	6	2
13	KIT DE PROTECCION ANTIFLUIDOS, DELANTAL Tipo exoquelano, fabricado en PVC Calibre 12, cuello redondo, con ombonese de amarre, impermeable. Talla única. PANTALÓN: Parte superior elaborado en tela anti-fluidos 90% poliester, 10% acrílico, parte inferior en P.V.C. calibre 12 impermeable. Permite confort y frescura. Talla única. CAMISA: Elaborada en tela anti-fluidos 90% poliester , 10% acrilato. Esta permite confort y frescura, repeliendo los líquidos. Talla única. ESCAFANDRA: Elaborada en tela anti-fluidos 90% poliester , 10% acrilato. Esta permite confort y frescura, repeliendo los líquidos.		OPERARIO DE SANIDAD	0	0	0	3	2	-

*Estos elementos se requieren únicamente en el evento en que sean recepcionados los proyectos citados para la administración del FRV. Y si dado el caso no se pueda intervenir el proyecto por problemas de seguridad social, jurídicos o judiciales que involucre el predio o por decisión de la entidad.

NOTA: la Temporal debe presentar para aprobación una muestra de cada elemento a suministrar que corresponda a dotación y los elementos de protección personal de acuerdo con las especificaciones técnicas de cada producto