



Alcaldía de Medellín

Proceso Suministro de Vestido y Calzado de Labor Relación de Fichas Técnicas Lotes de Calzado 2021

Términos Generales de Calidad para el calzado.

Todas las muestras del calzado estarán disponibles en la Unidad de Desarrollo Humano, oficina 604, sexto piso del Centro Administrativo Municipal para el público conocimiento por parte de los oferentes.

Los oferentes entregarán al Municipio de Medellín, un (01) par de zapatos de cada ítem, conforme a las especificaciones relacionadas en cada ficha técnica del zapato. Las muestras suministradas quedarán en poder de la Alcaldía de Medellín, como elemento garante de transparencia del proceso, sujetas a revisión en la etapa de selección, por cualquier participante, hasta la adjudicación, después de lo cual, serán entregadas a los demás oferentes no ganadores.

Las muestras deberán ser entregadas en la oficina 713, piso 7 del Centro Administrativo Municipal dentro del mismo plazo establecido para la entrega de las propuestas. La relación de las muestras presentadas por cada uno de los oferentes se consignará en formato establecido para ello y será publicado en SECOP II.

La muestra de calzado suministrada por el oferente adjudicatario no tendrá valor comercial para el Municipio de Medellín y quedará en poder del Municipio hasta la liquidación contractual.

Una vez el Municipio de Medellín, reciba los zapatos de los oferentes, se realizarán por parte del rol técnico del proceso las diferentes revisiones del calzado para verificar cumplimiento de la ficha técnica.

Es requisito indispensable incluir dentro de la propuesta a presentar a través de la plataforma Secop II, la ficha técnica del cuero, suela, pegantes, plantillas y forros y las políticas de gestión ambiental aplicadas por parte del fabricante en su producción.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

El cumplir con las especificaciones de las fichas técnicas es REQUISITO HABILITANTE para continuar en el proceso.

Obligaciones de los Oferentes ó Proveedores de Calzado.

Suministrar inicialmente Un (01) par de zapatos al Municipio de Medellín. Las muestras de calzado pueden traer marquillas, identificación del proponente o identificación del fabricante.

- **CALZADO**

Los ítems de calzado se han dividido en lotes, teniendo en cuenta sus especificaciones técnicas. ***Los oferentes tendrán que ofertar por la totalidad de ítems que componen el lote y cumplir con los aspectos técnicos de cada uno de ellos para estar habilitados para continuar en el proceso.***

		CÓDIGOS UNSPSC POR LOTE
LOTE 1 BOTA INFRAESTRUCTURA		46181600
Ítem 01	Bota Seguridad	Clase: Calzado de Protección – 53111600 Clase: Zapatos
Ítem 02	Bota Térmica	
Ítem 03	Bota Estación Bomberos	
LOTE 2 CALZADO MULTIPROPÓSITO		53111600 Clase: Zapatos
Ítem 01	Zapato Casual	
Ítem 02	Botín casual	
Ítem 03	Bota Agente Tránsito	
Ítem 04	Bota Motociclista	
Ítem 05	Zapato Oficios Varios	





Alcaldía de Medellín

LOTE 1 BOTA INFRAESTRUCTURA (03 ítems)

- ÍTEM 01. BOTA SEGURIDAD
Construcción: Inyección directa al corte.

FICHA TÉCNICA DEL CUERO				
CALIBRES	18/20 ó 20/22	TONO	Negro	
SELECCIÓN	Única			
CURTIDO	Al Cromo	RECURTIDO	Mixto	
TEÑIDO	Atravesado	FLOR	Plena Flor	
SUAVIDAD Y TACTO	Tacto suave	GRABADO	PLACA	puede liso ó grabado.
		LISO		
BRILLO	Mate (medio)	FINALIDAD	Calzado	
ACABADO	Pigmentado. ó Graso, semigraso con efecto pull up	EFECTOS Y CARACTERÍSTICAS	Naturalidad Batanado Suave	
HIDROFUGACIÓN	No			

Características Generales Calzado		
Componente del calzado	Características	Observaciones
Horma	Anatómica, amplia en la punta	Ninguna.
Forro de la capellada y talonera	Sintético.	Ninguna.
Lengua	En cuero o sintético.	Lengua tipo fuelle o normal.
Cuello	En cuero. Abollonado ó acolchado en yumbolón ó latex ó PU.	Confortable, que no talle.
Ojaletes	Plásticos	No conductor de electricidad
Costuras	Hilo calibre 20	Puntadas por pulgada: 7
Puntera	Composite	Resistente al impacto (DIN EN 12568) y a la compresión (norma ASTM F2412)
Contrafuerte	Materiales termo - adheribles, dimensionalmente estables que proporcione al calzado el efecto de retorno (pin-pon) después de 20 presiones normales efectuadas en forma manual (punta y talón)	ninguna
Plantilla	En material textil no tejido, Strobell liviano ó en material espumado y recubierto en poliéster algodón.	ninguna





Alcaldía de Medellín

Caña	Altura caña 12 cm	ninguna
Suela	Elastómero (bimaterial) ó suela bidensidad con alta resistencia al desgaste, resistente a la dielectricidad, resistente al deslizamiento.	Ninguna.
Construcción	Inyección directa al corte.	Ninguna

- ÍTEM 02: BOTA TÉRMICA. (BOTA PARA TRABAJO EN PAVIMENTACIÓN).**
Construcción: Inyectada.
Capellada: Bota en Micropiel de 8.0" de altura

Muestra disponible para revisión en la Unidad de Desarrollo Humano.

Características Generales Calzado		
Componente del calzado	Características	Observaciones
Horma	Anatómica, amplia en la punta	Ninguna.
Forro de la capellada y talonera	Badana en cuero calibre 6/8, ó textil que permita transpiración.	Ninguna.
Lengua	Sintético.	Lengua tipo fuelle.
Plantilla de armado	Strobel y material Anti perforación 1.200 N	UNE ISO EN 125682 ASTM F-2413-11 numeral 11
Cuello	Anatómico	Confortable, que no talle.
Ojaletes y sistema de ajuste.	Plásticos, 8 por zapato. Cordones encerados y redondos.	No conductor de electricidad
Costuras	Hilo calibre 20	Puntadas por pulgada: 7
Puntera	Composite	N/A
Plantilla	En material microporoso (eva) transpirante 3 mm. Posee plantilla Kevlar de 2.5 mm inyectada dentro de la entresuela y el corte.	
Suela	Caucho/Poliuretano	Recubrimiento de puntera para menor desgaste.
Contrafuerte	Tela no tejida. Poliéster y resinas acrílicas.	
Construcción	Inyección Esta Bota es utilizada por el personal que trabaja en pavimentación de vías. Resistencia Dieléctrica	Los materiales utilizados en plantilla y suela, deben garantizar aislamiento térmico cuando el zapato se introduce en un baño de arena a una temperatura de $150\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la temperatura al interior del calzado alcanza $23\text{ }^{\circ}\text{C}$. Transcurridos 30 minutos, la temperatura al interior del calzado no debe superar los $42\text{ }^{\circ}\text{C}$.





Alcaldía de Medellín

- ÍTEM 03: BOTA ESTACIÓN BOMBEROS.

Muestra disponible para revisión en la Unidad de Desarrollo Humano.



Cuero:	Graso, semi-impermeable, curtido al cromo, plena flor
Proceso:	Inyectada directa al corte, vulcanizada o cementado, utilizando adhesivos de Poliuretano de optima calidad, reactivados al calor.
Puntera:	Composite, resistente DIN a riesgos de compresión e impacto, Norma EN 12568-S, recubierta con suplemento textil para garantizar su comodidad. Acabado dieléctrico
Plantilla:	En material microporoso transpirante 3 mm. Posee plantilla Kevlar de 2.5 mm inyectada dentro de la entresuela y el corte.
Sobreplantilla	de caucho expandido (Micro Eva) para garantizar mas comodidad.
Lengua:	En cuero con fuelle en nylon huracán de 7.5 pulgadas que repele la humedad. Forrada en material textil 100% algodón.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

Cuello:	cuello abollonado y forro interior en la capellada en material textil 100 % algodón para una mayor frescura y absorción de humedad.
Caña:	Elaborada en cuero graso, curtido al cromo, plena flor. Altura de la caña 10 “.
Ojetes:	Ojetes metálicos y hooks inoxidables.
Cordones:	Cordones en poliéster trenzado
Porta Cremallera	Posee porta cremallera de quitar y poner a elección del usuario.
Contrafuerte:	Termoplástico de alta rigidez, para una mejor estabilidad en el talón, forrado en suplemento textil para garantizar su comodidad.
Suela:	Elaborada con mezcla de caucho nitrilo resistente a hidrocarburos de alta resistencia al desgaste, dieléctrica bajo peso y excelente resistencia a la flexión, al envejecimiento y a los hidrocarburos. Especial para trabajos en superficies con altas temperaturas.



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

LOTE 2 CALZADO MULTIPROPÓSITO (05 ítems)

No es necesario presentar en la muestras de calzado que integran el Lote 2. Calzado Multipropósito, el herraje con el escudo de Armas de la Alcaldía de Medellín y la marcación en laser con la leyenda “Alcaldía de Medellín”; solo serán exigibles al proponente ganador de este lote, en la entrega de los productos durante la ejecución del contrato.

- **ÍTEM 1: ZAPATO CASUAL**

Muestra disponible para revisión en la Unidad de Desarrollo Humano.

CAPELLADA Cuero semi-brillante El calzado lleva herraje con el escudo de armas grabado de la Alcaldía de Medellín. 13 mm ancho x 20 mm de largo. Puntadas x pulgada: 10 Costuras con hilo # 40 textura suave excelente presentación altura capellada:13 cms desde la suela por el pilón. Pilón trasero de 2 cms de alto y ancho. Lengua forrada internamente en badana natural y el cuello de la caña forrado en badana natural.	COLOR Negro – Café - Miel PROPIEDADES FISICAS DEL CUERO Características: Valores de resistencia física Desgarre: NTC > 400 4575. lb Tracción: NTC 1049 > 2000 lb Rotura Flor: NTC hasta 10 mm 1042 Elongación: NTC 20% 2216 Carga : > = 25 Flexiones secas: 50.000 Flexiones húmedas: 50.000 Frote seco: 50 Cinta: Sin desprendimiento Solvente: Sin daño Anclaje: > = 650 gramos Calibre: 1.6 / 1.8 mm Selección Única Curtido recurtido vegetal, sintética con colorante ACABADO Con resinas compactas termoplásticas y pigmentos inorgánicos conservados. Lacas nitro celulósicas brillo medio en solventes polares.
HORMA Altura 1.5 Punta cuadrada que sea anatómica	



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

FORRO INTERIOR Textil 100% transpirable. Filamento texturizado de polipropileno. Antifluído Talonera pega – media en cuero Forro cerdo	
SUELA CAUCHO (Inyectada con vira en caucho)	CARACTERISTICAS Buena anti-abrasión, alta absorción de impactos y ligereza extrema, Buena amortiguación, formulación del compuesto de alta calidad, confort para caminar, respetuoso del medio ambiente. Lavable – Anti-microbiano, y excelente resistencia mecánica.
PLANTILLA DE LUJO REMOVIBLE: Material en espuma con densidad 40 Tela Composición poliéster 100%	CARACTERISTICAS Buena memoria, antibacterial, absorbe el impacto al caminar, transpirable 100%, Extra liviana y anti estrés.
PLANTILLA DE ARMADO: Plantiflex de 1.5 mm.	SERIE: 37-45 MATERIAL: recuperado de caucho P.U. DENSIDAD: 110 ESPUMA DE P.U. densidad 60 FORRO: microsuit COMPOSICION: poliéster 100% PESO: 270 gramos M2 ESPESOR TALON: 6 mm ESPESOR METATARCIAL: 3 mm CARACTERISTICAS: plantilla de confort con materiales de alta calidad. Componentes que transpiran, brindan una mejor calzabilidad, minimizan el impacto en la pisada y mejoran la postura al caminar.
OJALETES: 8 ojaletes por zapato. En aluminio	
CORDONES : Encerados plano de 5 mm	
PEGANTES Acuosos (A base de agua)	CARACTERISTICAS Bajo olor Excelente fuerza inicial y final Alto rendimiento Producto ecológico (protección al medio ambiente)
PUNTERAS Y CONTRAFUERTE Elaboradas en solvent para mayor comodidad, con efecto ping – pong	
LENGUETA: Marcada en láser “ALCALDIA DE MEDELLIN”	





Alcaldía de Medellín

- **ÍTEM 2: CALZADO: BOTÍN CASUAL.**

Muestra disponible para revisión en la Unidad de Desarrollo Humano.

CAPELLADA – Según diseño presentado por Alcaldía de Medellín. Botín horma altura 3.5 Cuero semi-brillante, Calibre 1416 Hidrofugado El calzado lleva herraje con el Escudo de Armas grabado de la Alcaldía de Medellín. Tapa cierre en cuero interno y externo Puntadas x pulgada: 11 Altura caña: 21 cms desde el piso. Costuras con hilo # 40 Textura suave Excelente presentación	COLOR Negro
	PROPIEDADES FISICAS DEL CUERO Características: Valores de resistencia física Desgarre: NTC > 400 4575. lb Tracción: NTC 1049 > 2000 lb Rotura Flor: NTC hasta 10 mm 1042 Elongación: NTC 20% 2216 Carga: > = 25 Flexiones secas: 50.000 Flexiones húmedas: 50.000 Frote seco: 50 Cinta: Sin desprendimiento Solvente: Sin daño Anclaje: > = 650 gramos Calibre: 1.6 / 1.8 mm Selección Única Curtido Recurtido vegetal,sintética con colorante ACABADO Con resinas compactas termoplásticas y pigmentos inorgánicos conservados. Lacas nitrocelulósicas brillo medio en solventes polares.
FORRO INTERIOR CAPELLADA Forro interior en badana anilina, Transpirable, Talonera pega – media de cuero de Forro cerdo	
SUELA CAUCHO (Inyectada con vira en caucho, antideslizante)	CARACTERISTICAS Suela Tractorada, buena anti abrasión Alta absorción de impactos y ligereza extrema, buena amortiguación Formulación del compuesto de alta calidad Confort para caminar Respetuoso del medio ambiente Lavable – Anti-microbiano





Alcaldía de Medellín

PLANTILLA DE LUJO Removible Material en espuma con densidad 40, Tela Composición poliéster 100%	CARACTERISTICAS Buena memoria Antibacterial Absorbe el impacto al caminar Transpirable 100% Extra liviana Anti – estrés
PLANTILLA DE ARMADO: Plantiflex de 1.5 mm Con cambrión de acero, y tapa cambrión en cartón piedra 2.0	SERIE: 37-45 MATERIAL: recuperado de caucho P.U. DENSIDAD: 110 ESPUMA DE P.U. densidad 60 FORRO: microsuit COMPOSICION: poliéster 100% PESO: 270 gramos M2 ESPESOR TALON: 6 mm ESPESOR METATARCIAL: 3 mm CARACTERISTICAS: plantilla de comfort con materiales de alta calidad. Componentes que transpiran, brindan una mejor calzabilidad, minimizan el impacto en la pisada y mejoran la postura al caminar
CIERRE de nylon con llave de seguridad No. 7 Largo 18 cms. Para calzado talla 37.	
PEGANTES Acuosos (A base de agua)	CARACTERISTICAS Bajo olor Excelente fuerza inicial y final Alto rendimiento Producto ecológico (protege el medio ambiente)
PUNTERAS Y CONTRAFUERTE Elaboradas en solvent para mayor comodidad , con efecto ping – pong Cuello de la caña exterior Marcado en láser “ALCALDIA DE MEDELLIN”	



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

- ÍTEM 3 BOTA AGENTE DE TRÁNSITO.

Muestra disponible para revisión en la Unidad de Desarrollo Humano.

CAPELLADA Cuero Semigraso hidrofugado El calzado lleva herraje con el escudo de armas de la Alcaldía de Medellín, de 13 mm de ancho x 20 mm de largo Puntadas por pulgada: 10 Textura suave Excelente presentación Altura caña: 28 cms desde el piso Costuras con hilo #40 de textura suave Excelente presentación	COLOR Negro PROPIEDADES FISICAS DEL CUERO Características: Valores de resistencia física Desgarre: NTC > 400 4575. lb Tracción: NTC 1049 > 2000 lb Rotura Flor: NTC hasta 10 mm 1042 Elongación: NTC 20% 2216 Carga : > = 25 Flexiones secas: 50.000 Flexiones húmedas: 50.000 Frote seco: 50 Cinta: Sin desprendimiento Solvente: Sin daño Anclaje: > = 650 gramos Calibre : 1.6 / 1.8 mm Selección Única Curtido recurtido vegetal, sintética con colorante ACABADO Con resinas compactas termoplásticas y pigmentos inorgánicos conservados. Lacas nitrocelulósicas brillo medio en solventes polares.
FORRO INTERIOR Textil 100% transpirable Talonera pega – media en en cuero de forro cerdo	
SUELA EVA INYECTADA	CARACTERISTICAS Suela Tractorada, buena anti abrasión Alta absorción de impactos y ligereza extrema, buena amortiguación Formulación del compuesto de alta calidad Confort para caminar Respetuoso del medio ambiente Lavable – Anti-microbiano





Alcaldía de Medellín

	Compuesto multitrek impermeable. Eva de célula cerrada y excelente resistencia mecánica. Lavable – antimicrobiano, compuesto multitrek
PLANTILLA DE LUJO REMOVIBLE Eva inyectada	CARACTERISTICAS Buena memoria, antibacterial, absorbe el impacto al caminar, transpirable 100%, Extra liviana, anti estrés y perforada SERIE: 37-45 MATERIAL: recuperado de caucho P.U. DENSIDAD: 110 ESPUMA DE P.U. densidad 60 FORRO: microsuit COMPOSICION: poliester 100% PESO: 270 gramos M2 ESPESOR TALON: 6 mm ESPESOR METATARCIAL: 3 mm CARACTERISTICAS: plantilla de comfort con materiales de alta calidad. Componentes que transpiran, brindan una mejor calzabilidad, minimizan el impacto en la pisada y mejoran la postura al caminar
CIERRE De nylon con llave de seguridad No. 7 LARGO 25 CMS.	
PEGANTES Acuosos (A base de agua)	CARACTERISTICAS Bajo olor Excelente fuerza inicial y final Alto rendimiento Producto ecológico (protege el medio ambiente)
PUNTERAS Y CONTRAFUERTE Elaboradas en solvent para mayor comodidad , con efecto ping – pong Cuello de la caña exterior Marcado en láser “ALCALDIA DE MEDELLIN”	



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

- ÍTEM 4 – BOTA MOTOCICLISTA.

Muestra disponible para revisión en la Unidad de Desarrollo Humano.

CAPELLADA Cuero semi-graso y nobuck Hidrofugado El calzado lleva herraje con el Escudo de Armas grabado de la Alcaldía de Medellín. Tapa cierre en cuero Puntadas x pulgada: 10 Altura caña: 32 cms desde el piso. Costuras con hilo # 40 Textura suave.	COLOR Negro – Nobuck Negro
	Ficha Técnica para cuero y nobuck: Calibre: 20 - 22 Selección: única, sin nuche y marlas profundas. Curtido: Al cromo y recurtido mixto. Teñido: Atravesado y a plena flor. Tacto y Placa: Tacto suave y placa grabada. Brillo: Semi – mate
Elástico importado de 50 mm Cinta reflectiva 3M en parte trasera (Pilón) y en la parte exterior, según muestra. Sintético grabado en la puntera para proteger el calzado de la palanca de cambios. Excelente presentación. Cuero con placa ó grabado según muestra disponible en la Unidad de Desarrollo Humano. (Cinta 3M debe ser certificada).	Acabado: Graso, semi graso, pull up o pigmentado, acompañado de batanado con sensación suave. PH mínimo 3.5 Hidrofugación: Si PROPIEDADES FISICAS DEL CUERO Características: Valores de resistencia física Desgarre: NTC > 400 4575. lb Tracción: NTC 1049 > 2000 lb Rotura Flor: NTC hasta 10 mm 1042 Elongación: NTC 20% 2216 Carga: > = 25 Flexiones secas: 50.000 Flexiones húmedas: 50.000 Frote seco: 50 Cinta: Sin desprendimiento Solvente: Sin daño Anclaje: > = 650 gramos





Alcaldía de Medellín

	Calibre : 1.6 / 1.8 mm Selección Única Curtido Recurtido vegetal, sintética con colorante ACABADO Con resinas compactas termoplásticas y pigmentos inorgánicos conservados. Lacas nitrocelulósicas brillo medio en solventes polares.
FORRO INTERIOR CAPELLADA Textil 100% transpirable y resistente al desgaste. Antifluidos. Talonera en forro cerdo que no destiña con el sudor Talonera pega – media	
SUELA Caucho Nitrilo Resistente a Hidrocarburos Especial para trabajos en superficies con altas temperaturas. Segmentada	CARACTERISTICAS Buena anti-abrasión, alta absorción de impactos y ligereza extrema, Buena amortiguación, formulación del compuesto de alta calidad, confort para caminar, respetuoso del medio ambiente. Resistente al aceite
PLANTILLA DE LUJO REMOVIBLE: Material en espuma con densidad 40 Tela Composición poliéster 100%.	CARACTERISTICAS Buena memoria, antibacterial, absorbe el impacto al caminar, transpirable 100%, Extra liviana, anti estrés
PLANTILLA DE ARMADO: Plantiflex de 1.5 mm.	100% Extra liviana, anti estrés
ESPINILLERA	Con Eva para protección de golpes, ajustada a la curva de la pierna. Medida de 14 cm x 11 cms
CIERRE: de nylon con llave de seguridad #8 Largo 27 cms	
PEGANTES Acuosos (A base de agua).	CARACTERISTICAS Bajo olor Excelente fuerza inicial y final Alto rendimiento Producto ecológico (protege el medio ambiente)
PUNTERAS: En composite con vira en caucho. CONTRAFUERTE: Elaboradas en solvent para mayor comodidad, con efecto ping – pong	





Alcaldía de Medellín

- **ÍTEM 5 - ZAPATO OFICIOS VARIOS (DAMA).**

Muestra disponible para revisión en la Unidad de Desarrollo Humano.

CAPELLADA Cuero semi- brillo – liso o grabado El calzado lleva herraje con el escudo de armas grabado de la alcaldía de Medellín 13 mm ancho x 20 mm de largo. Antifaz decorativo en cuero. Ribete doble faz en cuero de 8 mm de ancho. Puntadas x pulgada: 9 Costuras con hilo # 60 Tejido con hilo slam italiano encerado 1.0 textura suave excelente presentación altura horma mocasín 1.5	COLOR Miel – negro.
	PROPIEDADES FISICAS DEL CUERO Características: Valores de resistencia física Desgarre: NTC > 400 4575. lb Tracción: NTC 1049 > 2000 lb Rotura Flor: NTC hasta 10 mm 1042 Elongación: NTC 20% 2216 Carga: > = 25 Flexiones secas: 50.000 Flexiones húmedas: 50.000 Frote seco: 50 Cinta: Sin desprendimiento Solvente: Sin daño Anclaje: > = 650 gramos Calibre: 1.6 / 1.8 mm Selección Única Curtido recurtido vegetal, sintética con colorante ACABADO Con resinas compactas termoplásticas y pigmentos inorgánicos conservados. Lacas nitro celulósicas brillo medio en solventes polares.
FORRO INTERIOR CAPELLADA Textil 100% transpirable. Antifluído Talonera pega – media Cuero Forro cerdo	





Alcaldía de Medellín

SUELA EVA INYECTADA O CAUCHO	CARACTERISTICAS Buena anti-abrasión, alta absorción de impactos y ligereza extrema, Buena amortiguación, formulación del compuesto de alta calidad, confort para caminar, respetuoso del medio ambiente Lavable – Anti-microbiano, compuesto multitrek, impermeable, Eva de célula cerrada, debe tener excelente resistencia mecánica. Antideslizante
PLANTILLA DE LUJO REMOVIBLE: Material en espuma con densidad 40 Tela Composicìon: poliéster 100%	CARACTERISTICAS Buena memoria, antibacterial, absorbe el impacto al caminar, transpirable 100%, Extra liviana, anti estrés.
PLANTILLA DE ARMADO: Plantiflex de 1.5 mm.	SERIE: 37-45 MATERIAL: recuperado de caucho P.U. DENSIDAD: 110 ESPUMA DE P.U. densidad 60
	FORRO: Microsuit COMPOSICION: poliéster 100% PESO: 270 gramos M2 ESPESOR TALON: 6 mm ESPESOR METATARCIAL: 3 mm CARACTERISTICAS: plantilla de confort con materiales de alta calidad. Componentes que transpiran, brindan una mejor calzabilidad, minimizan el impacto en la pisada y mejoran la postura al caminar.
PEGANTES Acuosos (A base de agua).	CARACTERISTICAS Bajo olor Excelente fuerza inicial y final Alto rendimiento Producto ecológico (protege el medio ambiente)
PUNTERAS Y CONTRAFUERTE Elaboradas en solvent para mayor comodidad, con efecto ping – pong LENGUETA: Marcada en láser “ ALCALDIA DE MEDELLIN”	





Alcaldía de Medellín

PROCESO DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN TÉCNICA:

El Rol Técnico del proceso está a cargo de la Subsecretaría de Gestión Humana de la Alcaldía de Medellín y desde esta dependencia se coordina la evaluación de las muestras físicas verificando los aspectos técnicos de cumplimiento esencial en cada ficha técnica.

La evaluación técnica se compone de los siguientes procedimientos:

FICHA TÉCNICA:

El municipio de Medellín presenta dentro del pliego las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales y de la confección de cada una de las prendas, y es contra este factor objetivo que se comparan las ofertas presentadas y se decidirá objetivamente si se habilita o no al oferente.

Se verifica la presentación de la respectiva ficha técnica de la tela y del cuero y la suela para el caso del calzado. Estas fichas técnicas deben ser expedidas únicamente por textileras o curtimbres con reconocimiento comercial, y en ellas se deben certificar la materia prima usada en la elaboración de la muestra y el cumplimiento de los componentes exigidos de manera detallada.

Evaluación de aspectos esenciales de elaboración de cada muestra:

La Subsecretaría de Gestión Humana ha construido con rigor las fichas técnicas de cada una de las prendas que son adquiridas mediante el proceso de selección abreviada. Para ello se ha contado en años anteriores con la asesoría de entidades certificadas en la materia y los aspectos técnicos se han venido ajustando, teniendo en cuentas los nuevos requerimientos de Ley que desde el Gobierno Nacional se han expedido para la dotación de uniformes.

Cabe anotar que las fichas técnicas están diseñadas para que un fabricante y/o un confeccionista con experiencia puedan claramente interpretarlas y realizar sin ningún problema su muestra.

Tal como lo plantea Colombia Compra Eficiente en su concepto **C — 013 de 2020**, “la solicitud de muestras cumple funciones importantes antes y después de la apertura del proceso de selección. En primer lugar, las entidades públicas deben definir las características de los insumos requeridos, pues ello contribuye a determinar el objeto del futuro contrato, el cual juega un papel importante en la participación de los oferentes y en el ajuste de las propuestas a las necesidades de la Administración. Al respecto, el artículo



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co



Alcaldía de Medellín

2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 dispone que «Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato [...]» y, entre otros elementos, debe contener «[...] El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto [...]»».

“Las muestras serán obligatorias siempre que el pliego o la invitación se definan como requisito habilitante, caso en el cual se deberán entregar junto con los demás documentos de la oferta. Al respecto, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 dispone que «La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje [...] La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor [...]» (Cursivas fuera de texto). Bajo estas restricciones, las entidades estatales son libres de solicitar los requisitos que considere pertinentes para verificar las características técnicas mínimas para que la ejecución del objeto contractual resulte eficiente y eficaz frente a las necesidades identificadas. Por lo anterior, la Administración debe establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del objeto, buscando una relación entre el contrato, la capacidad y la experiencia del proponente”.

Las muestras recibidas por parte de los oferentes son codificadas por el técnico del proceso, con el fin que sean identificados por un código y no por el nombre comercial del proponente y en compañía de las textileras certificadoras de la materia prima y fabricantes de cuero, pegamentos y suelas reconocidos en el sector, se adelanta la revisión de cada una de las muestras presentadas, evaluando los aspectos básicos de fabricación, como la simetría, construcción de cuellos y puños de manga, cierre y refuerzo de costuras (esencial para ropa de seguridad) y cumplimiento con las candelas de cada cinta reflectiva, entre otros.

Esta valoración es igual para el calzado, el cual debe contar con los elementos internos de fabricación establecidos en la ficha técnica que aseguran confort y seguridad para cada usuario de este tipo de dotación.

Para el tema de las botas de obreros de pavimentos se requiere prueba de laboratorio certificado de aislamiento contra el calor. Éste es REQUISITO HABILITANTE y consiste en certificar aislamiento térmico cuando el zapato se introduce en un baño de arena a una temperatura de $150\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y la temperatura al interior del calzado alcanza $23\text{ }^{\circ}\text{C}$. Transcurridos 30 minutos, la temperatura al interior del calzado no debe superar los $42\text{ }^{\circ}\text{C}$.





Alcaldía de Medellín

Subsecretaría de Gestión Humana
Unidad de Desarrollo Humano
2021



Centro Administrativo Municipal (CAM)
Calle 44 No. 52 - 165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 44 44 144
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co



www.medellin.gov.co