# Certificado de Análisis

PINTUCO COLOMBIA S.A
Nit. 890.900.148-2
Dirección: Calle 19A No. 43B - 41.
Medellín, Colombia.
PBX: 384 84 84. Fax: 323 04 70.
Apartado Aéreo: 1194
www.pintuco.com

Autopista Med-Bog Via Belen Rionegro Km 1
Medellin, Antioquia

Artículo1: 10289257
KORAZA PRO 550 BLANCO 2650 CANECA 5 GL
Lote: AU9-239375
Cliente:
Fecha de Fabricación: 04-OCT-19 Fecha de Vencimiento: 03-OCT-22

| Prueba/Método/Norma | Resultado | Min | Max | Unid Prueba |
|---|---|---|---|---|
| ACABADO / I-GC-QAP-004-PINTUCO | Similar Std | Similar Std | | |
| COLOR INSTRUMENTAL (Delta E) / I-I&D+i-012-PINTUCO | 0.23 | 0.00 | 0.80 | Adimens |
| VISCOSIDAD KU / I-GC-QAP-048-PINTUCO | 98.00 | 95.00 | 105 | KU |
| DENSIDAD / I-GC-QAP-013-PINTUCO | 5.07 | 4.99 | 5.09 | kg/gal |
| PORCENTAJE SOLIDOS POR PESO / I-GC-QAP-033-PINTUCO | 54.90 | 53.66 | 55.66 | % |
| RELACION DE CONTRASTE / I-I&D+i-013-PINTUCO | 97.74 | 96.50 | 100.00 | % |
| pH / I-GC-QAP-026-PINTUCO | 9.39 | 8.50 | 9.50 | pH |
| SECAMIENTO AL TACTO / I-GC-QAP-044-PINTUCO | 1.00 | 1.00 | 2.00 | h |
| SECAMIENTO AL MANEJO / I-GC-QAP-044-PINTUCO | 3.00 | 1.00 | 4.00 | h |
| BRILLO A 60Â° / I-GC-QAP-010-PINTUCO | 3.00 | 1.00 | 5.00 | % |
| MOLIENDA HEGMAN / I-GC-QAP-023-PINTUCO | 4.00 | 4.00 | 6.00 | Hegman |
| DENSIDAD DE LA PASTA/I-048-04 I-GC-QAP-013-PINTUCO | 5.77 | 5.70 | 5.80 | kg/gal |

Observaciones:

Certificado generado electronicamente, no requiere firma. Producto aprobado por Personal de Calidad. Metodos de ensayo basados en normas ASTM o NTC

Gestion de calidad de la compania garantiza el cumplimiento de todas las propiedades de calidad referenciadas en la hoja tecnica de este producto.

| | |
|---|---|
| Persona Responsable de Aprobación: | FREDDY.RAMIREZ |