Servicio Nacional de Aprendizaje
CERTIFICADO EXISTENCIA DE ELEMENTOS

EL ALMACENISTA DEL SENA REGIONAL CAQUETA

CERTIFICA:

Que, de los elementos relacionados a continuación, requeridos para apoyar procesos de formación y administrativos de la Regional Caquetá y Centro Tecnológico de la Amazonia, NO presentan existencia en Almacén Sena Regional Caquetá.

ITEM	UNISPSC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1	39121402	Toma doble anaranjado -15 A -125 V- NEMA 5-15R, 2P, 3W, grado hospitalario de resistencia extra alta, Receptáculo dúplex, A prueba de manipulaciones, Hoja recta, Puesta a tierra automática.	und
2	39121321	Caja Rectangular 2x4 Plástica Retie	und
3	39112102	Bulbo led alta potencia 36W -color: blanco -largo(cm): 12 cm-dimensiones: 12 x 22.5 -material: policarbonato-vida útil: 20000 h-flujo luminoso: 3700 lm - potencia: 36 w-profundidad (cm): 12 cm-ancho(cm): 12 cm -temperatura de color: 6500 k-color de luz: fría -led: si, 3700lm, luz blanca, vida útil 20.000h-rosca: e27-voltaje: 120 v- tipo de luz: fría	und
4	39131714	Canaleta piso PVC, referencia 54x14, color gris, con adhesivo, sección interior 4.32cm cuadrados.	und
5	39131714	Canaleta Plástica Pvc Con Adhesivo 20 X 15 X2000mm, color blanco	und
6	39121402	Clavija Enchufe 15a Con Polo A Tierra Codelca	und

7	39131714	Caja 2x4 Para Canaleta PVC universal	und
8	39121721	Cinta Aislante color negro, 20 Mts, Largo x Ancho 20.1 m x 19 mm. Voltaje aislamiento 600v. RETIE, Grosor (métrico) 0,18 mm	und
9	27112102	Chazos supra caimán 5/16" chazo mariposa plastico/ bolsa 100 unidades	und
10	15121514	Lubricante Penetrante 5-56 Multipropósito x180cm³	und
11	39112102	Tubo LED T8 120 cm, Luz Blanca 6500K, Potencia: 24.5W, 1600 Lumen, Vida útil 30.000 horas, Material del Tubo: PVC, Conexión directa a 110V-240V	und
12	39122238	Fotocelda automática Voltaje 110-240V, Frecuencia 50/60hz, Tolerancia 1000w, uso exterior ip65	und
13	39122238	Base para fotocelda fotocontrol uso exterior platina de anclaje	und
14	39121529	Contactor riel modular 45A 2NA Bobina 230/240V Numero de polos: 2 NA (Normalmente abiertos). Intensidad de los contactos: 45 Amp. Tensión de la bobina: 230/240V 50 Hz. Ancho: 2 Pasos de 9 mm. Montaje: Perfil DIN simétrico de 35 mm.	und
15	31201505	Cinta Doble Faz Extra Fuerte 19mmx20m 3M	rollo
16	31201610	Pegante Boxer * 1000cm3 B	und
17	24111802	Gas Refrigerante R-410 X25lbs	und
18	10171702	Lorsban 2.5% Dp - Insecticida Agricola	kg
19	10171702	Roundup Activo Sl - Herbicida	gl
20	40172906	Union Universal En Pvc De 2"	und
21	40171517	Valvula Antivandal Sanitaria Push Empotrada Corona 751250001	und
28	30101809	Tubo cobre flexible para refrigeración de 1/4"	ml

29	30101809	Tubo cobre flexible para refrigeración de 1/2"	ml
29	27112006	Cuchilla para guadaña	und
30	27112746	Cadena motosierra Toolcraft de espada 558mm-22"	und
31	27112746	Cadena para podadora de alturas Stihl HT 101 de 32 dientes de 1/4	und
32	15121501	Aceite para cadena Sthil, galón	und

Se expide para trámites de compra.

Florencia, 05 de ABRIL de 2021



JORGE LEONARDO LAVAO HERNANDEZ
C.C 1.117.510.338
Almacenista