TRAJES DE TYVEK ANTI FLUIDOS CON ZAPATOS Y CAPUCHAS

- Traje de color blanco, Costuras cosidas, y protegidas (selladas herméticamente), de color blanco.
- La capucha adherida por costuras cosidas y protegidas (selladas herméticamente) al traje de bioseguridad.
- Los trajes de bioseguridad son resistentes a partículas de una (1) micra de tamaño.
- Los zapatones estan unidos por costuras selladas herméticamente al traje de bioseguridad, estos tienen suela antideslizante, fabricados en el mismo material del traje
- cumple con las normas relacionadas para los trajes de bioseguridad.
- Los puños de las mangas son con material Elástico Ajustable.
- material Elástico Ajustable, a nivel de la cintura en la espalda.
- Cinta adhesiva en solapa frontal para mejor sellado.
- Ajuste en dedo pulgar para evitar que se suba la manga.
- Cremallera frontal de una o doble vía

NORMAS EXIGIDAS PARA TRAJE DE BIOSEGURIDAD CON ZAPATONES

- EN ISO 13688:2013: (Ropa de protección. Requisitos generales (ISO 13688:2013) (Ratificada por AENOR en enero de 2014.)

- EN 14126:2003 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos.) o EN 14126:2004 (Ropa de protección. Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes biológicos)

Cll 23 a # 71-05 MOSQUERA C/MARCA COLOMBIA TEL 310 8869004-3156891152
correo mujeressabanadeoccidente@yahoo.com.co

- EN 14605:2005 (Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).)o EN 14605+A1:2009 (Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]).

- EN 13982-1:2004 (Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010).o EN 13982-1:2005 (Ropa de protección para uso contra partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendidas en el aire. (Ropa de tipo 5). (ISO 13982- 1:2004/AM 1:2010).

- EN 13034:2005 (Ropa de protección contra productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos (equipos del tipo 6).

- EN 1149-5: 2008 (Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño.).

- Cada traje debe es allegado en empaque individual y en cajas que facilitan su conteo