

Fabricante: Brand

La pipeta de émbolo Transferpette® electrónica une las características comprobadas a nivel mundial de las pipetas mecánicas con las ventajas de los aparatos electrónicos. Un diseño que se adapta a la mano, una equilibrada distribución del peso, un software intuitivo y una documentación técnica clara y concisa han sido los puntos clave del concepto global de ergonomía en el desarrollo de la pipeta Transferpette® electrónica.

Seleccionar rango de volumen *

2 - 20 µl

CATÁLOGO PDF

OPINIONES SOBRE EL PRODUCTO

CONTÁCTENOS

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla clara y sinóptica.
- Tecla de pipeteado grande.
- Tecla de expulsión colocada de forma ergonómica con código de color.
- Estribo para el dedo ajustable individualmente.
- Empuñadura fina y ergonómica.
- El vastago de pipeta desenroscable y, como unidad completa, esterilizable en autoclave a 121 °C.
- 5 programas: pieteado, pipeteado inverso, mezcla, GEL-Electroforesis y dispensación.

La técnica Easy Calibration para el ajuste rápido de la Transferpette® electronic sin herramientas. Marcado CE según la directiva IVD 98/79 CE Ref.

ESPECIFICACIONES

Código	Rango de Volumen (µl)	Subdivisión (µl)	Precisión E (± %)	Precisión E (± µl)	Coeficiente de Variación CV (%)	Coeficiente de Variación CV (µl)	Adaptador AC	Tamaño de Punta recomendado (µl)
705319	0,5 - 10	0,01	1,0	0,1	0,40	0,04	110-240 V / 50-60 Hz	0,5 - 20
705320	2 - 20	0,02	1,0	0,2	0,40	0,08	110-240 V /	0,5 - 20

705326	50 - 1.000	1	0,60	6	0,20	2	110-240 V / 50-60 Hz	50 - 1000
705327	250 - 5.000	5	0,60	30	0,20	10	110-240 V / 50-60 Hz	500 - 5000

Más información

Powered by nopCommerce
Copyright © 2021 OneLab. Todos los derechos reservados.