La pipeta correcta para sus aplicaciones



Transferpette® *S*, tipo Variable

Alcance del suministro: Transferpette® *S*, marcaje DE-M, conforme con CE-IVD, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona.

	volumen, µl (codificado con colores)	descripción	E* ≤ ± %	µl	CV* ≤ %	µl	división µl	ref.
○	0,1 – 1	D-1 ①	2	0,02	1,2	0,012	0,001	705868
○	0,1 – 2,5	D-2,5 ②	1,4	0,035	0,7	0,018	0,002	705869
○	0,5 – 10	D-10	1	0,1	0,5	0,05	0,01	705870
●	2 – 20	D-20	0,8	0,16	0,4	0,08	0,02	705872
●	5 – 50	D-50	0,8	0,4	0,3	0,15	0,05	705873
●	10 – 100	D-100	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	705874
●	20 – 200	D-200	0,6	1,2	0,2	0,4	0,2	705878
●	100 – 1000	D-1000	0,6	6	0,2	2	1	705880
●	500 – 5000	D-5000 ③	0,6	30	0,2	10	5	705882
●	1000 – 10000	D-10000 ④	0,6	60	0,2	20	10	705884



Transferpette® *S*, tipo Fix

Alcance del suministro: Transferpette® *S*, marcaje DE-M, conforme con CE-IVD, certificado de calidad, soporte de estante y grasa de silicona.

	volumen, µl (codificado con colores)	descripción	E* ≤ ± %	µl	CV* ≤ %	µl	ref.
○	10	F-10	1	0,1	0,5	0,05	705808
●	20	F-20 ⑤	0,8	0,16	0,4	0,08	705816
●	25	F-25	0,8	0,2	0,4	0,1	705820
●	50	F-50	0,8	0,4	0,4	0,2	705828
●	100	F-100	0,6	0,6	0,2	0,4	705838
●	200	F-200 ⑤	0,6	1,2	0,2	0,2	705844
●	500	F-500	0,6	3	0,2	0,2	705854
●	1000	F-1000	0,6	6	0,2	0,2	705862
●	2000	F-2000	0,8	16	0,3	0,3	705864

Toda la información sobre el producto en **shop.brand.de**