FICHA TÉCNICA

PROTECTORES AUDITIVOS.
UTNRR 27 DB

ESPECIFICACIONES

Los protectores auditivos son elaborados en silicona PVC atoxica, están unidos por medio de un cordón o banda plástica de mínimo 450 mm de longitud y deben estar contenidos dentro de un estuche, en plástico rígido, con tapa corrediza y su respectiva cadena, el cual debe ser de un color que sea acorde al uniforme, que permita el fácil transporte y ayude a la conservación de los protectores.

Elaborado ser pres moldeados de tipo tapón, se deben ajustar al canal auditivo de casi todas las personas. Deben llevar triple reborde con diseño de fácil inserción, que se adapte cómodamente a la mayoría de canales auditivos. Empuñadura ergonómica para un ajuste fácil. Los protectores deben ser de polímero suave, lavable y reutilizable que con una suave compresión se obtenga un ajuste cómodo y protector. La Fuerza podrá definir el color de los protectores auditivos cuando así lo requiera. Los protectores auditivos deben estar libres de rebabas, aristas vivas, filos, faltantes o cualquier otro defecto que afecte su función o desempeño.

DESCRIPCION

- Los protectores auditivos unidos por medio de un cordón o banda plástica de mínimo 450 mm de longitud
- contenidos dentro de un estuche en plástico rígido, con tapa corrediza y cadena
- Elaborado ser pres moldeados de tipo tapón,
- se ajustan al canal auditivo de casi todas las personas.
- Llevan un triple reborde con diseño de fácil inserción
- Empuñadura ergonómica para un ajuste fácil.
- Los protectores elaborados en polímero suave, lavable y reutilizable.
- Libres de rebabas, aristas vivas, filos, faltantes o cualquier otro defecto que afecte su función o desempeño.

Escualizable 27db

Frecuencia en Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	800
Atenuación media	15.8	9.6	16.7	24.4	29.2	34.7	35.1	40.4
Norma de desviación	5.2	3.2	2.3	3.4	2.7	2.3	3.4	3.9

